

LUKOIL MOTO 2T

Ulei mineral, de inalta performanta, pentru motoare in doi timpi, rosu

Specificatii

- API TC
- ISO-L-EGB
- JASO FB
- HUTER

Descrierea produsului

Ulei de inalta calitate, mineral, rosu, pentru motoarele pe benzina in doi timpi.

Oferă proprietati detergente, antioxidante si antiuzura, asigura protectia motorului chiar si in cele mai severe conditii de operare, reduce semnificativ formarea depunerilor in sistemul de evacuare si reduce riscul de autoaprindere.

Aplicatii

LUKOIL MOTO 2T este recomandat pentru utilizarea in motoare in doi timpi cu care sunt echipate motocicletele, mopedele, scutere si snowmobilele, in conformitate cu instructiunile din manualul vehiculului.

Caracteristici tipice

Informatiile furnizate in datele tipice nu constituie o specificatie, dar aceste valori se bazeaza pe productie curenta si pot fi afectate de tolerantele admisibile de productie. Dreptul de a face modificari este rezervat LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L.

Proprietate	Metode de incercare	Valoare
Densitate la 15°C, kg/m ³	ASTM D 7042	886,0
Viscozitate cinematica la 40°C, mm ² /s	ASTM D 7042	140,1
Viscozitate cinematica la 100°C, mm ² /s	ASTM D 7042	14,56
Indice de viscozitate	ASTM D 7042/ SR ISO 2909	103
TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	1,1
Punctul de inflamare in vas deschis, °C	ASTM D 92/ SR EN ISO 2592	257
Punctul de curgere, °C	ASTM D 97/ SR 13552	-18

Termen de valabilitate

Termenul de valabilitate, la stocare, in ambalajul original, in locuri uscate, este de 5 ani de la data fabricatiei.

Sanatate, Securitate, Transport si Depozitare

Acest produs nu contine niciun ingredient toxic. In timpul depozitarii, transportului si aplicarii acestui produs, trebuie respectate normele de siguranta la manipularea materialelor de lubrifiere si reglementarile de protectie a mediului. Pentru informatii suplimentare referitoare la manipularea produselor LUKOIL, va rugam sa consultati fisa cu date de securitate.