

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție MD-1570683084707 din 18.10.2019

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri Miljoace tehnice de monitorizare video

Denumirea bunurilor/serVICIILOR	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Echipament pentru comutarea datelor electronice/ cu 10 porturi	UTPEO SF10P-HM	China	Shenzhen Utepo tech Co LTD	1. comutator cu 10 porturi; 2. port 1-8 RJ-45, 10/100 Mbps și funcția PoE; 3. port 9-10 RJ-45, 10/100/1000 Mbps; 4. memory buffer: minim 4M 5. Temperatură de lucru: (-10 ° C ~ +50 ° C); umiditate (fără condensat): 5~95%; 6. Bloc de alimentare extern; 7. Siguranță contra fulger: (6KV Execute : IEC61000-4-5); 8. Transfer semnal regim CCTV (port1-8) până la 250metri; 9. Carcasă metalică. 10. Analogic cu modelul: SF10P-HM	1. comutator cu 10 porturi; 2. port 1-8 RJ-45, 10/100 Mbps și funcția PoE; 3. port 9-10 RJ-45, 10/100/1000 Mbps; 4. memory buffer: minim 4M 5. Temperatură de lucru: (-10 ° C ~ +50 ° C); umiditate (fără condensat): 5~95%; 6. Bloc de alimentare extern; 7. Siguranță contra fulger: (6KV Execute : IEC61000-4-5); 8. Transfer semnal regim CCTV (port1-8) până la 250metri; 9. Carcasă metalică. 10. Analogic cu modelul: SF10P-HM	
Cameră monitorizare video IP/Model Speed Dome	DS-2DE723 2IW-AE	China	Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	1. Model: Speed Dome; 2. Matrice: 1/2,8" Progressive Scan CMOS; 3. Digital zoom: 16x; 4. Focusare: auto/semi-automat/manual; 5. WDR: 120dB WDR; 6. Obiectiv: 4,8m-153mm/ 32x optical zoom; 7. Gama de deschidere: F1,2 până la F4.4; 8. IR: până la 150 metri (smart IR); 9. Diapazon ajustare/mișcare: (Pan) 360°/tilt - 15 ° la 90 °(auto-flip); 10. Posibilitate de scanare: patrulare/regim automat/scanare aliatrice;	1. Model: Speed Dome; 2. Matrice: 1/2,8" Progressive Scan CMOS; 3. Digital zoom: 16x; 4. Focusare:auto/semi-automat/manual; 5. WDR: 120dB WDR; 6. Obiectiv: 4,8m-153mm/ 32x optical zoom; 7. Gama de deschidere: F1,2 până la F4.4; 8. IR: până la 150 metri (smart IR); 9. Diapazon ajustare/mișcare: (Pan) 360°/tilt - 15 ° la 90 °(auto-flip); 10. Posibilitate de scanare: patrulare/regim automat/scanare aliatrice;	

			11. Compresie video: H.265+/H265 (main stream); 12. Posibilități de (smart features):detectare mișcare/ alarm input/ alarm output/ intersectare linie/ detectare intruziune/ auto-tracking; 13. Rezoluție: 1920x1080; 14. Îmbunătățire/stabilizare imagine: HLC/BLC/3D DNR/defog/EIS; 15. Utilizatori: până la 32/ monitorizări simultane până la 20; 16. Nivel de acces la opțiuni: administrator/operator/utilizator; 17. Interfețe: minim 2 ch. alarm input și 1 ch.alarm out./ 1 RJ45 (10/100) Hi PoE 18. În set cu suport montare pe perete; 19. Temperatură de lucru: -30°C + 60°C; 20. Protecție:umiditate/praf IP66; împotriva supratensiunii; 21. Cameră video integrată în configurația de bază a sistemului de operare Trassir.	11. Compresie video: H.265+/H265 (main stream); 12. Posibilități de (smart features):detectare mișcare/ alarm input/ alarm output/ intersectare linie/ detectare intruziune/ auto-tracking; 13. Rezoluție: 1920x1080; 14. Îmbunătățire/stabilizare imagine: HLC/BLC/3D DNR/defog/EIS; 15. Utilizatori: până la 32/ monitorizări simultane până la 20; 16. Nivel de acces la opțiuni: administrator/operator/utilizator; 17. Interfețe: minim 2 ch. alarm input și 1 ch.alarm out./ 1 RJ45 (10/100) Hi PoE 18. În set cu suport montare pe perete; 19. Temperatură de lucru: -30°C + 60°C; 20. Protecție:umiditate/praf IP66; împotriva supratensiunii; 21. Cameră video integrată în configurația de bază a sistemului de operare trassir. Garanția 3 ani. Mai multe detalii în pasaportul tehnic	
Cameră monitorizare video IP/Model Bullet	DS-2CD2T6 3G0-18	China	Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 1. Model: Bullet; 2. Matrice: Progressive scan CMOS; 3. WDR: 120 dB/ digital noise reduction: 3D DNR; 4. Ajustare: Pan (0° la 360°)/ tilt (0° la 100°)/ rotire (0° la 360°); 5. Obiectiv: 4-6 mm; 6. IR:80m; 7. Compresie video: H.265; 8. Set funcții smart: detectare intrus/intersectare linie/ face detection; 9. Rezoluție: 3072x2048; 10. Îmbunătățire imagine: BLC/3D DNR/ HLC; 11. Alarmare la: deconectare de la rețea/detectare mișcare/ conflict IP/eroare HDD;	1. Model: Bullet; 2. Matrice: Progressive scan CMOS; 3. WDR: 120 dB/ digital noise reduction: 3D DNR; 4. Ajustare: Pan (0° la 360°)/ tilt (0° la 100°)/ rotire (0° la 360°); 5. Obiectiv: 4-6 mm; 6. IR:80m; 7. Compresie video: H.265; 8. Set funcții smart: detectare intrus/intersectare linie/ face detection; 9. Rezoluție: 3072x2048; 10. Îmbunătățire imagine: BLC/3D DNR/ HLC;	

				12. Monitorizare simultană: până la 6 canale/până la 32 utilizatori/ 3 nivele de acces (administrator, operator, utilizator); 13. alimentare: DC 12V, PoE (consum max.10W); 14. Interfețe: RJ45; buton resetare; dispozitiv stocare informație incorporat de minim 32GB. 15. protecție la umiditate/praf: IP 66-67; 16. temperatură de lucru: -30 ~+60°C; 17. carcasa: metal; 18. Cameră video integrată în configurația de bază a sistemului de operare Trassir.	11. Alarmare la: deconectare de la rețea/detectare mișcare/ conflict IP/eroare HDD; 12. Monitorizare simultană: până la 6 canale/până la 32 utilizatori/ 3 nivele de acces (administrator, operator, utilizator); 13. alimentare: DC 12V, PoE (consum max.10W); 14. Interfețe: RJ45; buton resetare; dispozitiv stocare informație incorporat de minim 32GB(MicroSD Card Hikvision 32GB class10). 15. protecție la umiditate/praf: IP 66-67; 16. temperatură de lucru: -30 ~+60°C; 17. carcasa: metal; 18. Cameră video integrată în configurația de bază a sistemului de operare trassir. Garanția 3 ani. Mai multe detalii in pasaportul tehnic	
Cameră monitorizare video IP/Model Bullet	DS-2CD206 3G0	China	Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	1. Model: bullet; 2. Matrice: 1/2,9” progressive scan cmos; 3. Wdr: 120db/digital noise reduction: 3ddnr; 4. Ajustare: pan (0° la 360°)/ tilt (0° la 90°)/ rotire (0° la 360°); 5. Obiectiv: 2,8-6 mm; 6. Ir:30m; 7. Compresie video: h.265 8. Set funcții smart: detectare intrus/intersectare linie/ face detection; 9. Rezoluție: 3072x2048; 10. Îmbunătățire imagine: b/c/3d dnr/ hlc; 11. Alarmare la: deconectare de la rețea/detectare mișcare/ conflict ip/eroare hdd; 12. Monitorizare simultană: până la 6 canale/până la 32 utilizatori/ 3 nivele de acces (administrator, operator, utilizator);	1. Model: bullet; 2. Matrice: 1/2,9” progressive scan cmos; 3. Wdr: 120db/digital noise reduction: 3ddnr; 4. Ajustare: pan (0° la 360°)/ tilt (0° la 90°)/ rotire (0° la 360°); 5. Obiectiv: 2,8-6 mm; 6. Ir:30m; 7. Compresie video: h.265 8. Set funcții smart: detectare intrus/intersectare linie/ face detection; 9. Rezoluție: 3072x2048; 10. Îmbunătățire imagine: b/c/3d dnr/ hlc; 11. Alarmare la: deconectare de la rețea/detectare mișcare/ conflict ip/eroare hdd;	

				13. Alimentare: dc 12v, poe; 14. Interfață: 1 rj45/ buton reset/ dispozitiv stocare informație incorporat de minim 32GB. 15. Protecție la umiditate/praf: ip 66-67; 16. Temperatură de lucru: -30 ~+60° c; 17. Carcasa: metal; 18. Cameră video integrată în configurația de bază a sistemului de operare trassir.	
				12. Monitorizare simultană: până la 6 canale/până la 32 utilizatori/ 3 nivele de acces (administrator, operator, utilizator); 13. Alimentare: dc 12v, poe; 14. Interfață: 1 rj45/ buton reset/ dispozitiv stocare informație incorporat de minim 32GB(MicroSD Card Hikvision 32GB class10). 15. Protecție la umiditate/praf: ip 66-67; 16. Temperatură de lucru: -30 ~+60° c; 17. Carcasa: metal; 18. Cameră video integrată în configurația de bază a sistemului de operare trassir. Garanția 3 ani. Mai multe detalii în pasaportul tehnic	

				1.Compatibil de a funcționa cu registratorul portabil de model Hikvision DS MH 2311/DS MH 2211 2.Echipament specializat de încărcare baterie și descărcare arhivă simultan de la minim 8 registratoare portabile, copiere arhivă pe purtătoare de memorie externe; 3.Volum memorie încorporat min. 6 TB, cu posibilitate de extindere până la 24 TB; 4.port USB min. 2, audio in/aut, LAN RJ-45; 5.Acces la dispozitiv securizat prin nume utilizator și parolă; 6.Căutare date înregistrate după: data înregistrării / ID-ul registratorului; 7.Dacă procesul de exportare a datelor și încărcare baterie registrator a fost întrerupt brusc, la reconectarea acestuia, Dock station va prelua descărcarea datelor din punctul întreruperii; 8.Interfață VGA/HDMI pentru conexiune monitor; 9.În set cu monitor de minim 17".	Compatibil de a funcționa cu registratorul portabil de model Hikvision DS MH 2311/DS MH 2211 2.Echipament specializat de încărcare baterie și descărcare arhivă simultan de la minim 8 registratoare portabile, copiere arhivă pe purtătoare de memorie externe; 3.Volum memorie încorporat min. 6 TB, cu posibilitate de extindere până la 24 TB; 4.port USB min. 2, audio in/aut, LAN RJ-45; 5.Acces la dispozitiv securizat prin nume utilizator și parolă; 6.Căutare date înregistrate după: data înregistrării / ID-ul registratorului; 7.Dacă procesul de exportare a datelor și încărcare baterie registrator a fost întrerupt brusc, la reconectarea acestuia, Dock station va prelua descărcarea datelor din punctul întreruperii; 8.Interfață VGA/HDMI pentru conexiune monitor; 9.În set cu monitor de minim 17". Garantia 3 ani Mai multe detalii in pasaportul tehnic	
Dock station	DS-MH4172L/6T	China	Hikvision Digital Technology Co., Ltd.			
Joystick	DS-1005KI	China	Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	1. Gestionare/manevrare 3D cu camere de monitorizare PTZ; 2. Scalare +/-; 3. Conexiune și alimentare prin USB;	1. Gestionare/manevrare 3D cu camere de monitorizare PTZ; 2. Scalare +/-;	

				4. 15 butoane programabile; 5. Compatibil cu OS Windows; 6. Analogic cu DS-1005KI.	3. Conexiune și alimentare prin USB; 4. 15 butoane programabile; 5. Compatibil cu OS Windows; 6. Analogic cu DS-1005KI. Garantia 3 ani Mai multe detalii in pasaportul tehnic	
TOTAL						

Semnat:  Numele, Prenumele: Papanaga Vladislav În calitate de: Administrator

Oferantul: Victiana SRL Adresa: mun. Chisinau str. A. Hujdeu 66

