

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1761738829713						
Obiectul achiziției: „Echipament de semnalizare”						
Denumirea bunurilor	Denumire a modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot nr. 1 „Centrală alarmă incendii”						
Centrală alarmă incendiu	ACSP-402	Polonia	Satel	- tip: adresabilă; - echivalentă modelului Satel ACSP-402; - interconectare/ compatibilitate cu modulul Satel ACSP-ETH; - posibilitate de extindere a sistemului de până la 256 zone (128 pe fiecare buclă); - posibilitate de divizare a sistemului de până la 32 grupe; - tip circuite de detectare: buclă (până la 2 circuite), linie radială (până la 4 circuite) și buclă cu linie radială; - intrări pe placa de bază: 4, programabile; - ieșiri pentru sirene convenționale: 2; - ieșiri releu: 8, programabile; - ieșire pentru sursa de alimentare de 24V DC; - ieșire de alimentare dedicată pentru modulul ACSP-ETH; - porturi de magistrale pentru conectare prin interfața RS-485: 2; - posibilitate de notificare prin e-mail despre evenimentele produse în sistem; - configurare: prin tastele panoului frontal; prin PC (soft gratuit) – portul USB tip B; - capacitate memorie: cel puțin 8000 evenimente; - ecran LED pentru: configurare, prezentare informație despre alarme, testare, vizualizare defecțiuni și jurnalizare istoric alarme/ evenimente; - sursă de alimentare cu protecție la scurt circuit și supracurent;	- tip: adresabilă; - model Satel ACSP-402; - compatibilitate cu modulul Satel ACSP-ETH, senzorii DMP-400, declanșatorii ROP-400, avertizorii SPP-400; - extindere a sistemului de până la 256 zone (128 pe fiecare buclă); - divizare a sistemului în 32 grupe; - tip circuite de detectare: buclă (până la 2 circuite), linie radială (până la 4 circuite) și buclă cu linie radială; - intrări pe placa de bază: 4, programabile; - ieșiri pentru sirene convenționale: 2; - ieșiri releu: 8, programabile; - ieșire pentru sursa de alimentare de 24V DC; - ieșire de alimentare dedicată pentru modulul ACSP-402; - porturi de magistrale pentru conectare prin interfața RS-485: 2; - notificare prin e-mail despre evenimentele produse în sistem; - configurare: prin tastele panoului frontal; prin PC (soft gratuit) – portul USB tip B; - capacitate memorie: 8999 evenimente; - ecran LED pentru: configurare, prezentare informație despre alarme, testare, vizualizare defecțiuni și jurnalizare istoric alarme/ evenimente; - sursă de alimentare cu protecție la scurt circuit și supracurent; - comutare automată la alimentarea de rezervă în cazul defectării sursei principale;	

				- comutare automată la alimentarea de rezervă în cazul defectării sursei principale; - tensiune de alimentare: 230 V AC, 50-60 Hz; - tensiune sursă de alimentare de rezervă: 12 V, 17 Ah (sursa de alimentare va fi inclusă de asemenea în set); - curent maxim consumat: 300 mA; - temperatură de lucru: - 5 + 40°C; <i>termen de garanție: de cel puțin 12 luni.</i>	tensiune de alimentare: 230 V AC, 50-60 Hz; tensiune sursă de alimentare de rezervă: 12 V, 17 Ah; curent maxim consumat: 300 mA; temperatură de lucru: -5 + 40°C; termen de garanție: 24 luni.	
Lot nr.2 „- Modul conexiune panou virtual ”						
Modul conexiune panou virtual	ACSP-ETH	Polonia	Satel	- pentru monitorizarea distantă, de pe ecranul computerului, a stării centralei alarmă adresabilă de model Satel ACSP-402; - echivalent modelului ACSP-ETH; - conexiune prin ethernet; - porturi/ interfețe disponibile pentru conectare cu centrala alarmă: RS-485; - alimentare: 12-18 V DC; <i>termen de garanție: de cel puțin 12 luni..</i>	pentru monitorizarea distantă, de pe ecranul computerului, a stării centralei alarmă adresabilă de model Satel ACSP-402; modelul ACSP-ETH; conexiune prin ethernet; porturi/ interfețe disponibile pentru conectare cu centrala alarmă: RS-485; alimentare: 12-18 V DC; termen de garanție: 24 luni.	
Lot nr.3 „- Senzor fum/ temperatură ”						
Senzor fum/ temperature în set cu suport pentru instalare	DMP-400 în set cu suport pentru instalare DB-400	Polonia	Satel	- tip: adresabil; - pentru detectarea fumului și temperaturii; - compatibilitate cu centrala alarmă de model ACSP-402; - echivalent modelului Satel DMP-400; - în set cu suport pentru instalare DB-400; - opțiune de detectare a acumulărilor de praf; - indicator LED pentru informare despre: alarmă incendiu, detector defectat, detector în regim testare, supervizare detector; - alimentare: de la magistrala de bază; - temperatură minimală pentru declanșare: 54°C; - temperatură maximală pentru declanșare: 65°C; - temperatură de lucru: - 25 + 50°C; - tensiune de alimentare: 18-26 V DC; <i>termen de garanție: de cel puțin 12 luni.</i>	tip: adresabil; pentru detectarea fumului și temperaturii; compatibilitate cu centrala alarmă de model ACSP-402; modelul Satel DMP-400; în set cu suport pentru instalare DB-400; detectare a acumulărilor de praf; indicator LED pentru informare despre: alarmă incendiu, detector defectat, detector în regim testare, supervizare detector; alimentare: de la magistrala de bază; temperatură minimală pentru declanșare: 54°C; temperatură maximală pentru declanșare: 65°C; temperatură de lucru: - 25 + 50°C; tensiune de alimentare: 18-26 V DC; termen de garanție: 12 luni.	

Data completării 31/10/2025

Ofertant/candidat

Cu stimă,

Boris PELIPEȚCHI