

Caiet de sarcini

Lucrări de reparație a estacadei cale ferată

Obiectul : Secție componente clădire silozuri a ÎS „Fabrica de sticlă din Chișinău”.

Adresa : mun. Chișinău str. Transnistria , 20

Tipul procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

nr. crt.	Denumirea lucrărilor	U.M.	Cantitate
1	Taierea cu masina cu discuri diamantate a partilor din beton armat in partea de sus a peretelui	m	34,0000
2	Demolarea betoanelor vechi deteriorate cu mijloace mecanice, beton armat, in cantitati mici	m3	1,7000
3	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului armat pe lungimea podelei (canal din ambele parti)	m	115,0000
4	Demolarea betoanelor vechi deteriorate cu mijloace mecanice, beton armat, in cantitati mici	m3	4,4000
5	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentelor sau a stratului de beton superficial	m2	45,0000
6	Incarcarea demolarilor in autobasculanta	t	15,1200
7	Transportarea demolarilor cu autobasculanta la gunoieste	t	15,1200
8	Curatarea cu peria de sirma si suflarea cu aer comprimat a suprafetelor pentru indepartarea prafului	m2	94,0000
9	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 18 mm, in elementele de beton, la pereti si podea	buc	558,0000
10	Ancore din metal si armatura fixate in ziduri din beton armat, la pereti si podea	buc	558,0000
11	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	120,0000
12	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor (plasa diam.12mm, pasul 150x150mm)	kg	1.512,0000
13	Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente (cofraj la pereti verticali)	m2	108,0000
14	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea peretilor de sprijin partial sau total monolite, ks=0,4	buc	134,0000

15	Cofraje din panouri, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii ziduri pina la 6 m inaltime (cofraj pierdut pe lungimea caii ferate in partea de sus)	m2	12,0000
16	Beton turnat in ziduri de sprijin, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25, grosimea medie 25cm (camasuirea peretelor cu beton)	m3	30,0000

Şef secţia component

Arcadie Buga