

Specificații tehnice

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. _____
din "26" IULIE 2022

COP privind achiziționarea bunurilor Remorca distribuitor material antiderapant solid pentru Primăria Ialoveni ocds-b3wdp1-MD-1730445778225 din 1 nov 2024

Obiectul achiziției: Remorca distribuitor material antiderapant solid pentru Primăria Ialoveni ocds-b3wdp1-MD-1730445778225 din 1 nov 2024

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1:						
Remorca distribuitor material antiderapant solid	T 130	Polonia	PRONAR	Stare: Nou. Masa maximă autorizată min.: 3.450 kg Capacitate utilă de încărcare min.: 2.500 kg Greutate proprie min.: 950 kg Volume benă min.: 2 m³ Suprafața platformei de încărcare min.: 3,8 m² Dimensiuni interioare ale benei: Lungime min.: 2.700 mm Lățime min.: 1.300mm Înălțime min.: 600 mm Înălțime platformă față de sol max.: 1.700 mm Dimensiuni generale: Lungime min.: 4.900 mm Lățime min.: 1.700 mm Înălțime min.: 1.600 mm Suspensie: Rigidă Sarcină pe mel de remorcare max.: 500 kg Anvelope min.: 10.0/75-15,3 Viteză maximă de deplasare min.: 40 km/h Lățimea benzii de transportare min.: 800 mm Numărul de discuri de dispersare min.: 2buc. Rotatii discuri de dispersare max.: 150 rot/min. Lățime de prelucrare reglabilă: min. 1700mm max. 3000mm Putere necesara tractor min.: 45 C.P Presiune ulei hidraulic necesara: max. 16Mpa Debit ulei necesar max.32 l/min Garantie min. 12 luni	Specificație PRONAR T130 Stare Nou Greutate totală maximă 3500 kg Capacitate de încărcare 2520 kg Greutate proprie 980 kg Capacitate container 2 m³ Suprafață de împănșiere 3,8 m² Lungime internă a benei 2749 mm Lățime internă a benei 1386 mm Înălțimea containerului 625 mm Înălțime platformă față de sol 1670 mm Suspensie Rigidă Sarcina maximă pe cârligul de remorcare 500 kg Anvelope 10.0/75-15,3 Viteză maximă 40 km/h Lățimea transportorului cu bandă 800 mm Număr de discuri de împănșiere 2 buc Viteză maximă de rotație a discurilor de împănșiere 150 rpm Lățimea de împănșiere reglabilă 1700-3000 mm Putere necesara tractor min.: 45 C.P Presiune ulei hidraulic necesara: 16Mpa Debit ulei necesar 32 l/min Garantie 12 luni	
TOTAL						

Semnăt:  Muntele, Prenumele: Ababii Adrian în calitate de: Administrator
Oferantului: Sunselect SRL Adresa: MD3702, R. Moldova, mun. Strășeni, str. Stefan cel Mare 55
Data: 05.11.2024