

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție _____ din 14.07.2020	
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri	

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Lotul 1						
Achiziționarea generatorului de curent industrial	ETT 400E	Turcia	Electrotech-trade	Cerințe tehnice: 1. Puterea maximă: – 400,00 kVA – 320,00 kW 2. Puterea nominală: – 364,00 kVA – 291,00 kW 3. Dimensiune : Închis, carcasă insonorizată 4. AAR - DA 5. Lungime: 3500 – 4350 mm 6. Lățime: 1200 – 1600 mm 7. Înălțime: 2280 – 2600 mm 8. Greutate: 2795 – 3480 kg 9. Capacitate rezervor: 527 litri 10. Motor - Combustibil – Diesel - Putere maximă – 342,00 kW - Număr rotații – 1500 rpm	Cerințe tehnice: 1.Puterea maximă: – 400,00 kVA – 320,00 kW 2.Puterea nominală: – 364,00 kVA – 291,00 kW 3.Dimensiune : Închis, carcasă insonorizată 4.ABR - DA 5.Lungime: 3750 mm 6.Lățime: 1600 mm 7.Înălțime: 2300 mm 8.Greutate: 3650 kg 9.Capacitate rezervor: 527 litri 10.Motor - Combustibil – Diesel - Putere maximă – 342,00 kW - Număr rotații – 1500 rpm - Timp – 4 timpi (Stroke) - Nr. cilindrilor – 6 - Aranjamentul cilindrilor –	

				- Timp – 4 timpi (Stroke) - Nr. cilindrilor – 6 - Aranjamentul cilindrilor – Linie - Broke/stroke: 126/155 mm - Rata compresiei: 17:01 - Tip guvernator: mecanic - Sistemul de aspirație: Turbo/ Inter răcire - Răcire: Lichid - Consum combustibil: 77,30 (100%); 40,20 (50%) 11. Alternator - Putere maximă – 320,00 kW - Reglarea tensiunii: +/-1% - Frecvență – 50 Hz - Viteză – 1500d/d mm - Izolare: H - Protecție: IP 23 - Alternator Efectivitate – 93,60 % 12. Suport tehnic – Gratis 13. Încălzitor pentru pornirea ușoară iarna – Gratis 14. Instalarea, programarea și pornirea de probă a generatorului – Gratis 15. Termen de garanție ≥ 12 luni sau 500 moto/ore	Linie - Broke/stroke: 126/155 mm - Rata compresiei: 17:01 - Tip guvernator: mecanic/electronic - Sistemul de aspirație: Turbo/ Inter răcire - Răcire: Lichid - Consum combustibil: 72,70 (100%); 36,40 (50%) 11. Alternator - Putere maximă – 320,00 kW - Reglarea tensiunii: +/-1% - Frecvență – 50 Hz - Viteză – 1500d/d mm - Izolare: H - Protecție: IP 21 - Alternator Efectivitate – 93,60 % 12. Suport tehnic – Gratis 13. Încălzitor pentru pornirea ușoară iarna – Gratis 14. Instalarea, programarea și pornirea de probă a generatorului – Gratis 15. Termen de garanție ≥ 12 luni sau 500 moto/ore	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Midoni Vasile În calitate de: Director general

Ofertantul: TeCaPro S.R.L Adresa: str. Bucuresti , 42/6a, mun. Chisinau _____



