

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <b>21114515 din data 06 noiembrie 2023</b>						
Obiectul achiziției: <b>Utilaj pentru cantină, în repetare</b>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Utilaj pentru cantină, în repetare</b>						
<b>Lotul 1, Mașină electrică de curățat cartofi</b>						
<b>Mașină electrică de curățat cartofi</b>	Aparat de curățat cartofi HKN-PPF15	LITUANIA	EQUIP HORECA OU	<p><b>Mașină electrică pentru curățirea cartofilor.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– cadru (carcasa) confecționat din inox alimentară AISI 304 SAU AISI 430 cu durabilitate înaltă;</li> <li>– tensiune: 380 V;</li> <li>– putere: min. 950W;</li> <li>– productivitate: min. 300 kg /h;</li> <li>– capacitatea ciclului de curățare: minim 20 kg;</li> <li>– cronometru: min. 15 minute;</li> <li>– dotată cu ușă de alimentare și capac transparent;</li> <li>– sistem de filtru de drenaj, integrat sub mașină, adună toate cojile de cartofi;</li> <li>– pereții interiori sunt căptușiți cu o bandă abrazivă, iar partea interioară - cu disc abraziv durabil;</li> </ul>	<p>MASINA DE CURATAT CARTOFI 15 -HKN-PPF15- este destinat curățării cartofilor, sfecele și a altor culturi de rădăcini. Corpul și recipientul sunt fabricate din oțel inoxidabil.</p> <p>Modelul este echipat cu un temporizator care poate fi setat pentru 0-5 minute.</p> <p>Pentru a preveni înfundarea conductelor cu deșeuri care conțin amidon, modelul are o mežgotovka încorporată.</p> <p>Productivitatea acestui model este de 300 de kilograme pe oră.</p> <p>Este posibil să încărcăți maximum 15 kg într-un container.</p> <p>Lungime- 600 mm Lățime- 440 mm Înălțime- 1075 mm Greutate netto- 47 kg</p>	Certificat de conformitate

– motor cu protecție de supraîncălzire;  
– panou de control electronic, ușor de folosit, cu sistem de oprire urgentă automată;  
– dotată cu patru picioare reglabile din oțel inoxidabil cu tampoane de cauciuc pentru o mai bună aderență;  
- din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani;  
- deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova;  
- pe perioada garanției produsului/ utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.  
Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:  
- Unitatea militară ( l.p.d Căușeni)  
– 1 buc;  
- Unitatea militară(l.p.d Dănceni)  
– 1 buc;  
*Imagine-simbol.*

Greutate brutto- 78 kg  
Lungimea ambalată- 620 mm  
Lățimea ambalată- 480 mm  
Înălțime ambalată- 1210 mm  
Voltaj- 220 V  
Putere- 0,75 kW  
Timer- 0-5 minute  
Capacitate de încărcare- 15 kg  
Capacitate de producere- 300kg/h  
Material container – oțel inoxidabil  
Cronometru 0-5 minute  
Livrarea si montarea GRATIS





## Lotul 2, Mașină de spălat vase de tip tunel

<p><b>Mașină de spălat vase de tip tunel</b></p>	<p>MAȘINA DE SPALAT VASE de tip Tunel + Masa din inox cu o chiuveta + Furtun spalare vase cu robinet + Masa din inox cu bord</p>	<p>LITUANIA</p>	<p>EQUIP HORECA OU</p>	<p><b>Mașină de spălat vase de tip tunel</b> - material din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; - rezervor de spălare; - regim de temperatură la spălare 55°-60° C; - regim de temperatură la clătire 80°-85° C; - panou de control electronic cu programe, ușor de utilizat, pentru conectarea și încălzirea apei, afișarea temperaturii și a erorilor; - productivitatea minim 1500 vase/oră; - uscare automată; - dotată cu pompă pentru detergent și clătitor; - dotată cu coșuri pentru tacâmuri, coșuri pentru farfurii și coș pentru câni/pahare; - dotată cu masă de intrare cu chiuvetă și robinet pentru degresare și masă de ieșire; - din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; - pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu,</p>	<p>MAȘINA DE SPALAT VASE APACH ARC100 (T101) DOZA TUNEL+CW+USCAT L/R 1750x770x1775, 35,05kw Incarcare vase - Caseta 500x500 Tip de încărcare - Stânga Capacitate casete - 120 buc./oră. Productivitate pe farfurii - 2160 buc./ora. Conexiune apă rece - Da Conexiune apa calda - Nu Dozator de detergent - Da Dozator de agent de clătire - Da Putere - 35,05 kW Tensiune - 380 V Tip control - Electronic Consum de apă - 160 l/oră Recuperator - Nr Modul de uscare - Da Temperatura de spalare - 60 °C Temperatura de clătire - 82 °C Lungime - 1750 mm Latime - 770 mm Înălțime - 1775 mm Greutate netă - 250 kg Greutate brută - 286 kg</p>	<p>Certificat de conformitate</p>
--	--	-----------------	------------------------	--	---	-----------------------------------

			<p>conform pașaportului tehnic al producătorului;  Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:  - Unitatea militară ( l.p.d Căușeni) – 1 buc;  - Unitatea militară(l.p.d Dănceni) – 1 buc;  <i>Imagine-simbol.</i></p>	<p>Lungime brută - 2100 mm  Latime bruta - 920 mm  Înălțimea brută - 1800 mm  Completatie:  1 casetă pentru farfurii, 1 casetă pentru pahare, 1 casetă pentru tacâmuri, furtun de scurgere, furtun de admisie.  Este dotata cu:  1. Masa din inox cu o chiuveta ( de stinga) si polita supraf antiderap 1200x600x850 mm  2. Furtun spalare vase cu robinet  3. Masa din inox cu bord 800x600x850mm  Livrarea si montarea GRATIS</p>	
					

### Lotul 3, Plită electrică 6 ochiuri și rolă

<b>Plită electrică 6 ochiuri și rolă</b>	Plita electrica cu 6 ochiuri 1200x700x850 mm si cuptor electric 15,6+7 kW	Polonia	STALGAST SP. Z O.O.	<b>Plita electrica cu 6 ochiuri și rolă</b> – dimensiuni mm: 1200-1400x700-900x800-850; – rolă dotată cu funcții de coacere; – interiorul cuptorului – din inox;	<b>PLITA ELECTRICA CU 6 OCHIURI SI CUPTOR</b> Plită electrică cu șase ochiuri și cuptor, este destinată pentru prepararea bucatelor în cantine, restaurante, cafenele, baruri și alte puncte de alimentație publică.	Certificat de conformitate
--	---	---------	---------------------	---	---	----------------------------

– include minim 4 tăvi din inox alimentar;  
 – picioare reglabile pe înălțime;  
 – din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani;  
 – deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova;  
 – pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului;  
 Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:  
 - Unitatea militară ( l.p.d Căușeni)  
 – 2 buc;  
 - Unitatea militară(l.p.d Dănceni)  
 – 2 buc;  
*Imagine-simbol.*



Suprafața mare și puterea arzătoarelor vă permite să folosiți vesela de capacitatea mare pentru prepararea bucatelor folosind această plită. Comutatorul pe trepte de încălzire permite controlul temperaturii de gătire. Temperatura în interiorul cuptorului este distribuită uniform. Conectarea la rețeaua electrică a plitei, este realizată printr-un cablu de înaltă calitate izolat termic. Încadrarea arzătoarelor este realizată dintr-o foaie inoxidabilă rezistentă și solidă. Picioarele sunt reglabile.

#### Caracteristici

- design modern
  - butoane ergonomice
  - panou frontal gravat cu laser
  - lumina de lucru și putere
  - sistem de protecție a aparatului disponibil prin panoul de comandă
  - dulap neutru cu ușă
  - plite din fontă cu diametrul de 220 mm și putere de 2,6 kW
  - domeniu de reglare a puterii pe șase nivele
  - placa superioară presată
  - ușa cuptor din sticlă
  - dimensiunea cuptorului static GN 2/1: 660x545x285 mm (LxPxH)
  - trei niveluri de șine
  - cuptor electric cu funcție de control al umidității
  - iluminare compartiment cuptor
  - gratar cuptor inclus
  - picioare reglabile (45 mm)
- Temperatura cuptorului: +50 – +300 C  
 Numar de nivele cuptor: 3  
 Puterea arzătorului: 2,6 kW  
 Putere cuptor: 7 kW

				Putere: 22.6 kW Tensiune: 380V Dimensiuni: 1200x700x850 mm Livrarea si montarea GRATIS	
--	--	--	--	---	--



**VITRA**  
HORECA

## Lotul 4, Frigider vertical cu 1 ușă

<b>Frigider vertical cu 1 ușă</b>	Dulap Frigorific din Inox HKN-GX650TN, 740x830x2010 mm, 650 Lit., temp.-2...+8,	LITUANIA	EQUIP HORECA OU	<b>Frigider vertical cu o ușă</b> - capacitate: 550 - 600 litri; - dimensiuni mm: 2000-2100x720-830x680-740; - material: oțel acoperit cu polimer; - temperatura: -2 / +8 °C; - refrigerare ventilata; - control temperatura electronic; - dezghețare automată; - clasa de eficienta energetica (A+); (A+++)(opțional); - voltaj: 220 V; - picioare reglabile; - lumina interna; - polițe 6-8 buc.; - greutate pe polițe minim 40 kg; - din data dării în exploatare: garanție minim 36 luni;	Dulap frigorific din inox, - temperatura -2...+8 C - capacitatea 650 Litri - L=740 mm - W=830 mm - H=2010 mm Dulapul frigorific este destinat depozitării produselor alimentare în intervalul de temperaturi de -2 ~ + 80C. Este perfect pentru toate tipurile de puncte gastronomice, cum ar fi restaurante, baruri, pub-uri și pizzerii. Carcasa exterioră și interioară din oțel inoxidabil SS201 de înaltă calitate garantează un aspect elegant, fiind ușor de curățat.	Certificat de conformitate
-----------------------------------	---	----------	-----------------	---	--	----------------------------

- deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova;  
- pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului;  
Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:  
- Unitatea militară (l.p.d Căușeni)  
– 2 buc;  
- Unitatea militară (l.p.d Dănceni)  
– 2 buc;  
*Imagine-simbol.*



O unitate de răcire superioară de 215W putere. Danfoss utilizează R290 agent frigorific dedicat pentru a lucra în clasa 4 de climatizare la o temperatură ambiantă maximă de 300C și o umiditate relativă de 55%.  
Este alimentat de electricitate cu o tensiune de 220-240V ~ 50Hz.  
Consumul mediu anual de energie este de 1081 kWh.  
Controler electronic de la Dixell cu afișaj digital de temperatură.  
Dispozitivul are răcire cu un circuit ventilator forțat și o funcție de dezghețare automată.  
Model cu uși ce se închid automat, echipate cu un fermoar și un mâner de deschidere convenabil.  
Într-un set de 3 rafturi acoperite cu PVC cu o capacitate maximă de 40 kg - cu o încărcătură uniformă.  
Permite depozitarea containerelor GN 2/1.  
Camera de răcire are iluminare.  
Dulapul este montat pe 4 picioare din oțel inoxidabil cu înălțime reglabilă 120 ~ 180mm.



---

Semnat: **09.11.2023**

Numele, Prenumele: **Poperecinii Andrei, 079992649**

În calitate de: **Agent comert**

Ofertantul: **Vitra SRL**

Adresa: **or.Chisinau, str. Uzinelor 4**