



ОПИСАНИЕ

Для сложных условий промышленной уборки применяется 2-х моторный пылесос влажной и сухой уборки NT 65/2 AP. Мощность всасывания практически не снижается благодаря полуавтоматической очистке фильтра. Плоский складчатый фильтр (категория M), ручка для перемещения и сливной шланг.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Панель для укладки мелких предметов

Большая панель на корпусе позволяет укладывать инструменты и принадлежности, чтобы всегда иметь их под рукой

Маслостойкий сливной шланг

Удобно расположенный сливной шланг обеспечивает легкий слив собранной жидкости

Полуавтоматическая система очистки фильтра ArClean

Очистка фильтра сокращает простои в работе

Гарантируется оптимальная сила всасывания для эффективной уборки

Фиксаторы для шланга и колена

Закрепление всасывающего шланга и колена упрощает хранение и транспортировку аппарата

СПЕЦИФИКАЦИИ

Технические характеристики

Источник питания (~В/Гц)

1 / 220 / 240 / 50 / 60

Расход воздуха (л/с)

2 x 74

Разрежение (мбар/кПа)

254 / 25,4

Емкость контейнера (л)

65

Материал, из которого изготовлен контейнер

Пластик

Потребляемая мощность (Вт)

макс. 2760

Номинальная ширина

ID / 40

Длина кабеля (м)

10

Уровень звукового давления (дБ(А))

73

Вес без аксессуаров (кг)

20

Габариты (Д x Ш x В) (мм)

600 x 480 x 920

Оснащение

Всасывающий шланг, 4 м

Всасывающая трубка, 2 шт., 0.5 м

Фильтр-мешок, Бумажный

Напольная насадка для влажной и сухой уборки, 360 мм

Щелевая насадка

Сливной шланг (маслостойкий)

Автоматический отключатель при достижении макс. уровня заполнения мусоросборника

Плоский складчатый фильтр, Бумажный

Колено

Очистка фильтра, Полуавтоматическая система очистки фильтра ApClean