

CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-203-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

EMULSII BITUMINOASE

- Emulsie Bituminoasă, conform SM EN 13808:2014
 - identificarea și utilizarea produsului – conform Anexei nr.1 la prezentul Certificat;
 - parametrii produsului (*niveluri de performanță ale produsului*) așa cum fabricantul intenționează să le includă în declarația de performanță a acestora – conform Anexei nr.2 la prezentul Certificat.



Produs de:

SC NOUCONST SRL

MD 2059, str. Petricani, 94, or. Chişinău, Republica Moldova.

La

STATIA DE EMULSII NOUCONST SRL,

mun. Chişinău, com. Vatra, str. Calea Ghidighiciului, 5

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele descrise în Anexa ZA a standardului

SM EN 13808:2014

sub sistemul 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și **controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.**

Acest certificat a fost emis inițial la data de 13.08.2021, modificat la data de 21.07.2023 și rămâne valabil până la data de 13.08.2026, atât timp cât metodele de încercare și/sau cerințele privind controlul producției în fabrică incluse în standardul armonizat utilizat pentru evaluarea performanței caracteristicilor declarate, nu sunt modificate, iar produsul pentru construcții și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate semnificativ, cu excepția cazului în care este suspendat sau retras de organismul de certificare produse.



Certificat valabil doar însoțit de anexele nr. 1 și nr. 2,
cu condiția vizării anuale.





Organism Certificare Produse CERTMATCON

MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chişinău, Republica Moldova.

tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001

www.certmatcon.md e-mail: office@certmatcon.md

ANEXA nr. 1

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ

Nr. CPF-203-2021

Emulsii bituminoase, conform SM EN 13808:2014

| Notare produs (conform EN 13808) | Cod identificare (Conform nomenclatorul fabricantului) | Denumirea completă | Utilizare preconizată |
|--|--|---|---|
| C50B4 | NC-EBC (C 4-50) R | Tip C50B4, emulsie bituminoasă cationică cu 50% bitum rutier, comportament la rupere clasa 4. | Amorsări, badijonări, impregnare, penetrare etanşarea crăpăturilor. |
| C55B5* | NC-EBC (C 5-55) R | Tip C55B5, emulsie bituminoasă cationică cu 55% bitum rutier, comportament la rupere clasa 5. | Amorsări, badijonări, impregnare, penetrare etanşarea crăpăturilor. |
| C60B6* | NC-EBC (C 6-60) R | Tip C60B6, emulsie bituminoasă cationică cu 60% bitum rutier, comportament la rupere clasa 6. | Amorsări, badijonări, impregnare, penetrare etanşarea crăpăturilor. |
| C65B7* | NC-EBC (C 7-65) R | Tip C65B7, emulsie bituminoasă cationică cu 65% bitum rutier, comportament la rupere clasa 7. | Amorsări, badijonări, impregnare, penetrare etanşarea crăpăturilor. |

Director General

Ion PUHA



ANEXA nr. 2

**LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ
Nr. CPF-203-2021**

| Caracteristici esenţiale | Performanţe pentru emulsii bituminoase cationice: | | | |
|--|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | C50B4 | C55B5* | C60B6* | C65B7* |
| Proprietăţile emulsiei bituminoase: | | | | |
| Conţinut de liant, % | 48-52 Clasa 4 | 53-57 Clasa 5 | 58-62 Clasa 6 | 63-67 Clasa 7 |
| Comportament la rupere (indice de rupere cu filer Forshammer) | 110-195 Clasa 4 | ≥ 170 Clasa 5 | - | - |
| Omogenitatea, % | ≤ 0,5 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 |
| Reziduu pe sita de 0,5 mm, | Clasa 4 | Clasa 2 | Clasa 2 | Clasa 2 |
| Viscozitate, s: -timp de curgere (eflux), duza de 2 mm, la 40°C | 40-130 Clasa 4 | - | - | - |
| Viscozitate, s: -timp de curgere (eflux), duza de 4 mm, la 40°C | - | 5-70 Clasa 5 | 40-100 Clasa 6 | - |
| Viscozitate, s: -timp de curgere (eflux), duza de 4 mm, la 50°C | - | - | - | 5-30 Clasa 7 |
| Durata de amestecare a particolelor fine, s | - | - | ≥ 90 Clasa 6 | ≥ 180 Clasa 7 |
| Adezivitate (influenţa apei asupra adeziunii liantului faţă de agregat cariera Turcoaia) | ≥ 90 Clasa 3 | ≥ 90 Clasa 3 | ≥ 90 Clasa 3 | ≥ 90 Clasa 3 |
| Puterea de penetrare (cu filer Forshammer), min. | NPD | NPD | NPD | NPD |
| Conţinutul de ulei destilat, % | NPD | NPD | NPD | NPD |
| Rest pe sita de 0,16 mm (particole de bitum cu dimensiuni cuprinse între 0,16 mm şi 0,5 mm), % | NPD | ≤ 0,25 Clasa 2 | ≤ 0,25 Clasa 2 | ≤ 0,25 Clasa 2 |
| Stabilitate la stocare prin cernere (7 zile de stocare) – sita de 0,5 mm, % | ≤ 0,5 Clasa 4 | ≤ 0,1 Clasa 2 | ≤ 0,1 Clasa 2 | ≤ 0,1 Clasa 2 |
| Tendinţa la decantare (7 zile de stocare), % | NPD | NPD | NPD | NPD |
| Proprietăţile liantului recuperat: | | | | |
| Metoda de recuperare a liantului | Evaporare (EN 13074-1) | Evaporare (EN 13074-1) | Evaporare (EN 13074-1) | Evaporare (EN 13074-1) |
| Consistenţa la temperatura intermediară de exploatare: -Penetraţia la 25°C, 0,1mm | ≤ 100 Clasa 3 | ≤ 100 Clasa 3 | ≤ 100 Clasa 3 | ≤ 100 Clasa 3 |
| Consistenţa la temperatura ridicată de exploatare: -Punct de inmuiere, °C | ≥ 50 Clasa 4 | ≥ 50 Clasa 4 | ≥ 46 Clasa 5 | ≥ 46 Clasa 5 |
| Consistenţa la temperatura scăzută de exploatare: -Punct de rupere Frass, °C | ≤ -10 Clasa 5 | NPD | | NPD |



Director General

Ştefan PUTILA