

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1606307120988	din 26.11.2020
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri Echipament informatic, aparate electrice și echipament de siguranță		

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Sistem supraveghere video						
Camera internă	DS-2CD2463G0-I	China	Hikvision	Camera internă de minimum 6 megapixeli . Matrice 1 / 2.9. Rezoluția minimă 3072 × 2048 @ 20fps. Obiectiv de 2,8 mm- unghi minimum de vizualizare 97 °. Funcții de inteligență obligatorie : sabotaj (deplasarea camerei in alt direcție, acoperirea obiectivului, defocusare), detectarea intruziunilor, trecerea liniei, detectarea feței in cadru , zona de interes. Microfon și difuzor incorporat de filtrare a zgomotului pentru conversație cu ajutorul camerei. Codec de compresie H.265 + / H.264 +, flux triplu. 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC. . Senzor de mișcare incorporat . Iluminare IR de până la 10 metri. Suportă	Camera internă de 6 megapixeli . Matrice 1 / 2.9. Rezoluția minimă 3072 × 2048 @ 20fps. Obiectiv de 2,8 mm- unghi minimum de vizualizare 97 °. Funcții de inteligență: sabotaj (deplasarea camerei in alt direcție, acoperirea obiectivului, defocusare), detectarea intruziunilor, trecerea liniei, detectarea feței in cadru , zona de interes.	

				carduri SD de până la 128 GB. Alimentare camera PoE. Interval de temperatură de lucru -10 ° C până la + 40°C. Garanția minimă de 36 luni	Microfon și difuzor incorporat de filtrare a zgomotului pentru conversație cu ajutorul camerei. Codec de compresie H.265 + / H.264 +, flux triplu. 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC. . Senzor de mișcare incorporat . Iluminare IR de până la 10 metri. Suportă carduri SD de până la 128 GB. Alimentare camera PoE. Interval de temperatură de lucru - 10 ° C până la + 40°C. Garanția minimă de 36 luni	
Registrator de rețea	DS-7632NI-K2	China	Hikvision	Registrator de rețea, cu minimum 32 de canale. Înregistrare: suport pentru camere de până la 8 MP (3840 × 2160), 800 fps @ 1920x1080, suport Onvif . Bitrate de intrare 256Mbit / s. Funcție ANR (recuperare automată a arhivei de pe carduri SD) Ieșiri: VGA, HDMI (4K 3840 × 2160). Compresie video H.265 + / MPEG4. Interfața 1 * USB 2.0 / 1 * USB3.0, LAN- Gigabit. 1 intrare / ieșire audio. Alarmă I / O: 4/1 2 HDD SATA-II de minimum 8 TB., Server web încorporat. Obligatoriu sa suporte formatul si brandul sistemelor existente: Dahua si Dynacolor,	Registrator de rețea, 32 de canale. Înregistrare: suport pentru camere de până la 8 MP (3840 × 2160), 800 fps @ 1920x1080, suport Onvif . Bitrate de intrare 256Mbit / s. Funcție ANR (recuperare automată a arhivei de pe carduri SD) Ieșiri: VGA, HDMI (4K 3840 × 2160). Compresie video H.265 + / MPEG4. Interfața 1 *	

				care se vor conecta toate in ansamblu la acest registrator. Garanția minimă de 36 luni.	USB 2.0 / 1 * USB3.0, LAN- Gigabit. 1 intrare / ieșire audio. Alarmă I / O: 4/1 2 HDD SATA-II de minimum 8 TB., Server web încorporat. Obligatoriu sa suporte formatul si brandul sistemelor existente: Dahua si Dynacolor, care se vor conecta toate in ansamblu la acest registrator. Garanția minimă de 36 luni.	
HDD	ST8000VX000 2	USA	Seagate Technology	HDD specializat, conceput pentru a funcționa în sisteme de supraveghere video 24/7: volum minium de 8 TB, factor de formă 3,5", interfață SATA 6 Gb / s, tehnologie NCQ - Native Command Queuing, consum de energie 9 W (max.). Garanția minimă de 36 luni.	HDD specializat, conceput pentru a funcționa în sisteme de supraveghere video 24/7: volum minium de 8 TB, factor de formă 3,5", interfață SATA 6 Gb / s, tehnologie NCQ - Native Command Queuing, consum de energie 9 W (max.). Garanția minimă de 36 luni.	
Comutator PoE +	DS-3E0106HP-E	China	Hikvision	Comutator PoE +. Transmisie de putere și semnal de până la 250m. Este posibil să se aprovizioneze camera pe 4 fire. Interfața minima - 4 porturi 10 / 100Mbps (4 porturi PoE) + 2	Comutator PoE +. Transmisie de putere și semnal de până la 250m. Este posibil să se aprovizioneze	

				porturi 10 / 100Mbps. Sarcina maximă a portului este de 30W. Sarcina minima totală pentru POE de 60W. Protecție împotriva trăsnetului 6kV. Lățime de bandă de 1,2 Gbps. Suportă IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt. Proiectat special pentru sisteme de supraveghere video. Garanția minimă de 36 luni	camera pe 4 fire. Interfața minima - 4 porturi 10 / 100Mbps (4 porturi PoE) + 2 porturi 10 / 100Mbps. Sarcina maximă a portului este de 30W. Sarcina minima totală pentru POE de 60W. Protecție împotriva trăsnetului 6kV. Lățime de bandă de 1,2 Gbps. Suportă IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt. Proiectat special	
Total lot 1						
Lotul 2						
Sistem de control al Accesului Fizic	Controler autonom cu tastatură MK-V/ID Buton de ieșire metalic EB30 Lăcata electoro-magnetică AL-280 Led+AL-280PL Închizător cu 2 trepte OTS 430 Sursa de alimentare cu rezerva HD-	China	ZkTeko	Controler autonom cu tastatură. Cititor incorporat cu formatul EM-marine pentru tagurile existente. Memorie încorporată pentru minimum 500 de utilizatori.. Carcasa metalica anti-vandale. Buton de ieșire material metalic . Lăcata electoro-magnetică, forță minima de 280 kg, Închizător cu 2 trepte pentru ușile cu greutatea de la 80 la 100 kg. Sursa de alimentare cu rezerva RIP. Acumulator. Box termoplastic. Jgheab din plastic. Cablu de alimentare. Sistemul să includă montarea, setarea, finisarea si instruirea.	Controler autonom cu tastatură. Cititor incorporat cu formatul EM-marine pentru tagurile existente. Memorie încorporată pentru minimum 500 de utilizatori.. Carcasa metalica anti-vandale. Buton de ieșire material metalic . Lăcata electoro-magnetică, forță minima de 280 kg, Închizător cu 2 trepte pentru ușile cu greutatea de la 80 la 100 kg. Sursa	

	PB0301 RIP 3A / 12B Acumulator 12V 7,2Ah Box termoplastic 100x100*70 Canal plastic 20x10 Canal plastic 25x16				de alimentare cu rezerva RIP. Acumulator. Box termoplastic. Igheab din plastic. Cablu de alimentare. Sistemul include montarea, setarea, finisarea si instruirea.	
Total lot 2						
TOTAL						

Semnat:  Numele, Prenumele: **Sergiu SAVA** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **ÎS Servicii Pază a MAI** Adresa: **mun.Chișinău, str.Mitropolit Varlaam, 79.**



 **Dr. P. S. Anufriuc**