

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1695727411512 din 18/10/2023
Obiectul de achiziției: Materiale de construcție anul 2023

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<u>Grunt pentru pereti.</u> Grunt pentru pereti pe baza de dispersii apoase folosit pentru imbinare si aderenta cu continut de substante biocide si adezivi speciali care protejeaza impotriva mucegaiului, algelor si bacteriilor. <u>Densitate :</u> 1-1,1 ISO 2811, ISO 787. COV 30g/l ISO 11890. <u>Trmen de garantie:</u> minim 30 luni. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate.	SPOR / Deko	Bulgaria	Policolor-Orgachim Grup	<u>Grunt pentru pereti.</u> Grunt pentru pereti pe baza de dispersii apoase folosit pentru imbinare si aderenta cu continut de substante biocide si adezivi speciali care protejeaza impotriva mucegaiului, algelor si bacteriilor. <u>Densitate :</u> 1-1,1 ISO 2811, ISO 787. COV 30g/l ISO 11890. <u>Trmen de garantie:</u> minim 30 luni. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate.	<u>Grunt pentru pereti.</u> Grunt pentru pereti pe baza de dispersii apoase folosit pentru imbinare si aderenta cu continut de substante biocide si adezivi speciali care protejeaza impotriva mucegaiului, algelor si bacteriilor. <u>Densitate :</u> 1-1,1 ISO 2811, ISO 787. COV 30g/l ISO 11890. <u>Trmen de garantie:</u> minim 30 luni. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate.	Conform Actelor de Conformitate / Respecta legislatia si reglementarile din Republica Moldova
<u>Vopsea lavabila pentru interior cu efect antibacterial activ. Descrierea produsului</u> - produs peliculogen pe baza de dispersii apoase de copolimeriacrilostirenici, pigmenti cu continut,biocizi sui aditivi speciali. <u>Caracteristici principale</u> - putere mare de	SPOR / Leko cu Ioni de Argint	Bulgaria	Policolor-Orgachim Grup	<u>Vopsea lavabila pentru interior cu efect antibacterial activ. Descrierea produsului</u> - produs peliculogen pe baza de dispersii apoase de copolimeriacrilostirenici, pigmenti cu continut,biocizi sui aditivi speciali.	<u>Vopsea lavabila pentru interior cu efect antibacterial activ. Descrierea produsului</u> - produs peliculogen pe baza de dispersii apoase de copolimeriacrilostirenici,	Conform Actelor de Conformitate / Respecta legislatia si

acoperire,aderenta foarte buna la support,permeabilitate ridicata la vapori de apa din interior, lavabilitate ridicata rezistenta foarte buna la spalare si alte agresiuni mecanice, sa contina substanta active care controleaza procesul de degradare microbiana si funcica, distrugere microorganismelor de orice natura dupa suprafetele vopsite: cxele obiosnuite, care se dezvolta in camerele cu umeditate ridicata(mucegaiuri, ciuperci etc.) dar si cele specifice institutiilor medivale (virusi, bacterii), eficient contra specii de ciuperci, virusi si bacterii, inclusiv Staphylococcus Aureus. Densitatea :1,50-1,60 g/l ISO 2811 <u>Rezistenta excelenta la freca umeda si spalare - clasa 2 conform ISO 11998/EN 13300.</u> Consumuri specifice: 14-16 m.p/litru/strat minim Clasa 2 Conform IS EN 6504/EN 13300. Timp de uscare: Timpul de uscare la atingere 20-25 minute, intre straturi : 2 ore, complet in max 24 ore. COV Produs, max.g/l 30 ISO 11890. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesitatii autoritatii contractate. Ambalaj: 6-14 kg Termen de Valabilitate minim 24 luni				Caracteristici principale - putere mare de acoperire,aderenta foarte buna la support,permeabilitate ridicata la vapori de apa din interior, lavabilitate ridicata rezistenta foarte buna la spalare si alte agresiuni mecanice, sa contina substanta active care controleaza procesul de degradare microbiana si funcica, distrugere microorganismelor de orice natura dupa suprafetele vopsite: cxele obiosnuite, care se dezvolta in camerele cu umeditate ridicata(mucegaiuri, ciuperci etc.) dar si cele specifice institutiilor medivale (virusi, bacterii), eficient contra specii de ciuperci, virusi si bacterii, inclusiv Staphylococcus Aureus. Densitatea :1,50-1,60 g/l ISO 2811 <u>Rezistenta excelenta la freca umeda si spalare - clasa 2 conform ISO 11998/EN 13300.</u> Consumuri specifice: 14-16 m.p/litru/strat minim Clasa 2 Conform IS EN 6504/EN 13300. Timp de uscare: Timpul de uscare la atingere 20-25 minute, intre straturi : 2 ore, complet in max 24 ore. COV Produs, max.g/l 30 ISO 11890. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesitatii autoritatii contractate. Ambalaj: 6-14 kg Termen de Valabilitate minim 24 luni	pigmenti cu continut,biocizi sui aditivi speciali. Caracteristici principale - putere mare de acoperire,aderenta foarte buna la support,permeabilitate ridicata la vapori de apa din interior, lavabilitate ridicata rezistenta foarte buna la spalare si alte agresiuni mecanice, sa contina substanta active care controleaza procesul de degradare microbiana si funcica, distrugere microorganismelor de orice natura dupa suprafetele vopsite: cxele obiosnuite, care se dezvolta in camerele cu umeditate ridicata(mucegaiuri, ciuperci etc.) dar si cele specifice institutiilor medivale (virusi, bacterii), eficient contra specii de ciuperci, virusi si bacterii, inclusiv Staphylococcus Aureus. Densitatea :1,50-1,60 g/l ISO 2811 <u>Rezistenta excelenta la freca umeda si spalare - clasa 2 conform ISO 11998/EN 13300.</u> Consumuri specifice: 14-16 m.p/litru/strat minim Clasa 2 Conform IS EN 6504/EN 13300. Timp de uscare: Timpul de uscare la atingere 20-25 minute, intre straturi : 2 ore, complet in max 24 ore. COV Produs, max.g/l 30 ISO 11890. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesitatii autoritatii contractate. Ambalaj: 6-14 kg Termen de Valabilitate minim 24 luni	reglementarile din Republica Moldova
---	--	--	--	---	--	---

Vopsea pe baza de apa, culoare albă, produs pe baza de grasimi acrilice in dispersie apoasa, pigmenti, material de umlutura, aditivi specifici. <u>Caracteristici</u> Rezistentă foarte buna la uzura si intemperii. Putere mare de acoperire aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidarie si plastic, aderenta exelenta la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, intre straturi 3-6 ore. Produsul sa fie iuofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. grad de lucru mai mare de 50% COV Produs max.g/l 130. In ambalaj 0,7-2,5 kg Produsul respecta legislatia RM HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Spor / Leko	Bulgaria	Policolor- Orgachim Group	Vopsea pe baza de apa, culoare albă, produs pe baza de grasimi acrilice in dispersie apoasa, pigmenti, material de umlutura, aditivi specifici. <u>Caracteristici</u> Rezistentă foarte buna la uzura si intemperii. Putere mare de acoperire aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidarie si plastic, aderenta exelenta la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, intre straturi 3-6 ore. Produsul sa fie iuofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. grad de lucru mai mare de 50% COV Produs max.g/l 130. In ambalaj 0,7-2,5 kg Produsul respecta legislatia RM HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Vopsea pe baza de apa, culoare albă, produs pe baza de grasimi acrilice in dispersie apoasa, pigmenti, material de umlutura, aditivi specifici. <u>Caracteristici</u> Rezistentă foarte buna la uzura si intemperii. Putere mare de acoperire aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidarie si plastic, aderenta exelenta la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, intre straturi 3-6 ore. Produsul sa fie iuofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. grad de lucru mai mare de 50% COV Produs max.g/l 130. In ambalaj 0,7-2,5 kg Produsul respecta legislatia RM HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Conform Actelor de Conformitate / Respecta legislatia si reglementarile din Republica Moldova

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Artiom Moghildea În calitate de: Administrator
Ofertantul: MANTICORA SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Igor Vieru 3 of 88, MD - 2075