

Specificații tehnice

COP privind Achiziționarea Tractor multifuncțional cu sistem de ridicare a pubelelor și încărcător frontal cu coș și remorcă s. Soloncenii r-nul Rezina ocde-b3wdp1-MD-1756710517637 din 01 septembrie 2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea Tractor multifuncțional cu sistem de ridicare a pubelelor și încărcător frontal cu coș și remorcă s. Soloncenii r-nul Rezina ocde-b3wdp1-MD-1756710517637 din 01 septembrie 2025

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1:						

	MT 5.73	Corea de Sud	LS M-Tron	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: 70-75 CP, 4 cilindri și o capacitate de 2500-2800 cc. Cu turbină și intercooler Nivel de emisii Tier 5 Transmisie sincronizată Power shuttle: Minim viteze 20F+20R Echipata cu sistem Creeper Greutate minim: 2900 kg. Lungime: 3900-4000 mm Înălțime: 2600 -2700 mm Lățime: 1800 – 1900 mm Greutati față: 220 – 240 kg Sistem de frâne si directie: Sistem de frânare independent complet Hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frina imersate in ulei. Cabina si aer conditionat: Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic originala, incalzire si ventilare, lumini de lucru minim: 2 fata + 2 spate, iluminare interioara, usi cu deschidere spate, iluminare interioara , spatiu de depozitare. Coloana de directie inclinabila si reglabila. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: minim 3 000 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/ 540E/1000 Minim Iesiri Hidraulice 6 Spate 4 Fata Girofar Mecanismul de suspendare CAT II Manual de utilizare Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului Volan reglabil Buton de activare/dezativare a mecanismului de suspendare spate. Sistem EHLS (Electonic Hydraulic system) Comanda exterioara a mecanismului de suspendare spate cu 3 butoane. Capacitate rezervor combustil min 100 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD Garanție minim: 24 luni	"Specificatii tehnice Tractor LS, MT5.73 cu cabina, 73 CP, motor L4C25-T1A-Mitsubishi, Tier V, 4 cilindri și o capacitate de 2505 cc.tractiune 4x4 AVANTAJE - Transmisie Power Shuttle - 20 viteze inainte, 20 viteze inapoi - 4x4 cu diferential blocabil - Plaja mare de forta - Cilindree mai mica> Cuplu mare> Consum mic - Reglare ecartament in functie de cultura - Sistem autocontrol EHL, comanda rapida coborare ridicare tiranti - Inclinare manuala/automata a tirantului lateral MOTOR - Tier V, model , L4C25-T1A- Mitsubishi, 4 timpi, racire cu apa - Nr. cilindri: 4, Capacitate cilindrica: cmc - Cuplu maxim: 276 Nm - Putere: 73 CP - Pompa de injectie: CRDI TRANSMISIE - Tip: Power Shuttle- LS Mtron - Ambreiaj: Discuri de ambreiaj umede - Diferential blocabil: Blocare diferențial electrohidraulic (EHD) - Nr. Viteze: 20 inainte/20 cu Creep PTO - Tip: Independent - Rotatii pe minut: 540, 540E,1000 SISTEM HIDRAULIC - Prindere in 3 puncte: Cat II - Detectarea curentului de sarcină: Veriga superioară - Debit de ulei nominal: 50 litri/min - Presiune ulei: 19 MPa - Capacitatea de ridicare in tiranti: 3000 kg - Prize hidraulice: Iesiri Hidraulice 6 Spate 4 Fata SISTEM DE DIRECTIE - Tip: Hidraulic - Raza minima de viraj (cu frana): 3427 mm - Numărul de ture de direcție: 3,6 ture - Debit de ulei nominal: 25 litri/min - Presiune ulei: 14,5 MPa SISTEM ELECTRIC - Voltaj: 12V - Alternator: 12V-70V - Pornire: 12V - 2.0 KW, Tip solenoid electric - Lumini: faruri, lumini de semnalizare, lumini laterale, lumini stop, lumini de lucru DIMENSIUNI - Structura: cabina cu AC, filtrare, incalzire, sistem audio stereo - Lungime totala: 4235 mm - Latime totala: 1892-2291 mm - Inaltime totala: 2640 mm - Greutate: 3007 kg - Greutate frontala: 42 kg bara de protectie/ greutateii 8x20 kg - Anvelope fata: 11.2-24(4PR) - Anvelope spate: 16.9-30 (8PR) Garantie24 luni"	

16700000-2

LL6100	Corea de Sud	LS M-Tron	Stare nou.Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1600-1700 kg; Înălțimea de ridicare: 3700 cm; Presiunea de lucru: 190-200 bar; Greutatea:560 kg; Unghi de tragere: 38-45 de grade; Unghi de aruncare: 58-60 de grade; Adincime sapare min. 170 MM Putere de ridicare 1800 kg Volumul căușului 0,75 m Cupă maxilar 4x1 Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitoir cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: min. 190 bar Putere tractor:60 CP-120 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcatorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcator; - cadru euro - a treia secțiune Instalare inclusă în preț Alimentarea sistemului hidraulic al tractorului Debitul minim 24,40 lit/min - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie minim 12 luni Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.	Stare nou.Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1644 kg; Înălțimea de ridicare: 3700 cm; Presiunea de lucru: 190-200 bar; Greutatea:560 kg; Unghi de tragere: 38 de grade; Unghi de aruncare: 58 de grade; Adincime sapare min. 177 MM Putere de ridicare 1800 kg Volumul căușului 0,75 m Cupă maxilar 4x1 Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitoir cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: min. 190 bar Putere tractor:6min 70 CP CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcatorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcator; - cadru euro - a treia secțiune Instalare inclusă în preț Alimentarea sistemului hidraulic al tractorului Debitul minim necesar 24,40 lit/min - joystick tractorului original - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie minim 12 luni Încărcător frontal este compatibil cu tractor propus.	
--------	--------------	-----------	--	---	--

	OR 05 D	Turcia	OrukTarim	Stare: Nou Specificații tehnice: Dimensiuni: Lungime min. (mm): 4000 mm Lățime min. (mm): 2100 mm Înălțime min.- cu obloane de extensie: min 1005 mm Greutate brută min. (kg): 6950 kg Greutatea min. purtată: 5000kg Greutate proprie min. : 1950kg (remorca e dotată cu șasiu fortificat, podea și pereți fortificați pentru sarcini grele de lucru) Dimensiuni anvelope și jante admise: 12,80-15.3 Viteză maximă tehnic admisă min. (km/h): 20 km/h Putere minimă necesară: 65CP Nr. de axe: 2 axe Sistem de basculare: hidraulic, în 3 părți Sistem de frânare hidraulic : inclus Sistem de iluminare: inclus Rezervor pentru spălarea mâinilor: inclus Dulap pentru păstrarea instrumentelor: inclus Garanție: 12 luni Remorcă compatibilă cu tractorul propus	Stare: Nou Producator Oruk Turcia An producere 2025 Specificații tehnice: Dimensiuni: Lungime (mm): 4300 mm Lățime . (mm): 2220 mm Înălțime min.- cu obloane de extensie: 1200 mm Greutate brută . (kg): 7250 kg Greutatea . purtată: 5000kg Greutate proprie . : 2250kg (remorca e dotată cu șasiu fortificat, podea și pereți fortificați pentru sarcini grele de lucru) Dimensiuni anvelope și jante admise: 12,80-15.3 Viteză maximă tehnic admisă min. (km/h): 20 km/h Putere minimă necesară: 65CP Nr. de axe: 2 axe Sistem de basculare: hidraulic, în 3 părți Sistem de frânare hidraulic : inclus Sistem de iluminare: inclus Rezervor pentru spălarea mâinilor: inclus Dulap pentru păstrarea instrumentelor: inclus Garanție: 12 luni	
	PBM	Moldova	MTC Metal	Stare: nou Descrierea produsului: Model PBM LUNGIME min.: 3100 mm LATIME: 600 mm INALTIME min.: 3200 mm GREUTATE min: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica min.: 160 bar Latimea de agatare tomberon: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon min: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 500 kg Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus	Stare Nou Producator MTC Metal Înaltime de ridicare tomberon. : 3300 mm · Greutate max. de ridicare:1000 kg · Viteza de ridicare m/sec 0,2-1 · Greutate echipament: 400 kg · Timp de descarcare 6-30 sec · Suprafata: 6,27 m2 · Dimensiunile tomberoanelor care urmează a fi încărcate L-90 cm, l-80cm, H-100cm; · Frână pneumatică · Propulsie: Hidraulică · Înălțime :3200 mm · Presiune de lucru:160 bar · Lățime ieșire gabarite remorca:600 mm Instalare Inclusa În pret Garanția: 12luni	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Nanu Vasile În calitate de: Director Vânzări
Ofertantul: Ozonteh Impex SRL Adresa: MD3702, R. Moldova, mun. Strășeni, șoseaua Chișinău nr. 69

Data: 15.09.2025