

la Anunț de participare simplificat

**Specificații tehnice***[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]*

Numărul procedurii de achiziție 21093474 din 21 sept 2023	
Obiectul achiziției: <b>Porti sectionate industriale</b>	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Poartă secționată industrială 4000x4000mm cu ușă pietonală	Poartă secționată industrială cu ușă pietonală  Dimensiuni 4000/4000	Lituania	UAB „Ryterna Group”	Poartă secționată industrială 4000x4000mm cu ușă pietonală pentru garajul remizei de pompieri, sistem de deschidere manuală, 30% iluminare, culoare RAL 3000	Poartă secționată industrială cu ușă pietonală. Culoare RAL 3000/ Dimensiuni 4000x4000mm Poarta sectionala este confectionata din panou sandwich cu grosimea de 40mm si cu 5 straturi de protectie, densitatea poliuritanului de (U=0,49W/m2K). Poarta actionată manual cu palan cu lanț si sistem de intindere a lanțului, accesoriile au grosime de 2,5 mm si strat de galvanizare corespunzător normelor CE (min 270g zinc per m <sup>2</sup> ) Arcuri cu rezistența de min 40 mii cucluri. 8 geamuri 640/335mm ce prezintă aproximativ 30% din numarul total de panouri.	TUV (Thuringen) ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2015  TIC 151002010984/1 TIC 15104201827/1 TIC 1511820285/1

					<p>Siguranța:  protectie contra ruperii arcurilor  protectie contra ruperii cablurilor  protectie contra stringerii degetrlor  protectie termica  protectie fonica</p>	<p>DAKKS  Deutsche  Akkreditierungsstelle  D-ZM-16006-05-01  D-ZM-16006-05-02  D-ZM-16006-05-04</p>
<p>Poartă  secționată  industrială  4000x4000mm</p>	<p>Poartă  secționată  industrială   Dimensiuni  4000/4000</p>	Lituania	<p>UAB  „Ryterna  Group”</p>	<p>Poartă secționată  industrială  4000x4000mm  pentru garajul  remizei de  pompieri sistem  de deschidere  manuală, 30%  iluminare, culoare  RAL 3000</p>	<p>Poartă secționată industrială.  Culoare RAL 3000/  Dimensiuni 4000x4000mm  Poarta sectionala este confectionata din panou  sandwich cu grosimea de 40mm si cu 5 straturi de  protectie, densitatea poliuritanului de  (U=0,49W/m2K). Poarta actionată manual cu palan  cu lanț si sistem de intindere a lanțului, accesoriile  au grosime de 2,5 mm si strat de galvanizare  corespunzător normelor CE (min 270g zinc per m²)  Arcuri cu rezistența de min 40 mii cucluri.  8 geamuri 640/335mm ce prezintă aproximativ  30% din numarul total de panouri.  Siguranța:  protectie contra ruperii arcurilor  protectie contra ruperii cablurilor  protectie contra stringerii degetrlor  protectie termica  protectie fonica</p>	<p>TUV  (Thuringen)  ISO 9001:2015  ISO 14001:2015  ISO 45001:2015   TIC  151002010984/1  TIC  15104201827/1  TIC  1511820285/1   DAKKS  Deutsche  Akkreditierungsstelle  D-ZM-16006-05-01  D-ZM-16006-05-02  D-ZM-16006-05-04</p>

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Ion Fală** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **ABACO DOOR S.R.L.** Adresa: **or. Cricova, str. Ungureanu 1**