

din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: <u>21573049</u> din <u>26.02. 2026</u>
Obiectul achiziției: Achiziționarea vopselelor.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
LOT nr. 1 Vopsele, grunduri. (Emailuri)				Conform Sarcini	Caietului de	
1.1 Vopsea Email, Culoare maro	Vopsea, Culoare maro	Polonia	PPG			
					Vopsea alchidică, rezistentă la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12.9m2/litru/strat . Timpul de uscare la atingere 45 minute; între straturi: 4 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/kg: 390. Garanție: 12 luni de la data eliberării. În	

1.2 Vopsea Email, Culoare sur	Vopsea, Culoare sur	Polonia	PPG
1.3 Vopsea Email, Culoare roșie	Vopsea, Culoare roșie	Polonia	PPG
1.4 Vopsea Email, Culoare alba	Vopsea, Culoare alba	Polonia	PPG

ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg .	
Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12.9m2/litru/strat . Timpul de uscare la atingere 45minute; între straturi: 4 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/kg: 390. Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg .	
Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12.9m2/litru/strat . Timpul de uscare la atingere 45minute; între straturi: 4 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/kg: 390. Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg .	
Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și	

1.5 Vopsea Email, Culoare neagră	Vopsea, Culoare neagră	Polonia	PPG
1.6 Vopsea Email, Culoare albastră	Vopsea, Culoare albastră	Polonia	PPG

zidarie. Consumul aproximativ : 12.9m2/litru/strat . Timpul de uscare la atingere 45minute; între straturi: 4 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/kg: 390. Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg .	
Vopsea alchidică, rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidarie. Consumul aproximativ : 12.9m2/litru/strat . Timpul de uscare la atingere 45minute; între straturi: 4 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/kg: 390. Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg .	
Vopsea alchidică, rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidarie. Consumul aproximativ : 12.9m2/litru/strat . Timpul de uscare la atingere 45minute; între straturi: 4 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de	

1.7 Vopsea Email, Culoare galbenă	Vopsea, Culoare galbenă	Polonia	PPG
1.8 Vopsea Email, Culoare verde	Vopsea, Culoare verde	Polonia	PPG

metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/kg: 390. Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg .	
Vopsea alchidică, rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12.9m2/litru/strat . Timpul de uscare la atingere 45minute; între straturi: 4 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/kg: 390. Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg .	
Vopsea alchidică, rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12.9m2/litru/strat . Timpul de uscare la atingere 45minute; între straturi: 4 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/kg: 390. Garanție: 12 luni de la data eliberării. In	

1.9 Grund Alchidic pentru metal	Grund Alchidic pentru metal	Polonia	PPG
LOT nr. 2 Vopsele, grunduri (lavabile).			
2.1 Grund dispersiv în apă	Grund Kreisel 300	Ucraina	ТОВ «КРАЙЗЕЛЬ – БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ»
2.2 Vopsea dispersivă în apă (vopsea lavabilă)	Vopsea Kreisel 012	Ucraina	ТОВ «КРАЙЗЕЛЬ – БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ»
2.3 Vopsea hidroizolantă pe bază de acrilat	Vopsea Kreisel 001	Ucraina	ТОВ «КРАЙЗЕЛЬ – БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ»

ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg .	
Culoare sură deschis. Grund Alchidic, pentru protecția anticorrosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110° C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-382 g/l. Ambalaj 0.9 – 5.0kg.	
Grund pe baza de acrilat, pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeței de bază în vederea creării aderenței; Cu proprietăți de distrugere a mușgaiului; produs biacid. Capacitatea ambalajului 10-15 kg.	
Vopsea albă pe baza de acrilat cu rezistență sporită la uzură clasa 2 după EN ISO 11998 Consum normal într-un strat 0,12÷0,17 kg/m2; Pentru lucrări la interior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg.	
Vopsea hidroizolantă pe bază de acrilat utilizată pentru suprafețe minerale a încăperilor de baie, WC, etc.; Culoarea albă; Pentru lucrări la interior și exterior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg.	

2.4 Vopsea pentru fațade	Vopsea Kreisel 005	Ucraina	ТОВ «КРАЙЗЕЛЬ – БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ»	Culoarea albă .Vopsea lavabila cu silicon pentru suprafețe exterioare, rezistenta la intemperii atmosferice, Clasa 1 de lavabilitate conform EN 13300 si rezistenta la vapori de apa conform EN 7783.	
2.5 Lac pentru suprafețe minerale	Vopsea Kreisel 1003	Ucraina	ТОВ «КРАЙЗЕЛЬ – БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ»	Aderență sporită la suport; Rezistență sporită la intemperii și razele UV; Rezistent la lovire și zgâriere; Accentuează textura și intensitatea culorii conferite suprafeței prelucrate - efect de “piatră umedă”; Formează un strat de protecție fin cu luciu mățos; Formează o peliculă transparentă, elastică, rezistentă și impermeabilă; Suprafața lăcuită este permeabilă la vapori de apă; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior și exterior; Recomandat pentru utilizare în interior și la exterior, pentru lăcuirea de protecție și decorare suprafețelor suport minerale;	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ Cornievschi Sergiu _____ În calitate de: __ Director _____

Ofertantul: S.C. „Torconst” S.R.L Adresa: str. Uzinelor 90