

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1747117585456 din 13 mai 2025							
Obiectul achiziției: Echipament tehnic							
Nr/ord	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea bunurilor/serviciilor	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	6	7	8	9	10
1	Mașină de amestecat mortar	Mixer electric 1600W M14 250-800rpm Graphite	Polonia	Graphite	Mașină de amestecat mortar, echivalent STANLEY FME190-QS 1600w. Malaxorul cu un singur șurub este o unealtă electrică portabilă pentru construcții, destinată uzului casnic și semi-profesional. Este destinat preparării compozițiilor lichide și suspensiilor vâscoase: grund, vopsea, mastic, chit, tencuială de toate tipurile, compoziții de clei. Parametri tehnici: Tip Motor: Cu perii. Putere: 1600 w. Numar palete malaxor: 1 buc. Volum amestec finit: 40 L. Filet arbore: M14. Ø Paleta malaxor: 140 mm. Numar de viteze: 2. Cuplu maxim: 80 Nm.	Mixer electric 1600W M14 250-800rpm Graphite Articol 58G787 Injectare - destinată pentru soluții rare precum: vopsele, tencuieli de ghips, vopsele structurale. Ridicătoare - destinată pentru soluții dense precum: mortare, betoane, adezivi care au ca umplutură nisip, pietriș, argilă extinsă. În funcție de tipul de soluție amestecată, trebuie să utilizați amestecătorul adecvat. Tip Motor: Cu perii. Putere: 1600 w. Numar palete malaxor: 1 buc. Filet arbore: M14. COMUTATOR CU 2 VITEZE Viteza de rotație poate fi modificată folosind comutatorul de viteze cu două poziții (8) (fig. D). În funcție de munca prestată, setați comutatorul schimbătorului de viteze pe poziția corectă •• Poziția „I” asigură o viteză mai mică și un cuplu mai mare. •• Când este rotit spre dreapta în poziția „2”, obținem o viteză mai mare, și un cuplu mai mic. •• Pentru a reveni la viteza mai mică, rotiți comutatorul spre stânga. Intervalul vitezei de rotație fără sarcină -Viteza I 250-500/min Intervalul vitezei de rotație fără sarcină –Viteza II 400-800/ min	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Sergiu Corcodei** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **NANU MARKET S.R.L.** Adresa (sediul): **mun. Chișinău, str. Constructorilor 1**

E-mail: maria.sirbu@nanu.md Telefon (fix și mobil): 060568868