

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1568628419528](#) din 16.09.2019

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
<u>Climatizor</u>	ASH-09BIR	Marea Britanie	Sinclair	<p>Sistem de conditionare a aerului: DC INVERTER Suprafața de lucru: min. 25 m2 Tip unitate: Split de perete. Functii: Racire, Incalzire, Ventilare , Dezumidificare. Capacitate racire: <=9000 BTU/H, Capacitatea încălzire: <=9600 BTU/H Putere consumata în regim de racire: <=0,78 kW/h Putere consumată la încălzire : <=0,78 kW/h Alimentare: 220-240V, 50Hz Eficienta energetica sezoniera in regim de răcire/încălzire minim: SEER=6.0; SCOP=4,0 Clasa de eficienta energetica minimă: A++, Temperaturi de lucru în regim de răcire:<= -15° ~ +48°; Temperaturi de lucru în regim de încălzire:<= -15° ~ +24°</p> <p>Bloc exterior: Nivel de zgomot:<=55 dB Dimensiuni: <=800x600x400 mm Greutatea: <=30 kg</p> <p>Bloc interior: Nivelulde zgomot la vitezele minime aleventilatorului: <=30 dB Dimensiuni: ≤800x300x200 mm Greutatea <=10 kg</p> <p>Garanție + deservire postinstalare: 3 ani. Servicii de instalare si materiale incluse: consola metalica - 1 set, traseu frigorific: - 3m, canal</p>	<p>Sistem de conditionare a aerului: DC INVERTER Suprafața de lucru: min. 25 m2 Tip unitate: Split de perete. Functii: Racire, Incalzire, Ventilare , Dezumidificare. Capacitate racire: 2,5 (0,5–3,4) kW, Capacitatea încălzire: 2,8 (0,5–3,5) kW Putere consumata in regim de racire: 0,78 kW/h Putere consumată la încălzire : 0,78 kW/h Alimentare: 220-240V, 50Hz Eficienta energetica sezoniera in regim de răcire/încălzire minim: SEER=6.1; SCOP=4,0 Clasa de eficienta energetica minimă: A++, Temperaturi de lucru în regim de răcire:<= -15° ~ +43°; Temperaturi de lucru în regim de încălzire:<= -15° ~ +24°</p> <p>Bloc exterior: Nivel de zgomot:52 dB Dimensiuni: 776x540x320 mm Greutatea: <=29,5 kg</p> <p>Bloc interior: Nivelulde zgomot la vitezele minime aleventilatorului: 28 dB Dimensiuni: 773x250x185 mm Greutatea 8,5 kg</p> <p>Garanție + deservire postinstalare: 3 ani. Servicii de instalare si materiale incluse:</p>	

				cablu.	consola metalica - 1 set, traseu frigorific: -3m, canal cablu.
Climatizor	ASH-09BIR	Marea Britanie	Sinclair	<p>Sistem de conditionare a aerului: DC INVERTER Suprafata de lucru: min. 25 m2 Tip unitate: Split de perete. Functii: Racire, Incalzire, Ventilare , Dehumidificare. Capacitate racire: <=9000 BTU/H, Capacitatea incalzire: <=9600 BTU/H Putere consumata in regim de racire: <=0,78 kW/h Putere consumata la incalzire : <=0,78 kW/h Alimentare: 220-240V, 50Hz Eficienta energetica sezoniera in regim de racire/incalzire minim: SEER=6.0; SCOP=4,0 Clasa de eficienta energetica minima: A++, Temperaturi delucru in regim de racire:<= -15° ~ +48°; Temperaturi de lucru in regim de incalzire:<= -15° ~ +24°</p> <p>Bloc exterior: Nivel de zgomot:<=55 dB Dimensiuni: <=800x600x400 mm Greutatea: <=30 kg</p> <p>Bloc interior: Nivelul de zgomot la vitezele minime ale ventilatorului: <=30 dB Dimensiuni: ≤800x300x200 mm Greutatea <=10 kg</p> <p>Garantie + deservire postinstalare: 3 ani. Servicii de instalare si materiale: consola metalica - 1 set, traseu frigorific: - 3 m, canal cablu.</p>	<p>Sistem de conditionare a aerului: DC INVERTER Suprafata de lucru: min. 25 m2 Tip unitate: Split de perete. Functii: Racire, Incalzire, Ventilare , Dehumidificare. Capacitate racire: 2,5 (0,5-3,4) kW, Capacitatea incalzire: 2,8 (0,5-3,5) kW Putere consumata in regim de racire: 0,78 kW/h Putere consumata la incalzire : 0,78 kW/h Alimentare: 220-240V, 50Hz Eficienta energetica sezoniera in regim de racire/incalzire minim: SEER=6.1; SCOP=4,0 Clasa de eficienta energetica minima: A++, Temperaturi de lucru in regim de racire:<= -15° ~ +43°; Temperaturi de lucru in regim de incalzire:<= -15° ~ +24°</p> <p>Bloc exterior: Nivel de zgomot:52 dB Dimensiuni: 776x540x320 mm Greutatea: <=29,5 kg</p> <p>Bloc interior: Nivelulde zgomot la vitezele minime aleventilatorului: 28 dB Dimensiuni: 773x250x185 mm Greutatea 8,5 kg</p> <p>Garantie + deservire postinstalare: 3 ani. Servicii de instalare si materiale: consola metalica - 1 set, traseu frigorific: - 3 m, canal cablu.</p>
TOTAL					

Numele, Prenumele: **Railean Stanislav** În calitate de: **Manager in vinzari**
Ofertantul: **Dina Cociug SRL** Adresa: **mun. Chisinau bd. Dacia 38/7**