

|    |            |  |      |       |  |
|----|------------|--|------|-------|--|
|    | 45453100-8 | <b>Lot.II Reparația capitală a coridorului și bucătăriei et.IV, căm. Nr.2</b>  |      |       |  |
| 1  |            | Strat- suport din polisterolo-beton de 10 cm.  | m.p. | 65,25 |  |
| 2  |            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m.p. | 65,25 |  |
| 3  |            | Linoleum industrial clasa 43 , sudat si instalat pe adeziv de tip FATRA  | m.p. | 65,25 |  |
| 4  |            | Plintus  | m    | 92    |  |
| 5  |            | Aplicarea manuală a grundului (pereți)   | m.p. | 114   |  |
| 6  |            | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti  | m.p. | 114   |  |
| 7  |            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m.p. | 114   |  |
| 8  |            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m.p. | 114   |  |
| 9  |            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m.p. | 114   |  |
| 10 |            | Vopsitorii cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în două straturi peg let existent la pereți.                                 | m.p. | 114   |  |
| 11 |            | Aplicarea manuală a grundului  | m.p. | 42    |  |
| 12 |            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m.p. | 42    |  |
| 13 |            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m.p. | 42    |  |
| 14 |            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m.p. | 42    |  |
| 15 |            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m.p. | 42    |  |
| 16 |            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m.p. | 18    |  |
| 17 |            | Pardoseli din placi de gresie ceramica 400*400 clasa1 instalate pe adeziv  | m.p. | 18    |  |
| 18 |            | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți , driscuire.   | m.p. | 43    |  |
| 19 |            | Grunduirea pereților   | m.p. | 43    |  |
| 20 |            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m.p. | 19    |  |
| 21 |            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0-3 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                   | m.p. | 19    |  |
| 22 |            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m.p. | 19    |  |
| 23 |            | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi,   | m.p. | 24    |  |

|    |  |  |      |    |  |
|----|--|--|------|----|--|
|    |  | pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil   |      |    |  |
| 24 |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni la 30 x 30 cm,clasa 1 h=1.5m  | m.p. | 24 |  |
| 25 |  | Instalare ciuvetă la bucătărie cu toate elementele conexe conectat la rețeaua de canalizare.   | buc  | 2  |  |
| 26 |  | Instalarea cablurilor electrice  | m    | 32 |  |
| 27 |  | Montarea corpului de iluminat fluorescent LED 4x36   | buc  | 1  |  |
| 28 |  | Montarea Întrerupătoarelor unipolare   | buc  | 2  |  |
| 29 |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc  | 2  |  |