

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1710938615578 din 21/03/2024  
 Obiectul achiziției: Elevator hidrolic cu două coloane

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		3	4	5	6	7
Elevator hidrolic cu două coloane	L-280	PL/PRC	REDATS	<p>Elevator hidrolic cu două coloane pentru ridicarea automobilelor tip BUS cu instalarea și darea în exploatare, inclusiv certificat metrologic/certificat CE. Garanția utilajului minim 24 luni din data dării în exploatare.</p> <p>Parametri tehnici:                      Capacitate de încărcare – min. 5000 kg                      Înălțime minimă – 110-170 mm                      Înălțime maximă de ridicare - 1900 mm                      Înălțime totală - 2826 mm                      Lățime totală - 3400 mm                      Distanța între coloane - 2760 mm                      Lungimea brațului scurt - 685 mm ~ 1100 mm                      Lungimea brațului extins - 845 mm ~ 1330 mm                      Timp de coborâre cu instalație cu șine/instalație cu balamale - 60 sec./45 sec.                      Putere motor - 2,2 - 3,4kW                      Alimentare - 380V/50Hz/3Ph, 220V/50Hz/1Ph                      Descrierea produsului:                      - Blocare mecanică cu două puncte;                      - Braț cu două trepte, braț scurt și braț lung pentru ridicarea asimetrică a autovehiculelor și vehiculelor</p>	<p>Elevator hidrolic cu două coloane pentru ridicarea automobilelor tip BUS cu instalarea și darea în exploatare, inclusiv certificat CE. Garanția utilajului minim 24 luni din data dării în exploatare.</p> <p>Parametri tehnici:                      Capacitate de încărcare – 5000 kg                      Înălțime minimă – 110 mm                      Înălțime maximă de ridicare - 1945 mm                      Înălțime totală - 2850 mm                      Lățime totală - 3980 mm                      Distanța între coloane - 3320 mm                      Lungimea brațului scurt - 786 / 886 mm                      Lungimea brațului extins - 1477 / 1798 mm                      Timp de coborâre cu instalație cu șine/instalație cu balamale - 60 / 25 sec.                      Putere motor - 3 kW                      Alimentare - 380V/50Hz/3Ph                      Descrierea produsului:                      - Blocare automată cu două puncte;                      - Braț cu două trepte, braț scurt și braț lung pentru ridicarea asimetrică a autovehiculelor și</p>	7

				<p>vehiculelor off-road;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mănerul permite o retragere rapidă și alte accesorii de ridicare;</li> <li>- Maneta de blocare automată în timpul ridicării și deblocare automată atunci când brațul este complet coborât;</li> <li>- Dotat cu o supapă de siguranță pentru a preveni suprasarcina și în caz de rupere a furtunului hidrolic;</li> <li>- Scădere autonomă a vitezei;</li> <li>- Blocare mecanică de siguranță cu închidere automată pentru o siguranță maximă în timpul ridicării în poziție blocată;</li> <li>- Garnitură de cauciuc pentru protejarea autovehiculului de deteriorarea ușilor.</li> </ul> <p>În prețul ofertei va fi inclus livrarea și instalarea elevatorului.</p>
				<p>off-road;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mănerul permite o retragere rapidă și alte accesorii de ridicare;</li> <li>- Maneta de blocare automată în timpul ridicării și deblocare automată atunci când brațul este complet coborât;</li> <li>- Dotat cu o supapă de siguranță pentru a preveni suprasarcina și în caz de rupere a furtunului hidrolic;</li> <li>- Scădere autonomă a vitezei;</li> <li>- Blocare mecanică de siguranță cu închidere automată pentru o siguranță maximă în timpul ridicării în poziție blocată;</li> <li>- Garnitură de cauciuc pentru protejarea autovehiculului de deteriorarea ușilor.</li> </ul> <p>În prețul ofertei va fi inclus livrarea și instalarea elevatorului.</p>

Semnăt: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Prisacari Vitali

În calitate de: Specialist în management și organizare

Ofertantul: SRL „Landan-Con” Adresa: str. N. Iorga, 15 or. Bălți