

№ Tender: ocds-b3wdp1-MD-1708948771778

Data: 18.03.2024

FIŞA TEHNICĂ FORD TRUCKS 1833 DC + SUPRASTRUCTURĂ DISTRIBUITOR PENTRU NISIP, SARE ŞI REACTIVI LICHIZI + LOPATA DE ZAPADA WISTERNA IMPREUNA CU SUPORTURILE



Marca: Ford Trucks

Model: 1833 DC

Anul producerii: 2024 (nou)

Culoarea cabinei: Albă

Caracteristici autoşasiu:

- Sarcina maxima admisa: 19.000 kg
- Autosasiu cu lonjeroane 7 mm, motor anterior, configuratie axe 4x2

Dimensiuni si mase:

- Lungime: 8058 mm
- Latime (fara oglinzi): 2540 mm
- Inaltime (cab): 3100 mm
- Ampatament: 4250 mm
- Consola fata: 1500 mm
- Consola spate: 3100 mm
- Garda la sol fata/spate: 356 / 352 mm
- Masa maxima axa fata: 7100 kg
- Masa maxima axa spate: 12600 kg
- Masa proprie şasiu: 6 700 kg

Motoriza

- Diesel, **FORD ECOTORQ**, 6 cilindri in linie, capacitate cilindrica: 8974 cm³
- Norma poluare: Euro 6
- Putere maxima: 330 CP / 1900 rpm
- Cuplu maxim: 1300 Nm / 1200 – 1700 rpm
- Frana motor maxim 220 kw

Transmisie:

- ambreiaj monodisc uscat
- cutie de viteze automata cu 9 + 1 trepte
- Diferential blocabil

Sistem franare:

- Sistem de franare cu disc fata/spate

Sharing the load

- ABS si EBS (Electronic Brake System)
- ESP (Electronic Stability Control)
- LDWS (Lane Departure Warning System)
- Asistentă la plecarea din rampă (aceasta poate fi dezactivată de la butonul existent pe bord)

Directie :

- Servoasistată, volan reglabil

Suspensie:

- Punte față: arcuri parabolice
- Punte spate: arcuri parabolice ranforsate

Instalația electrică:

- 24V, acumulatori 2x150 Ah
- alternator 130A/6.5 kw

Cabina:

- de zi, fără pat
- scaun sofer încălzit, suspensie pneumatică, suport lombar
- oglinzi retrovizoare acționate electric și încălzite
- geamuri laterale acționate electric
- reglaj faruri electric
- tahograf digital
- imobilizator volan

Dotări standard și extra:

- Dimensiuni anvelope 315/80 R22,5
- Comanda dublă pentru ambreiaj și frână
- Roti simple față, tandem spate, roata de rezervă
- Oglinzi retrovizoare suplimentare
- Rezervor combustibil: 350 litri
- Rezervor AdBlue: 55 litri
- Aer condiționat
- Radio/CD
- Pilot automat
- Cheie contact cu telecomandă și închidere centralizată
- Roata rezervă
- Bară antiîmpănare
- Sistem lumini "Home Safe"
- Sistem siguranță "Approach Lights"
- Indicator nivel uzură frână
- Senzor faruri
- Senzor ploaie
- Faruri ceață frontală

Suprastructura ARSLAN Distribuitor pentru nisip, sare și reactivi lichizi:

Stare: Nou 2024

Bunker :

capacitate de 6 m³, fabricat din oțel carbon S355,
Sistem de preumectare: capacitate de 1500 L ,
realizat din rezervoare HDPE,
amplasate pe ambele părți ale buncărului.

Transportator : Sistem de transport infinit de tip lanț

din oțel peste angrenaj, cu cuplu mare de torsiune

Spărgător : Sistem de spargere a bulgărilor pentru a

zdrobi bulgării mari de sare
Unitate de împrăștiere : Fabricat din oțel inoxidabil

AISI 304 cu cadru cu înălțime reglabilă

Sistem de acționare: Pompa hidraulică este acționată

de priza de putere a motorului camionului.

Sistemul hidraulic: Sistem hidraulic proporțional pentru a regla viteza sistemului hidraulic

Lățime : Lățime de împrăștiere reglabilă de la 2 la 12 m.

Dozaj : 5 gr/m² până la 40 gr/m² cantitate de împrăștiere reglabilă pentru sare

Asimetrie : Reglarea asimetrică controlată manual a modelului de împrăștiere asimetrică din jghebul din spate cu 3

poziții principale ; stânga / dreapta / central.

Comenzi : Panoul de comandă este situat în interiorul cabinei șoferului.

Viteza de lucru : Interval de viteză de lucru între 0 - 60 km/h

Lampă rotativă (1 buc.) și proiector de iluminare (1 buc.) în partea din spate.

Accesorii : Sistem de prelată cu grilă de oțel pe partea superioară a buncărului.



Garanție 12 luni



Lopata de zapada wisterna impreuna cu suporturile compatibile pentru autospeciala

Dimensiuni : 3000 mm lăţime. , 1000 mm înălţime

Caroserie : Cadru din oţel carbon S355 cu capac frontal de 8 mm. din polietilenă (PE). Comenzi hidraulice pentru mişcări sus/jos/stânga/dreapta. Rotaţie unghiulară până la min. 30°

Marginile de curăţare : oţel rezistent la uzură Hardox 400

Mecanism : Sistem automat de sărituri peste obstacole de tip arc de torsiune.

Sistem de acţionare: Pompa hidraulică este acţionată de priza de putere a motorului camionului.

Iluminat : Lumini cu LED la ambele capete ale plugului de zăpadă şi faruri frontale pentru operaţiuni de noapte

Comenzi : Panoul de comandă este amplasat în interiorul cabinei şoferului.

Viteza de lucru : Intervalul de viteză de operare între 0 - 60 km/h Placă de montaj : Disponibil iniţial pe şasiul camionului

Garanţie 12 luni

