

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

**Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN
SANATATE**

**adresa: MD-2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, locality, MD-2009, Republica Moldova,
Chișinău str. Cosmescu 3**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1662536410242 din 10.10.2022, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2023

noi, S.C. OXIVIT-MED S.R.L, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 6.10.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

**adresa: MD-2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, locality, MD-2009, Republica Moldova, Chișinău
str. Cosmescu 3**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de:

"Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform
necesităților conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2023"

prin procedura de achiziție - Licitație deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-
1662536410242 din 10.10.2022

pentru o durată de 160 (una sută șaiszeci) zile, respectiv până la data
de 19.03.2023, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 6.10.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L. _____

(semnătura autorizată)

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1662536410242 din 10.10.2022			
Obiectul achiziției:					Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2023			
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	ificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Set inflator cu manometru tip A	Set inflator cu manometru tip A	Everest20 Survival Kit AC2205P	SUA	Medtronic	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Conținut - Conținut: - seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, de 20 atm. - un robinet cu trei cai - maner tip "pistol" - valva în "Y" - "steering handle" dispozitiv de ghidare introducer pentru ghid de angioplastie 0.014"	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Conținut - Conținut: - seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, de 20 atm. - un robinet cu trei cai - maner tip "pistol" - valva în "Y" - "steering handle" dispozitiv de ghidare introducer pentru ghid de angioplastie 0.014"	ISO, CE
13	Extensie pentru cate-ghiduri	Extensie pentru cate-ghiduri	Telescope TELE6F, TELE7F	SUA	Medtronic	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Folosită în abordări de leziuni calcificate, compatibilă cu cate-ghid de 6F. Tip de împingere din opți încalabilă pentru putere și rezistență la îndoire. Acoperire distal hidrofilică pentru traumatism vascular minimal. Marcher radiopac la 2 mm de la vîrf și la 4 mm de la capătul distal al tubului. Prezența fixa a doi marcheri radiopaci în porțiunea proximală a dispozitivului de livrare la distanța de 90-95 cm și la 100-105 cm Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Dimensiune disponibilă 145 - 150cm Lungime segmentului de tub distal 25-30 cm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta și alte dimensiuni).	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Folosită în abordări de leziuni calcificate, compatibilă cu cate-ghid de 6F. Tip de împingere din opți încalabilă pentru putere și rezistență la îndoire. Acoperire distal hidrofilică pentru traumatism vascular minimal. Marcher radiopac la 2 mm de la vîrf și la 4 mm de la capătul distal al tubului. Prezența fixa a doi marcheri radiopaci în porțiunea proximală a dispozitivului de livrare la distanța de 90-95 cm și la 100-105 cm Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Dimensiune disponibilă 145 - 150cm Lungime segmentului de tub distal 25-30 cm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta și alte dimensiuni).	ISO, CE

16	Cateter de suport periferic	Cateter de suport periferic	TrailBlazer SC-0xx-xxx	SUA	Medtronic	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Cateter de suport periferic de tip OTW; recomandat pentru acces la vascularizație, schimbare ghiduri; livrare substanța contrast sau soluție salină. Prevăzut pentru cazuri de ocluzii cronice totale (CTO) în vasculatură periferică și/sau angioplastie subminimă. Shaft - oțel inoxidabil, împletitură dublă. Vârf conic - drept sau angulat la 30°. Lungimea părții conice ale vârfului - 12 mm (+/-2mm) pentru trecere ușoară a ghidului de 0,035" spre vârful cateterului. Compatibilitate cu ghid: 0,035" (0,89 mm). Compatibilitate laească: 4 Fr, 3 markeri radiopaci: 1 marker încadrat în shaft poziționat la 1 mm de vârf, 1 marker la 40 mm de vârf, 1 marker la 60 mm. Material marker: Platinum-Iridium. Acoperire hidrofilică: minim 40 cm. Presiune maximă: 750 psi. Drept sau angulat. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Lungimi disponibile: 65 cm, 90 cm, 135 cm, 150 cm (+/- 5cm) (suplimentar la cele obligatorii se va accepta și alte dimensiuni).	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Cateter de suport periferic de tip OTW; recomandat pentru acces la vascularizație, schimbare ghiduri; livrare substanța contrast sau soluție salină. Prevăzut pentru cazuri de ocluzii cronice totale (CTO) în vasculatură periferică și/sau angioplastie subminimă. Shaft - oțel inoxidabil, împletitură dublă. Vârf conic - drept sau angulat la 30°. Lungimea părții conice ale vârfului - 12 mm (+/-2mm) pentru trecere ușoară a ghidului de 0,035" spre vârful cateterului. Compatibilitate cu ghid: 0,035" (0,89 mm). Compatibilitate laească: 4 Fr, 3 markeri radiopaci: 1 marker încadrat în shaft poziționat la 1 mm de vârf, 1 marker la 40 mm de vârf, 1 marker la 60 mm. Material marker: Platinum-Iridium. Acoperire hidrofilică: minim 40 cm. Presiune maximă: 750 psi. Drept sau angulat. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Lungimi disponibile: 65 cm, 90 cm, 135 cm, 150 cm (+/- 5cm) (suplimentar la cele obligatorii se va accepta și alte dimensiuni).	ISO, CE
18	Microcatetere	Microcatetere	Rebar 105-50xx-xxx	SUA	Medtronic	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Sa fie compatibil DMSO Suprafața externă trebuie să fie hidrofilă Suprafața internă să fie acoperită cu un strat PTFE Realizat din oțel inoxidabil nerforat Construcția proximală a cateterului să fie semi-rigidă, iar cea distală să fie flexibilă pentru a permite un bun control și navigabilitate în sistemul vascular Sa prezinte 1 sau 2 markeri distali radio-opaci pentru o bună vizibilitate Construcția varfului cateterului să permită modificarea formei acestuia în prezența aburului – steam-shape. Marker radiopac la vîrf Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Microcateter diametru intern 0,015", diametru extern proximal 2,36" / distal 1,7F, lungime totală minim 158cm Microcateter diametru intern 0,017", diametru extern proximal 2,4F / distal 1,9F, lungime totală minim 158cm Microcateter diametru intern 0,021", diametru extern proximal 2,4F / distal 2,7F, lungime totală minim 135 sau minim 158cm Microcateter diametru intern 0,027", diametru extern proximal 2,8F / distal 2,8F, lungime totală 115 /135 sau minim 158cm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta și alte dimensiuni)	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Sa fie compatibil DMSO Suprafața externă trebuie să fie hidrofilă Suprafața internă să fie acoperită cu un strat PTFE Realizat din oțel inoxidabil nerforat Construcția proximală a cateterului să fie semi-rigidă, iar cea distală să fie flexibilă pentru a permite un bun control și navigabilitate în sistemul vascular Sa prezinte 1 sau 2 markeri distali radio-opaci pentru o bună vizibilitate Construcția varfului cateterului să permită modificarea formei acestuia în prezența aburului – steam-shape. Marker radiopac la vîrf Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Microcateter diametru intern 0,015", diametru extern proximal 2,36" / distal 1,7F, lungime totală minim 158cm Microcateter diametru intern 0,017", diametru extern proximal 2,4F / distal 1,9F, lungime totală minim 158cm Microcateter diametru intern 0,021", diametru extern proximal 2,4F / distal 2,7F, lungime totală minim 135 sau minim 158cm Microcateter diametru intern 0,027", diametru extern proximal 2,8F / distal 2,8F, lungime totală 115 /135 sau minim 158cm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta și alte dimensiuni)	ISO, CE

19	Microcatetere	Microcatetere	Echelon 1xx-xxxx-xxx	SUA	Medtronic	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Corpusul microcateterului sa fie construit din nitinol impletit cu 4 zone distincte de impletire progresiva. Diametru intern 0.017". Diametru extern: distal 1.7F sau 1.9F / proximal 2.1F sau 2.4F Lungime de lucru minim 150cm / lungime totala minim 155cm Compatibil cu ghid 0.014" Varf drept sau unghiulat 45° / 90° Varful cateterului sa fie preformabil (shapeable tip) Prezenta 2 markeri distali radioopaci Suprafata externa a microcateterului sa fie acoperita cu strat hidrofilic pentru lubrificate Rezistența superioara la kinking si ovalizare Microcateterul sa fie compatibil DMSO Suporta o presiune de injecțare 600psi Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Diametru intern 0.017" (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni)	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Corpusul microcateterului sa fie construit din nitinol impletit cu 4 zone distincte de impletire progresiva. Diametru intern 0.017". Diametru extern: distal 1.7F sau 1.9F / proximal 2.1F sau 2.4F Lungime de lucru minim 150cm / lungime totala minim 155cm Compatibil cu ghid 0.014" Varf drept sau unghiulat 45° / 90° Varful cateterului sa fie preformabil (shapeable tip) Prezenta 2 markeri distali radioopaci Suprafata externa a microcateterului sa fie acoperita cu strat hidrofilic pentru lubrificate Rezistența superioara la kinking si ovalizare Microcateterul sa fie compatibil DMSO Suporta o presiune de injecțare 600psi Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Diametru intern 0.017" (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni)	ISO, CE
25	Ghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate.	Ghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate.	Avigo 103-0606-200	SUA	Medtronic	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Frul de ghidaj hidrofil cu miez din otel inoxidabil cu segment distal radioopac. Frul de ghidaj este acceptat cu un strat hidrofil pe porțiunea distala. In ambalajul steri se mai afla un dispozitiv de torsionare pentru a ajuta la manevrarea frului de ghidaj si un dispozitiv de introducere a frului de ghidaj pentru a usura introducerea frului de ghidaj in racordul cateterului si/sau valva de hemostaza. Oferta suportul necesar pentru urmarirea constanta a sistemelor 021 si 027. Marker radioopac pe coil din platina, varf remodelabil: minim 20cm, capac din PTFE. Să ofere suportul necesar pentru travasarea cheagului, cu prolaps redus la varf in traversul cateterului in cazurile de accident vascular cerebral ischemic. Miezul frului de ghidaj Avigo ofera suportul necesar pentru mentinerea stabilitati cateterului pe durata navigarii de precizie, in cazul anevrismelor mici sau rupte sau in proximitatea anevrismelor, cu gati largi "M" archer radioopac de minim 5 cm pentru vizualizarea vârfului. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Lungime minim 205 cm. Diametru 0.014" (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Frul de ghidaj hidrofil cu miez din otel inoxidabil cu segment distal radioopac. Frul de ghidaj este acceptat cu un strat hidrofil pe porțiunea distala. In ambalajul steri se mai afla un dispozitiv de torsionare pentru a ajuta la manevrarea frului de ghidaj si un dispozitiv de introducere a frului de ghidaj pentru a usura introducerea frului de ghidaj in racordul cateterului si/sau valva de hemostaza. Oferta suportul necesar pentru urmarirea constanta a sistemelor 021 si 027. Marker radioopac pe coil din platina, varf remodelabil: minim 20cm, capac din PTFE. Să ofere suportul necesar pentru travasarea cheagului, cu prolaps redus la varf in traversul cateterului in cazurile de accident vascular cerebral ischemic. Miezul frului de ghidaj Avigo ofera suportul necesar pentru mentinerea stabilitati cateterului pe durata navigarii de precizie, in cazul anevrismelor mici sau rupte sau in proximitatea anevrismelor, cu gati largi "M" archer radioopac de minim 5 cm pentru vizualizarea vârfului. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Lungime minim 205 cm. Diametru 0.014" (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE

29	Cateter periferic cu balon	Cateter periferic cu balon	Amphirion Deep AMDxxxxxxxx	SUA	Medtronic	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Balon dublu-lumen din Nylon, tip OTW compatibil cu gidul de marimeă nu mai mult de 0.014 ". Markeri radiopaci dublu (nu mai puțin de patru pentru balonul 210 mm) Presiune nominală - 7-10 atm., presiune RBP - 14-18 atm. Acoperire hidrofilă pe toată suprafața (și a balonului și a cateterului) - obligatoriu. Lungime shaft minim două lungimi: 120 (+/-5cm) și minim 150 cm. Rezistenți la răsurci și ridare. Vârful conic pe toată circumferința, forma conică să ofere ultra tranziție lină de la fir la vârful cu trecere bună prin stenoză. Forma conică a balonului 210 mm obligatoriu, pentru adaptarea anatomiei anterioare fibrale. Compatibil cu introducător nu mai mult de 4F. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Diametre:1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm. Lungimi:20-40-80-120-150-210 mm (Lungimea de 20 mm trebuie sa fie disponibila in mod obligatoriu) (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni)	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Balon dublu-lumen din Nylon, tip OTW compatibil cu gidul de marimeă nu mai mult de 0.014 ". Markeri radiopaci dublu (nu mai puțin de patru pentru balonul 210 mm) Presiune nominală - 7-10 atm., presiune RBP - 14-18 atm. Acoperire hidrofilă pe toată suprafața (și a balonului și a cateterului) - obligatoriu. Lungime shaft minim două lungimi: 120 (+/-5cm) și minim 150 cm. Rezistenți la răsurci și ridare. Vârful conic pe toată circumferința, forma conică să ofere ultra tranziție lină de la fir la vârful cu trecere bună prin stenoză. Forma conică a balonului 210 mm obligatoriu, pentru adaptarea anatomiei anterioare fibrale. Compatibil cu introducător nu mai mult de 4F. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Diametre:1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm. Lungimi:20-40-80-120-150-210 mm (Lungimea de 20 mm trebuie sa fie disponibila in mod obligatoriu) (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni)	ISO, CE
30	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Nanocross AB14W0xxxxxxxx	SUA	Medtronic	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): • Balon dublu-lumen, tip OTW, compatibil cu gid de marimeă nu mai mare de 0.014 ". • Presiune nominală - 7-10 atm., presiune RBP - 14-18 atm. • Distan co-axial pentru pusabilitatea ridicata a balonului si torcabilitatea sporita a ghidului. • Deflectia rapida a balonului. • Markeri radiopaci pe cateter la capetele balonului, care indica sectiunea de dilatare a balonului si permite amplasarea exacta a lui fata de leziune. • Vîrf conic pe toata circumferinta, low-profile, pentru crosabilitate inalta prin leziunile complexe. • Acoperire hidrofilă pe toată suprafața (și a balonului și a cateterului) - obligatoriu. • Lungime shaft minim două lungimi: 90 (+/-5cm), si minim 150cm. • Rezistenți la răsurci și ridare. • Compatibil cu introducător de 4F, 5F si 6F in dependenta de diametru. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Diametre:1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) • Lungimi: 20-40-60-80-100-120-150-210 mm (Lungimea de 20 mm trebuie sa fie disponibila in mod obligatoriu). (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni)	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): • Balon dublu-lumen, tip OTW, compatibil cu gid de marimeă nu mai mare de 0.014 ". • Presiune nominală - 7-10 atm., presiune RBP - 14-18 atm. • Distan co-axial pentru pusabilitatea ridicata a balonului si torcabilitatea sporita a ghidului. • Deflectia rapida a balonului. • Markeri radiopaci pe cateter la capetele balonului, care indica sectiunea de dilatare a balonului si permite amplasarea exacta a lui fata de leziune. • Vîrf conic pe toata circumferinta, low-profile, pentru crosabilitate inalta prin leziunile complexe. • Acoperire hidrofilă pe toată suprafața (și a balonului și a cateterului) - obligatoriu. • Lungime shaft minim două lungimi: 90 (+/-5cm), si minim 150cm. • Rezistenți la răsurci și ridare. • Compatibil cu introducător de 4F, 5F si 6F in dependenta de diametru. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Diametre:1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-5,0-5,5-6,0 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) • Lungimi: 20-40-60-80-100-120-150-210 mm (Lungimea de 20 mm trebuie sa fie disponibila in mod obligatoriu). (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni)	ISO, CE

31	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala	Admiral Extreme SBxxxxxxx	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsa daca va contine bunuri cu coduri suplimentare diferite decat cerintelor obligatorii fixe): Balon OTW Shaft coaxial si lumen larg pentru infatie si deflatie rapida si repetata Tip balon: complianta scazuta, 2 markeri radioopaci. Presiune nominala in functie de dimensiuni, conform specificatiei producatorului. Diametru shaft 5,6,7Fr, in dependenta de diametrul balonului. Dublu lumen pentru imbunatatirea manevrabilitatii, flexibilitatii, penetrabilitatii si reducerea colabarii. Lungime utilizabila minim doua dimensiuni: 80 (+/-5cm), si minim 130cm; Partea distala shaft acoperita hidrofilic; Ghiduri compatibile maximum 0,035" Cerinte minime obligatorii: (oferta poate contine suplimentare la cerintele minime obligatorii si alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Lungime balon: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300 mm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni) Diametre necesare pentru balon obligatorii: 3.0-4.0-5.0-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-12.0 mm; (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni)	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsa daca va contine bunuri cu coduri suplimentare diferite decat cerintelor obligatorii fixe): Balon OTW Shaft coaxial si lumen larg pentru infatie si deflatie rapida si repetata Tip balon: complianta scazuta, 2 markeri radioopaci. Presiune nominala in functie de dimensiuni, conform specificatiei producatorului. Diametru shaft 5,6,7Fr, in dependenta de diametrul balonului. Dublu lumen pentru imbunatatirea manevrabilitatii, flexibilitatii, penetrabilitatii si reducerea colabarii. Lungime utilizabila minim doua dimensiuni: 80 (+/-5cm), si minim 130cm; Partea distala shaft acoperita hidrofilic; Ghiduri compatibile maximum 0,035" Cerinte minime obligatorii: (oferta poate contine suplimentare la cerintele minime obligatorii si alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Lungime balon: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300 mm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni) Diametre necesare pentru balon obligatorii: 3.0-4.0-5.0-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-12.0 mm; (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni)	ISO, CE
32	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor cu abord anatomic dificil	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor cu abord anatomic dificil	Pacific Plus PCE 0xxxxxxx	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsa daca va contine bunuri cu coduri suplimentare diferite decat cerintelor obligatorii fixe): Balon OTW Shaft coaxial si lumen larg pentru infatie si deflatie rapida si repetata Tip balon: complianta scazuta, acoperit hidrofilic, 2 markeri radioopaci. Presiune nominala 8-10atm, RPB maxim - 22 atm Diametru shaft 4Fr Lungime utilizabila minim doua lungimi: 130 (+/-5cm), si minim 180 cm (obligator pentru tratamentul leziunilor periferice din abrog brachial) Partea distala shaft acoperita hidrofilic Ghiduri compatibile: 0.014" si 0.018" Cerinte minime obligatorii: (oferta poate contine suplimentare la cerintele minime obligatorii si alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Diametre necesare pentru balon: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm Lungimi balon: 20, 40, 60, 80, 120, 150 mm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni)	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsa daca va contine bunuri cu coduri suplimentare diferite decat cerintelor obligatorii fixe): Balon OTW Shaft coaxial si lumen larg pentru infatie si deflatie rapida si repetata Tip balon: complianta scazuta, acoperit hidrofilic, 2 markeri radioopaci. Presiune nominala 8-10atm, RPB maxim - 22 atm Diametru shaft 4Fr Lungime utilizabila minim doua lungimi: 130 (+/-5cm), si minim 180 cm (obligator pentru tratamentul leziunilor periferice din abrog brachial) Partea distala shaft acoperita hidrofilic Ghiduri compatibile: 0.014" si 0.018" Cerinte minime obligatorii: (oferta poate contine suplimentare la cerintele minime obligatorii si alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Diametre necesare pentru balon: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm Lungimi balon: 20, 40, 60, 80, 120, 150 mm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni)	ISO, CE

33	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse	Admiral Extreme SBxxxxxxx	SUA	Medtronic	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Balon OTW Shaft coaxial și lumen larg pentru inflație și deflație rapidă și repetată Tip balon: complianță scăzută, acceptat hidrolic; 2 markeri radiopaci. Presiune nominală 8-10 atm, RPB maxim 20 atm Lungime utilizabilă minim două lungimi: 80cm (+/-5cm) și minim 130cm; Partea distală shaft acceptată hidrolic; Ghiduri compatibile: 0.035”; Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Diametre necesare pentru balon: 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 7,0,8,0, 9,0, 10,0,12,0mm Lungimi balon: 20, 30,40,60, 80, 100, 120, 150, 200mm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta și alte dimensiuni)	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Balon OTW Shaft coaxial și lumen larg pentru inflație și deflație rapidă și repetată Tip balon: complianță scăzută, acceptat hidrolic; 2 markeri radiopaci. Presiune nominală 8-10 atm, RPB maxim 20 atm Lungime utilizabilă minim două lungimi: 80cm (+/-5cm) și minim 130cm; Partea distală shaft acceptată hidrolic; Ghiduri compatibile: 0.035”; Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Diametre necesare pentru balon: 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 7,0,8,0, 9,0, 10,0,12,0mm Lungimi balon: 20, 30,40,60, 80, 100, 120, 150, 200mm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta și alte dimensiuni)	ISO, CE
36	Cateter cu Balon pentru atrioseptostomie	Cateter cu Balon pentru atrioseptostomie	Cateter Atrioseptostomie Z5 SPT00X	Canada	Numed	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Cateter cu balon obligator dedicat atrioseptostomiei pediatriche. Compatibilitate cu heparin și UF. Balon non-compliant, cu profil redus în stare dezumflată, lumen dublu. Radiopacitate a cateterului și marcare a balonului. Compatibilitate cu ghid de 0,014” și 0,021”. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Lungimea shaftului de 50 cm (+/-5cm) Diametre 8,5 mm și 13,5 mm (+/-0,5mm) Lungimi 0.95cm (+/-0.05cm) și 1.35cm (+/-0.05cm) (suplimentar la cele obligatorii se va accepta și alte dimensiuni) ;	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Cateter cu balon obligator dedicat atrioseptostomiei pediatriche. Compatibilitate cu heparin și UF. Balon non-compliant, cu profil redus în stare dezumflată, lumen dublu. Radiopacitate a cateterului și marcare a balonului. Compatibilitate cu ghid de 0,014” și 0,021”. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Lungimea shaftului de 50 cm (+/-5cm) Diametre 8,5 mm și 13,5 mm (+/-0,5mm) Lungimi 0.95cm (+/-0.05cm) și 1.35cm (+/-0.05cm) (suplimentar la cele obligatorii se va accepta și alte dimensiuni) ;	ISO, CE

37	Cateter Balon pentru valvuloplastie pulmonara si aortica	Cateter Balon pentru valvuloplastie pulmonara si aortica	Balon de Valvuloplastie VACSII	Germania	Osyпка	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Balon noncompliant din polimer, cu markeri radiopaci din platina, compatibil cu ghid de 0,035, 0,025, 0,020. Compatibil cu lăca de 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, în dependență de dimensiune. Profil mic, construcție axială. Timp de inflație și deflație foarte rapid. RNP între 1,5-15 ATM, NP-1-6ATM în dependență de dimensiuni. Lungimea shaft - minim 70 cm. Balonul sa fie elastomer termoplastic. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Lungimi disponibile: 20,30,40,50,60 mm - Diametre de balon 5,6,7,8,9,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Balon noncompliant din polimer, cu markeri radiopaci din platina, compatibil cu ghid de 0,035, 0,025, 0,020. Compatibil cu lăca de 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, în dependență de dimensiune. Profil mic, construcție axială. Timp de inflație și deflație foarte rapid. RNP între 1,5-15 ATM, NP-1-6ATM în dependență de dimensiuni. Lungimea shaft - minim 70 cm. Balonul sa fie elastomer termoplastic. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Lungimi disponibile: 20,30,40,50,60 mm - Diametre de balon 5,6,7,8,9,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	ISO, CE
38	Stent expandabil pe balon	Stent expandabil pe balon	VISI PRO PXP35-XXXXXXX	SUA	Medtronic	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Stent montat pe balon; Stent, matrice cu celule deschise; Rezistență radială înaltă; Markeri radiopaci la fiecare capăt al stentului - obligatoriu pentru efectuarea controlului efectiv a stentului după instalare; Scurtarea dimensiuni stentului este zero sau minimală - obligatoriu; Vir flexibil de forma conică; Marker distal pe virul cateterului de livrare pentru poziționarea precisă a locului de deschidere a stentului; Stiff flexibil; Cateter de profil scăzut Balon semicompliant; Presiunea nominală, maxim 8 atm Presiunea de spargere, minim 12 atm; Compatibilitate cu introducător de 6 Fr și 7Fr; Compatibilitate cu ghid de 0,035; Sa existe cel puțin un studiu clinic relevant privind eficiența tratamentului leziunilor arterelor ilace externe și comune. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Lungimea stentului obligatorii 12,17,27,37,57 mm (lungimea de 12 mm trebuie sa fie disponibilă în mod obligatoriu); Diametrele obligatorii 5-6-7-8-9-10 mm Lungimea balonului obligatorii: 15,20,30,40,60 mm Diametru la presiunea nominală obligatorii: 5,6,7,8,9,10 mm Lungimea sistemului de livrare obligatorii 80cm și 135cm (se admite variație +5cm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni)	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Stent montat pe balon; Stent, matrice cu celule deschise; Rezistență radială înaltă; Markeri radiopaci la fiecare capăt al stentului - obligatoriu pentru efectuarea controlului efectiv a stentului după instalare; Scurtarea dimensiuni stentului este zero sau minimală - obligatoriu; Vir flexibil de forma conică; Marker distal pe virul cateterului de livrare pentru poziționarea precisă a locului de deschidere a stentului; Stiff flexibil; Cateter de profil scăzut Balon semicompliant; Presiunea nominală, maxim 8 atm Presiunea de spargere, minim 12 atm; Compatibilitate cu introducător de 6 Fr și 7Fr; Compatibilitate cu ghid de 0,035; Sa existe cel puțin un studiu clinic relevant privind eficiența tratamentului leziunilor arterelor ilace externe și comune. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Lungimea stentului obligatorii 12,17,27,37,57 mm (lungimea de 12 mm trebuie sa fie disponibilă în mod obligatoriu); Diametrele obligatorii 5-6-7-8-9-10 mm Lungimea balonului obligatorii: 15,20,30,40,60 mm Diametru la presiunea nominală obligatorii: 5,6,7,8,9,10 mm Lungimea sistemului de livrare obligatorii 80cm și 135cm (se admite variație +5cm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni)	ISO, CE

39	Stent periferic autoexpandabil cu profil de 5 Fr	Stent periferic autoexpandabil cu profil de 5 Fr	Everflex Entrust EVX35-xxxxxxx	SUA	Medtronic	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Stent periferic: autoexpandabil cu profil 5 Fr Stent din nitinol. Toate dimensiunile sa fie compatibile cu teaca de 5Fr. Compatibilitate pentru ghid de 0.035" Particularități: Stent produs dintr-un singur tub prin tăiere cu laser, finisaj electrolic al stentului pentru micșorarea proprietăților adezive. Celulele stentului sunt deschise, partea de sus a celulelor nu iese spre exterior prin îndoirea stentului. Imposibilitatea deformării stentului în cazul flexiunii în lumenul vasului. Stabilitatea radială înaltă, constantă pe întreaga lungime a stentului. Markeri radiopaci la fiecare vârf al coranare: stentului , numarul markerilor varind în funcție de mărimea stentului. Să nu existe scurturea stentului la deschiderea acestuia. Sistem de siguranță pentru prevenirea săriturii stentului din sistemul de livrare la deschiderea parțială sau totală a acestuia. . Varful flexibil atraumatic de forma conică. Marker distal pe vârful catetelui de livrare pentru poziționarea precisă la locul de deschidere a stentului. Sistem de livrare ergonomic adaptat pentru utilizarea cu o singură mână, fără schimbarea poziției mâinii în timpul aplicării stentului. pentru reducerea riscului de elongație, compresie sau modificarea poziției acestuia. Sensibilitate tactilă în manier și control auditiv la deschiderea stentului. Valvă hemostatică. Performanțele stentului în timp sa fie evidențiate de cel puțin un studiu clinic relevant. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Stent cu diametre disponibile de: 5, 6, 7, 8 mm. Lungimi stent de: 20,40,60,80, 100,120,150 mm Cateter cu lungimi disponibile de : 80cm , 120cm si minim 150 cm, acesta din urma pentru acces brachial sau femural (variate admisibilă de +5 cm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Stent periferic: autoexpandabil cu profil 5 Fr Stent din nitinol. Toate dimensiunile sa fie compatibile cu teaca de 5Fr. Compatibilitate pentru ghid de 0.035" Particularități: Stent produs dintr-un singur tub prin tăiere cu laser, finisaj electrolic al stentului pentru micșorarea proprietăților adezive. Celulele stentului sunt deschise, partea de sus a celulelor nu iese spre exterior prin îndoirea stentului. Imposibilitatea deformării stentului în cazul flexiunii în lumenul vasului. Stabilitatea radială înaltă, constantă pe întreaga lungime a stentului. Markeri radiopaci la fiecare vârf al coranare: stentului , numarul markerilor varind în funcție de mărimea stentului. Să nu existe scurturea stentului la deschiderea acestuia. Sistem de siguranță pentru prevenirea săriturii stentului din sistemul de livrare la deschiderea parțială sau totală a acestuia. . Varful flexibil atraumatic de forma conică. Marker distal pe vârful catetelui de livrare pentru poziționarea precisă la locul de deschidere a stentului. Sistem de livrare ergonomic adaptat pentru utilizarea cu o singură mână, fără schimbarea poziției mâinii în timpul aplicării stentului. pentru reducerea riscului de elongație, compresie sau modificarea poziției acestuia. Sensibilitate tactilă în manier și control auditiv la deschiderea stentului. Valvă hemostatică. Performanțele stentului în timp sa fie evidențiate de cel puțin un studiu clinic relevant. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Stent cu diametre disponibile de: 5, 6, 7, 8 mm. Lungimi stent de: 20,40,60,80, 100,120,150 mm Cateter cu lungimi disponibile de : 80cm , 120cm si minim 150 cm, acesta din urma pentru acces brachial sau femural (variate admisibilă de +5 cm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)	ISO, CE
40	Stent periferic cu flexibilitate crescută	Stent periferic cu flexibilitate crescută	Everflex PRP35XXXXXXX	SUA	Medtronic	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Stent autoexpandabil din nitinol. Deschiderea stentului de efectuază prin contracția învelișului exterior al catetelui din spate. Stentul direct este produs dintr-un singur tub prin tăiere cu laser. Celulele stentului sunt deschise, partea de sus a celulelor nu iese spre exterior prin îndoire stentului. Imposibilitatea deformării stentului în cazul flexiunii în lumenul vasului.Stabilitatea radială înaltă, constantă pe întreaga lungime a stentului. Flexibilitatea înaltă a stentului. Flexibilitatea înaltă a stentului. Lustruire electrolică a stentului pentru micșorarea proprietăților adezive. Capetele stentului nu se extinde la deschiderea OBLIGATORIU. Markeri radiopaci la fiecare capăt al stentului - OBLIGATORIU Scurtarea dimensiunii stentului la deschiderea este zero OBLIGATORIU. Sistem de prevenire săriturii stentului din sistem de livrare în timpul deploymentului. Fixarea părții proximale a stentului la cateter până la îndepărtarea completă a teacii exterioare OBLIGATORIU. cateterul are mai multe zone de mare flexibilitate. Capatul proximal rigid al sistemului de livrare pentru înfundăritătea stabilități și redarea pushabilități. Varful flexibil atraumatic în forma conică. Marker distal pe vârful catetelui de livrare pentru poziționarea precisă a locului de deschidere a stentului. Sensibilitatea tactilă la deschiderea stentului. Miner ergonomic al sistemului de livrare pentru deschiderea stentului Valvă hemostatică, Compatibilitate cu ghidajle nu mai mult de 0.035 inch. Toate dimensiunile stentului sunt compatibile cu introducător 6 Fr Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Diametre obligatorii a stentului obligatorii: 5,6,7,8 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) Lungimea stentului obligatorii: 20,30,40,60,80,100,120,150,200 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) Lungimea sistemului de livrare obligatorii, nu mai mică de 80 (+5cm) – 120cm (+5cm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Stent autoexpandabil din nitinol. Deschiderea stentului de efectuază prin contracția învelișului exterior al catetelui din spate. Stentul direct este produs dintr-un singur tub prin tăiere cu laser. Celulele stentului sunt deschise, partea de sus a celulelor nu iese spre exterior prin îndoire stentului. Imposibilitatea deformării stentului în cazul flexiunii în lumenul vasului.Stabilitatea radială înaltă, constantă pe întreaga lungime a stentului. Flexibilitatea înaltă a stentului. Flexibilitatea înaltă a stentului. Lustruire electrolică a stentului pentru micșorarea proprietăților adezive. Capetele stentului nu se extinde la deschiderea OBLIGATORIU. Markeri radiopaci la fiecare capăt al stentului - OBLIGATORIU Scurtarea dimensiunii stentului la deschiderea este zero OBLIGATORIU. Sistem de prevenire săriturii stentului din sistem de livrare în timpul deploymentului. Fixarea părții proximale a stentului la cateter până la îndepărtarea completă a teacii exterioare OBLIGATORIU. cateterul are mai multe zone de mare flexibilitate. Capatul proximal rigid al sistemului de livrare pentru înfundăritătea stabilități și redarea pushabilități. Varful flexibil atraumatic în forma conică. Marker distal pe vârful catetelui de livrare pentru poziționarea precisă a locului de deschidere a stentului. Sensibilitatea tactilă la deschiderea stentului. Miner ergonomic al sistemului de livrare pentru deschiderea stentului Valvă hemostatică, Compatibilitate cu ghidajle nu mai mult de 0.035 inch. Toate dimensiunile stentului sunt compatibile cu introducător 6 Fr Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Diametre obligatorii a stentului obligatorii: 5,6,7,8 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) Lungimea stentului obligatorii: 20,30,40,60,80,100,120,150,200 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) Lungimea sistemului de livrare obligatorii, nu mai mică de 80 (+5cm) – 120cm (+5cm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE

45	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie	Obtura	India	Meril Life Sciences Pvt. Ltd.	Dispozitiv activ pentru inchiderea vasculara efectiva si hemostaza instantanee, chiar si la pacienti cu tratament anticoagulant Componente complet absorbabile in maxim 60-90 de zile. Dispozitiv compus din: ancora intraarteriala -dop din colagen -sutura cu strangere automata -ca nu necesita comprese manuale. Ancora cu profil mic conceputa pentru a se alinaa strans de peretele arterial, pentru evitarea tuburarii fluxului sanguin. Inchidere mecanica activa - procedura rapida -ușor de utilizat - confortabil pentru pacient -timp scurt de imobilizare a pacientului 30 min - dispozitiv compatibil 6 si 8 F, in set inclus ghid de 70 cm (+/-5cm) tip „J” cu indreptator. Dispozitiv compatibil cu ghiduri de 0.035” si 0.038”.	Dispozitiv activ pentru inchiderea vasculara efectiva si hemostaza instantanee, chiar si la pacienti cu tratament anticoagulant Componente complet absorbabile in maxim 60-90 de zile. Dispozitiv compus din: ancora intraarteriala -dop din colagen -sutura cu strangere automata -ca nu necesita comprese manuale. Ancora cu profil mic conceputa pentru a se alinaa strans de peretele arterial, pentru evitarea tuburarii fluxului sanguin. Inchidere mecanica activa - procedura rapida -ușor de utilizat - confortabil pentru pacient -timp scurt de imobilizare a pacientului 30 min - dispozitiv compatibil 6 si 8 F, in set inclus ghid de 70 cm (+/-5cm) tip „J” cu indreptator. Dispozitiv compatibil cu ghiduri de 0.035” si 0.038”.	ISO, CE
48	Filtru distal pentru protectie embolica	Filtru distal pentru protectie embolica	Spider FX	SUA	Medtronic	Filtru distal pentru protectie embolica utilizabil pentru arterele carotide, coronare si ale membrului inferior. Compatibilitate ghid: la alegere (0.014” - 0.018”), 6Fr Ghid5Fr Teaca compatibila. Dispozitiv tip „Rapid exchange”. Fir de capturare incorporat (disponibil de minim 190cm sau minim 300cm). Minim 5 Marker de vizibilitate. Ac pentru ingere incus. Filtru conic din nitinol cu fibre dispuse sub forma de plasa, disponibil in 5 variante de marime: 3, 4, 5, 6, 7mm; Hipotub conector flexibil pentru maxima performanta in zonele tortuoase. Filtrul are libertate de miscare longitudinala si rotationala pe ghid (filtrul ramane pe loc in timp ce ghidul avanseaza, pentru a evita manipulari ce pot induce vasospasm)	Filtru distal pentru protectie embolica utilizabil pentru arterele carotide, coronare si ale membrului inferior. Compatibilitate ghid: la alegere (0.014” - 0.018”), 6Fr Ghid5Fr Teaca compatibila. Dispozitiv tip „Rapid exchange”. Fir de capturare incorporat (disponibil de minim 190cm sau minim 300cm). Minim 5 Marker de vizibilitate. Ac pentru ingere incus. Filtru conic din nitinol cu fibre dispuse sub forma de plasa, disponibil in 5 variante de marime: 3, 4, 5, 6, 7mm; Hipotub conector flexibil pentru maxima performanta in zonele tortuoase. Filtrul are libertate de miscare longitudinala si rotationala pe ghid (filtrul ramane pe loc in timp ce ghidul avanseaza, pentru a evita manipulari ce pot induce vasospasm)	ISO, CE

58	Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi – stent retriever	Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi – stent retriever	Solitaire X Stent SFR4-X-XX-XX	SUA	Medtronic	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Stent intracranian recuperare autoexpandabil și recuperabil La deschidere stentul să aibe un design parametric (intrepătrundere) ce permite luarea trombului în minim 2 planuri. Acest design trebuie să mențină uniformă dimensiunea celulei de înglobare a trombului și, de asemenea, să lînte elongata sau scurtarea în timpul livrării stentului prin microcatheter. Să fie disponibil în minim 2 variante cu diametru de 4 și 6mm la deschidere și lungime de 20 până la 40mm Suprafața stentului să prezinte marcaje din platina pe suprafața acestuia , poziționate din 10 în 10mm pentru o identificare facilă sub control radioscopic.	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Stent intracranian recuperare autoexpandabil și recuperabil La deschidere stentul să aibe un design parametric (intrepătrundere) ce permite luarea trombului în minim 2 planuri. Acest design trebuie să mențină uniformă dimensiunea celulei de înglobare a trombului și, de asemenea, să lînte elongata sau scurtarea în timpul livrării stentului prin microcatheter. Să fie disponibil în minim 2 variante cu diametru de 4 și 6mm la deschidere și lungime de 20 până la 40mm Suprafața stentului să prezinte marcaje din platina pe suprafața acestuia , poziționate din 10 în 10mm pentru o identificare facilă sub control radioscopic.	ISO, CE
59	Cateter ghid prevazut cu balon de olcuzie	Cateter ghid prevazut cu balon de olcuzie	Cello 16100x0	SUA	Medtronic	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Cateter ghid cu doua lumene, prevazut cu balon pentru ocuție proximală a fluxului sangvin. Prezenta 2 markeri radiopaci proximal și distal balonului de ocuție pentru poziționare optima. Construcție cateterului sa fie de tip dual-braid pe toata lungimea acestuia pentru a oferi suport sporit la livrare și rezistența la evatazare / kinking. Sa fie disponibil în minim 4 variante. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Diametre obligatori de 6F / 7F/ 8F și 9F (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni); Lungime efectivă (de lucru) obligatorie de minim 92cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni);	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Cateter ghid cu doua lumene, prevazut cu balon pentru ocuție proximală a fluxului sangvin. Prezenta 2 markeri radiopaci proximal și distal balonului de ocuție pentru poziționare optima. Construcție cateterului sa fie de tip dual-braid pe toata lungimea acestuia pentru a oferi suport sporit la livrare și rezistența la evatazare / kinking. Sa fie disponibil în minim 4 variante. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Diametre obligatori de 6F / 7F/ 8F și 9F (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni); Lungime efectivă (de lucru) obligatorie de minim 92cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni);	ISO, CE

60	Cateter suport intracranial	Cateter suport intracranial	Navien RFXAxxx-xxx-xx	SUA	Medtronic	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Compoziție : nitinol coil – pentru menținerea integrității lumenului și rezistența la ovalizare. Suprafața externă sa prezinte un înveliș de poliester pentru stabilizare proximală și flexibilitate distală , iar suprafața internă sa prezinte un înveliș PTFE pentru o manipulare facilă a microcateterelor. Prezintă la capătul distal o zonă flexibilă de minim 8cm. Prezintă minim 1 marker radiopac distal din platina/niel la Varf drept sau angulat (se acceptă varf drept formatabil cu vapori fierbinți) Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni cateter bligatori SF, 6F(suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni); Lungimi disponibile obligatorii 115, 125cm (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni).	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Compoziție : nitinol coil – pentru menținerea integrității lumenului și rezistența la ovalizare. Suprafața externă sa prezinte un înveliș de poliester pentru stabilizare proximală și flexibilitate distală , iar suprafața internă sa prezinte un înveliș PTFE pentru o manipulare facilă a microcateterelor. Prezintă la capătul distal o zonă flexibilă de minim 8cm. Prezintă minim 1 marker radiopac distal din platina/niel la Varf drept sau angulat (se acceptă varf drept formatabil cu vapori fierbinți) Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni cateter bligatori SF, 6F(suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni); Lungimi disponibile obligatorii 115, 125cm (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE
61	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	Axium™ Prime Detachable Coils (Frame) FC-xx-xx-3D	SUA	Medtronic	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Spirale framing 3D Spirale din platina cu diametru variabil al firului primar - Structura 3D cu configuratie de tip bucla deschisa (open-loop) pentru menținerea formei. Sistem detasare mecanic (fara cabluri) : actiune instantă Prevazute cu marker pentru detasare manuala. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Diametru 3-25mm Lungime 6-50mm (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni).	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Spirale framing 3D Spirale din platina cu diametru variabil al firului primar - Structura 3D cu configuratie de tip bucla deschisa (open-loop) pentru menținerea formei. Sistem detasare mecanic (fara cabluri) : actiune instantă Prevazute cu marker pentru detasare manuala. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Diametru 3-25mm Lungime 6-50mm (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE

62	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	Axium™ Prime Extra Soft 3D APB-x-x-3D-ES, Axium™ Prime Extra Soft Helix APB-x-x-HX-ES	SUA	Medtronic	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Spirale filling 3D și helical Spire din platina cu diametru variabil al firului primar. Sistem detasare mecanic (fara cabluri) : actiune instantă Prevazute cu marker pentru detasare manuala. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Diametru 4.6mm; Lungime 6-20mm (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni).	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Spirale filling 3D și helical Spire din platina cu diametru variabil al firului primar. Sistem detasare mecanic (fara cabluri) : actiune instantă Prevazute cu marker pentru detasare manuala. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Diametru 4.6mm; Lungime 6-20mm (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE
63	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	Axium™ Prime Super Soft 3D APB-x-x-3D-SS, Axium™ Prime Super Soft Helix APB-x-x-HX-SS.	SUA	Medtronic	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Spirale finishing 3D și helical Spire din platina cu diametru variabil al firului primar. Sistem detasare mecanic (fara cabluri) : actiune instantă Prevazute cu marker pentru detasare manuala. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Diametru 1, 1.5, 2, 2.5, 3mm; Lungime 2-10mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Spirale finishing 3D și helical Spire din platina cu diametru variabil al firului primar. Sistem detasare mecanic (fara cabluri) : actiune instantă Prevazute cu marker pentru detasare manuala. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Diametru 1, 1.5, 2, 2.5, 3mm; Lungime 2-10mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE

64	Seringi pentru injectie cu precizie inalta	Seringi pentru injectie cu precizie inalta	Cadence precision injection cod 103-0304	SUA	Medtronic	Seringa speciala pentru injectia cu precizia inalta. Vol 1 ml	Seringa speciala pentru injectia cu precizia inalta. Vol 1 ml	ISO, CE
71	Agent embolic	Agent embolic	Onyx™ Liquid Embolic System 105-7000-0xx	SUA	Medtronic	Agent lichid embolic utilizat pentru malformatii arterio-venoase cerebrale. Cel puțin două variante de viscozități. Se continut Tantal pentru sporirea vizibilitatii.	Agent lichid embolic utilizat pentru malformatii arterio-venoase cerebrale. Cel puțin două variante de viscozități. Se continut Tantal pentru sporirea vizibilitatii.	ISO, CE

74	Microcateter 0.017"	Microcateter 0.017"	Phenom FGxxxx-xxxx-xx	SUA	Medtronic	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Vârful drept sau preformat, Suprafața externă a microcateterului să fie acoperită cu strat hidrofilic pentru lubrificate sporta, Corpus microcateterului să fie construit din oțel inoxidabil și să prezinte multiple zone de tranziție : zona proximală filament împletire triplă (triple braid) , zona mediană - filament împletire dubla și coil (double braid / coil), zona mediană tranziție - filament și coil (braid / coil) și zona distală – coil (coil), Lungimea segmentului distal al microcateterului să fie de 15cm (+/-3cm) și să prezinte minim 1 marker distal, radiopaque din platina/iridiu Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Diametru intern obligatorii 0.027", 0.021" , 0.017" (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni), Lungime de lucru minim obligatorie 150cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Vârful drept sau preformat, Suprafața externă a microcateterului să fie acoperită cu strat hidrofilic pentru lubrificate sporta, Corpus microcateterului să fie construit din oțel inoxidabil și să prezinte multiple zone de tranziție : zona proximală filament împletire triplă (triple braid) , zona mediană - filament împletire dubla și coil (double braid / coil), zona mediană tranziție - filament și coil (braid / coil) și zona distală – coil (coil), Lungimea segmentului distal al microcateterului să fie de 15cm (+/-3cm) și să prezinte minim 1 marker distal, radiopaque din platina/iridiu Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Diametru intern obligatorii 0.027", 0.021" , 0.017" (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni), Lungime de lucru minim obligatorie 150cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	ISO, CE
75	Microcateter cu vîrf detasabil	Microcateter cu vîrf detasabil	Apollo 105-509x-000	SUA	Medtronic	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Direcționabil de flux, Vîrf detasabil în câteva lungimi disponibile. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Diametru intern obligatoriu: 0.013" (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni), Diametru extern vîrf obligatoriu: 1.5F (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni), Lungime totală obligatorie: minim 165 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Direcționabil de flux, Vîrf detasabil în câteva lungimi disponibile. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Diametru intern obligatoriu: 0.013" (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni), Diametru extern vîrf obligatoriu: 1.5F (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni), Lungime totală obligatorie: minim 165 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	ISO, CE

76	Balon Supercompliant	Balon Supercompliant	Hyperglide 104-4310,104-4315,104-4113,104-4112,104-4127,104-4132,104-4515,104-4520,104-4530	SUA	Medtronic	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Trebuie sa ofere ocuzie perfecta a anevrismelor cu gat larg. Volumul trebuie sa fie: 0.30- 0.50 ml. Balonultrebuie sa fie compliant. Trebuie sa ofere navigare facila. Trebuie sa fie posibila deflata rapida a balonului. Trebuie sa aiba un grad ridicat de suplete si flexibilitate. Trebuie sa ofere un control al proceduri foarte bun datorita vizibilitati ridicate. Trebuie sa ofere stabilitate ridicata si un grad foarte bun de torsune datorita design-ului cateterului. Trebuie sa fie compatibil cu ghid 0.010 sau 0.012" inclus in pachet Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii si alte dimensiuni): Lungimea balonului obligatorie: 10-30 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni); Diametrul balonului obligatoriu: 3-5 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Trebuie sa ofere ocuzie perfecta a anevrismelor cu gat larg. Volumul trebuie sa fie: 0.30- 0.50 ml. Balonultrebuie sa fie compliant. Trebuie sa ofere navigare facila. Trebuie sa fie posibila deflata rapida a balonului. Trebuie sa aiba un grad ridicat de suplete si flexibilitate. Trebuie sa ofere un control al proceduri foarte bun datorita vizibilitati ridicate. Trebuie sa ofere stabilitate ridicata si un grad foarte bun de torsune datorita design-ului cateterului. Trebuie sa fie compatibil cu ghid 0.010 sau 0.012" inclus in pachet Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii si alte dimensiuni): Lungimea balonului obligatorie: 10-30 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni); Diametrul balonului obligatoriu: 3-5 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE
77	Balon Extracompliant	Balon Extracompliant	Hyperform 104-4370,104-4153,104-4470,104-4415,104-4420,104-4770,104-4715	SUA	Medtronic	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Balon super compliant care trebuie sa faca ocuzie perfecta a bifurcailor si a anevrismelor terminale. Trebuie sa ofere navigare usnara, stabilitate ridicata si grad foarte bun de torsune. Trebuie sa fie posibila deflata rapida a balonului. Trebuie sa fie compatibil cu ghid 0.010 sau 0.012" inclus in pachet. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii si alte dimensiuni): Lungimea cateterului obligatoriu: minim 150 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni); Lungimea balonului obligatoriu: 7-20 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni); Diametrul balonului obligatoriu: 3-7 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni);	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Balon super compliant care trebuie sa faca ocuzie perfecta a bifurcailor si a anevrismelor terminale. Trebuie sa ofere navigare usnara, stabilitate ridicata si grad foarte bun de torsune. Trebuie sa fie posibila deflata rapida a balonului. Trebuie sa fie compatibil cu ghid 0.010 sau 0.012" inclus in pachet. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii si alte dimensiuni): Lungimea cateterului obligatoriu: minim 150 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni); Lungimea balonului obligatoriu: 7-20 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni); Diametrul balonului obligatoriu: 3-7 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni);	ISO, CE

78	Microghid 0.008"	Microghid 0.008"	Mirage 103-0608	SUA	Medtronic	Microghid compatibil 0.008" : hidrofilic, vârf radiopac formatabil extra soft, torquer si introducer	Microghid compatibil 0.008" : hidrofilic, vârf radiopac formatabil extra soft, torquer si introducer	ISO, CE
79	Microghid 0.014"	Microghid 0.014"	Syncro 2, Synchro Select, Synchro 2 Support	SUA	Stryker	Ghid hidrofil cu destinație pentru intervenție neuroendovasculară din oțel inoxidabil cu capăt distal cu spirală (coil) din platina radiopacă. Porțiunea distală a ghidului este hidrofilă. Lungimea ghidului minim 200cm (Prezența obligatorie a lungimi 300cm, se acceptă lungime sumară cu firul de extensie "docking wire") cm. Lungimea capătului distal (coil) este minim 5 cm. Vârf formatabil.	Ghid hidrofil cu destinație pentru intervenție neuroendovasculară din oțel inoxidabil cu capăt distal cu spirală (coil) din platina radiopacă. Porțiunea distală a ghidului este hidrofilă. Lungimea ghidului minim 200cm (Prezența obligatorie a lungimi 300cm, se acceptă lungime sumară cu firul de extensie "docking wire") cm. Lungimea capătului distal (coil) este minim 5 cm. Vârf formatabil.	ISO, CE

80	Ghid 0.010"	Ghid 0.010"	Syncro 2, Synchro Select, Synchro 2 Support	SUA	Stryker	Ghid hidrofil cu destinație pentru intervenție neuroendovasculară din oțel inoxidabil cu capăt distal cu spirale (coil) din platina radiopacă. Porțiunea distală a ghidului este hidrofilă. Lungimea ghidului minim 200 cm lungimea capătului distal (coil) este minim 10 cm.	Ghid hidrofil cu destinație pentru intervenție neuroendovasculară din oțel inoxidabil cu capăt distal cu spirale (coil) din platina radiopacă. Porțiunea distală a ghidului este hidrofilă. Lungimea ghidului minim 200 cm lungimea capătului distal (coil) este minim 10 cm.	ISO, CE
85	Set inflator cu manometru tip B	Set inflator cu manometru tip B	Everest30 Survival Kit AC3205P	SUA	Medtronic	Set inflator cu manometru de presiune înaltă. Conține: seringă cu manometru de presiune pentru umflarea balonului, minim 30 atm. Mecanism cu arșoare tip piston. Inflator/deflator rapidă, recipient minim 25 ml, transparent, tub din silicon de lungimea minim 30 cm cu robinet 3-căi OFF. Steril, jetabil. Set inflator cu manometru de presiune înaltă.	Set inflator cu manometru de presiune înaltă. Conține: seringă cu manometru de presiune pentru umflarea balonului, minim 30 atm. Mecanism cu arșoare tip piston. Inflator/deflator rapidă, recipient minim 25 ml, transparent, tub din silicon de lungimea minim 30 cm cu robinet 3-căi OFF. Steril, jetabil. Set inflator cu manometru de presiune înaltă.	ISO, CE

89	Stentgraft aorta abdominala	Stentgraft aorta abdominala	Endurant II ETBFxxxxCxxxEE/ETLW16xxCxxxEE/E TEWxxxxC82EE/ETCFxxxxC49EE/ETTF xxxxC70EE/ETUFxx14C102EE/SENSH2 228W/REL46	SUA	Medtronic	Set de proteze si instrumente endovascularizare pentru protezarea aortei abdominale. Sistem din 3 piese cu posibilitatea imbriarii pieselor aditionale: extensii iliac, extensii aortice, piesa aorto-uni-ilac, ocludere. Furnizorul se obliga sa livreze toate extensiile necesare rezolvarii cazului în functie de anatomia pacientului. Compatibil cu tehnica CheVAR pentru cazurile cu diametrul zonei de fixare proximale 2-20mm si angulatie inferoanala 90° precum si pentru fixarea cu endocludere spirale. Material: spiră nitinol, graft din polietilene multifilament cu porozitate scazuta, suturi de imbriare din polietester si polietilena cu greutate moleculara mare. Rand de spiră proximal în forma de M cu proprietati de sustinere a apozitiei uniforme la perete si impiedicarea caderii la angulatii anastomice. Ancore supranalele prevazute cu agatatori de fixare. Partea de stent reascoperit sa contina minim 7-8 spiră de ancorare pentru distributia radiala a apozitiei în cat mai multe puncte, incluzând spiralele sa corespunda unei zone de fixare de max. 12mm. Markeri radiopaci între spiră, la marginea proximala a parti de graft. Marker radiopaci: aditional pentru orientarea sistemului de livrare. Markeri radiopaci pentru suprapunerea pieselor aditionale (corespunzatori zonelor de suprapunere si marginii distale). Suprapunerea sa se încadreze între 3 si 5cm, corespunzator 3-5 randuri de stent. Mecanism de siguranță pentru eliberarea întripla la plasarea stent-graftului (3 trimi): stent-graftul sa se desfacă complet din sistemul de prindere doar după ce se deschid 1-2 cm (respectiv 1-2 randuri stent) si se verifica pozitionarea, fiind permise miscari de ajustare. Mecanismul de manevrare pentru eliberarea completa a varfului stentului din sistemul de prindere sa fie situat pe maner, separat de mansonul cufusant ce deschide stent-graftul pe toata lungimea. Piesa principala bifurcata: diametre proximale de 23-25-28-32-36 mm, diametre distale 13-16-20mm, lungime acoperite 124-166mm, diametre cateter 18 si 20Fr. Contralaterale: diametru proximal unic 16 mm, diametre distale de 10-13-16-20-24-28mm, lungimi între 82-199 mm, diametre cateter 14Fr si 16Fr. Extensii iliac: diametre proximale si distale 10-13-20-24-28 mm cu lungimi de 82mm diametre cateter 14-16-18Fr. Extensii aortice: diametre proximale si distale egale, de 23-25-28-32-36 mm cu lungimea de 49mm, diametre cateter 18 si 20Fr. Segmente abdominale: diametre proximale si distale egale, de 23-25-28-32-36 mm cu lungimea de 70mm, diametre cateter 18 si 20Fr. Accesorile specifice incluse: 1. Teaca Introducatoare cu proprietati hemostatice superioare, optim 06mî nu mai mult de 10 mîh, mecanism de inchidere pe manerul dilatatorului. Suport ranforsat, acoperite hidrofilica Flexibilitate sportiva pasaj facil în zonele cu anatomie dificila sau cu indurati. Lungime de lucru unica de maxim 30 cm cu dimensiuni necesare de la 12Fr la 20Fr. Compatibila cu gid de 0.038" – 2 bucati 2. Balon compliant , diametre la inflatie 10-46 mm, shaft 8 Fr, lungime utila 100 cm, ghid de maxim 0.038", recomandat de producator pentru utiliz protezarii aortei toracice si abdominale actiunea aerica temporara, modelarea endograft si suportul în reducerea endoleak. Reutilizabil în timpul procedurii – 1 buc. Furnizorul sa asigure instruirea echipei medicale si asistenta tehnica la primele 10 implantari gratis. Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de catre furnizor. Sistemul va fi insotit de manual de utilizare în limba romana. * SAU Sistem Endovascular introdusor de sigilare pentru anevrismul de aorta abdominala compus din: Un corp principal cu lungimea de 80 cm si diametru cuprins între 20 - 34 mm care acopera un colet cu diametrul cuprins între 16-30 mm 2 segmente iliac cu lungime cuprinsa între 80-160 mm si diametru între 10-28 mm care acopera ilace cu diametrul cuprins între 8 - 25 mm Soluție de polimer Sistem aortic autoexpandabil cu invelis din PTFE pe schelet din nitinol Sigilare customizata la nivelul coletului cu ajutorul unui inel cu polimer Diametru exterior introducător - 14 F Toate elementele sa aiba markeri vizibili radiologic Dispozitiv de implantare care sa asigure o introducere si o extragere usoara precum si o pozitionare exacta a dispozitivului în aorta Pozibilitate de repozitionare pașnina fuși	Set de proteze si instrumente endovascularizare pentru protezarea aortei abdominale. Sistem din 3 piese cu posibilitatea imbriarii pieselor aditionale: extensii iliac, extensii aortice, piesa aorto-uni-ilac, ocludere. Furnizorul se obliga sa livreze toate extensiile necesare rezolvarii cazului în functie de anatomia pacientului. Compatibil cu tehnica CheVAR pentru cazurile cu diametrul zonei de fixare proximale 2-20mm si angulatie inferoanala 90° precum si pentru fixarea cu endocludere spirale. Material: spiră nitinol, graft din polietilene multifilament cu porozitate scazuta, suturi de imbriare din polietester si polietilena cu greutate moleculara mare. Rand de spiră proximal în forma de M cu proprietati de sustinere a apozitiei uniforme la perete si impiedicarea caderii la angulatii anastomice. Ancore supranalele prevazute cu agatatori de fixare. Partea de stent reascoperit sa contina minim 7-8 spiră de ancorare pentru distributia radiala a apozitiei în cat mai multe puncte, incluzând spiralele sa corespunda unei zone de fixare de max. 12mm. Markeri radiopaci între spiră, la marginea proximala a parti de graft. Marker radiopaci: aditional pentru orientarea sistemului de livrare. Markeri radiopaci pentru suprapunerea pieselor aditionale (corespunzatori zonelor de suprapunere si marginii distale). Suprapunerea sa se încadreze între 3 si 5cm, corespunzator 3-5 randuri de stent. Mecanism de siguranță pentru eliberarea întripla la plasarea stent-graftului (3 trimi): stent-graftul sa se desfacă complet din sistemul de prindere doar după ce se deschid 1-2 cm (respectiv 1-2 randuri stent) si se verifica pozitionarea, fiind permise miscari de ajustare. Mecanismul de manevrare pentru eliberarea completa a varfului stentului din sistemul de prindere sa fie situat pe maner, separat de mansonul cufusant ce deschide stent-graftul pe toata lungimea. Piesa principala bifurcata: diametre proximale de 23-25-28-32-36 mm, diametre distale 13-16-20mm, lungime acoperite 124-166mm, diametre cateter 18 si 20Fr. Contralaterale: diametru proximal unic 16 mm, diametre distale de 10-13-16-20-24-28mm, lungimi între 82-199 mm, diametre cateter 14Fr si 16Fr. Extensii iliac: diametre proximale si distale 10-13-20-24-28 mm cu lungimi de 82mm diametre cateter 14-16-18Fr. Extensii aortice: diametre proximale si distale egale, de 23-25-28-32-36 mm cu lungimea de 49mm, diametre cateter 18 si 20Fr. Segmente abdominale: diametre proximale si distale egale, de 23-25-28-32-36 mm cu lungimea de 70mm, diametre cateter 18 si 20Fr. Accesorile specifice incluse: 1. Teaca Introducatoare cu proprietati hemostatice superioare, optim 06mî nu mai mult de 10 mîh, mecanism de inchidere pe manerul dilatatorului. Suport ranforsat, acoperite hidrofilica Flexibilitate sportiva pasaj facil în zonele cu anatomie dificila sau cu indurati. Lungime de lucru unica de maxim 30 cm cu dimensiuni necesare de la 12Fr la 20Fr. Compatibila cu gid de 0.038" – 2 bucati 2. Balon compliant , diametre la inflatie 10-46 mm, shaft 8 Fr, lungime utila 100 cm, ghid de maxim 0.038", recomandat de producator pentru utiliz protezarii aortei toracice si abdominale actiunea aerica temporara, modelarea endograft si suportul în reducerea endoleak. Reutilizabil în timpul procedurii – 1 buc. Furnizorul sa asigure instruirea echipei medicale si asistenta tehnica la primele 10 implantari gratis. Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de catre furnizor. Sistemul va fi insotit de manual de utilizare în limba romana. * SAU Sistem Endovascular introdusor de sigilare pentru anevrismul de aorta abdominala compus din: Un corp principal cu lungimea de 80 cm si diametru cuprins între 20 - 34 mm care acopera un colet cu diametrul cuprins între 16-30 mm 2 segmente iliac cu lungime cuprinsa între 80-160 mm si diametru între 10-28 mm care acopera ilace cu diametrul cuprins între 8 - 25 mm Soluție de polimer Sistem aortic autoexpandabil cu invelis de PTFE pe schelet din nitinol Sigilare customizata la nivelul coletului cu ajutorul unui inel cu polimer Diametru exterior introducător - 14 F Toate elementele sa aiba markeri vizibili radiologic Dispozitiv de implantare care sa asigure o introducere si o extragere usoara precum si o pozitionare exacta a dispozitivului în aorta Pozibilitate de repozitionare pașnina fuși	ISO, CE
93	Cateter ghid	Cateter ghid	Launcher Laxxxxxx	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsa dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe). Cateter ghid pentru abord radial sau femural destinat livrării instrumentelor endovascularizate, masurării presiunii arteriale, livrării tubulantei de contrast. Material: polimer net cu strat intern de PTFE, masa plată cu înfipiere dublă pentru radiopacitate sportivă, rezistență ridicată la kinking și răspuns sport la torsione. Tehnologii de zone multiple de flexibilitate sportivă (minim 5) pentru asigurarea suportului și manipulării optime. Varf conic atraumatic. Acoperire hidrofilă. Forme standard obligatorii ALAR_JR_IL. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Diametre: 5F, 6F, 7F, 8F, Lungime - 105 cm (+/-5cm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsa dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe). Cateter ghid pentru abord radial sau femural destinat livrării instrumentelor endovascularizate, masurării presiunii arteriale, livrării tubulantei de contrast. Material: polimer net cu strat intern de PTFE, masa plată cu înfipiere dublă pentru radiopacitate sportivă, rezistență ridicată la kinking și răspuns sport la torsione. Tehnologii de zone multiple de flexibilitate sportivă (minim 5) pentru asigurarea suportului și manipulării optime. Varf conic atraumatic. Acoperire hidrofilă. Forme standard obligatorii ALAR_JR_IL. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Diametre: 5F, 6F, 7F, 8F, Lungime - 105 cm (+/-5cm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	ISO, CE

98	Cateter pentru suport	Cateter pentru suport	TrailBlazer SC-0xx-xxx	SUA	Medtronic	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Microcatheter să fie transparent cu un orificiu la capătul distal , compatibil cu ghidul de 0.014 " , 0.018 " , 0.035 " . Capătul proximal să conțină un adapter standard pentru conectarea ușoară a accesoriilor . Cateter proiectat pentru trecerea prin obstrucție cronică . Să conțină nu mai puțin de trei markeri plasați între straturile cateterului – obligatoriu (markeri plasați pe suprafața cateterului nu vor fi acceptate). Format din două straturi : superficial - realizat dintr-un material foarte rezistent si sa aibă o acoperire hidrofiliă la capătul distal , pe o lungime de 40 cm , stratul interior hidrofili produs din polietilen. Cateterul trebuie să fie cu vârf conic. Markeri situate primul marker cu distanță de 2,5 mm de la vârful , ulterioră distanță de 15 mm una de alta (pentru 0.014 " și 0.018 ") și o distanță de 50 mm pentru (0.035 "). Lungimea markerilor nu mai puțin de 1,5 mm – obligatoriu. Forma mâner "guppy" pentru control ergonomic. Profilul distal : pentru 0.014 " : 2F , 0.018 " : 2.2F , 0.035 " : 3.8F profilul proximal : 0.014 " - 3.0 F ; 0.018 " - 3.4 F ; 0.035 " - 4.8F. Cerințe minime obligatorii : (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni). Diametre obligatorii: Lungime: 65 , 90 , 135 sau 150 cm (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni).	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Microcatheter să fie transparent cu un orificiu la capătul distal , compatibil cu ghidul de 0.014 " , 0.018 " , 0.035 " . Capătul proximal să conțină un adapter standard pentru conectarea ușoară a accesoriilor . Cateter proiectat pentru trecerea prin obstrucție cronică . Să conțină nu mai puțin de trei markeri plasați între straturile cateterului – obligatoriu (markeri plasați pe suprafața cateterului nu vor fi acceptate). Format din două straturi : superficial - realizat dintr-un material foarte rezistent si sa aibă o acoperire hidrofiliă la capătul distal , pe o lungime de 40 cm , stratul interior hidrofili produs din polietilen. Cateterul trebuie să fie cu vârf conic. Markeri situate primul marker cu distanță de 2,5 mm de la vârful , ulterioră distanță de 15 mm una de alta (pentru 0.014 " și 0.018 ") și o distanță de 50 mm pentru (0.035 "). Lungimea markerilor nu mai puțin de 1,5 mm – obligatoriu. Forma mâner "guppy" pentru control ergonomic. Profilul distal : pentru 0.014 " : 2F , 0.018 " : 2.2F , 0.035 " : 3.8F profilul proximal : 0.014 " - 3.0 F ; 0.018 " - 3.4 F ; 0.035 " - 4.8F. Cerințe minime obligatorii : (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni). Diametre obligatorii: Lungime: 65 , 90 , 135 sau 150 cm (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE
99	Cate-ghid	Cate-ghid	Launcher Laxxxxxx	SUA	Medtronic	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Tip "active support": segmentul proximal este rigid, iar segmentul distal flexibil, fiind astfel indicat în cazul unor leziuni strânse sau în cazul necesității unei poziționări exacte. Construcția "Full Wall Technology": cateter ghid din teflon cu acoperire interioară și exterioară cu nylon-polimer, permițând o mai bună manevrare decât cateterele construite numai din teflon. Curbură diferite Poate fi prevăzută și cu gauri laterale Armat, varf atraumatic, marker radioopac proximal Cerințe minime obligatorii : (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Diametre obligatorii: ID: 5F-0.058"; 6F-0.070"; 7F-0.080"; 8F-0.088" Lungime: 90/100 cm (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni).	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Tip "active support": segmentul proximal este rigid, iar segmentul distal flexibil, fiind astfel indicat în cazul unor leziuni strânse sau în cazul necesității unei poziționări exacte. Construcția "Full Wall Technology": cateter ghid din teflon cu acoperire interioară și exterioară cu nylon-polimer, permițând o mai bună manevrare decât cateterele construite numai din teflon. Curbură diferite Poate fi prevăzută și cu gauri laterale Armat, varf atraumatic, marker radioopac proximal Cerințe minime obligatorii : (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Diametre obligatorii: ID: 5F-0.058"; 6F-0.070"; 7F-0.080"; 8F-0.088" Lungime: 90/100 cm (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE

100	Cateter de infuzie cu valva	Cateter de infuzie cu valva	Cragg-McNamara 410xx-01	SUA	Medtronic	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Valva distală care să permită folosirea și fara ghid de obstruare al varfului, pentru eliminarea riscului de deplasare a ghidului pe durata administrării soluțiilor de infuzie. Soluțiile de infuzie să poată fi administrate prin adaptor uzual tip luer-lock conectat la capatul distal al cateterului. Utilizarea fara ghid care îmbunătățește diametrul intern intraluminal, să permită infuzia prin picurare sau pulverizare. Porțiune de infuzie, cu marcaje radiopacice la capatul distal și proximal pentru vizualizare fluoroscopică. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Diametru: 4Fr și 5Fr (suplimentar la cele obligatorii se se accepta și alte dimensiuni) Lungimi cateter obligatorii: 40cm, 65cm, 100cm, 135cm. Ghidul maxim adâncime: 0.030" și 0.038" Lungimi ale porțiunii de infuzie obligatorii: 5cm, 10cm, 20cm, 30cm, 40cm, 50cm (suplimentar la cele obligatorii se se accepta și alte dimensiuni).	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Valva distală care să permită folosirea și fara ghid de obstruare al varfului, pentru eliminarea riscului de deplasare a ghidului pe durata administrării soluțiilor de infuzie. Soluțiile de infuzie să poată fi administrate prin adaptor uzual tip luer-lock conectat la capatul distal al cateterului. Utilizarea fara ghid care îmbunătățește diametrul intern intraluminal, să permită infuzia prin picurare sau pulverizare. Porțiune de infuzie, cu marcaje radiopacice la capatul distal și proximal pentru vizualizare fluoroscopică. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Diametru: 4Fr și 5Fr (suplimentar la cele obligatorii se se accepta și alte dimensiuni) Lungimi cateter obligatorii: 40cm, 65cm, 100cm, 135cm. Ghidul maxim adâncime: 0.030" și 0.038" Lungimi ale porțiunii de infuzie obligatorii: 5cm, 10cm, 20cm, 30cm, 40cm, 50cm (suplimentar la cele obligatorii se se accepta și alte dimensiuni).	ISO, CE
113	Balon noncompliant angioplastie periferică BTK	Balon noncompliant angioplastie periferică BTK	Impact Admiral SB1xxxxxxxxxP	SUA	Medtronic	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Balon farmacologic activ pentru intervenții periferice femoropopliteale și AV Balon OTW • presiune nominală: 8 atm • RPE unica pentru toate diametrele și lungimile ale balonului (nc: 14 atm) • compatibilitate pentru teci introductoare de 5Fr, 6Fr și 7 Fr (în funcție de diametrele balonului) • markeri radiopacici (platina-indiu) pentru vizualizarea și poziționarea balonului în zona de leziune sub control fluoroscopic Port pentru fir ghid și port pentru balon Compatibilitate cu ghid 0.0356 Substanța activă pentru inhibiție neotoxică: Paclitaxel în concentrație recomandată de peste 3,2 µg/mm² (în caz de devierele participantului trebuie să prezinte: studii clinice de eficiență a dozei) Excipientul pentru absorbția substanței active: excipient natural pur în proporție de 100%, hidrolic și netoxic Distribuție uniformă a substanței active și a excipientului pe balon care să confere eliberarea uniformă a dozei terapeutice în peretele vasului Doza terapeutică să se mențină pe o durată de peste 6 luni și să fie nedetectabilă după 11-12 luni Produsul să beneficieze de studii clinice de nivel I, care să demonstreze eficacitatea și cost-beneficiile terapiei pe o perioadă de 2 ani Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Balon OTW Diametre necesare: 4-7 mm lungimi: 40, 60, 80, 120 mm Lungimi necesare pentru cateter: 80cm și 130 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Balon farmacologic activ pentru intervenții periferice femoropopliteale și AV Balon OTW • presiune nominală: 8 atm • RPE unica pentru toate diametrele și lungimile ale balonului (nc: 14 atm) • compatibilitate pentru teci introductoare de 5Fr, 6Fr și 7 Fr (în funcție de diametrele balonului) • markeri radiopacici (platina-indiu) pentru vizualizarea și poziționarea balonului în zona de leziune sub control fluoroscopic Port pentru fir ghid și port pentru balon Compatibilitate cu ghid 0.0356 Substanța activă pentru inhibiție neotoxică: Paclitaxel în concentrație recomandată de peste 3,2 µg/mm² (în caz de devierele participantului trebuie să prezinte: studii clinice de eficiență a dozei) Excipientul pentru absorbția substanței active: excipient natural pur în proporție de 100%, hidrolic și netoxic Distribuție uniformă a substanței active și a excipientului pe balon care să confere eliberarea uniformă a dozei terapeutice în peretele vasului Doza terapeutică să se mențină pe o durată de peste 6 luni și să fie nedetectabilă după 11-12 luni Produsul să beneficieze de studii clinice de nivel I, care să demonstreze eficacitatea și cost-beneficiile terapiei pe o perioadă de 2 ani Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Balon OTW Diametre necesare: 4-7 mm lungimi: 40, 60, 80, 120 mm Lungimi necesare pentru cateter: 80cm și 130 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	ISO, CE

115	Cateter periferic cu balon	Cateter periferic cu balon	Admiral Extreme SBIXxxxxxxxxx	SUA	Medtronic	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Balon dublu-lumen, tip OTW, compatibil cu gid de marime nu mai mare de 0.035 ". • Presiune nominală - 4-8 atm., presiune RBP - 7-28 atm. în funcție de diametru. • Creșterea geometrică a balonului de la presiunea nominală pînă la presiunea de spargere nu mai mult de 7%. • Cantitatea pilurilor pentru micșorarea profilului nu mai puțin de 3 mm. • Deflata rapidă a balonului. • Posibilitatea de re-pliere a balonului și repositionarea repetată în cateter. • Textura multistratificată a balonului care îi oferă o rezistență și o presiune RBP înaltă în condițiile unui cross-profil mic (< 0.035) • Markerii radiopaci pe cateter la capetele balonului, care indică secțiunea de dilatare a balonului și permite amplasarea exactă a lui la fața de leziune. • Vîrf conic pe toată circumferința, low-profile, laser-ormat, pentru crosabilitate înaltă prin leziunile complexe. • Acoperire hidrofilă pe toată suprafața (și a balonului și a cateterului) - obligatoriu. • Rezistent la răsuciri și ridare • Compatibil cu introdusor de SF 8F, 8F în dependență de diametru. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Diametre obligatorii: 3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0, 10,0-12,0-14,0 mm • Lungimi: 20-40-60-80-100-120-150-200-250 mm (Lungimea de 20 mm trebuie să fie disponibilă în mod obligatoriu) Lungime shaft: 80-135cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Balon dublu-lumen, tip OTW, compatibil cu gid de marime nu mai mare de 0.035 ". • Presiune nominală - 4-8 atm., presiune RBP - 7-28 atm. în funcție de diametru. • Creșterea geometrică a balonului de la presiunea nominală pînă la presiunea de spargere nu mai mult de 7%. • Cantitatea pilurilor pentru micșorarea profilului nu mai puțin de 3 mm. • Deflata rapidă a balonului. • Posibilitatea de re-pliere a balonului și repositionarea repetată în cateter. • Textura multistratificată a balonului care îi oferă o rezistență și o presiune RBP înaltă în condițiile unui cross-profil mic (< 0.035) • Markerii radiopaci pe cateter la capetele balonului, care indică secțiunea de dilatare a balonului și permite amplasarea exactă a lui la fața de leziune. • Vîrf conic pe toată circumferința, low-profile, laser-ormat, pentru crosabilitate înaltă prin leziunile complexe. • Acoperire hidrofilă pe toată suprafața (și a balonului și a cateterului) - obligatoriu. • Rezistent la răsuciri și ridare • Compatibil cu introdusor de SF 8F, 8F în dependență de diametru. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Diametre obligatorii: 3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0, 10,0-12,0-14,0 mm • Lungimi: 20-40-60-80-100-120-150-200-250 mm (Lungimea de 20 mm trebuie să fie disponibilă în mod obligatoriu) Lungime shaft: 80-135cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	ISO, CE
116	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Admiral Extreme SBIXxxxxxxxxx	SUA	Medtronic	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Balon periferic din Nylon-12, tip OTW cu compatibilitate cu ghidul 0.035 ". Acoperire hidrofilă pe toată suprafața. Markerii radiopaci dublu. Presiune RBP - 10-20 atm în dependență de dimensiunile balonului. Rezistent la răsuciri și ridare. Vîrful moale 360 de grade conic să ofere ultra tranziție lină de la fir la vîrf cu trecere bună prin stenoză. Compatibil cu introdusor 8F pentru balon cu diametru 3-7 mm, 8F pentru balon 8-10 mm, 7F pentru balon 12 mm. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Lungime shaft: 40-80 și 135 cm. diametre: <3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm lungimi obligatorii: 20-30-40-60-80-100, 120-150-200 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Balon periferic din Nylon-12, tip OTW cu compatibilitate cu ghidul 0.035 ". Acoperire hidrofilă pe toată suprafața. Markerii radiopaci dublu. Presiune RBP - 10-20 atm în dependență de dimensiunile balonului. Rezistent la răsuciri și ridare. Vîrful moale 360 de grade conic să ofere ultra tranziție lină de la fir la vîrf cu trecere bună prin stenoză. Compatibil cu introdusor 8F pentru balon cu diametru 3-7 mm, 8F pentru balon 8-10 mm, 7F pentru balon 12 mm. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Lungime shaft: 40-80 și 135 cm. diametre: <3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm lungimi obligatorii: 20-30-40-60-80-100, 120-150-200 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	ISO, CE

117	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala	Pacific Plus PCE 0xxxxxxx	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsa dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Balon OTW Shaft coaxial si lumen larg pentru infuzie si deflata rapida si repetata Tip balon: complanata scazuta, acceptat hidrofilic, infolat, 2 markeri platina- indium Presiune nominala Balon, RPB 22 atm Partea distala shaft acceptata hidrofila Ghiduri compatibile: 0.014" si 0.018" Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Diametre necesare pentru balon: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm. Lungime balon: 20, 40, 60, 80, 120, 150 mm. Diametru shaft 4Fr Lungime utilitabila: 90, 130, 180 cm. Diametru intern pentru introductor: 4.0 Fr (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsa dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Balon OTW Shaft coaxial si lumen larg pentru infuzie si deflata rapida si repetata Tip balon: complanata scazuta, acceptat hidrofilic, infolat, 2 markeri platina- indium Presiune nominala Balon, RPB 22 atm Partea distala shaft acceptata hidrofila Ghiduri compatibile: 0.014" si 0.018" Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Diametre necesare pentru balon: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm. Lungime balon: 20, 40, 60, 80, 120, 150 mm. Diametru shaft 4Fr Lungime utilitabila: 90, 130, 180 cm. Diametru intern pentru introductor: 4.0 Fr (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE
118	Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si AV	Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si AV	Nanocross AB14W0xxxxxxx	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsa dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Balon dublu-lumen din Nylon-12, tip OTW compatibil cu gatul de manare nu mai mult de 0.014 " Marker radiopac dublu (nu mai puțin de patru pentru balonul 210 mm) Presiune nominală - 7-10 atm., presiune RBP - 14-18 atm., Acoperire hidrofila pe toata suprafata (si a balonului si a catetelui) - obligatoriu. Lungime shaft 90-150cm. Rezistent la răsuciri și ridare. Vârful conic pe toata circumferinta, forma conica să ofere ultra tranziție lină de la fir la vârful cu trecere bună prin stenoză (pentru toate lungimile a balonului inclusiv 210cm). Forma conica a balonului 210 mm obligatoriu. Partea proximală 1.24 " , distală - 0.99". Creșterea geometrică a balonului de la presiunea nominal pînă la presiunea de spargere nu mai mult de 7% Cantitatea pliuilor pentru micșorarea profilului nu mai puțin de 3 mm Deflatare rapida a balonului Posibilitatea de re-pliere a balonului si repozitionarea repetata in cateter. Compatibil cu introductor nu mai mult de 4F Diametru vârful distal nu mai mult de 0.016 in. Diametru partii proximale a shaftului nu mai mult de 1,24 mm Diametru partii distale a shaftului nu mai mult 0,99 mm Ghid compatibil 0,014. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: diametre: =1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm lungimi: =20-40-80-120-150-210 mm. (Lungimea de 20 mm trebuie sa fie disponibila in mod obligatoriu). (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni)	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsa dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Balon dublu-lumen din Nylon-12, tip OTW compatibil cu gatul de manare nu mai mult de 0.014 " Marker radiopac dublu (nu mai puțin de patru pentru balonul 210 mm) Presiune nominală - 7-10 atm., presiune RBP - 14-18 atm., Acoperire hidrofila pe toata suprafata (si a balonului si a catetelui) - obligatoriu. Lungime shaft 90-150cm. Rezistent la răsuciri și ridare. Vârful conic pe toata circumferinta, forma conica să ofere ultra tranziție lină de la fir la vârful cu trecere bună prin stenoză (pentru toate lungimile a balonului inclusiv 210cm). Forma conica a balonului 210 mm obligatoriu. Partea proximală 1.24 " , distală - 0.99". Creșterea geometrică a balonului de la presiunea nominal pînă la presiunea de spargere nu mai mult de 7% Cantitatea pliuilor pentru micșorarea profilului nu mai puțin de 3 mm Deflatare rapida a balonului Posibilitatea de re-pliere a balonului si repozitionarea repetata in cateter. Compatibil cu introductor nu mai mult de 4F Diametru vârful distal nu mai mult de 0.016 in. Diametru partii proximale a shaftului nu mai mult de 1,24 mm Diametru partii distale a shaftului nu mai mult 0,99 mm Ghid compatibil 0,014. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: diametre: =1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm lungimi: =20-40-80-120-150-210 mm. (Lungimea de 20 mm trebuie sa fie disponibila in mod obligatoriu). (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni)	ISO, CE

119	Balon PTA angioplastie periferica	Balon PTA angioplastie periferica	Pacific Plus PCE 0xxxxxxx	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon OTW Shaft coaxial si lumen larg pentru infuzie si deflata rapida si repetata Tip balon: complianța scăzută, acceptat hidrofil, înfădăș, 2 markeri platina- indium Presiune nominala 16atm, RPB 14 atm Partea distala shaft acceptata hidrofilic Ghiduri compatibile: 0.014" si 0.018" Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Diametre pentru balon: 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm Lungimi balon obligatorii: 20-60/60-80/120, 150, 200, 250, 300 mm Diametru shaft 3.9 Fr-4.2 Fr Lungime utilizabilă: 90, 130, 180 cm Diametru intern pentru introducător obligatorii: 4 Fr: 4.0-5.0 x 200 mm si 5 Fr: 5.0-7.0 x 250 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon OTW Shaft coaxial si lumen larg pentru infuzie si deflata rapida si repetata Tip balon: complianța scăzută, acceptat hidrofil, înfădăș, 2 markeri platina- indium Presiune nominala 16atm, RPB 14 atm Partea distala shaft acceptata hidrofilic Ghiduri compatibile: 0.014" si 0.018" Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Diametre pentru balon: 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm Lungimi balon obligatorii: 20-60/60-80/120, 150, 200, 250, 300 mm Diametru shaft 3.9 Fr-4.2 Fr Lungime utilizabilă: 90, 130, 180 cm Diametru intern pentru introducător obligatorii: 4 Fr: 4.0-5.0 x 200 mm si 5 Fr: 5.0-7.0 x 250 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE
120	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor cu abord anatomic dificil	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor cu abord anatomic dificil	Pacific Plus PCE 0xxxxxxx	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) • Balon dublu-lumen, tip OTW, compatibil cu gid de marimea nu mai mare de 0.018". • Presiune nominala > 7.10 atm, presiune RBP - 14-18 atm. • Designe co-axial pentru posibilitatea ridicata a balonului si torcabilitatea sporita a ghidului. • Cresterea geometrica a balonului de la presiunea nominala pina la presiunea de spargere nu mai mult de 7%. • Cantitatea pilurilor pentru microsarea profilului nu mai puțin de 3 mm. • Deflata rapidă a balonului. • Posibilitatea de re-pleiere a balonului si repositionarea repetata in cateter. • Markerii radiopaci pe cateter la capetele balonului, care indica sectiunea de dilatare a balonului si permite amplasarea exacta a lui fata de leziune. • Markerii radiopaci sa fie obligatoriu flexibili pentru a se conforma complet anatomiei vasculare tortuoase. • Vîrf conic pe toata circumferinta, low-profile, pentru crosabilitate inalta prin leziunile complexe. • Acoperire hidrofilă pe toată suprafața (și a balonului și a cateterului) – obligatoriu. • Rezistent la răsuciri și ridare(pentru toate lungimile a balonului inclusiv 200mm). • Partea proximală 1.24", distală - 0.99". • Compatibil cu introducător de 4F si 5F in dependenta de diametru. • Diametrul vârfului distal nu mai mult de 0.016 in. • Diametrul părții proximale a shaftului nu mai mult de 1.24 mm. • Diametrul părții distale a shaftului nu mai mult 0.99 mm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: • Diametre: 2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-5.0-5.5-6.0 mm • Lungimi: 20-40-60-80-100-120-150-180-200 mm • Lungime shaft: 90-150 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) • Balon dublu-lumen, tip OTW, compatibil cu gid de marimea nu mai mare de 0.018". • Presiune nominala > 7.10 atm, presiune RBP - 14-18 atm. • Designe co-axial pentru posibilitatea ridicata a balonului si torcabilitatea sporita a ghidului. • Cresterea geometrica a balonului de la presiunea nominala pina la presiunea de spargere nu mai mult de 7%. • Cantitatea pilurilor pentru microsarea profilului nu mai puțin de 3 mm. • Deflata rapidă a balonului. • Posibilitatea de re-pleiere a balonului si repositionarea repetata in cateter. • Markerii radiopaci pe cateter la capetele balonului, care indica sectiunea de dilatare a balonului si permite amplasarea exacta a lui fata de leziune. • Markerii radiopaci sa fie obligatoriu flexibili pentru a se conforma complet anatomiei vasculare tortuoase. • Vîrf conic pe toata circumferinta, low-profile, pentru crosabilitate inalta prin leziunile complexe. • Acoperire hidrofilă pe toată suprafața (și a balonului și a cateterului) – obligatoriu. • Rezistent la răsuciri și ridare(pentru toate lungimile a balonului inclusiv 200mm). • Partea proximală 1.24", distală - 0.99". • Compatibil cu introducător de 4F si 5F in dependenta de diametru. • Diametrul vârfului distal nu mai mult de 0.016 in. • Diametrul părții proximale a shaftului nu mai mult de 1.24 mm. • Diametrul părții distale a shaftului nu mai mult 0.99 mm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: • Diametre: 2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-5.0-5.5-6.0 mm • Lungimi: 20-40-60-80-100-120-150-180-200 mm • Lungime shaft: 90-150 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE

121	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse	Admiral Extreme SB1xxxxxxxxx	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon OTW Shaft coaxial și lumen larg pentru inflație și deflație rapidă și repetată Tip balon: complianță scăzută, acoperit hidrofilic, trifoliat, 2 markeri platina- iridium Presiune nominală în funcție de dimensiuni, conform specificației producătorului Dublu lumen pentru îmbunătățirea manevrabilității, flexibilității, penetraibilității și reducerii colabării. Partea distală a shaft accepta hidrofilic Ghiduri compatibile maximum 0.030" Materialul balonului să fie un material rezistent și subțire, cu pereți suplii, flexibili, rezistenți la zgarieturi. Profil minimizat prin hidratarea balonului în 6 pluri. Shaftul și umeri balonului acoperiți hidrofilic pentru stabilitate la parcurgerea țesutului și în timpul inflației. 2 Markeri radiopaci de platina-iridiu, fara profil care sa modifice suprafata exterioara Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Diametru shaft 5-7Fr Diametre necesare pentru balon obligatorii: 3.0-12.0 mm Lungimi balon obligatorii: 20, 40, 60, 80, 120, 150, 200, 250, 300 mm Lungime utilizabila obligatorii: 80, 130cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon OTW Shaft coaxial și lumen larg pentru inflație și deflație rapidă și repetată Tip balon: complianță scăzută, acoperit hidrofilic, trifoliat, 2 markeri platina- iridium Presiune nominală în funcție de dimensiuni, conform specificației producătorului Dublu lumen pentru îmbunătățirea manevrabilității, flexibilității, penetraibilității și reducerii colabării. Partea distală a shaft accepta hidrofilic Ghiduri compatibile maximum 0.030" Materialul balonului să fie un material rezistent și subțire, cu pereți suplii, flexibili, rezistenți la zgarieturi. Profil minimizat prin hidratarea balonului în 6 pluri. Shaftul și umeri balonului acoperiți hidrofilic pentru stabilitate la parcurgerea țesutului și în timpul inflației. 2 Marker radiopaci de platina-iridiu, fara profil care sa modifice suprafata exterioara Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Diametru shaft 5-7Fr Diametre necesare pentru balon obligatorii: 3.0-12.0 mm Lungimi balon obligatorii: 20, 40, 60, 80, 120, 150, 200, 250, 300 mm Lungime utilizabila obligatorii: 80, 130cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE
123	Balon angioplastie periferica BTK	Balon angioplastie periferica BTK	Amphirion Deep AMDxxxxxxxxx	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Cateter de dilatare OTW cu balon și schimb rapid tip (RX) Cu un ax proximal cu un singur lumen, un ax distal cu două lumene și un balon aproape de vârful cateterului. Axul proximal să fie un hipotub din oțel inoxidabil cu un conector Jue-lock la capătul proximal (racord), pentru umflarea balonului. Pe latura opusă, o construcție de trecere ce va garanta transmiterea optimă a cuplului de împingere pe întreaga lungime a cateterului. Primul lumen al axului distal este dedicat trecerii firului de ghidare iar celălalt lumen, care sa se continue pe întreaga lungime a axului proximal până la racord, este dedicat umflării balonului. Lumenul pentru firul de ghidare sa permita utilizarea de fire de ghidare pentru a facilita avansarea cateterului către și prin stenoza ce trebuie dilatăta. Portul de acces al firului de ghidare se sa fie la vârful cateterului, iar portul de ieșire la aprox. 28-30 cm de vârf. Diametrul maxim al firului de ghidare este de 0.014" (0.36 mm). Ambalajul steril sa conțină un ac cu port pentru luer, pentru facilitarea spălării lumenului firului de ghidare de 0.014", demăi pentru facilitarea manevrării cateterului și menținerea acestuia în câmpul steril. Acoperire hidrofilică a balonului și a shaftului în porțiunea distală Compatibilitate retrocateter: 4Fr Presiune nominală: 7 atm BRP: 14 atm Diagrama de complianță inclusă în ambalaj Dimensiunea și presiunea înscrise pe record 2 markeri radiopaci distal și proximal de balon Vârf cu profil de 0.017 Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Lungimea utilă a cateterului: 120cm și 150 cm (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). Diametru proximal 3.3 Fr, distal 2.8 Fr (120 mm shaft) proximal 3.9 Fr, mijloc 3.3 Fr, distal 2.8 Fr (150 mm shaft) Balon forma tronconică cu lungimi obligatorii: 20, 40, 60, 120, 150, 210 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Cateter de dilatare OTW cu balon și schimb rapid tip (RX) Cu un ax proximal cu un singur lumen, un ax distal cu două lumene și un balon aproape de vârful cateterului. Axul proximal să fie un hipotub din oțel inoxidabil cu un conector Jue-lock la capătul proximal (racord), pentru umflarea balonului. Pe latura opusă, o construcție de trecere ce va garanta transmiterea optimă a cuplului de împingere pe întreaga lungime a cateterului. Primul lumen al axului distal este dedicat trecerii firului de ghidare iar celălalt lumen, care sa se continue pe întreaga lungime a axului proximal până la racord, este dedicat umflării balonului. Lumenul pentru firul de ghidare sa permita utilizarea de fire de ghidare pentru a facilita avansarea cateterului către și prin stenoza ce trebuie dilatăta. Portul de acces al firului de ghidare se sa fie la vârful cateterului, iar portul de ieșire la aprox. 28-30 cm de vârf. Diametrul maxim al firului de ghidare este de 0.014" (0.36 mm). Ambalajul steril sa conțină un ac cu port pentru luer, pentru facilitarea spălării lumenului firului de ghidare de 0.014", demăi pentru facilitarea manevrării cateterului și menținerea acestuia în câmpul steril. Acoperire hidrofilică a balonului și a shaftului în porțiunea distală Compatibilitate retrocateter: 4Fr Presiune nominală: 7 atm BRP: 14 atm Diagrama de complianță inclusă în ambalaj Dimensiunea și presiunea înscrise pe record 2 markeri radiopaci distal și proximal de balon Vârf cu profil de 0.017 Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Lungimea utilă a cateterului: 120cm și 150 cm (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). Diametru proximal 3.3 Fr, distal 2.8 Fr (120 mm shaft) proximal 3.9 Fr, mijloc 3.3 Fr, distal 2.8 Fr (150 mm shaft) Balon forma tronconică cu lungimi obligatorii: 20, 40, 60, 120, 150, 210 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE

124	Stent expandabil pe balon	Stent expandabil pe balon	VISI PRO PXP35-XXXXXXX	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent montat pe balon prin serificare Stent matrice cu celule deschise Rezistența radială înaltă Markeri tanțial la fiecare capăt al stentului – obligatoriu pentru efectuarea controlului efectiv a stentului după instalare Scuturarea dimensiuni stentului este zero sau minimală - obligatoriu Lungimea celulelor în mm: 3,5, 3,6, 3,75 Virți flexibil de forma conică Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru poziționarea precisă a locului de deschidere a stentului Stift flexibil Cateter de profil scăzut Profilul transversal al sistemului 0,079, 0,081, 0,083, 0,088, 0,092 inch. Balon semicompliant Creșterea procentuală a volumului balonului dintre presiunea nominală și presiunea de spargere 5% Presiunea nominală, nu mai mult de 8 atm Diametrul la presiunea nominală obligatoriu: 5,6,7,8,9,10 mm (suplimentar la cele obligatorii se se accepta și alte dimensiuni). Presiunea de spargere, nu mai mult de 12 atm Minim 5 pluri de împachetare ale balonului, pentru micșorarea profilului Compatibilitatea cu introdusor obligatorii: de 6 Fr și 7Fr (suplimentar la cele obligatorii se se accepta și alte dimensiuni). Compatibilitate cu ghid de 0,035 Sa existe cel puțin un studiu clinic relevant privind eficiența tratamentului leziunilor arterelor ilace externe si comune. Studiul sa evidencieze pastarea permeabilității de minim 90% după mai mult de 6 luni de la implant. Leziunile incluse in studiu sa fie de tip complex cu lungime , grad de stenoză sau restenoză si occluzie. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Lungimea stentului: 12,17,27,37,57 mm (lungimea de 12 mm trebuie sa fie disponibilă in mod obligatoriu) Diametrele: 5,6-7,8-9-10 mm Lungimea sistemului de livrare: 80cm si 135cm Lungimea balonului: 15,20,30,40,60 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent montat pe balon prin serificare Stent matrice cu celule deschise Rezistența radială înaltă Markeri tanțial la fiecare capăt al stentului – obligatoriu pentru efectuarea controlului efectiv a stentului după instalare Scuturarea dimensiuni stentului este zero sau minimală - obligatoriu Lungimea celulelor în mm: 3,5, 3,6, 3,75 Virți flexibil de forma conică Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru poziționarea precisă a locului de deschidere a stentului Stift flexibil Cateter de profil scăzut Profilul transversal al sistemului 0,079, 0,081, 0,083, 0,088, 0,092 inch. Balon semicompliant Creșterea procentuală a volumului balonului dintre presiunea nominală și presiunea de spargere 5% Presiunea nominală, nu mai mult de 8 atm Diametrul la presiunea nominală obligatoriu: 5,6,7,8,9,10 mm (suplimentar la cele obligatorii se se accepta și alte dimensiuni). Presiunea de spargere, nu mai mult de 12 atm Minim 5 pluri de împachetare ale balonului, pentru micșorarea profilului Compatibilitatea cu introdusor obligatorii: de 6 Fr și 7Fr (suplimentar la cele obligatorii se se accepta și alte dimensiuni). Compatibilitate cu ghid de 0,035 Sa existe cel puțin un studiu clinic relevant privind eficiența tratamentului leziunilor arterelor ilace externe si comune. Studiul sa evidencieze pastarea permeabilității de minim 90% după mai mult de 6 luni de la implant. Leziunile incluse in studiu sa fie de tip complex cu lungime , grad de stenoză sau restenoză si occluzie. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Lungimea stentului: 12,17,27,37,57 mm (lungimea de 12 mm trebuie sa fie disponibilă in mod obligatoriu) Diametrele: 5,6-7,8-9-10 mm Lungimea sistemului de livrare: 80cm si 135cm Lungimea balonului: 15,20,30,40,60 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE
125	Stent periferic autoexpandabil cu profil de 5 Fr	Stent periferic autoexpandabil cu profil de 5 Fr	Evervlex Entrust EVX35-xxxxxxx	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent periferic: autoexpandabil cu profil 5 Fr Stent din nitinol Toate dimensiunile sa fie compatibile cu teaca de 5Fr. Compatibilitate pentru ghid de 0,035" Particularitati: Stent produs dintr-un singur tub prin tăiere cu laser, finisaj electrolic al stentului pentru micșorarea proprietăților adhezie. Conectarea vârfurilor celulelor în spirală (tip comutare) pentru distribuirea mai bună a sarcinii și îmbunătățirea durabilității. Conectarea nodurilor celulelor 1 vârf prin 3 pentru flexibilitatea sporta. Celulele stentului sunt deschise, partea de sus a celulelor nu iese spre exterior prin îndoirea stentului. Imposibilitatea deformării stentului în cazul flexiunii în lumenul vasului. Stabilitatea radială înaltă, constantă pe întreaga lungime a stentului. Grosimea pereții stentului nu mai mult de 0,0088 mm. Presiunea radială nu mai puțin de 10,55 glmm. Markeri din tanțial la fiecare 3 vârfuri ale coranței stentului , numarul markerilor varind în functie de marimea stentului. Sa nu existe scuturarea stentului la deschiderea acestuia. Sistem de siguranță pentru prevenirea săriturii stentului din sistemul de livrare la deschiderea parțială sau totală a acestuia. . Profilul transversal al stentului nu mai mult 0,079" accesul din umăr pentru acces brachial sau femoral. Varful flexibil traumatic în forma de conus. Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru poziționarea precisă a locului de deschidere a stentului. Sistemul sa fie de tip triaxial, cu strat sau teaca izolatoare pentru eliminarea fricțiunii și precizia manevrării. Sistem de livrare ergonomic adaptat pentru utilizarea cu o singură mână, fara schimbarea poziției mâinii în timpul aplicării stentului, pentru reducerea riscului de elongație, compresiune sau modificarea poziției acestuia. Sensibilitate tactila în maner si control auditiv la deschiderea stentului . Valva hemostatică. Performanțele stentului în timp (la 3 ani) sa fie evidențiate de cel puțin un studiu clinic relevant. Studiul clinic sa includa si leziuni complexe (peste 75mm si foarte calcificate). Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Diametru stent 5,6,7,8 mm si Lungimi stent: 20,40,60,80, 100,120,150 mm Cateter cu lungimi disponibile de obligatorii: 80cm , 120cm si minim 150 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent periferic: autoexpandabil cu profil 5 Fr Stent din nitinol Toate dimensiunile sa fie compatibile cu teaca de 5Fr. Compatibilitate pentru ghid de 0,035" Particularitati: Stent produs dintr-un singur tub prin tăiere cu laser, finisaj electrolic al stentului pentru micșorarea proprietăților adhezie. Conectarea vârfurilor celulelor în spirală (tip comutare) pentru distribuirea mai bună a sarcinii și îmbunătățirea durabilității. Conectarea nodurilor celulelor 1 vârf prin 3 pentru flexibilitatea sporta. Celulele stentului sunt deschise, partea de sus a celulelor nu iese spre exterior prin îndoirea stentului. Imposibilitatea deformării stentului în cazul flexiunii în lumenul vasului. Stabilitatea radială înaltă, constantă pe întreaga lungime a stentului. Grosimea pereții stentului nu mai mult de 0,0088 mm. Presiunea radială nu mai puțin de 10,55 glmm. Markeri din tanțial la fiecare 3 vârfuri ale coranței stentului , numarul markerilor varind în functie de marimea stentului. Sa nu existe scuturarea stentului la deschiderea acestuia. Sistem de siguranță pentru prevenirea săriturii stentului din sistemul de livrare la deschiderea parțială sau totală a acestuia. . Profilul transversal al stentului nu mai mult 0,079" accesul din umăr pentru acces brachial sau femoral . Varful flexibil traumatic în forma de conus. Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru poziționarea precisă a locului de deschidere a stentului. Sistemul sa fie de tip triaxial, cu strat sau teaca izolatoare pentru eliminarea fricțiunii și precizia manevrării. Sistem de livrare ergonomic adaptat pentru utilizarea cu o singură mână, fara schimbarea poziției mâinii în timpul aplicării stentului, pentru reducerea riscului de elongație, compresiune sau modificarea poziției acestuia. Sensibilitate tactila în maner si control auditiv la deschiderea stentului . Valva hemostatică. Performanțele stentului în timp (la 3 ani) sa fie evidențiate de cel puțin un studiu clinic relevant. Studiul clinic sa includa si leziuni complexe (peste 75mm si foarte calcificate). Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Diametru stent 5,6,7,8 mm si Lungimi stent: 20,40,60,80, 100,120,150 mm Cateter cu lungimi disponibile de obligatorii: 80cm , 120cm si minim 150 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE

126	Stent-graft periferic	Stent-graft periferic	Fluency	SUA	Bard	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent-graft autoexpandabil din nitinol încapsulat cu 2 folie de PTFE tapetat la interior cu carbon (2%) ce scade gradul de tromboza la nivelul protezei prin stimularea formarii unui neointimului, prevăzută cu marcați de țintă la periferie. Ambalat individual cu sistemul de plasare. Termen sterilizare 5 ani. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Dimensiuni: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm A0, 60, 80, 100, 120 mm lungimea: 80 cm, 117 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent-graft autoexpandabil din nitinol încapsulat cu 2 folie de PTFE tapetat la interior cu carbon (2%) ce scade gradul de tromboza la nivelul protezei prin stimularea formarii unui neointimului, prevăzută cu marcați de țintă la periferie. Ambalat individual cu sistemul de plasare. Termen sterilizare 5 ani. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Dimensiuni: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm A0, 60, 80, 100, 120 mm lungimea: 80 cm, 117 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE
128	Stent periferic cu flexibilitate crescută	Stent periferic cu flexibilitate crescută	Everflex PRP35XXXXXXX	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent autoexpandabil din nitinol. Deschiderea stentului de efectuarează prin contracția învelișului exterior al catetenului din spate. Stentul direct este produs dintr-un singur tub prin țiere cu laser. Conectarea vârfurilor celulelor prin spursă (tip conector) pentru distribuție mai bună a sarcinii și îmbunătățirea durabilității. Conectarea nodurilor celulelor 1 vârf prin 3 pentru flexibilitatea sporta. Celulele stentului sunt deschise, partea de sus a celulelor nu iese spre exterior prin îndoire stentului. Imposibilitatea deformării stentului în cazul flexiunii în lumenul vasului. Stabilitatea radiala înaltă, constantă pe întreaga lungime a stentului. Flexibilitatea înaltă a stentului. Grosimea pereții stentului nu mai mult de 0,0088 mm. Lustruire electrolică a stentului pentru micșorarea proprietăților adezive. Capetele stentului nu se extind la deschiderea OBLIGATORIU. Markeri din țintă la fiecare capăt al stentului - OBLIGATORIU Cantitatea markerilor nu mai puțin de 4,5,6 din fiecare capăt în funcție de marime. Scutirea dimensiunii stentului la deschiderea este zero OBLIGATORIU. Sistem de prevenție sărituri stentului din sistem de livrare în timpul divulgării și divulgării precoce. Fixarea părții proximale a stentului la cateter până la îndepărtarea completă a bocii exterioare OBLIGATORIU. Varful este atașat la cateterul interior, la decolarea stentului varful și partea interioară a cateterului trece prin stent OBLIGATORIU. Stilul are mai multe zone de mare flexibilitate Capatul proximal rigid al sistemului de livrare pentru îmbunătățirea împingerii Varful flexibil traumatic în forma de conus. Marker distal pe vârful cateterului de livrare pentru poziționarea precisă a locului de deschidere a stentului Sensibilitatea tactilă la deschiderea stentului Miner ergonomic la sistem de livrare pentru deschiderea stentului Valva hemostatică Compatibilitatea cu gîturile nu mai mult de 0,035 inch Toate dimensiunile stentului sunt compatibile cu introducător 6 Fr Profilul transversal al stentului nu mai mult 0,079" Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Diametrul stentului obligatorii: 5,6,7,8 mm lungimea stentului 20,30,40,60,80,100, 120,150,200 mm lungimea sistemului de livrare nu mai puțin de 80 - 120 cm (suplimentar la cele obligatorise accepta si alte dimensiuni)	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent autoexpandabil din nitinol. Deschiderea stentului de efectuarează prin contracția învelișului exterior al catetenului din spate. Stentul direct este produs dintr-un singur tub prin țiere cu laser. Conectarea vârfurilor celulelor prin spursă (tip conector) pentru distribuție mai bună a sarcinii și îmbunătățirea durabilității. Conectarea nodurilor celulelor 1 vârf prin 3 pentru flexibilitatea sporta. Celulele stentului sunt deschise, partea de sus a celulelor nu iese spre exterior prin îndoire stentului. Imposibilitatea deformării stentului în cazul flexiunii în lumenul vasului. Stabilitatea radiala înaltă, constantă pe întreaga lungime a stentului. Flexibilitatea înaltă a stentului. Grosimea pereții stentului nu mai mult de 0,0088 mm. Lustruire electrolică a stentului pentru micșorarea proprietăților adezive. Capetele stentului nu se extind la deschiderea OBLIGATORIU. Markeri din țintă la fiecare capăt al stentului - OBLIGATORIU Cantitatea markerilor nu mai puțin de 4,5,6 din fiecare capăt în funcție de marime. Scutirea dimensiunii stentului la deschiderea este zero OBLIGATORIU. Sistem de prevenție sărituri stentului din sistem de livrare în timpul divulgării și divulgării precoce. Fixarea părții proximale a stentului la cateter până la îndepărtarea completă a bocii exterioare OBLIGATORIU. Varful este atașat la cateterul interior, la decolarea stentului varful și partea interioară a cateterului trece prin stent OBLIGATORIU. Stilul are mai multe zone de mare flexibilitate Capatul proximal rigid al sistemului de livrare pentru îmbunătățirea împingerii Varful flexibil traumatic în forma de conus. Marker distal pe vârful cateterului de livrare pentru poziționarea precisă a locului de deschidere a stentului Sensibilitatea tactilă la deschiderea stentului Miner ergonomic la sistem de livrare pentru deschiderea stentului Valva hemostatică Compatibilitatea cu gîturile nu mai mult de 0,035 inch Toate dimensiunile stentului sunt compatibile cu introducător 6 Fr Profilul transversal al stentului nu mai mult 0,079" Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Diametrul stentului obligatorii: 5,6,7,8 mm lungimea stentului 20,30,40,60,80,100, 120,150,200 mm lungimea sistemului de livrare nu mai puțin de 80 - 120 cm (suplimentar la cele obligatorise accepta si alte dimensiuni)	ISO, CE

132	Set inflator cu manometru tip "B"	Set inflator cu manometru tip "B"	Everest30 Survival Kit AC3205P	SUA	Medtronic	Contine: - seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor tip "piston", valvă hemostatică cu sistem "bleedback" cu arc metalic - deflator cu presiune de până la 30 atm - Diametrul interior de 0.066 inch/2.44 mm - Varianta cu două valve pe sistem pentru proceduri cu multiple dispozitive. - Setul sa conțină și torquenți și introducerul.	Contine: - seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor tip "piston", valvă hemostatică cu sistem "bleedback" cu arc metalic - deflator cu presiune de până la 30 atm - Diametrul interior de 0.066 inch/2.44 mm - Varianta cu două valve pe sistem pentru proceduri cu multiple dispozitive. - Setul sa conțină și torquenți și introducerul.	ISO, CE
133	Sistem de închidere percutană a orificiului de puncție	Sistem de închidere percutană a orificiului de puncție	Obtura	India	Meril Life Sciences Pvt. Ltd.	Dispozitiv activ pentru închiderea vasculară efectivă și hemostază instantanee, chiar și la pacienți cu tratament anticoagulant - Componente complet absorbabile în maxim 90 de zile - Dispozitiv compus din: - ancora intraarterială - stop din colagen - suture cu strângere automată - sa nu necesite compresie manuală - Ancora cu profil mic concepută pentru a se atăsa strâns de peretele arterial, pentru evitarea tuburării fluxului sanguin. - Închidere mecanică activă - Componente complet bioabsorbabile în maxim 90 de zile - procedură rapidă - ușor de utilizat - confortabil pentru pacient - timp scurt de imobilizare a pacientului 30 min - dispozitiv compatibil 6 și 8 F - studii de specialitate relevante privind eficiența și siguranța - complicații reduse - Marcaj CE	Dispozitiv activ pentru închiderea vasculară efectivă și hemostază instantanee, chiar și la pacienți cu tratament anticoagulant - Componente complet absorbabile în maxim 90 de zile - Dispozitiv compus din: - ancora intraarterială - stop din colagen - suture cu strângere automată - sa nu necesite compresie manuală - Ancora cu profil mic concepută pentru a se atăsa strâns de peretele arterial, pentru evitarea tuburării fluxului sanguin. - Închidere mecanică activă - Componente complet bioabsorbabile în maxim 90 de zile - procedură rapidă - ușor de utilizat - confortabil pentru pacient - timp scurt de imobilizare a pacientului 30 min - dispozitiv compatibil 6 și 8 F - studii de specialitate relevante privind eficiența și siguranța - complicații reduse - Marcaj CE	ISO, CE

136	Filtru distal pentru protecție embolică	Filtru distal pentru protecție embolică	Spider FX	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Filtru distal pentru protecție embolică Utilizabil pentru arterele carotide, coronare și ale membrului inferior • Compatibilitate ghid: la alegere (0.014" - 0.018") • 6Fr Ghid5Fr Teasca compatibilă • Dispozitiv tip „Rapid exchange” • Fir de capturare încorporat (disponibil de 190cm sau 320cm) • 5 Markeri de vizibilitate • Ac pentru îngiere inclus • Filtru conic din nitinol cu fibre dispuse sub forma de plasa, disponibil în 5 variante de marime: 3, 4, 5, 6, 7mm • 3 zone de filtrare: 80µm, 160 µm și 210 µm • Hipotub conector flexibil pentru maxima performanță în zonele tortuoase • Filtrul are libertate de mișcare longitudinală și rotațională pe ghid (filtrul rămâne pe loc în timp ce ghidul avansează, pentru a evita manipulări ce pot induce vasospasm) Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Diametru ghid 0.014, Lungime OTW/RX: 320/90 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Filtru distal pentru protecție embolică Utilizabil pentru arterele carotide, coronare și ale membrului inferior • Compatibilitate ghid: la alegere (0.014" - 0.018") • 6Fr Ghid5Fr Teasca compatibilă • Dispozitiv tip „Rapid exchange” • Fir de capturare încorporat (disponibil de 190cm sau 320cm) • 5 Markeri de vizibilitate • Ac pentru îngiere inclus • Filtru conic din nitinol cu fibre dispuse sub forma de plasa, disponibil în 5 variante de marime: 3, 4, 5, 6, 7mm • 3 zone de filtrare: 80µm, 160 µm și 210 µm • Hipotub conector flexibil pentru maxima performanță în zonele tortuoase • Filtrul are libertate de mișcare longitudinală și rotațională pe ghid (filtrul rămâne pe loc în timp ce ghidul avansează, pentru a evita manipulări ce pot induce vasospasm) Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Diametru ghid 0.014, Lungime OTW/RX: 320/90 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	ISO, CE
137	Cateter pentru recanalizarea lumenului arterial	Cateter pentru recanalizarea lumenului arterial	Enteer™ Re-Entry Catheter + Enteer™ Guidewire	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Dispozitiv pentru recanalizarea lumenului arterial.Sistem format din cateter și ghid. Compatibilitate OTW 0.014" și 0.018". Nu necesită aparatulă adițională pentru funcționare Veri traumatic, unghiul la 28°. Indicat si în leziunilor de sub genunchi. Balon de forma plată, automodelant la umflare astfel ca sa patrunda în lumenul adevărat al vasului, cu doua porturi de iesire pentru ghid. Compatibilitate 5 Fr. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Dimensiuni balon în mm: 3.75 x 1.5 x 20 pentru cateter de 135 cm și 75 x 1.0 x 20 pentru cateter de 150cm Dimensiuni cateter: 135 cm și 150cm Lungime ghid: 300cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Dispozitiv pentru recanalizarea lumenului arterial.Sistem format din cateter și ghid. Compatibilitate OTW 0.014" și 0.018". Nu necesită aparatulă adițională pentru funcționare Veri traumatic, unghiul la 28°. Indicat si în leziunilor de sub genunchi. Balon de forma plată, automodelant la umflare astfel ca sa patrunda în lumenul adevărat al vasului, cu doua porturi de iesire pentru ghid. Compatibilitate 5 Fr. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Dimensiuni balon în mm: 3.75 x 1.5 x 20 pentru cateter de 135 cm și 75 x 1.0 x 20 pentru cateter de 150cm Dimensiuni cateter: 135 cm și 150cm Lungime ghid: 300cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	ISO, CE

142	Set inflator cu manometru de presiune înaltă	Set inflator cu manometru de presiune înaltă	Everest30 Survival Kit AC3205P	SUA	Medtronic	Contine: seringa cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, minim 30 atm. Mecanism cu arpicare. Inflație/deflație rapidă, recipient minim 25 ml, transparent, tub cu lungimea minim 30 cm cu robinet 3-căi. Steril, jetabil.	Contine: seringa cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, minim 30 atm. Mecanism cu arpicare. Inflație/deflație rapidă, recipient minim 25 ml, transparent, tub cu lungimea minim 30 cm cu robinet 3-căi. Steril, jetabil.	ISO, CE
143	Balon de ocluzie hipercompliant	Balon de ocluzie hipercompliant	Hyperform 104-4370,104-4153,104-4470,104-4415,104-4420,104-4770,104-4715	SUA	Medtronic	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Baloane de ocluzie de un singur lumen proiectate special pentru suport, împingere, pentru a navigare remarcabilă si un grad superior de conformare anatomică Baloanele hipercompliance create cu un plus de maleabilitate pentru a se conforma geometriilor vasculaturii asimetrice, neregulate si complexe. Consta într-un cateter cu balon blastomeric cu un singur lumen care presupune inserarea unui fir de ghidare de 0.010" pentru occludarea lumenului central, în vederea umflării balonului. Atunci când varful spiralat distal de platina de 10 cm al firului de ghidare este înaintat către sau dincolo de varful cateterului, acesta ocuzionează gaurile de umflare, permițând umflarea balonului prin gaurile laterale ale cateterului. Sunt indicate pentru utilizarea la vasele de sânge ale vasculaturii periferice si neurologice atunci când se dorește o ocluzie temporară, oferind o tehnică de selecție a vasului sanguin prin ocluzie vasculară temporară, care servește la oprirea sau controlarea selectivă a fluxului sanguin. Pot fi utilizate si la embolizarea cu balon a anevrismelor intracraniene si tratarea vasospasmului. Eficiența dovedită în vasculatură asimetrică, asigurând o conformare bună pe structurile complexe, sunt destinate ideal pentru accesul distal si în anatomii unice si neregulate, cum ar fi geometriile în bifurcație. Asigura stabilitate în aplicațiile pe vasculatură mare si mică, fiind concepute pentru o acoperire sigură si pentru a crea ocluzii stabile pe lumenele dificile întâlnite în vasculatură mare si mică. Caracteristici: • Manevrabilitate datorată multiplilor grade de libertate • Trasabilitate excelentă si cuplu solid până în anatomia distală • Elansare mecanică pentru un control sigur al umflării Baloanele sunt compatibile cu sistemul de embolizare lichidă. Baloanele sunt livrate cu firul de ghidaj 10" în set. compatibilitate ghid: .010" max. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: lungime utilizabilă: 150 cm diametru balon: 3 mm; 4 mm; 7 mm lungime balon : 7 mm; 15 mm; 20 mm lungime varf: 2 mm diametru extern proximal: 2.8 F diametru extern distal: 2.2 F; 2.5 F; 3 F (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Baloane de ocluzie de un singur lumen proiectate special pentru suport, împingere, pentru a navigare remarcabilă si un grad superior de conformare anatomică Baloanele hipercompliance create cu un plus de maleabilitate pentru a se conforma geometriilor vasculaturii asimetrice, neregulate si complexe. Consta într-un cateter cu balon blastomeric cu un singur lumen care presupune inserarea unui fir de ghidare de 0.010" pentru occludarea lumenului central, în vederea umflării balonului. Atunci când varful spiralat distal de platina de 10 cm al firului de ghidare este înaintat către sau dincolo de varful cateterului, acesta ocuzionează gaurile de umflare, permițând umflarea balonului prin gaurile laterale ale cateterului. Sunt indicate pentru utilizarea la vasele de sânge ale vasculaturii periferice si neurologice atunci când se dorește o ocluzie temporară, oferind o tehnică de selecție a vasului sanguin prin ocluzie vasculară temporară, care servește la oprirea sau controlarea selectivă a fluxului sanguin. Pot fi utilizate si la embolizarea cu balon a anevrismelor intracraniene si tratarea vasospasmului. Eficiența dovedită în vasculatură asimetrică, asigurând o conformare bună pe structurile complexe, sunt destinate ideal pentru accesul distal si în anatomii unice si neregulate, cum ar fi geometriile în bifurcație. Asigura stabilitate în aplicațiile pe vasculatură mare si mică, fiind concepute pentru o acoperire sigură si pentru a crea ocluzii stabile pe lumenele dificile întâlnite în vasculatură mare si mică. Caracteristici: • Manevrabilitate datorată multiplilor grade de libertate • Trasabilitate excelentă si cuplu solid până în anatomia distală • Elansare mecanică pentru un control sigur al umflării Baloanele sunt livrate cu sistemul de embolizare lichidă. Baloanele sunt livrate cu firul de ghidaj 10" în set. compatibilitate ghid: .010" max. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: lungime utilizabilă: 150 cm diametru balon: 3 mm; 4 mm; 7 mm lungime balon : 7 mm; 15 mm; 20 mm lungime varf: 2 mm diametru extern proximal: 2.8 F diametru extern distal: 2.2 F; 2.5 F; 3 F (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE

144	Balon de ocluzie hipercompliant alungit	Balon de ocluzie hipercompliant alungit	Hyperglide 104-4310,104-4315,104-4113,104-4112,104-4127,104-4132,104-4515,104-4520,104-4530	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Baloane alungite de ocluzie de un singur lumen proiectate special pentru suport, împingere, pentru a navigare remarcabilă si un grad superior de conformare anatomică Baloane compliante, concepute pentru anevrisme ale peretilor laterali si pentru ocluziile solide Consta într-un cateter cu balon blastomeric cu un singur lumen care presupune inserarea unui fir de ghidare de 0.010" pentru echilibrarea lumenului central, în vederea unui/bi balonului. Atunci cand varful spiralat distal din platina de 10 cm al firului de ghidare este înaintat către sau dincolo de varful cateterului, acesta ocuzionează gaurile de umflare, permițând umflarea balonului prin gaurile laterale ale cateterului. Sunt indicate pentru utilizarea la vasele de sange ale vasculaturii periferice si neurologice atunci cand se dorește o ocluzie temporară, oferind o tehnica de selectare a vasului sanguin prin ocluzie vasculara temporară, care servește la oprirea sau controlarea selectivă a fluxului sanguin. Pot fi utilizate si la embolizarea cu balon a anevrismelor intracraniene si tratarea vasospasmului. Eficiența dovedită în vasculatura asimetrică, asigurând o conformare supla pe structurile complexe, sunt destinate ideal pentru accesul distal si în anastomoză oricând si neregulate, cum ar fi geometriile în bifurcate. Asigura stabilitate în aplicatie pe vasculatura mare si mica, fiind concepute pentru a acoperire sigura si pentru a crea ocluzii stabile pe lumenle dificile intinse în vasculatura mare si mica. Caracteristici: • Manevrabilitate datorată multipler grade de libertate • Trasabilitate excelență si cuplu solid para în anatomia distală • Elansare mecanică pentru un control sigur al umflării Baloanele sunt compatibile cu sistemul de embolizare lichida. Baloanele sunt livrate cu firul de ghidaj 10" în set. • compatibilitate ghid: .010" max. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii si alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: lungime utilizabilă: 150 cm diametru balon: 3 mm; 4 mm; 5 mm lungime balon: 10 mm; 15 mm; 20 mm; 30 mm lungime varf: 4 mm diametru extern proximal: 2.8 F diametru extern distal: 2.2 F (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Baloane alungite de ocluzie de un singur lumen proiectate special pentru suport, împingere, pentru a navigare remarcabilă si un grad superior de conformare anatomică Baloane compliante, concepute pentru anevrisme ale peretilor laterali si pentru ocluziile solide Consta într-un cateter cu balon blastomeric cu un singur lumen care presupune inserarea unui fir de ghidare de 0.010" pentru echilibrarea lumenului central, în vederea unui/bi balonului. Atunci cand varful spiralat distal din platina de 10 cm al firului de ghidare este înaintat către sau dincolo de varful cateterului, acesta ocuzionează gaurile de umflare, permițând umflarea balonului prin gaurile laterale ale cateterului. Sunt indicate pentru utilizarea la vasele de sange ale vasculaturii periferice si neurologice atunci cand se dorește o ocluzie temporară, oferind o tehnica de selectare a vasului sanguin prin ocluzie vasculara temporară, care servește la oprirea sau controlarea selectivă a fluxului sanguin. Pot fi utilizate si la embolizarea cu balon a anevrismelor intracraniene si tratarea vasospasmului. Eficiența dovedită în vasculatura asimetrică, asigurând o conformare supla pe structurile complexe, sunt destinate ideal pentru accesul distal si în anastomoză oricând si neregulate, cum ar fi geometriile în bifurcate. Asigura stabilitate în aplicatie pe vasculatura mare si mica, fiind concepute pentru a acoperire sigura si pentru a crea ocluzii stabile pe lumenle dificile intinse în vasculatura mare si mica. Caracteristici: • Manevrabilitate datorată multipler grade de libertate • Trasabilitate excelență si cuplu solid para în anatomia distală • Elansare mecanică pentru un control sigur al umflării Baloanele sunt compatibile cu sistemul de embolizare lichida. Baloanele sunt livrate cu firul de ghidaj 10" în set. • compatibilitate ghid: .010" max. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii si alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: lungime utilizabilă: 150 cm diametru balon: 3 mm; 4 mm; 5 mm lungime balon: 10 mm; 15 mm; 20 mm; 30 mm lungime varf: 4 mm diametru extern proximal: 2.8 F diametru extern distal: 2.2 F (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE
145	Micro-ghid pentru MAV	Micro-ghid pentru MAV	Mirage 103-0608	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Firul de ghidaj hidrofili este un fir de ghidaj din oțel inoxidabil cu col distal radiopac din platina. Firul de ghidaj este acoperit cu un strat hidrofili pe porțiunea distală. Pentru un fir de ghidaj hidrofili marcat ca fir de ghidaj „de schimb”, porțiunea proximală este acoperită cu politetrafluoretena (PTFE). Firul de ghidaj de schimb facilitează schimbarea unui dispozitiv intervențional cu altul în vreme ce păstrează poziția firului de ghidaj în zona anatomică. În ambalajul steril se mai află un dispozitiv de torsionare pentru a ajuta la manevrarea firului de ghidaj si un dispozitiv de introducere a firului de ghidaj pentru a ușura introducerea firului de ghidaj în recordul cateterului și/sau valve de hemostază. Firul de ghidaj hidrofili este indicat pentru utilizare intravasculară generală pentru a ajuta la amplasarea selectivă a cateterele în vascularizația periferică, viscerală si cerebrală în timpul procedurilor diagnostice și/sau terapeutice. Firul de ghidaj este compatibil cu alte produse auxiliare utilizate în procedurile intravasculare. Orice tip de cateter introdus peste firul de ghidaj utilizat cu firul de ghidaj trebuie să aiba un spațiu liber de cel puțin 0.1 mm (0.004") între lumenul cateterului si firul de ghidaj. Firul de ghidaj hidrofili Mirage este proiectat pentru a oferi un plus de suport si selectivitate pentru navigare. Firul de ghidaj hidrofili Mirage este un dispozitiv de elecție pentru accesul distal în malformațiile arteriovenoase si în alte vase afectate. Caracteristici: • siguranță: acces atraumatic cu varf moale de tip col si profil conic unic (diametru distal de 0.008") • eficacitate: posibilitate de reformare a varfului si retenția forme si controlul precis al cuplului • simplitate: acoperire hidrofiliă lubrifiantă si acces distal Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii si alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: • diametru: .012"-.008" • lungime totală: 200 cm • lungime col: 10 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Firul de ghidaj hidrofili este un fir de ghidaj din oțel inoxidabil cu col distal radiopac din platina. Firul de ghidaj este acoperit cu un strat hidrofili pe porțiunea distală. Pentru un fir de ghidaj hidrofili marcat ca fir de ghidaj „de schimb”, porțiunea proximală este acoperită cu politetrafluoretena (PTFE). Firul de ghidaj de schimb facilitează schimbarea unui dispozitiv intervențional cu altul în vreme ce păstrează poziția firului de ghidaj în zona anatomică. În ambalajul steril se mai află un dispozitiv de torsionare pentru a ajuta la manevrarea firului de ghidaj si un dispozitiv de introducere a firului de ghidaj pentru a ușura introducerea firului de ghidaj în recordul cateterului și/sau valve de hemostază. Firul de ghidaj hidrofili este indicat pentru utilizare intravasculară generală pentru a ajuta la amplasarea selectivă a cateterele în vascularizația periferică, viscerală si cerebrală în timpul procedurilor diagnostice și/sau terapeutice. Firul de ghidaj este compatibil cu alte produse auxiliare utilizate în procedurile intravasculare. Orice tip de cateter introdus peste firul de ghidaj utilizat cu firul de ghidaj trebuie să aiba un spațiu liber de cel puțin 0.1 mm (0.004") între lumenul cateterului si firul de ghidaj. Firul de ghidaj hidrofili Mirage este proiectat pentru a oferi un plus de suport si selectivitate pentru navigare. Firul de ghidaj hidrofili Mirage este un dispozitiv de elecție pentru accesul distal în malformațiile arteriovenoase si în alte vase afectate. Caracteristici: • siguranță: acces atraumatic cu varf moale de tip col si profil conic unic (diametru distal de 0.008") • eficacitate: posibilitate de reformare a varfului si retenția forme si controlul precis al cuplului • simplitate: acoperire hidrofiliă lubrifiantă si acces distal Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii si alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: • diametru: .012"-.008" • lungime totală: 200 cm • lungime col: 10 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE

148	Microcateter pentru embolizare cu lichid embolic	Microcateter pentru embolizare cu lichid embolic	Apollo 105-509x-000	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsa dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Microcateterul este un cateter cu un singur lumen, cu orificiu terminal, destinat perfuziei supraselective de agenți terapeutici precum materialele de embolizare și cele de diagnosticare precum contrast, în vasele de sange distale, cu torțuzați. Cateterul are o tip semipropia proximală și o tip distală foarte flexibilă pentru a facilita avansarea cateterului în structura anatomică a pacientului. Capătul proximal al cateterului are încorporat un adaptor luer standard care permite fixarea accesoriilor. Suprafețele externe ale cateterului sunt acoperite cu un strat care mărește lubrifierea acestuia. Cateterul este destinat facilitării retragerii cateterului în cazul în care cateterul se blochează în interiorul vascularizației. Porțiunea distală a cateterului are încorporată o zonă de detașare care permite detașarea varfului distal atunci când forța necesară pentru a extrage cateterul depășește forța pentru detașarea varfului. Cateterul are 2 benzi de marcare radiopacă cu scopul vizualizării poziției cateterului și a zonei de detașare: • proximal față de zona de detașare • la capătul distal al cateterului Cateterul este ambalat împreună cu un adaptor pentru seringă (50414). Acest dispozitiv, atașat la o seringă de 1 mL umplută cu Onyx, va reduce spațiul mort din interiorul racordului luer al microcateterului. Reducerea spațiului mort din interiorul racordului este destinată minimizării amestecării potențiale a Onyx și DMSO în racordul cateterului în timpul conexiunii și injectării. Microcateterul de administrare este destinat pentru accesul în sistemul neurovascular în scopul perfuziei selective controlate de agenți terapeutici specifici de către medic cum ar fi materialele de embolizare și cele de diagnosticare ca de exemplu mediul de contrast. Dimensiuni: • forma varf: drept • compatibilitate ghid: 0.008", 0.010" • spațiu mort minim: <0.023 ml Caracteristici: • rata mare de presiune de spargere de 170 PSI (la o ora de utilizare a tehnicii de gaurire și apăsare) • capsulează PTFE lubrifiant pe lumenul interior pentru o interacțiune excelentă cu firul de ghidaj • forța de împingere proximală cu bobina din oțel inoxidabilă prezintă rezistență ridicată la tracțiune pentru o manipulare excelentă a cateterului în timpul navigației și pentru retragerea în siguranță a acestuia • ranforsare distală cu împletitura din nitinol asigură rezistența foarte ridicată la răsucire, iar ovalizarea minimă asigură stabilitatea lumenului pentru o livrare optimă a lichidului embolic • varful detașabil reduce foarte mult riscul critic de acrosare a cateterului în timpul embolizării lichidului embolic, în timp ce refluxul este permis și monitorizat, permițând timp maxim de injectare și o penetrare mai profundă a lichidului embolic. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: • diametru proximal extern: 2.7 F (0.036 mm) • diametru distal extern: 1.5 F (0.020 mm) • diametru intern: 0.013" • lungime totală: 165 cm • lungime varf: 1.5 cm; 3 cm; 5 cm (suplimentar la cele obligatorii se acceptă și alte dimensiuni).		
149	Spirale platina cu detașare mecanică pentru embolizarea endovasculară a anevrismelor (Coils)	Spirale platina cu detașare mecanică pentru embolizarea endovasculară a anevrismelor (Coils)	Axiom™ Prime Detachable Coils (Frame) FC-xx-xx-3D	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsa dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Cerinte tehnice: Spirale framing 3D. Spirale din platina cu diametru variabil al filtrului primar: 0.0119", 0.0135", 0.0145". Structura 3D cu cu răfurale de tip buclă deschisă(open-loop) pentru menținerea formei. Prima buclă formată sa fie cu 25% mai mică față de diametrul nominal al implantului. Sistem detașare mecanic (fără cabluri): acțiune instantă. Prevăzute cu marker pentru manuală. Produsul sa beneficieze de studii clinice de nivel 1, care sa demonstreze eficacitatea și cost-beneficiile terapiei pe o perioadă de nu mai puțin de 5 ani. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: • diametru: diametru 3-25mm, • lungime 6-50mm (minim 40 dimensiuni disponibile). (suplimentar la cele obligatorii se acceptă și alte dimensiuni).		

150	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	Axium™ Prime Extra Soft 3D APB-x-x-3D-ES, Axium™ Prime Extra Soft Helix APB-x-x-HX-ES	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Cerinte tehnice: Spirale filling(super-soft) 3D & helical. Spre din platina cu diametru variabilă vârfului primar - 0.0115"/0.0125"/0.0135"/0.0145". Sistem detasare mecanic (fara cabluri) actiune instantă. Prevazute cu marker pentru manuala. Produsul sa beneficieze de studii clinice de nivel 1, care sa demonstreze eficacitatea si cost beneficile terapiei pe o perioada de nu mai puțin de 5 ani. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Diametru 4-6mm, Lungime 6-20mm (minim 15 dimensiuni disponibile) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Cerinte tehnice: Spirale filling(super-soft) 3D & helical. Spre din platina cu diametru variabilă vârfului primar - 0.0115"/0.0125"/0.0135"/0.0145". Sistem detasare mecanic (fara cabluri) actiune instantă. Prevazute cu marker pentru manuala. Produsul sa beneficieze de studii clinice de nivel 1, care sa demonstreze eficacitatea si cost beneficile terapiei pe o perioada de nu mai puțin de 5 ani. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Diametru 4-6mm, Lungime 6-20mm (minim 15 dimensiuni disponibile) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE
151	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	Axium™ Prime Super Soft 3D APB-x-x-3D-SS, Axium™ Prime Super Soft Helix APB-x-x-HX-SS.	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Cerinte tehnice: Spirale finishing(extra-soft) 3D & helical. Spre din platina cu diametru variabil al vârfului primar - 0.0115"/0.0125"/0.0135"/0.0145". Sistem detasare mecanic(fara cabluri) actiune instantă. Prevazute cu marker pentru detasare manuala. Produsul sa beneficieze de studii clinice de nivel 1, care sa demonstreze eficacitatea si cost beneficile terapiei pe o perioada de nu mai puțin de 5 ani. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Diametru 1, 1.5, 2, 2.5, 3mm, Lungime 2-10mm(minim 30 dimensiuni disponibile) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Cerinte tehnice: Spirale finishing(extra-soft) 3D & helical. Spre din platina cu diametru variabil al vârfului primar - 0.0115"/0.0125"/0.0135"/0.0145". Sistem detasare mecanic(fara cabluri) actiune instantă. Prevazute cu marker pentru detasare manuala. Produsul sa beneficieze de studii clinice de nivel 1, care sa demonstreze eficacitatea si cost beneficile terapiei pe o perioada de nu mai puțin de 5 ani. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Diametru 1, 1.5, 2, 2.5, 3mm, Lungime 2-10mm(minim 30 dimensiuni disponibile) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE

152	Cateter de suport intracranian	Cateter de suport intracranian	Navien RFXAxxx-xxx-xx	SUA	Medtronic	Cateter intermediar cu profil foarte îngust destinat procedurilor neurovasculare, ofera suport și acces distal. Cateter cu funcție de aspirație, dedicat pentru tratamentul AVC Construcție: ranforsat atât prin împletire cat și prin răsucire Varful distal atraumatic, moale, drept, se poate transforma la abur Shaft drejabil, rezistența sporită la kinking Acoperire hidrofilă superioară (60 cm din partea distală) Diametru extern: 5F cu lungimile 115 și 125cm (diametru distal extern 0.068") sau 6F cu lungimile 125 cm și 131 cm (diametru distal extern 0.0815") Permite acces distal în anatomie vasculară tortuoasă (sistem triaxial), cu posibilitate de aspirație a trombulor. Disponibil și în variantă pt extra-suport pentru proceduri neurointervenționale, diametru 5F cu partea distală moale de 9 cm. Distal OD: 5.2F / Proximal OD: 5.4F; lungime 105 cm și respectiv 115 cm, varf drept.	Cateter intermediar cu profil foarte îngust destinat procedurilor neurovasculare, ofera suport și acces distal. Cateter cu funcție de aspirație, dedicat pentru tratamentul AVC Construcție: ranforsat atât prin împletire cat și prin răsucire Varful distal atraumatic, moale, drept, se poate transforma la abur Shaft drejabil, rezistența sporită la kinking Acoperire hidrofilă superioară (60 cm din partea distală) Diametru extern: 5F cu lungimile 115 și 125cm (diametru distal extern 0.068") sau 6F cu lungimile 125 cm și 131 cm (diametru distal extern 0.0815") Permite acces distal în anatomie vasculară tortuoasă (sistem triaxial), cu posibilitate de aspirație a trombulor. Disponibil și în variantă pt extra-suport pentru proceduri neurointervenționale, diametru 5F cu partea distală moale de 9 cm. Distal OD: 5.2F / Proximal OD: 5.4F; lungime 105 cm și respectiv 115 cm; varf drept.	ISO, CE
153	Lichid embolic	Lichid embolic	Onyx™ Liquid Embolic System 105-7000-0xx	SUA	Medtronic	Lichid ready-to-use Compoziție EVOH (Ethylene-vinyl alcohol copolymer) Solvent Dimethyl Sulfoxide (DMSO) Microparticule de Talc în suspensie Administrare controlată prin injecție directă și livrare prin microcateter compatibil. Vizibilitate superioară sub control angiografic și artefacte minime la CT de control. Precipitare în mediu apos cu solidificare dispre suprafața externă spre cea internă Posibilitate de întrerupere și reluarea injectării în orice moment pe parcursul procedurii. Referințe și Studii de cazuri publicate în literatură internațională de specialitate pentru indicațiile de folosire. Ambalaj kit complet Posibilitatea livrării seturilor cu concentrații de 2 tipuri: pentru penetrarea maximă pentru ocuziile cu curent înalt Ambalaj kit complet pregătit pentru lucru. - flacon 6.0 ml EVOH - flacon 6.0 ml DMSO - seringi de 1 ml 3-buc. - adapter pentru microcateter.	Lichid ready-to-use Compoziție EVOH (Ethylene-vinyl alcohol copolymer) Solvent Dimethyl Sulfoxide (DMSO) Microparticule de Talc în suspensie Administrare controlată prin injecție directă și livrare prin microcateter compatibil. Vizibilitate superioară sub control angiografic și artefacte minime la CT de control. Precipitare în mediu apos cu solidificare dispre suprafața externă spre cea internă Posibilitate de întrerupere și reluarea injectării în orice moment pe parcursul procedurii. Referințe și Studii de cazuri publicate în literatură internațională de specialitate pentru indicațiile de folosire. Ambalaj kit complet Posibilitatea livrării seturilor cu concentrații de 2 tipuri: pentru penetrarea maximă pentru ocuziile cu curent înalt Ambalaj kit complet pregătit pentru lucru. - flacon 6.0 ml EVOH - flacon 6.0 ml DMSO - seringi de 1 ml 3-buc. - adapter pentru microcateter.	ISO, CE

154	Flow-diverter	Flow-diverter	Pipeline Vantage PED3-xxx-xx	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Dispozitiv pentru embolizarea aneurisimelor. Împietit din fir de nitinol și platina, cu flexibilitate sportă pentru vase sinuoase; radio-spacitate totală; suprafața frului prelucrată electrochimic (pentru ca să permită o capacitate de trombogeneză minimă); capetele dispozitivului - cu bucle închise, să permită învârtire și ancorarea atraumatică; cu capacitatea de reponsoare în locaș, minim 3 markeri distali din platina și indiu, compatibil cu microcateter 0.027". Pentru a fi utilizat pentru vase cu diam. 2.5-6.0mm. Support în 3D reconstrucție morfologică și alegerea mărimilor. Referințe la studii clinice - obligatoriu. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: - Diametre stent solicitate: 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0 - Lungimi stent - de la 15mm până la 50mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Dispozitiv pentru embolizarea aneurisimelor. Împietit din fir de nitinol și platina, cu flexibilitate sportă pentru vase sinuoase; radio-spacitate totală; suprafața frului prelucrată electrochimic (pentru ca să permită o capacitate de trombogeneză minimă); capetele dispozitivului - cu bucle închise, să permită învârtire și ancorarea atraumatică; cu capacitatea de reponsoare în locaș, minim 3 markeri distali din platina și indiu, compatibil cu microcateter 0.027". Pentru a fi utilizat pentru vase cu diam. 2.5-6.0mm. Support în 3D reconstrucție morfologică și alegerea mărimilor. Referințe la studii clinice - obligatoriu. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: - Diametre stent solicitate: 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0 - Lungimi stent - de la 15mm până la 50mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	ISO, CE
155	Microcateter pentru embolizare	Microcateter pentru embolizare	105-5056 Marathon	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Microcateterul folosit cu un singur lumen, cu orificiu terminal, destinat perfuziei subselective de agenți terapeuici speciali de către medic, cum ar fi: materialele de embolizare și cele de diagnosticare ca de exemplu mediul de contrast, în vasele de sange distale, cu tortuozități. Caterulul are o țija proximală semirigidă, și o țija distală foarte flexibilă pentru a facilita avansarea caterulului în structura anatomică a pacientului. Capătul proximal al caterulului are încorporat un adaptor luer standard care permite fixarea accesoriilor. Caterulul prezintă un marker radiopac la capătul distal pentru a facilita vizualizarea fluoroscopică. Suprafețele externe ale caterulului sunt acoperite cu un strat care mărește lubrifierea acestuia. Microcateterul se poate utiliza cu stiletul, firul de ghidaj sau teaca dispozitivului de introducere pentru a mari rigiditatea porțiunii distale în timpul introducerii în caterulul de ghidaj. Dimensiuni: - Volumul spațiului mort minim: 0.23 ml - Compatibilitate ghid: max 0.010" Caracteristici: - Împingere proximală superioară: armare cu oțel inoxidabil pe axul proximal - Segment distal moale: durometru variabil pentru o tranziție distală lină - Armare robustă: armare cu panglica de nitinol în segmentul distal liber Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: - Lungime: 165 cm - Diametru extern: 2.7 F > 1.5 F - Diametru intern: 0.010" > 0.010" - Lungime distală: 25 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Microcateterul folosit cu un singur lumen, cu orificiu terminal, destinat perfuziei subselective de agenți terapeuici speciali de către medic, cum ar fi: materialele de embolizare și cele de diagnosticare ca de exemplu mediul de contrast, în vasele de sange distale, cu tortuozități. Caterulul are o țija proximală semirigidă, și o țija distală foarte flexibilă pentru a facilita avansarea caterulului în structura anatomică a pacientului. Capătul proximal al caterulului are încorporat un adaptor luer standard care permite fixarea accesoriilor. Caterulul prezintă un marker radiopac la capătul distal pentru a facilita vizualizarea fluoroscopică. Suprafețele externe ale caterulului sunt acoperite cu un strat care mărește lubrifierea acestuia. Microcateterul se poate utiliza cu stiletul, firul de ghidaj sau teaca dispozitivului de introducere pentru a mari rigiditatea porțiunii distale în timpul introducerii în caterulul de ghidaj. Dimensiuni: - Volumul spațiului mort minim: 0.23 ml - Compatibilitate ghid: max 0.010" Caracteristici: - Împingere proximală superioară: armare cu oțel inoxidabil pe axul proximal - Segment distal moale: durometru variabil pentru o tranziție distală lină - Armare robustă: armare cu panglica de nitinol în segmentul distal liber Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: - Lungime: 165 cm - Diametru extern: 2.7 F > 1.5 F - Diametru intern: 0.010" > 0.010" - Lungime distală: 25 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	ISO, CE

156	Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi – stent retriever	Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi – stent retriever	Solitaire X Stent SFR4-X-XX-XX	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Dispozitivul de revascularizare este destinat pentru refacerea circulației sanguine prin îndepărtarea trombilor la pacienții care prezintă accident vascular cerebral ischemic cauzat de ocluzia vaselor intracraniene mari. Dispozitivul este destinat pentru utilizare în aparatul neurovascular precum artera carotida internă, în segmentele M1 și M2 ale arterei cerebrale medii, în artera bazilară și în arterele vertebrale. Dispozitivul are pentru o orientare și o vizibilitate mai bună intraspatator: marcaj proximal, marcaje distale, teaca introdusătoare, fir de împingere și marcaj de siguranță pentru fluoroscopie. Dispozitivul de revascularizare este destinat pentru utilizarea în refacerea circulației la pacienții care prezintă accident vascular cerebral ischemic cauzat de ocluzia vaselor intracraniene mari. Pacienții care nu sunt eligibili pentru administrarea intravenoasă de activator tisular al plasminogenului (t-PA I.V.) sau la care terapia cu t-PA I.V. nu da rezultate sunt candidați pentru tratament. Dispozitivul de revascularizare este proiectat cu un sistem optimizat de livrare generând mai puțină forță de livrare pentru îmbunătățirea eficienței procedurale și navigarea în/a prin cea mai complicată anatomie. Împingătorul dispozitivului este mai mare, având un diametru de 0.018" și o lungime de 200 cm. În combinație cu un microcater de 0.021", dispozitivul de revascularizare asigură o livrare adaptată și ușoară cu un profil discret de angajare a trombului. Dispozitivul are un design parametric pentru o integrare dinamică a trombului. Dispozitivul poate fi utilizat pentru vase de sânge al căror diametru este cuprins între: 1.5 mm - 5.5 mm. Se livrează pe cateter cu un diametru intern de 0.017" (0.43 mm) și 0.021" (0.53 mm). • Lungime de la vârful distal la marcajul de siguranță pentru fluoroscopie: <130 cm • Marcaje radiopace distal vs proximal: 3-1, 4-1 • Distanța dintre marcajele radiopace ale stentului: 5 mm, 6 mm, 10 mm, (suplimentar la cele obligatorii se se acceptă și alte dimensiuni). Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: • Diametru: 3 mm, 4 mm, 6 mm • Lungime: 20 mm, 24 mm, 40 mm • Lungime stent: 31 mm, 37 mm, 47 mm, 50 mm • Lungime fir de împingere: 200 cm (suplimentar la cele obligatorii se acceptă și alte dimensiuni).	
157	Cateter ghid prevazut cu balon de ocluzie	Cateter ghid prevazut cu balon de ocluzie	Cello 16100x0	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Cateterul de ghidare cu balon este utilizat pentru facilitarea inserției și ghidării cateterelor intravascular în anumite vase ale sistemului periferic și neuro-vascular. Prin umflare, balonul realizează ocluzia vasculară temporară în timpul procedurilor angiografice. Componențe: • varf cateter • balon • lumen principal • conector aspirat pentru balon Cateterul oferă opțiuni în creștere, cu 4 manșuri diferite. Spiralele împletite din oțel inoxidabil oferă un raport echilibrat între rezistențamecanică și rezistența la îndoire. Balonul este de tip conform, din silicon cu două marcaje (proximal și distal) pentru o poziționare mai ușoară și control al umflării. Cateterul de ghidaj cu balon include cea mai amplă gamă de catetere de ghidaj cu balon, de la 6F la 9F, pentru aborduri radiale până la cele femurale. Tehnologia cateterului este concepută pentru a obține rezultate clinice mai bune, reducând incidența refacerii trombilor și apariția emboliilor distale. Este destinat blocării temporare a fluxului sanguin, prin extinderea unui balon în interiorul vaselor de sânge, în timpul intervențiilor chirurgicale, cum ar fi: hemostaza în urgență, hemostaza pentru intervenții chirurgicale, perfuzia sângelui în vasele periferice și injecția arterială pentru chimioterapie. Caracteristici: • maximizarea aspirației: lumenul amplu asigură forța superioară de aspirație • minimizarea deteriorării varfului: protecat pentru a reduce ovalizarea, textura împletită a straturilor interioare și exterioare îmbunătățesc integritatea structurală • optimizarea livrării dispozitivului: tuburile împletite suprapuse oferă rezistență la îndoire și un suport solid pentru livrarea dispozitivului Dimensiuni: • compatibilitate teacă: 7F, 8F, 9F • lungime varf: 3 mm Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: - lungime balon: 6F+ (7 mm); 7F+ (7 mm); 8F (10 mm); 9F (10 mm) • diametru extern: 6F+ (0.075"); 7F+ (0.067"); 8F (0.102"); 9F (0.118") • diametru intern: 6F+ (0.051"); 7F+ (0.067"); 8F (0.075"); 9F (0.085") • lungime efectivă: 6F+ (95 cm); 7F+ (95 cm); 8F (95 cm); 9F (92 cm) • lungime totală: 6F+ (103 cm); 7F+ (103 cm); 8F (103 cm); 9F (100 cm) (suplimentar la cele obligatorii se acceptă și alte dimensiuni).	
						Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Dispozitivul de revascularizare este destinat pentru refacerea circulației sanguine prin îndepărtarea trombilor la pacienții care prezintă accident vascular cerebral ischemic cauzat de ocluzia vaselor intracraniene mari. Dispozitivul este destinat pentru utilizare în aparatul neurovascular precum artera carotida internă, în segmentele M1 și M2 ale arterei cerebrale medii, în artera bazilară și în arterele vertebrale. Dispozitivul are pentru o orientare și o vizibilitate mai bună intraspatator: marcaj proximal, marcaje distale, teaca introdusătoare, fir de împingere și marcaj de siguranță pentru fluoroscopie. Dispozitivul de revascularizare este destinat pentru utilizarea în refacerea circulației la pacienții care prezintă accident vascular cerebral ischemic cauzat de ocluzia vaselor intracraniene mari. Pacienții care nu sunt eligibili pentru administrarea intravenoasă de activator tisular al plasminogenului (t-PA I.V.) sau la care terapia cu t-PA I.V. nu da rezultate sunt candidați pentru tratament. Dispozitivul de revascularizare este proiectat cu un sistem optimizat de livrare generând mai puțină forță de livrare pentru îmbunătățirea eficienței procedurale și navigarea în/a prin cea mai complicată anatomie. Împingătorul dispozitivului este mai mare, având un diametru de 0.018" și o lungime de 200 cm. În combinație cu un microcater de 0.021", dispozitivul de revascularizare asigură o livrare adaptată și ușoară cu un profil discret de angajare a trombului. Dispozitivul are un design parametric pentru o integrare dinamică a trombului. Dispozitivul poate fi utilizat pentru vase de sânge al căror diametru este cuprins între: 1.5 mm - 5.5 mm. Se livrează pe cateter cu un diametru intern de 0.017" (0.43 mm) și 0.021" (0.53 mm). • Lungime de la vârful distal la marcajul de siguranță pentru fluoroscopie: <130 cm • Marcaje radiopace distal vs proximal: 3-1, 4-1 • Distanța dintre marcajele radiopace ale stentului: 5 mm, 6 mm, 10 mm, (suplimentar la cele obligatorii se se acceptă și alte dimensiuni). Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: • Diametru: 3 mm, 4 mm, 6 mm • Lungime: 20 mm, 24 mm, 40 mm • Lungime stent: 31 mm, 37 mm, 47 mm, 50 mm • Lungime fir de împingere: 200 cm (suplimentar la cele obligatorii se acceptă și alte dimensiuni).	ISO, CE
						Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Cateterul de ghidare cu balon este utilizat pentru facilitarea inserției și ghidării cateterelor intravascular în anumite vase ale sistemului periferic și neuro-vascular. Prin umflare, balonul realizează ocluzia vasculară temporară în timpul procedurilor angiografice. Componențe: • varf cateter • balon • lumen principal • conector aspirat pentru balon Cateterul oferă opțiuni în creștere, cu 4 manșuri diferite. Spiralele împletite din oțel inoxidabil oferă un raport echilibrat între rezistențamecanică și rezistența la îndoire. Balonul este de tip conform, din silicon cu două marcaje (proximal și distal) pentru o poziționare mai ușoară și control al umflării. Cateterul de ghidaj cu balon include cea mai amplă gamă de catetere de ghidaj cu balon, de la 6F la 9F, pentru aborduri radiale până la cele femurale. Tehnologia cateterului este concepută pentru a obține rezultate clinice mai bune, reducând incidența refacerii trombilor și apariția emboliilor distale. Este destinat blocării temporare a fluxului sanguin, prin extinderea unui balon în interiorul vaselor de sânge, în timpul intervențiilor chirurgicale, cum ar fi: hemostaza în urgență, hemostaza pentru intervenții chirurgicale, perfuzia sângelui în vasele periferice și injecția arterială pentru chimioterapie. Caracteristici: • maximizarea aspirației: lumenul amplu asigură forța superioară de aspirație • minimizarea deteriorării varfului: protecat pentru a reduce ovalizarea, textura împletită a straturilor interioare și exterioare îmbunătățesc integritatea structurală • optimizarea livrării dispozitivului: tuburile împletite suprapuse oferă rezistență la îndoire și un suport solid pentru livrarea dispozitivului Dimensiuni: • compatibilitate teacă: 7F, 8F, 9F • lungime varf: 3 mm Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: - lungime balon: 6F+ (7 mm); 7F+ (7 mm); 8F (10 mm); 9F (10 mm) • diametru extern: 6F+ (0.075"); 7F+ (0.067"); 8F (0.102"); 9F (0.118") • diametru intern: 6F+ (0.051"); 7F+ (0.067"); 8F (0.075"); 9F (0.085") • lungime efectivă: 6F+ (95 cm); 7F+ (95 cm); 8F (95 cm); 9F (92 cm) • lungime totală: 6F+ (103 cm); 7F+ (103 cm); 8F (103 cm); 9F (100 cm) (suplimentar la cele obligatorii se acceptă și alte dimensiuni).	ISO, CE

[illegible]

170	Cateter ghid lung pentru access neurovascular	Cateter ghid lung pentru access neurovascular	Cerebase DA	Elvetia	Medos International SARL	Cateter de ghidaj neurovascular lung, pentru access neurovascular distal Diametru intern (ID) 0.090" Diametru exter (OD) .8" Longime utile 70cm, 80cm, 90cm si 95cm Poate fi plasat cu usurinta in segmentul pietros dupa curba canalului carotid Varf atraumatic de 2cm, flexibil si moale, cu tehnologie DEX Acoperire hidrofilica pe 20 cm din portiunea distala si acoperire interna din PTFE Peretele ranforsat din fire rotunde de otel inoxidabil intreatesute, cu 12 segmente de rigiditate variabila pe lungime -- flexibil distal si rigid proximal Marcaj radiopac: la varf, banda din platina de 1 mm Compatibil cu teci introducatbare scurte de .8" Contine tasea ghidaj, valva hemostatice si dilatator.	Cateter de ghidaj neurovascular lung, pentru access neurovascular distal Diametru intern (ID) 0.090" Diametru exter (OD) .8" Longime utile 70cm, 80cm, 90cm si 95cm Poate fi plasat cu usurinta in segmentul pietros dupa curba canalului carotid Varf atraumatic de 2cm, flexibil si moale, cu tehnologie DEX Acoperire hidrofilica pe 20 cm din portiunea distala si acoperire interna din PTFE Peretele ranforsat din fire rotunde de otel inoxidabil intreatesute, cu 12 segmente de rigiditate variabila pe lungime -- flexibil distal si rigid proximal Marcaj radiopac: la varf, banda din platina de 1 mm Compatibil cu teci introducatbare scurte de .8" Contine tasea ghidaj, valva hemostatice si dilatator.	ISO, CE
171	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie din 3 componente	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie din 3 componente	Obtura	India	Meril Life Sciences Pvt. Ltd.	Dispozitiv activ pentru inchiderea vasculara efectiva si hemostaza instantanee, chiar si la pacienti cu tratament anticoagulant Componente complet absorbabile in maxim 90 de zile Dispozitiv compus din: -ancora intraarteriala, -dop din colagen; -sutura cu strangere automata -Ancora cu profil mic conceputa pentru a se atasa strans de peretele arterial, pentru evitarea tuburarii fluxului sanguin. -inchidere mecanica activa. -Componente complet bioabsorbabile in maxim 90 de zile procedura rapida, usor de utilizat; - confortabil pentru pacient -timp scurt de imobilizare a pacientului 30 min -dispozitiv compatibil 6 si 8 F -studii de specialitate relevante privind eficienta si siguranta -complicatii reduse	Dispozitiv activ pentru inchiderea vasculara efectiva si hemostaza instantanee, chiar si la pacienti cu tratament anticoagulant Componente complet absorbabile in maxim 90 de zile Dispozitiv compus din: -ancora intraarteriala, -dop din colagen; -sutura cu strangere automata -Ancora cu profil mic conceputa pentru a se atasa strans de peretele arterial, pentru evitarea tuburarii fluxului sanguin. -inchidere mecanica activa. -Componente complet bioabsorbabile in maxim 90 de zile procedura rapida, usor de utilizat; - confortabil pentru pacient -timp scurt de imobilizare a pacientului 30 min -dispozitiv compatibil 6 si 8 F -studii de specialitate relevante privind eficienta si siguranta -complicatii reduse	ISO, CE

175	Stent pentru artere carotide cu celule deschise	Stent pentru artere carotide cu celule deschise	Protégé RX SEPX-x-xx-xx-xx	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent autoexpandabil pentru angioplastie artere carotide Stent autoexpandabil din nitinol, tip RX Indicat în tratamentul stenozelor arterelor: carotida comună (CCA), carotida internă (ICA) și bifurcației arterei carotide Design tip celula închisă deschisă - forțe radiale variabile Compatibilitate set introducător: 6F Compatibilitate ghid: 0,014" Profil de înecare: 0,078" - Markeri din tantal Disponibil în 2 variante: drept, conic Sistem de livrare cu tehnologie analog tip EXPRT, anti "jumping" ce previne ca stentul să "sara" în momentul expansiunii Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Drept - D: 6, 7, 8, 9, 10 mm, L: 20, 30, 40, 60 mm Conic - D: 8x6, 10x7 mm, L: 30, 40 mm Longime aila cateter: 135 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent autoexpandabil pentru angioplastie artere carotide Stent autoexpandabil din nitinol, tip RX Indicat în tratamentul stenozelor arterelor: carotida comună (CCA), carotida internă (ICA) și bifurcației arterei carotide Design tip celula închisă deschisă - forțe radiale variabile Compatibilitate set introducător: 6F Compatibilitate ghid: 0,014" Profil de înecare: 0,078" - Markeri din tantal Disponibil în 2 variante: drept, conic Sistem de livrare cu tehnologie analog tip EXPRT, anti "jumping" ce previne ca stentul să "sara" în momentul expansiunii Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Drept - D: 6, 7, 8, 9, 10 mm, L: 20, 30, 40, 60 mm Conic - D: 8x6, 10x7 mm, L: 30, 40 mm Longime aila cateter: 135 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE
178	Balon pentru pre si postdilatate	Balon pentru pre si postdilatate	Solarice NC	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon de tip RX compatibil cu ghid de 0.014 inch. Material balon - Falcum Plus, markeri din aur - 2; Presiunea nominala - 12atm, presiune de explozie - 20atm; Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: dimensiunile shaftului pentru diametre 2-3.75mm - proximal 1.9F, distal 2.4/2.6F; pentru diametrele 4.0-5.0 - proximal 1.9F, distal 3.0F; Diametre ale balonului 2.0-5.0mm din 0.5 in 0.5mm; lungimi disponibile 6, 9, 12, 15, 21, 27mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon de tip RX compatibil cu ghid de 0.014 inch. Material balon - Falcum Plus, markeri din aur - 2; Presiunea nominala - 12atm, presiune de explozie - 20atm; Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: dimensiunile shaftului pentru diametre 2-3.75mm - proximal 1.9F, distal 2.4/2.6F; pentru diametrele 4.0-5.0 - proximal 1.9F, distal 3.0F; Diametre ale balonului 2.0-5.0mm din 0.5 in 0.5mm; lungimi disponibile 6, 9, 12, 15, 21, 27mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE

180	Balon farmacologic activ	Balon farmacologic activ	PREVAIL	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon farmacologic activ, Rx, impregnat cu Paclitaxel. Țimp de eliberare a medicamentului: 30-60 secunde. Acțiune antitrombotică după angioplastie - nu mai puțin de 28 zile. Compatibil cu heparina intracavitara de 5 F. Compatibil cu ghid de 0.014". Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Disponibil pe cateter cu lungime de 145 cm. Dimensiuni disponibile: diametru de la 2.0 până la 4.00 mm; Lungime de la 15 la 30 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon farmacologic activ, Rx, impregnat cu Paclitaxel. Țimp de eliberare a medicamentului: 30-60 secunde. Acțiune antitrombotică după angioplastie - nu mai puțin de 28 zile. Compatibil cu heparina intracavitara de 5 F. Compatibil cu ghid de 0.014". Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Disponibil pe cateter cu lungime de 145 cm. Dimensiuni disponibile: diametru de la 2.0 până la 4.00 mm; Lungime de la 15 la 30 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	ISO, CE
183	Stent coronarian farmacologic activ	Stent coronarian farmacologic activ	ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent de tip sinusoidal continuu fabricat dintr-un material metalic compozit, constând dintr-o carcasă din aliaj pe bază de cobalt și un miez de aliaj platină-iridiu; compatibil RMN. Substanța activă: Zotarolimus. Doza: 1,5-2 µg/mm² pe lungimea stentului. Design modular, premontat pe balon semicompliant. Suprafața de secțiune circulară (asigura o mai buna acoperire a vasului) Compatibil cu cateter ghid de 0F (max. I.D.: 1.4mm/0.056"). Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Sistem de livrare 140 cm. Dimensiuni: 2.0-5.0 mm cu posibilitatea de postdilatare cu pînă la 1.25 mm de la diametrul inițial, lung. 8-38 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent de tip sinusoidal continuu fabricat dintr-un material metalic compozit, constând dintr-o carcasă din aliaj pe bază de cobalt și un miez de aliaj platină-iridiu; compatibil RMN. Substanța activă: Zotarolimus. Doza: 1,5-2 µg/mm² pe lungimea stentului. Design modular, premontat pe balon semicompliant. Suprafața de secțiune circulară (asigura o mai buna acoperire a vasului) Compatibil cu cateter ghid de 0F (max. I.D.: 1.4mm/0.056"). Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Sistem de livrare 140 cm. Dimensiuni: 2.0-5.0 mm cu posibilitatea de postdilatare cu pînă la 1.25 mm de la diametrul inițial, lung. 8-38 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	ISO, CE

185	Microghid 0.014" din oțel inoxidabil	Microghid 0.014" din oțel inoxidabil	Avigo 103-0606-200	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Fir de ghidaj hidrofil este un fir de ghidaj cu miez din oțel inoxidabil cu segment distal radioopac. Ave marja radioopacă saturată cu tungsten și acoperire hidrofilă. 38cm. Ave un marker radioopac de 5 cm ce asigură o vizualizare excelentă a vârfului. Lungime coil: 5 cm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Diametru: .014" Lungime totală: 205 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Fir de ghidaj hidrofil este un fir de ghidaj cu miez din oțel inoxidabil cu segment distal radioopac. Ave marja radioopacă saturată cu tungsten și acoperire hidrofilă. 38cm. Ave un marker radioopac de 5 cm ce asigură o vizualizare excelentă a vârfului. Lungime coil: 5 cm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Diametru: .014" Lungime totală: 205 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	ISO, CE
187	Microghid 0.014" utilizat în cazuri dificile	Microghid 0.014" utilizat în cazuri dificile	Synchro 2, Synchro Select, Synchro 2 Support	SUA	Stryker	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Fir de ghidaj este disponibil în variantele: moale, standard și suport, manevrabil, cu varf modelabil, drept și preformat - fir de ghidaj cu miez mai robust, cu suport extins cu acces distal necompromis destinat pentru a îmbunătăți navigarea cateterelor de tromboaspirație până la cheag - porțiunea distală este acoperită cu un polimer hidrofil și este radioopacă - porțiunea proximală este captivată cu PTFE - firul principal proximal rotund din oțel inoxidabil, hipotubul distal microfabricat din nitinol, varful bobinei din aliaj de platina și tungsten - design avansat pentru acces - proiectat pentru controlul cuplului de strângere - destinat pentru stabilitate și flexibilitate, fiabil Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: diametru disponibil 0.014" (0.36 mm) și 0.010" (0.25 mm) - lungimi disponibile: 200 cm , 300 cm , 215 cm . - segmenti distali: 30cm, 45 cm, 50 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Fir de ghidaj este disponibil în variantele: moale, standard și suport, manevrabil, cu varf modelabil, drept și preformat - fir de ghidaj cu miez mai robust, cu suport extins cu acces distal necompromis destinat pentru a îmbunătăți navigarea cateterelor de tromboaspirație până la cheag - porțiunea distală este acoperită cu un polimer hidrofil și este radioopacă - porțiunea proximală este captivată cu PTFE - firul principal proximal rotund din oțel inoxidabil, hipotubul distal microfabricat din nitinol, varful bobinei din aliaj de platina și tungsten - design avansat pentru acces - proiectat pentru controlul cuplului de strângere - destinat pentru stabilitate și flexibilitate, fiabil Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: diametru disponibil 0.014" (0.36 mm) și 0.010" (0.25 mm) - lungimi disponibile: 200 cm , 300 cm , 215 cm . - segmenti distali: 30cm, 45 cm, 50 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	ISO, CE

189	Cateter acces distal	Cateter acces distal	Navien RFXAxxx-xxx-xx	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Cateter de acces distal în variante de 5F și 6F. Coil din nitinol cu fir plat, asigură menținerea diametrului interior al lumenului. Manșă din poliester, oferă stabilitate proximală și flexibilitate distală. Marker din platina pe coil - asigură radiopacitatea varfului. Capsulează din PTFE - învârtă firele a microcateterelor și a dispozitivelor de intervenție/agenți terapeutici. Varf drept sau unghiulat 25 grade. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Diametru extern: 5 F/0.070" max; 6 F/0.084" max. Diametru intern: 0.058"; 0.072". Lungime: 5F (105 cm; 115 cm; 125 cm; 130 cm); 6F (95 cm; 105 cm; 115 cm; 125 cm; 130 cm). (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Cateter de acces distal în variante de 5F și 6F. Coil din nitinol cu fir plat, asigură menținerea diametrului interior al lumenului. Manșă din poliester, oferă stabilitate proximală și flexibilitate distală. Marker din platina pe coil - asigură radiopacitatea varfului. Capsulează din PTFE - învârtă firele a microcateterelor și a dispozitivelor de intervenție/agenți terapeutici. Varf drept sau unghiulat 25 grade. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Diametru extern: 5 F/0.070" max; 6 F/0.084" max. Diametru intern: 0.058"; 0.072". Lungime: 5F (105 cm; 115 cm; 125 cm; 130 cm); 6F (95 cm; 105 cm; 115 cm; 125 cm; 130 cm). (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	ISO, CE
190	Microcateter cu virf detasabil 1.5,3,5 cm compatibil DMSO	Microcateter cu virf detasabil 1.5,3,5 cm compatibil DMSO	Apollo 105-509x-000	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Microcateter cu virf detasabil cu diametru proximal extern: 2.7 F (0.036 mm); compatibilitate ghid: 0.008"; 0.010". spatiu mort minim: >0.023 ml Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: diametru distal extern: 1.5 F (0.020 mm); diametru intern: 0.013"; lungime totală: 165 cm; lungime varf: 1.5 cm; 3 cm; 5 cm; (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Microcateter cu virf detasabil cu diametru proximal extern: 2.7 F (0.036 mm); compatibilitate ghid: 0.008"; 0.010". spatiu mort minim: >0.023 ml Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: diametru distal extern: 1.5 F (0.020 mm); diametru intern: 0.013"; lungime totală: 165 cm; lungime varf: 1.5 cm; 3 cm; 5 cm; (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	ISO, CE

191	Microghid 008	Microghid 008	Mirage 103-0608	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Fir de ghidaj hidrofil din oțel inoxidabil cu col distal radioopac din platina; lungime col: 10 cm; Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: diametru: 012”>=008”; lungime totală: 200 cm; (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Fir de ghidaj hidrofil din oțel inoxidabil cu col distal radioopac din platina; lungime col: 10 cm; Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: diametru: 012”>=008”; lungime totală: 200 cm; (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE
192	Pachet lichid cu tantal pentru embolizare cerebrala	Pachet lichid cu tantal pentru embolizare cerebrala	Onyx™ Liquid Embolic System 105-7000-0xx	SUA	Medtronic	Agent embolizare : 1 flacon, 1,5 ml, pudra Ta micronizata, 1 flacon, 1,5 ml DMSO, « 1 seringă loc, compatibil solvent DMSO, 2 seringi loc pentru pudra, 2 adaptoare,seringa ,Întregul compus are o buna stabilitate si sa reducă la minim riscul de precipitare si blocare a cateterului. Prezintă o omogenitate ridicata si in prezenta radiatiei X, asigura o vizibilitate foarte buna chiar si după un timp îndelungat de la injectare. Permite o foarte buna oculare a vaselor. Disponibil in doua versiuni de vasoconstricte.	Agent embolizare : 1 flacon, 1,5 ml, pudra Ta micronizata, 1 flacon, 1,5 ml DMSO, « 1 seringă loc, compatibil solvent DMSO, 2 seringi loc pentru pudra, 2 adaptoare,seringa ,Întregul compus are o buna stabilitate si sa reducă la minim riscul de precipitare si blocare a cateterului. Prezintă o omogenitate ridicata si in prezenta radiatiei X, asigura o vizibilitate foarte buna chiar si după un timp îndelungat de la injectare. Permite o foarte buna oculare a vaselor. Disponibil in doua versiuni de vasoconstricte.	ISO, CE

194	Microcateter livrare stent deviator flux neurovascular sau dispozitive embolizare	Microcateter livrare stent deviator flux neurovascular sau dispozitive embolizare	Phenom FGxxxx-xxxx-xx	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Caracteristici pentru produsul de 017: diametru extern: 2.2F>1.8F; lungime segment distal: 6 cm; lungime segment flexibil tip coil: 15 cm; forma varf: drept, J, 45°, 90°; compatibilitate ghid: max 0.014°; Caracteristici pentru produsul de 021: diametru extern: 2.6F>2.3F; lungime segment flexibil tip coil: 15 cm, 30cm; forma varf: drept; compatibilitate ghid: max 0.025°; Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: lungime de lucru: 150 cm; lungime de lucru: 150 cm, 160 cm; lungime segment distal: 6 cm; lungime segment flexibil tip coil: 15 cm; forma varf: drept; compatibilitate ghid: max 0.018°; Caracteristici pentru produsul de 027: diametru extern: 3.1F>2.8F; lungime de lucru: 150 cm, 160 cm; lungime segment distal: 6 cm; (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Caracteristici pentru produsul de 017: diametru extern: 2.2F>1.8F; lungime segment distal: 6 cm; lungime segment flexibil tip coil: 15 cm; forma varf: drept, J, 45°, 90°; compatibilitate ghid: max 0.014°; Caracteristici pentru produsul de 021: diametru extern: 2.6F>2.3F; lungime segment flexibil tip coil: 15 cm, 30cm; forma varf: drept; compatibilitate ghid: max 0.025°; Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: lungime de lucru: 150 cm; lungime de lucru: 150 cm, 160 cm; lungime segment distal: 6 cm; lungime segment flexibil tip coil: 15 cm; forma varf: drept; compatibilitate ghid: max 0.018°; Caracteristici pentru produsul de 027: diametru extern: 3.1F>2.8F; lungime de lucru: 150 cm, 160 cm; lungime segment distal: 6 cm; (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE
196	Microcateter cerebral reinforsat	Microcateter cerebral reinforsat	Rebar 105-50xx-xxx	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Microcateter cerebral reinforsat cu 2 variante de diametru intern: 0.021 si 0.027 inch. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Caracteristici pentru produsul de 021: diametru extern: 2.7F > 2.4F; lungime utilizabila: 153 cm; compatibilitate ghid: 0.018° max. Caracteristici pentru produsul de 027: diametru extern: 2.8F > 2.8F; lungime utilizabila: 130 cm; compatibilitate ghid: 0.021° max. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Microcateter cerebral reinforsat cu 2 variante de diametru intern: 0.021 si 0.027 inch. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Caracteristici pentru produsul de 021: diametru extern: 2.7F > 2.4F; lungime utilizabila: 153 cm; compatibilitate ghid: 0.018° max. Caracteristici pentru produsul de 027: diametru extern: 2.8F > 2.8F; lungime utilizabila: 130 cm; compatibilitate ghid: 0.021° max. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE

197	Microcateter cerebral directionat de flux	Microcateter cerebral directionat de flux	105-5056 Marathon	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Microcateter directionat de flux cu un singur lumen, cu orificiu terminal, destinat perfuziei subselective de agenți terapeuți speciali. Caracteristici tehnice: Lungime: 165 cm; Volumul spațiului mort minim: 0.23 ml; Diametru extern: 2.7 F > 1.5 F; Diametru intern: 0.15" > 0.13"; Lungime distală: 25 cm; Compatibilitate ghid: max 0.010". Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: • Lungime: 165 cm; • Diametru extern: 2.7 F > 1.5 F; • Diametru intern: 0.15" > 0.13"; • Lungime distală: 25 cm; (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Microcateter directionat de flux cu un singur lumen, cu orificiu terminal, destinat perfuziei subselective de agenți terapeuți speciali. Caracteristici tehnice: Lungime: 165 cm; Volumul spațiului mort minim: 0.23 ml; Diametru extern: 2.7 F > 1.5 F; Diametru intern: 0.15" > 0.13"; Lungime distală: 25 cm; Compatibilitate ghid: max 0.010". Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: • Lungime: 165 cm; • Diametru extern: 2.7 F > 1.5 F; • Diametru intern: 0.15" > 0.13"; • Lungime distală: 25 cm; (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE
198	Teaca dedicata acces radial	Teaca dedicata acces radial	Rist Teaca Ghid Acces 107F-079-95, 107F-079-100 107F-079-105+ Rist Cateter Acces 105F-BER-120 105F-BER-130 105F-SIM-120 105F-SIM-130	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Cateter ghid de acces radial. Sistem compus din teaca propriu-zisă și cateter diagnostic lung pentru navigarea tecii în neurovasculatură. • forma varf: Berenstein, Sim2. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Caracteristici teaca: lungime de lucru: 95 cm, 100 cm, 105 cm; diametru extern: 0.63/7 F; diametru intern: 0.70"; lungime acoperire hidrofilă: 25 cm. Caracteristici cateter diagnostic: lungime de lucru: 120 cm, 130 cm; diametru extern: 0.70/7.5 F; diametru intern: 0.040". (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Cateter ghid de acces radial. Sistem compus din teaca propriu-zisă și cateter diagnostic lung pentru navigarea tecii în neurovasculatură. • forma varf: Berenstein, Sim2. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Caracteristici teaca: lungime de lucru: 95 cm, 100 cm, 105 cm; diametru extern: 0.63/7 F; diametru intern: 0.70"; lungime acoperire hidrofilă: 25 cm. Caracteristici cateter diagnostic: lungime de lucru: 120 cm, 130 cm; diametru extern: 0.70/7.5 F; diametru intern: 0.040". (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE

199	Stent tip flow-diverter Co-Cr	Stent tip flow-diverter Co-Cr	Pipeline Vantage PED3-xxx-xx	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent de tip flowdiverter dedicat pentru embolizarea anevrismelor cerebrale. Creat din 48 de fire pentru dimensiunile cuprinse între 2.5 mm și 3.5 mm; și din 64 de fire pentru dimensiunile cuprinse între 4.00 mm și 6.00 mm. Produs acoperit cu phosphorylbolone pentru risc trombogenic scăzut. Căteciensici tehnice sistem de livrare: Diametru extern marcaj distal: 0.017"; Mansoane PTFE: 1.6 mm; Diametru extern marcaj repositionare: 0.014"; Diametru extern sistem livrare: 0.020"; Diametru extern tampon proximal: 0.025". Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Diametre disponibile: 2.50 mm; 2.75 mm; 3.00 mm; 3.25 mm; 3.50 mm; 4.00 mm; 4.50 mm; 5.00 mm; 5.50 mm; 6.0 mm. Lungime: 10 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm; 40 mm; 45 mm; 50 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent de tip flowdiverter dedicat pentru embolizarea anevrismelor cerebrale. Creat din 48 de fire pentru dimensiunile cuprinse între 2.5 mm și 3.5 mm; și din 64 de fire pentru dimensiunile cuprinse între 4.00 mm și 6.00 mm. Produs acoperit cu phosphorylbolone pentru risc trombogenic scăzut. Căteciensici tehnice sistem de livrare: Diametru extern marcaj distal: 0.017"; Mansoane PTFE: 1.6 mm; Diametru extern marcaj repositionare: 0.014"; Diametru extern sistem livrare: 0.020"; Diametru extern tampon proximal: 0.025". Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Diametre disponibile: 2.50 mm; 2.75 mm; 3.00 mm; 3.25 mm; 3.50 mm; 4.00 mm; 4.50 mm; 5.00 mm; 5.50 mm; 6.0 mm. Lungime: 10 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm; 40 mm; 45 mm; 50 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE
200	Stent tip flow-diverter double layer	Stent tip flow-diverter double layer	PIPELINE FLEX PED2-xxx-xx	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent tip flow-diverter cu structura dublu strat integrat si profil îngust (54 fire impletite) Stent autoexpandibil din aliaj Ni-Titanium, cu fire de ranforsare la exterior si multiple fire la interior impletite mai dens cu functia de diversie a fluxului de sange Prevăzut cu acoperire de oxid de Titaniu la exterior Forța radială superioară datorită impletiturii de Nitinol Marker radiopaci proximal, distal și pe corpul stentului, asigură o vizibilitate totală a implantului Capacitate de repositionare și recaptare (80%) în microcateterul de livrare pt a putea schimba dimensiunea la nevoie Microcateter de livrare cu diametru intern 0.021" cu capacitate sporită de navigare; Dedicat vaselor intracraniene cu diametre între 2 mm și 3 mm Disponibil și în variația cu profil îngust. Variația pentru vase mari: (66 fire impletite) compatibil cu microcateter de 0.027", ce permite tratarea vaselor cerebrale: 3 mm, 4mm și 5 mm cu lungimea implantului între 21 mm și 105 mm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Lungimea microcateterului de livrare: 156 cm Dimensiunea implantului în interiorul microcateterului: 18, 20, 26, 30, 40, 46, 49, 56 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent tip flow-diverter cu structura dublu strat integrat si profil îngust (54 fire impletite) Stent autoexpandibil din aliaj Ni-Titanium, cu fire de ranforsare la exterior si multiple fire la interior impletite mai dens cu functia de diversie a fluxului de sange Prevăzut cu acoperire de oxid de Titaniu la exterior Forța radială superioară datorită impletiturii de Nitinol Marker radiopaci proximal, distal și pe corpul stentului, asigură o vizibilitate totală a implantului Capacitate de repositionare și recaptare (80%) în microcateterul de livrare pt a putea schimba dimensiunea la nevoie Microcateter de livrare cu diametru intern 0.021" cu capacitate sporită de navigare; Dedicat vaselor intracraniene cu diametre între 2 mm și 3 mm Disponibil și în variația cu profil îngust. Variația pentru vase mari: (66 fire impletite) compatibil cu microcateter de 0.027", ce permite tratarea vaselor cerebrale: 3 mm, 4mm și 5 mm cu lungimea implantului între 21 mm și 105 mm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Lungimea microcateterului de livrare: 156 cm Dimensiunea implantului în interiorul microcateterului: 18, 20, 26, 30, 40, 46, 49, 56 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE

201	Stent tip flow-diverter cu vizibilitate crescuta	Stent tip flow-diverter cu vizibilitate crescuta	Pipeline Vantage PED3-xxx-xx	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Dispozitiv pentru embolizarea aneurisimelor. Împletit din fir de nitinol și platina, cu flexibilitate sporită pentru vase sinuoase; radio-opacitate totală, suprafața finului prelucrată electrochimic (pentru ca să permită o capacitate de trombogeneză minimă); capetele dispozitivului - cu bucle închise, să permită livrarea și ancorarea atraumatică, cu capacitatea de reținer în locaș, minim 3 markeri distali din platina și indiu, compatibil cu microcaterul 0,027". Lungimi stent - de la 15mm până la 50mm. Pentru a fi utilizat pentru vase cu diam. 2,5-6.0mm. Support în 3D reconstrucție morfologică și alegerea mărimilor. R Referințe la studiul clinic - obligatoriu. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Diametre stent solicitate: 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0. (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Dispozitiv pentru embolizarea aneurisimelor. Împletit din fir de nitinol și platina, cu flexibilitate sporită pentru vase sinuoase; radio-opacitate totală, suprafața finului prelucrată electrochimic (pentru ca să permită o capacitate de trombogeneză minimă); capetele dispozitivului - cu bucle închise, să permită livrarea și ancorarea atraumatică, cu capacitatea de reținer în locaș, minim 3 markeri distali din platina și indiu, compatibil cu microcaterul 0,027". Lungimi stent - de la 15mm până la 50mm. Pentru a fi utilizat pentru vase cu diam. 2,5-6.0mm. Support în 3D reconstrucție morfologică și alegerea mărimilor. R Referințe la studiul clinic - obligatoriu. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Diametre stent solicitate: 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0. (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	ISO, CE
205	Cateter intracerebral cu balon	Cateter intracerebral cu balon	Hyperglide 104-4310,104-4315,104-4113,104-4112,104-4127,104-4132,104-4515,104-4520,104-4530	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon cerebral disponibil în varianta compliant și supercompliant utilizat în embolizarea aneurisimelor și a malformărilor cerebrale. Compatibil DMGO. Lungimea cateterului trebuie să fie: minim 150 cm, Trebuie să fie compatibil cu orice ghid de 0.014 inch. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungimea balonului trebuie să fie: 10,11,15,20 mm. Diametrul balonului trebuie să fie 4 mm, (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon cerebral disponibil în varianta compliant și supercompliant utilizat în embolizarea aneurisimelor și a malformărilor cerebrale. Compatibil DMGO. Lungimea cateterului trebuie să fie: minim 150 cm, Trebuie să fie compatibil cu orice ghid de 0.014 inch. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungimea balonului trebuie să fie: 10,11,15,20 mm. Diametrul balonului trebuie să fie 4 mm, (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	ISO, CE

206	Cateter intracerebral cu balon super compliant	Cateter intracerebral cu balon super compliant	Hyperform 104-4370,104-4153,104-4470,104-4415,104-4420,104-4770,104-4715	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Sistemul cu balon de ocizie consta într-un cateter cu balon cu un singur lumen care presupune inserarea unui fir de ghidare de 0.010" pentru ociziunarea lumenului central, în vederea unificării balonului. Caracteristici tehnice: lungime utilizabilă: 150 cm; diametru balon: 3 mm; 4 mm; 7 mm; lungime balon: 7 mm; 15 mm; 20 mm; lungime varf: 2 mm; diametru extern proximal: 2.8 F; diametru extern distal: 2.2 F; 2.5 F; 3 F; compatibilitate ghid: 0.010" max. 1 firul de ghidaj de 0.010 este inclus. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii - lungime utilizabilă: 150 cm; - diametru balon: 3 mm; 4 mm; 7 mm; - lungime balon: 7 mm; 15 mm; 20 mm; - lungime varf: 2 mm; - diametru extern proximal: 2.8 F; - diametru extern distal: 2.2 F; 2.5 F; 3 F; (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Sistemul cu balon de ocizie consta într-un cateter cu balon cu un singur lumen care presupune inserarea unui fir de ghidare de 0.010" pentru ociziunarea lumenului central, în vederea unificării balonului. Caracteristici tehnice: lungime utilizabilă: 150 cm; diametru balon: 3 mm; 4 mm; 7 mm; lungime balon: 7 mm; 15 mm; 20 mm; lungime varf: 2 mm; diametru extern proximal: 2.8 F; diametru extern distal: 2.2 F; 2.5 F; 3 F; compatibilitate ghid: 0.010" max. 1 firul de ghidaj de 0.010 este inclus. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii - lungime utilizabilă: 150 cm; - diametru balon: 3 mm; 4 mm; 7 mm; - lungime balon: 7 mm; 15 mm; 20 mm; - lungime varf: 2 mm; - diametru extern proximal: 2.8 F; - diametru extern distal: 2.2 F; 2.5 F; 3 F; (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE
208	Stent cerebral auto-expandabil cu celule deschise	Stent cerebral auto-expandabil cu celule deschise	Neuroform Atlas	SUA	Stryker	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) -stent din nitinol cu celula deschisa cu capete evazate -structura cu celule adaptive a stentului, cu latime variabila a barei, conține randuri cu 8 și 12 coroane și este concepută pentru a spori deschiderea și conformitatea în bifurcații și curbe strânse -capatul celulei proximal închis proximal îmbunătățeste stabilitatea stentului când se retraversează cu un microcateter - 3 benzi de marcaj radiopaque la fiecare capăt distal și proximal - 4 interconexiuni între segmentele centrale ale stentului, concepute pentru a asigura susținerea mesei -spitale în interiorul anevrismului și pentru a minimiza deflexiunea stentului -celulele deschise permit accesul microcatetrului de 1.7F prin stent -scurtare maximă 6.3% în timpul montaj -firul de administrare este disponibil în 2 configurații : cu varf distal de 8,5 și fara varf -compatibil cu RRM 1.5T. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii -lungimi : 15, 21, 24, 30 mm -diametrul nominal : 3.0, 4.0, 4.5 mm -încărcat pe fir de livrare de 185 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) -stent din nitinol cu celula deschisa cu capete evazate -structura cu celule adaptive a stentului, cu latime variabila a barei, conține randuri cu 8 și 12 coroane și este concepută pentru a spori deschiderea și conformitatea în bifurcații și curbe strânse -capatul celulei proximal închis proximal îmbunătățeste stabilitatea stentului când se retraversează cu un microcateter - 3 benzi de marcaj radiopaque la fiecare capăt distal și proximal - 4 interconexiuni între segmentele centrale ale stentului, concepute pentru a asigura susținerea mesei -spitale în interiorul anevrismului și pentru a minimiza deflexiunea stentului -celulele deschise permit accesul microcatetrului de 1.7F prin stent -scurtare maximă 6.3% în timpul montaj -firul de administrare este disponibil în 2 configurații : cu varf distal de 8,5 și fara varf -compatibil cu RRM 1.5T. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii -lungimi : 15, 21, 24, 30 mm -diametrul nominal : 3.0, 4.0, 4.5 mm -încărcat pe fir de livrare de 185 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE

209	Spirale platina cu detasare mecanica	Spirale platina cu detasare mecanica	AXIUM xxxxxx xx-xx-xx-3D, AXIUM xxxxx Super Soft xxxxxxxxxxxxSS, AXIUM xxxxxx Extra Soft xxxxxxxxxxxxES	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fire: (Oferta va fi respinsa dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fire) Spirale framing 3D, fling(super-soft) 3D & helical, finishing(extra-soft) 3D & helical. Spirale din platina cu diametru variabil al fibului primar- 0.0115°, 0.0135°, 0.0145°. Structura 3D cu configuratie de tip bucla deschis(open-loop) pentru mentinerea formei. Sistem detasare mecanic (fara cabluri) actiune instantata. Sistem detasare mecanic (fara cabluri) actiune instantata. Produsul sa beneficieze de studii clinice de nivel 1, care sa demonstreze eficacitatea si cost beneficiele terapiei pe o perioada de nu mai puțin de 5 ani. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Dimensiuni(spirale framing): diametru 3-25mm, lungime 6-50mm (minim 40 dimensiuni disponibile). Dimensiuni(Spirale fling): diametru 4-6mm, lungime 6-20mm (minim 15 dimensiuni disponibile). Dimensiuni(spirale finishing): diametru 1, 1.5, 2, 2.5, 3mm. Lungime 2-10mm (minim 30 dimensiuni disponibile). (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fire: (Oferta va fi respinsa dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fire) Spirale framing 3D, fling(super-soft) 3D & helical, finishing(extra-soft) 3D & helical. Spirale din platina cu diametru variabil al fibului primar- 0.0115°, 0.0135°, 0.0145°. Structura 3D cu configuratie de tip bucla deschis(open-loop) pentru mentinerea formei. Sistem detasare mecanic (fara cabluri) actiune instantata. Sistem detasare mecanic (fara cabluri) actiune instantata. Produsul sa beneficieze de studii clinice de nivel 1, care sa demonstreze eficacitatea si cost beneficiele terapiei pe o perioada de nu mai puțin de 5 ani. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Dimensiuni(spirale framing): diametru 3-25mm, lungime 6-50mm (minim 40 dimensiuni disponibile). Dimensiuni(Spirale fling): diametru 4-6mm, lungime 6-20mm (minim 15 dimensiuni disponibile). Dimensiuni(spirale finishing): diametru 1, 1.5, 2, 2.5, 3mm. Lungime 2-10mm (minim 30 dimensiuni disponibile). (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE
209	Spirale platina cu detasare mecanica	Spirale platina cu detasare mecanica	ID-1-5 Instant Detacher	SUA	Medtronic	Dispozitiv pentru detasarea mecanica instantanee a spiralelor (colulilor). Compatibil cu spiralele.	Dispozitiv pentru detasarea mecanica instantanee a spiralelor (colulilor). Compatibil cu spiralele.	ISO, CE

211	Spirale platina si tungsten	Spirale platina si tungsten	Target M003xxxxxx	SUA	Stryker	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Fabricate din aliaj de platina si tungsten foarte moale - livrate pe ghid de 0.014" - umple uniform si minimizeaza compartimentarea - disponibile in variante: 360, 3D si Helical - cu duritate diferita: nano, ultra, soft si standard - pot fi repositionate in siguranta spiralele detasabile Target sunt compatibile cu microcateterelor Stryker Neurovascular cu 2 vârfuri cu marcaje (diametru intern minim 0.41 mm [0.016 in]; diametru intern maxim 0.48 mm [0.019 in]). Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii - diametre: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24 mm - lungimi spirale: 1 – 50 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Fabricate din aliaj de platina si tungsten foarte moale - livrate pe ghid de 0.014" - umple uniform si minimizeaza compartimentarea - disponibile in variante: 360, 3D si Helical - cu duritate diferita: nano, ultra, soft si standard - pot fi repositionate in siguranta spiralele detasabile Target sunt compatibile cu microcateterelor Stryker Neurovascular cu 2 vârfuri cu marcaje (diametru intern minim 0.41 mm [0.016 in]; diametru intern maxim 0.48 mm [0.019 in]). Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii - diametre: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24 mm - lungimi spirale: 1 – 50 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE
211	Spirale platina si tungsten	Spirale platina si tungsten	InZone 451009-5/451102-5	SUA	Stryker	Detasare electrolitica bipolara, detasare in mai putin de 10 sec. Compatibil cu spiralele din platina si tungsten.	Detasare electrolitica bipolara, detasare in mai putin de 10 sec. Compatibil cu spiralele din platina si tungsten.	ISO, CE

212	Cateter ghid prevazut cu balon de olcuzie	Cateter ghid prevazut cu balon de olcuzie	Cello 16100x0	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Cateter ghid cu doua lumene ,prevazut cu balon pentru ocuizie proximala a fluxului sangvin. Prezinta 2 markeri radiopaci proximal si distal balonului de ocuizie pentru pozitionare optima. Construție cateterului sa fie de tip dual-braid pe toata lungimea acestuia pentru a oferi suport sporit la livrare si rezistenta la ovalizare / kinking. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Sa fie disponibil in minim 4 variante cu diametre de 6+ (ID 0.051") / 7+ (ID 0.067") / 8F (ID 0.075") si 9F (ID 0.085") si lungime efectiva (de lucru) de 92 pana la 95cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Cateter ghid cu doua lumene ,prevazut cu balon pentru ocuizie proximala a fluxului sangvin. Prezinta 2 markeri radiopaci proximal si distal balonului de ocuizie pentru pozitionare optima. Construție cateterului sa fie de tip dual-braid pe toata lungimea acestuia pentru a oferi suport sporit la livrare si rezistenta la ovalizare / kinking. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Sa fie disponibil in minim 4 variante cu diametre de 6+ (ID 0.051") / 7+ (ID 0.067") / 8F (ID 0.075") si 9F (ID 0.085") si lungime efectiva (de lucru) de 92 pana la 95cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE
213	Dispozitiv revascularizare cerebrala	Dispozitiv revascularizare cerebrala	Solitaire X Stent SFR4-X-XX-XX	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Dispozitivul de revascularizare destinat pentru refacerea circulatiei sanguine prin indepartarea trombilor la pacienti care prezinta accident vascular cerebral ischemic cauzat de ocluzia vaselor intracraniene mari. Caracteristici tehnice: Distanța dintre marcajele radiopace ale stentului: 5 mm, 6 mm, 10 mm. Produsul sa beneficieze de studii clinice de nivel 1, care sa demonstreze eficacitatea si cost beneficiele terapiei. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Se livreaza pe cateter cu un diametru intern de 0.017" (0.43 mm) si 0.021" (0.53 mm); Diametru: 3 mm, 4 mm, 6 mm; Lungime: 20 mm, 24 mm, 40 mm; Lungime stent: 31 mm, 37 mm, 47 mm, 50 mm; Lungime fir de împingere: 200 cm; (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Dispozitivul de revascularizare destinat pentru refacerea circulatiei sanguine prin indepartarea trombilor la pacienti care prezinta accident vascular embolic ischemic cauzat de ocluzia vaselor intracraniene mari. Caracteristici tehnice: Distanța dintre marcajele radiopace ale stentului: 5 mm, 6 mm, 10 mm. Produsul sa beneficieze de studii clinice de nivel 1, care sa demonstreze eficacitatea si cost beneficiele terapiei. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Se livreaza pe cateter cu un diametru intern de 0.017" (0.43 mm) si 0.021" (0.53 mm); Diametru: 3 mm, 4 mm, 6 mm; Lungime: 20 mm, 24 mm, 40 mm; Lungime stent: 31 mm, 37 mm, 47 mm, 50 mm; Lungime fir de împingere: 200 cm; (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE

214	Dispozitiv de revascularizare cerebrala in cazuri dificile	Dispozitiv de revascularizare cerebrala in cazuri dificile	Nimbus GCE4528	Irlanda	Neuravi Limited	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Dispozitiv recuperabil, autoexpandabil indicat pentru extragerea trombolor duri (fibroze) si revascularizare rapida intracraniana Structura din nitinol cu double design Faciliteaza angrenarea trombului si fixarea lui prin intrepaturundere, pentru revascularizarea rapida a vasului Structura dispozitivului: - zona proximala cu diametru 2.25mm, formata din celule largi, flexibile si articulate, pozitionate in spirala, care faciliteaza angrenarea trombului si fixarea lui pentru extragere in siguranta - zona distala stent 3D cu celule largi, ghideaza trombul in interiorul dispozitivului si fixeaza traumatic a dispozitivului in vas, ofera stabilitate in timpul extraciei trombului - Marșaje radiopacitate (intre 13 - 21 markeri in functie de lungimea dispozitivului) - 2 markeri distali - 2 markeri medieri la intrepaturunderea zonelor - portune proximale de 20 mm, radiopacitate, sub forma de col Dimensiune unica 4.5mm diametru cu lungime utila 28mm Indicat pentru vase cu diametrul de la 1.5 mm la 5.0 mm Compatibil cu microcater cu dimetru intern de 0.021" Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungime maxim 155 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Dispozitiv recuperabil, autoexpandabil indicat pentru extragerea trombolor duri (fibroze) si revascularizare rapida intracraniana Structura din nitinol cu double design Faciliteaza angrenarea trombului si fixarea lui prin intrepaturundere, pentru revascularizarea rapida a vasului Structura dispozitivului: - zona proximala cu diametru 2.25mm, formata din celule largi, flexibile si articulate, pozitionate in spirala, care faciliteaza angrenarea trombului si fixarea lui pentru extragere in siguranta - zona distala stent 3D cu celule largi, ghideaza trombul in interiorul dispozitivului si fixeaza traumatic a dispozitivului in vas, ofera stabilitate in timpul extraciei trombului - Marșaje radiopacitate (intre 13 - 21 markeri in functie de lungimea dispozitivului) - 2 markeri distali - 2 markeri medieri la intrepaturunderea zonelor - portune proximale de 20 mm, radiopacitate, sub forma de col Dimensiune unica 4.5mm diametru cu lungime utila 28mm Indicat pentru vase cu diametrul de la 1.5 mm la 5.0 mm Compatibil cu microcater cu dimetru intern de 0.021" Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungime maxim 155 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE
234	Cateter ghid pentru coronare – tip "ballanced support"	Cateter ghid pentru coronare – tip "ballanced support"	Launcher Laxxxxxx	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Cateter ghid coronarian creat prin tehnologie ce optimizează echilibrul dintre un kumen mare și rezistent în timpul utilizării, împletit din sârmă plată, înscaputată cu pereți subțiri și rezistenți Construcția cu curbura secundară ce oferă un suport sport Construit din Teflon cu acoperire interioara si exterioara cu nylon-polimer, permitand o mai buna manevrare decat cateterile ghid numai din teflon. Prevăzută si cu gauri laterale , varf atraumatic, marker radiopac proximal Compatibil cu sistem tromboaspiratie de 6 si 7F și dispozitv de revascularizare renală. Curburi: Extrabuck-up 2.0-5.0; AL 0.75-4.0; JL 2.0-6.0; JR 3.0-6.0; AR1-2; MP, Bypass. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Dimensiuni: - I, D, 5F- 0.058"; 6F- 0.071"; 7F- 0.081"; 8F- 0.090" - Lungime obligatorii: 90- 100cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Cateter ghid coronarian creat prin tehnologie ce optimizează echilibrul dintre un kumen mare și rezistent în timpul utilizării, împletit din sârmă plată, înscaputată cu pereți subțiri și rezistenți Construcția cu curbura secundară ce oferă un suport sport Construit din Teflon cu acoperire interioara si exterioara cu nylon-polimer, permitand o mai buna manevrare decat cateterile ghid numai din teflon. Prevăzută si cu gauri laterale , varf atraumatic, marker radiopac proximal Compatibil cu sistem tromboaspiratie de 6 si 7F și dispozitv de revascularizare renală. Curburi: Extrabuck-up 2.0-5.0; AL 0.75-4.0; JL 2.0-6.0; JR 3.0-6.0; AR1-2; MP, Bypass. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Dimensiuni: - I, D, 5F- 0.058"; 6F- 0.071"; 7F- 0.081"; 8F- 0.090" - Lungime obligatorii: 90- 100cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE

245	Baloane PCI semicompliante	Baloane PCI semicompliante	Solarice Rx	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Baloane PTCA RX semicompliante cu acoperire hidrofilă. Compatibilitate ghid: 0,014" (0,36 mm). Acoperire hidrofilă cu proprietăți similar mucoasei. Markeri radiopaci platinum-iridium: 1 pentru Ø 1,50 mm și 2 pentru Ø 2,00 - 4,00 mm. Presiune nominală: 6-8 atm. Presiune RPB: 12 – 14 atm în funcție de diametrul balonului. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungime shaft: 140-145 cm Diametre balon: 1,5 mm - 4,00 mm Lungimi balon: 6 mm - 30 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Baloane PTCA RX semicompliante cu acoperire hidrofilă. Compatibilitate ghid: 0,014" (0,36 mm). Acoperire hidrofilă cu proprietăți similar mucoasei. Markeri radiopaci platinum-iridium: 1 pentru Ø 1,50 mm și 2 pentru Ø 2,00 - 4,00 mm. Presiune nominală: 6-8 atm. Presiune RPB: 12 – 14 atm în funcție de diametrul balonului. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungime shaft: 140-145 cm Diametre balon: 1,5 mm - 4,00 mm Lungimi balon: 6 mm - 30 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE
247	Baloane PTCA noncompliante	Baloane PTCA noncompliante	Solarice NC	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Baloane PTCA RX noncompliante. Compatibilitate ghid: 0,014" (0,36 mm). Markeri radiopaci din platina iridium: 2. Presiune nominală: 10-12 atm. Presiune RPB: 18 – 20atm în funcție de diametrul balonului. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungime shaft: 140-145 cm Diametre balon: de la 2,0 mm la 5,0 mm Lungimi balon: de la 6 mm la 30 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Diametrul shaftului: Proximal: pina la 2,0 Fr . Distal: - pina la 2,7 Fr .	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Baloane PTCA RX noncompliante. Compatibilitate ghid: 0,014" (0,36 mm). Markeri radiopaci din platina iridium: 2. Presiune nominală: 10-12 atm. Presiune RPB: 18 – 20atm în funcție de diametrul balonului. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungime shaft: 140-145 cm Diametre balon: de la 2,0 mm la 5,0 mm Lungimi balon: de la 6 mm la 30 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Diametrul shaftului: Proximal: pina la 2,0 Fr . Distal: - pina la 2,7 Fr .	ISO, CE

248	Balon non-compliant de diametre mari	Balon non-compliant de diametre mari	Solarice NC	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon angioplastie non-compliant monorial si over the wire cu acoperire hidrofilică, material balon Pebax. Accepta fir ghid de maxim 0.014 inch. 2 markeri încorporați în balon. Compatibil cu cateter ghid de 5 F. Presiune nominală de umflare 10-12 atm. si Rated burst pressure de 16-18 atm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Sistem cu lungime utilizabila 140-145 cm. Diametrul balonului: 3.75-5.0 mm. Lungimea balonului: 8-20 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon angioplastie non-compliant monorial si over the wire cu acoperire hidrofilică, material balon Pebax. Accepta fir ghid de maxim 0.014 inch. 2 markeri încorporați în balon. Compatibil cu cateter ghid de 5 F. Presiune nominală de umflare 10-12 atm. si Rated burst pressure de 16-18 atm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Sistem cu lungime utilizabila 140-145 cm. Diametrul balonului: 3.75-5.0 mm. Lungimea balonului: 8-20 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)	ISO, CE
254	Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenoză- Zotarolimus	Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenoză- Zotarolimus	ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent de tip sinusoidal continuu fabricat dintr-un material metalic compozit, constând dintr-o carcasă din alai pe bază de cobalt și un miez de alai platina-indiu, compatibil RMN. Substanța activă: Zotarolimus. Doza: 1.5-2 µg/mm² pe lungimea stentului. Design modular, premonitoriat pe balon semicompliant. Suprafața de secțiune circulară (asigura o mai buna acoperire a vasului) Compatibil cu cateter ghid de 5F (min. I.D.: 1.4mm/ 0.056"). Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Sistema de delivrare 140 cm. Dimensiuni obligatorii: 2.0-5.0 mm, cu posibilitatea de postdilatare cu pînă la 1.25 mm de la diametrul inițial. Lungimea 8-38 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent de tip sinusoidal continuu fabricat dintr-un material metalic compozit, constând dintr-o carcasă din alai pe bază de cobalt și un miez de alai platina-indiu, compatibil RMN. Substanța activă: Zotarolimus. Doza: 1.5-2 µg/mm² pe lungimea stentului. Design modular, premonitoriat pe balon semicompliant. Suprafața de secțiune circulară (asigura o mai buna acoperire a vasului) Compatibil cu cateter ghid de 5F (min. I.D.: 1.4mm/ 0.056"). Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Sistema de delivrare 140 cm. Dimensiuni obligatorii: 2.0-5.0 mm, cu posibilitatea de postdilatare cu pînă la 1.25 mm de la diametrul inițial. Lungimea 8-38 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE

257	Cateter pentru trombaspiratrie biluminal	Cateter pentru trombaspiratrie biluminal	Export Advance ADVANCECE	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsa dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Cateter de trombaspirație biluminal, rapid exchange, premontat cu stillet detașabil, pentru o livrabilitate sporită și rezistență la răsucire. Construcția shaft-ului prin-o tehnologie de împletitură unică a peretelui, ce asigură rigiditate variabilă. Sistemul este format din : - Vîrf cateter radiopac, moale, scurt cu 2 lumene: lumenul pentru ghid și lumenul de aspirație, larg ,orientat înainte în imediata apropiere de lumenul ghidului. Doi marcheri la distanța de 90 și 100 cm de la vîrf. Sistemul conține două seringi și filtrele tip coșuleț. Compatibilitate ghid: 0,014". Rezistent la răsucire. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Cateterul Tip Exporte cu lungimea de 140 cm cu porțiunea distală hidroflica pîna la 40 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsa dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Cateter de trombaspirație biluminal, rapid exchange, premontat cu stillet detașabil, pentru o livrabilitate sporită și rezistență la răsucire. Construcția shaft-ului prin-o tehnologie de împletitură unică a peretelui, ce asigură rigiditate variabilă. Sistemul este format din : - Vîrf cateter radiopac, moale, scurt cu 2 lumene: lumenul pentru ghid și lumenul de aspirație, larg ,orientat înainte în imediata apropiere de lumenul ghidului. Doi marcheri la distanța de 90 și 100 cm de la vîrf. Sistemul conține două seringi și filtrele tip coșuleț. Compatibilitate ghid: 0,014". Rezistent la răsucire. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Cateterul Tip Exporte cu lungimea de 140 cm cu porțiunea distală hidroflica pîna la 40 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	ISO, CE
260	Set pompă cu manometru tip "pistol"	Set pompă cu manometru tip "pistol"	Everest30 Survival Kit AC3205P	SUA	Medtronic	Infuzator tip "pistol" cu presiune de pîna la 30 atm. Conține : - seringă cu manometru de presiune, pentru umflarea baloanelor, valva hemostatică cu sistem de închidere tip push-push, torquerul, introducătorul, tub de extensie minim 20 cm.	Infuzator tip "pistol" cu presiune de pîna la 30 atm. Conține : - seringă cu manometru de presiune, pentru umflarea baloanelor, valva hemostatică cu sistem de închidere tip push-push, torquerul, introducătorul, tub de extensie minim 20 cm.	ISO, CE

273	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie	Obtura	India	Meril Life Sciences Pvt. Ltd.	Dispozitiv activ pentru inchiderea vasculara efectiva si hemostaza instantanee, chiar si la pacienti cu tratament anticoagulant Componente complet absorbabile in maxim 90 de zile. Dispozitiv compus din: -ancora intraarteriala -dop din colagen -sutura cu strangere automata -sa nu necesite compresie manuala Ancora cu profil mic conceputa pentru a se atasa strans de peretele arterial, pentru evitarea tulburarii fluxului sanguin. -inchidere mecanica activa - procedura rapida - uşor de utilizat - confortabil pentru pacient -dimp scurt de imobilizare a pacientului 30 min - dispozitiv compatibil 6 si 8 F -studii de specialitate relevante privind eficienta si siguranta -complicatii reduse -Marcat CE	Dispozitiv activ pentru inchiderea vasculara efectiva si hemostaza instantanee, chiar si la pacienti cu tratament anticoagulant Componente complet absorbabile in maxim 90 de zile. Dispozitiv compus din: -ancora intraarteriala -dop din colagen -sutura cu strangere automata -sa nu necesite compresie manuala Ancora cu profil mic conceputa pentru a se atasa strans de peretele arterial, pentru evitarea tulburarii fluxului sanguin. -inchidere mecanica activa - procedura rapida - uşor de utilizat - confortabil pentru pacient -dimp scurt de imobilizare a pacientului 30 min - dispozitiv compatibil 6 si 8 F -studii de specialitate relevante privind eficienta si siguranta -complicatii reduse -Marcat CE	ISO, CE
277	Sistem de protectie impotriva emboliilor	Sistem de protectie impotriva emboliilor	Spider FX	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsa dacă va conţine bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerinţelor obligatorii fixe Dispozitiv de filtrare a emboliilor cerebrale, indicat ca dispozitiv adjuvant pentru pacienti care necesita stentare cardiotoracica/coronariana. Dimensiuni vasculare de referinta: 4.0mm- 7.0mm Material de fabricatie pentru sistemul de captare a debrisului: nitinol. Diametrul standard al porilor: 100 microni. Filtru vascular expandabil:180 cm lungime. Profil de tracere: 2.7 F. Compatibil cu cateter ghid de 0.014". Cerinţe minime obligatorii: (oferta poate conţine suplimentare la cerinţele minime obligatorii şi alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungimea cateterului 135 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsa dacă va conţine bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerinţelor obligatorii fixe Dispozitiv de filtrare a emboliilor cerebrale, indicat ca dispozitiv adjuvant pentru pacienti care necesita stentare cardiotoracica/coronariana. Dimensiuni vasculare de referinta: 4.0mm- 7.0mm Material de fabricatie pentru sistemul de captare a debrisului: nitinol. Diametrul standard al porilor: 100 microni. Filtru vascular expandabil:180 cm lungime. Profil de tracere: 2.7 F. Compatibil cu cateter ghid de 0.014". Cerinţe minime obligatorii: (oferta poate conţine suplimentare la cerinţele minime obligatorii şi alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungimea cateterului 135 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE

278	Stenturi periferice autoexpandabile	Stenturi periferice autoexpandabile	Evervlex Entrust EVX35-xxxxxxx	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent periferic: autoexpandabil cu profil 5 Fr. Stent din nirocl. Toate dimensiunile sa fie compatibile cu teaca de 5Fr. Compatibilitate pentru ghid de 0.035". Celulele stentului sunt deschise, partea de sus a celulelor nuiese spre exterior prin îndoirea stentului. Imposibilitatea deformării stentului în cazul flexurii în lumenului vasului. Stabilitatea radiala înaltă, constantă pe întreaga lungime a stentului. Grosimea peretelui stentului nu mai mult de 0.0088 mm. Presiunea radiala nu mai puțin de 10.55 g/mm. Markeri din tantal la fiecare 3 varful ale coranet stentului , numarul markerilor varind în functie de marimea stentului. Sa nu existe scutirea stentului la deschiderea acestuia. Sistem de siguranță pentru prevenirea săriturii stentului din sistemul de livrare la deschiderea partiala sau totala a acestuia. Cateter, acesta din urma pentru acces brachial sau femural . Varful flexibil atraumatic în forma de conus. Performantele stentului în timp (la 3 ani) sa fie evidentialate de cel puțin un studiu clinic relevant. Studiul clinic sa includa si lezuni complete (peste 75mm si foarte calcificate) Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Stent periferic: cu diametre disponibile de: 5,6,7,8 mm si Lungimi de: 20,40,60,80, 100,120,150 mm. Cateter cu lungimi disponibile de : 80cm , 120cm si minim 150 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent periferic: autoexpandabil cu profil 5 Fr. Stent din nirocl. Toate dimensiunile sa fie compatibile cu teaca de 5Fr. Compatibilitate pentru ghid de 0.035". Celulele stentului sunt deschise, partea de sus a celulelor nuiese spre exterior prin îndoirea stentului. Imposibilitatea deformării stentului în cazul flexurii în lumenului vasului. Stabilitatea radiala înaltă, constantă pe întreaga lungime a stentului. Grosimea peretelui stentului nu mai mult de 0.0088 mm. Presiunea radiala nu mai puțin de 10.55 g/mm. Markeri din tantal la fiecare 3 varful ale coranet stentului , numarul markerilor varind în functie de marimea stentului. Sa nu existe scutirea stentului la deschiderea acestuia. Sistem de siguranță pentru prevenirea săriturii stentului din sistemul de livrare la deschiderea partiala sau totala a acestuia. Cateter, acesta din urma pentru acces brachial sau femural . Varful flexibil atraumatic în forma de conus. Performantele stentului în timp (la 3 ani) sa fie evidentialate de cel puțin un studiu clinic relevant. Studiul clinic sa includa si lezuni complete (peste 75mm si foarte calcificate) Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Stent periferic: cu diametre disponibile de: 5,6,7,8 mm si Lungimi de: 20,40,60,80, 100,120,150 mm. Cateter cu lungimi disponibile de : 80cm , 120cm si minim 150 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE
279	Stenturi periferice balon expandabil	Stenturi periferice balon expandabil	VISI PRO PXP35-XXXXXXX	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Este confecționat dintr-un tub de oțel inoxidabil cu celule deschise, cu markeri din tantal. Toate dimensiunile sa fie compatibile cu teaca de 6,7 Fr. Compatibilitate pentru ghid de 0.035". Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Stent periferic: balon expandabil cu dimesuni obligatorie 5-10 mm; Lungime obligatorie 15-60 mm, Lungime shaft obligatorie 80cm, 135 cm Stenturi disponibile de toate dimensiunile și pentru cateterul de livrare 135 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Este confecționat dintr-un tub de oțel inoxidabil cu celule deschise, cu markeri din tantal. Toate dimensiunile sa fie compatibile cu teaca de 6,7 Fr. Compatibilitate pentru ghid de 0.035". Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Stent periferic: balon expandabil cu dimesuni obligatorie 5-10 mm; Lungime obligatorie 15-60 mm, Lungime shaft obligatorie 80cm, 135 cm Stenturi disponibile de toate dimensiunile și pentru cateterul de livrare 135 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE

280	Balon 0.035" pentru angioplastie periferică	Balon 0.035" pentru angioplastie periferică	Admiral Extreme SBxxxxxxx	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon de tip RX/OTW utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliac, femurale, ilio-femorale, poplitee, infra-poplitee și renale, la fel, pentru tratamentul leziunilor obstructive a fistulelor native sau artificiale pentru hemodializă. Indicat pentru postdilatare a stenturilor utilizate în vasculatura periferică. Compatibilitate ghid: 0.035" (0.89 mm). Materialul balonului: naiton. Presiune nominală = 8 – 10 atm, RPB: 12 – 20 atm. Balon RX: lungimea utilă – 135 cm; core wire cu vârf conic de tip stiff încorporat în shaft distal. Marker vizibili de adâncime la 90 și 100 cm. Core wire din oțel inoxidabil încorporat în shaft sporește răspunsul la împingere și trecere prin leziuni. Balon OTW: core wire cu vârf conic de tip stiff încorporat în shaft distal. Core wire din oțel inoxidabil încorporat în shaft sporește răspunsul la împingere și trecere prin leziuni. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungime utilă: 90 sau 135 cm. Lungimi balon: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm Diametre disponibile balon: 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10, 12 mm Diametre disponibile: 3.00 mm – 12 mm Lungimi disponibile: 20 mm – 200 mm Balon OTW lungimea utilă – 90 sau 135 cm Diametre disponibile 3.00 mm – 12 mm Lungimi disponibile obligatorii: 20 mm – 200 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon de tip RX/OTW utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliac, femurale, ilio-femorale, poplitee, infra-poplitee și renale, la fel, pentru tratamentul leziunilor obstructive a fistulelor native sau artificiale pentru hemodializă. Indicat pentru postdilatare a stenturilor utilizate în vasculatura periferică. Compatibilitate ghid: 0.035" (0.89 mm). Materialul balonului: naiton. Presiune nominală = 8 – 10 atm, RPB: 12 – 20 atm. Balon RX: lungimea utilă – 135 cm; core wire cu vârf conic de tip stiff încorporat în shaft distal. Marker vizibili de adâncime la 90 și 100 cm. Core wire din oțel inoxidabil încorporat în shaft sporește răspunsul la împingere și trecere prin leziuni. Balon OTW: core wire cu vârf conic de tip stiff încorporat în shaft distal. Core wire din oțel inoxidabil încorporat în shaft sporește răspunsul la împingere și trecere prin leziuni. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungime utilă: 90 sau 135 cm. Lungimi balon: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm Diametre disponibile balon: 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10, 12 mm Diametre disponibile: 3.00 mm – 12 mm Lungimi disponibile: 20 mm – 200 mm Balon OTW lungimea utilă – 90 sau 135 cm Diametre disponibile 3.00 mm – 12 mm Lungimi disponibile obligatorii: 20 mm – 200 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE
282	Balon farmacologic activ utilizat în angioplastia coroniana	Balon farmacologic activ utilizat în angioplastia coroniana	PREVAIL	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon RX, impregnat cu Paclitaxel, excipient natural Uree cu acțiune hidrofilică - obligatoriu pentru evitarea reacțiilor alergice și toxice. Țimp de eliberare a medicamentului: 30-60 secunde. Acțiune antitrombotică după angioplastie: nu mai puțin de 28 zile (se confirmă cu analize de laborator). Compatibil cu heparină intracoronară de 5 F. Compatibil cu ghid de 0.014". Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Disponibil pe cateter cu lungime de 145 cm. Dimensiuni: diametru- 2.0-4.00 mm; Lungime: 15-40 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon RX, impregnat cu Paclitaxel, excipient natural Uree cu acțiune hidrofilică - obligatoriu pentru evitarea reacțiilor alergice și toxice. Țimp de eliberare a medicamentului: 30-60 secunde. Acțiune antitrombotică după angioplastie: nu mai puțin de 28 zile (se confirmă cu analize de laborator). Compatibil cu heparină intracoronară de 5 F. Compatibil cu ghid de 0.014". Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Disponibil pe cateter cu lungime de 145 cm. Dimensiuni: diametru- 2.0-4.00 mm; Lungime: 15-40 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE

284	Valva aortică autoexpandabilă transcater de dimensiuni mari	Valva aortică autoexpandabilă transcater de dimensiuni mari	Evolut R EvolutR-xx, EnVeo PRO Loading System L-ENVPRO -14 ENVPRO -14,EnVeo PRO Delivery Catheter System	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Set de valvă aortică transcater din pericard porc; Implantare prin abord transcateter, direct aortic sau subclavicular; Bioproteza din pericard porc tratat împotriva calcificării, configurate cu trei folie; Cadru de susținere confecționat din Nitinol, autoexpandabil; Design supra-annular, pentru performanțe hemodinamice bune; Sistemul de livrare sa permită re poziționarea valvei înainte de fixarea definitivă; Sistem de livrare cu profil redus, indicat pentru vase de acces transarterial de la 5.0 mm diametru, pentru diminuarea complicațiilor vasculare; peru protezarea inelelor aortice cu diametrul între 18 și 30 mm; Kit complet de accesorii necesare pentru implantare; Sistem compatibil cu ghid de 0.035”; Marca CE; Aprobare FDA; Studii clinice; Furnizorul sa asigure instruirea echipei medicale și asistența tehnică la primele 10 implantări gratis. Se solicita studii pentru acest tip de valvă (documentare). Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de către furnizor. Sistemul va fi însoțit de manual de utilizare în limba română. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Mărime: 28, 34 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Set de valvă aortică transcater din pericard porc; Implantare prin abord transcateter, direct aortic sau subclavicular; Bioproteza din pericard porc tratat împotriva calcificării, configurate cu trei folie; Cadru de susținere confecționat din Nitinol, autoexpandabil; Design supra-annular, pentru performanțe hemodinamice bune; Sistemul de livrare sa permită re poziționarea valvei înainte de fixarea definitivă; Sistem de livrare cu profil redus, indicat pentru vase de acces transarterial de la 5.0 mm diametru, pentru diminuarea complicațiilor vasculare; peru protezarea inelelor aortice cu diametrul între 18 și 30 mm; Kit complet de accesorii necesare pentru implantare; Sistem compatibil cu ghid de 0.035”; Marca CE; Aprobare FDA; Studii clinice; Furnizorul sa asigure instruirea echipei medicale și asistența tehnică la primele 10 implantări gratis. Se solicita studii pentru acest tip de valvă (documentare). Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de către furnizor. Sistemul va fi însoțit de manual de utilizare în limba română. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Mărime: 28, 34 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	ISO, CE
290	Cateter multi-electrod pentru denervare renală	Cateter multi-electrod pentru denervare renală	Simplicity Spyral G3	SUA	Medtronic	Cateter compatibil RF, tip RX (rapid exchange) la 30 cm de varful distal; Design: autoexpandabil formă elicoidală pentru o cat mai bună adaptare la o gamă variată de forme și dimensiuni ale arterelor renale; Material: polimerizat cu ramificare metalică; Compatibil cu ghid 0.014” 4 electrozi monopolari, radiopaci, din aur, lungime 1.5 mm poziționați elicoidal; Temp rapid de ablație 60 sec; Marker radiopac din Pt/Ir la 1 mm de varful distal; Lungime 117 cm, compatibil cu catetere de 100 cm sau mai scurte; Profil maxim: 0.054”; Dimensiunea vasului de tratat: 3 – 8 mm; Lungimea zonei ce poate fi tratată cu toți electrozii activi: 17 – 21 mm; Lungimea varfului: 5 mm; Marker shaft femural: 55 cm de varful distal; Cablu integral pentru conectarea la generatorul de radiofrecvență; Compatibil cu generatorul electrochirurgical cu radiofrecvență cu control automat (se prestează gratis de furnizorul cateterului); Puterea este monitorizată și controlată continuu pe baza temperaturii și impedanței măsurate la zona de contact electrod-tesut pentru a se asigura o funcționare optimă; Prezintă interfață de tip touchscreen pentru configurarea personalizată a electrozilor; Monitorizarea complet vizibilă a electrozilor; Prezentat cu telecomandă și/sau pedala de control (optional); Dimensiuni: aprox. 30 cm x 40 cm x 20 cm; Greutate pînă la 10 kg (fără accesorii); Diagonala display: nu mai puțin de 25 cm ; Putere RF la iesire: max 8.0 W; Livrarea de energie se face dacă impedanța măsurată este între 175 – 1200 ohm; Puterea de alimentare: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz;	Cateter compatibil RF, tip RX (rapid exchange) la 30 cm de varful distal; Design: autoexpandabil formă elicoidală pentru o cat mai bună adaptare la o gamă variată de forme și dimensiuni ale arterelor renale; Material: polimerizat cu ramificare metalică; Compatibil cu ghid 0.014” 4 electrozi monopolari, radiopaci, din aur, lungime 1.5 mm poziționați elicoidal; Temp rapid de ablație 60 sec; Marker radiopac din Pt/Ir la 1 mm de varful distal; Lungime 117 cm, compatibil cu catetere de 100 cm sau mai scurte; Profil maxim: 0.054”; Dimensiunea vasului de tratat: 3 – 8 mm; Lungimea zonei ce poate fi tratată cu toți electrozii activi: 17 – 21 mm; Lungimea varfului: 5 mm; Marker shaft femural: 55 cm de varful distal; Cablu integral pentru conectarea la generatorul de radiofrecvență; Compatibil cu generatorul electrochirurgical cu radiofrecvență cu control automat (se prestează gratis de furnizorul cateterului); Puterea este monitorizată și controlată continuu pe baza temperaturii și impedanței măsurate la zona de contact electrod-tesut pentru a se asigura o funcționare optimă; Prezintă interfață de tip touchscreen pentru configurarea personalizată a electrozilor; Monitorizarea complet vizibilă a electrozilor; Prezentat cu telecomandă și/sau pedala de control (optional); Dimensiuni: aprox. 30 cm x 40 cm x 20 cm; Greutate pînă la 10 kg (fără accesorii); Diagonala display: nu mai puțin de 25 cm ; Putere RF la iesire: max 8.0 W; Livrarea de energie se face dacă impedanța măsurată este între 175 – 1200 ohm; Puterea de alimentare: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz;	ISO, CE

313	Cateter ghid pentru coronare – tip "ballanced support"	Cateter ghid pentru coronare – tip "ballanced support"	Launcher Laxxxxxx	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Tip "balanced support", atât segmentul distal, cât și cel proximal sunt flexibile , fiind astfel potrivit în cazul leziuni complicate când avem nevoie de o mai mare flexibilitate. Construcția armată "Full Wall Technology": cateter ghid din Teflon cu acoperire interioară și exterioară cu nylon-polimer, permitând o mai bună manevrare decât cateterelor ghid numai din teflon. Curburi diferite. Prevăzută și în varianta cu gauri laterale. Varf atraumatic, marker radiopac proximal. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Dimensiuni: - I. D. 5F- 0.058"; 6F- 0.071"; 7F- 0.081"; 8F- 0.090". Lungime : 100 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Tip "balanced support", atât segmentul distal, cât și cel proximal sunt flexibile , fiind astfel potrivit în cazul leziuni complicate când avem nevoie de o mai mare flexibilitate. Construcția armată "Full Wall Technology": cateter ghid din Teflon cu acoperire interioară și exterioară cu nylon-polimer, permitând o mai bună manevrare decât cateterelor ghid numai din teflon. Curburi diferite. Prevăzută și în varianta cu gauri laterale. Varf atraumatic, marker radiopac proximal. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Dimensiuni: - I. D. 5F- 0.058"; 6F- 0.071"; 7F- 0.081"; 8F- 0.090". Lungime : 100 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)	ISO, CE
325	Baloane PTCA semicompliante	Baloane PTCA semicompliante	Solarice Rx	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Baloane tip rapid exchange semicompliante cu acoperire hidrofilică. Permiți utilizarea tehnicii "kissing balloon". Tuburi externe și interne fixate previn încrețirea în cute pe lățimea balonului. Acoperire hidrofilică cu proprietăți similare mucoasei. Presiune nominală: 6-8 atm. Presiune RPB: 12-14 atm. În funcție de diametrul balonului. Temp. de umflare 1-3 sec. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Compatibilitate ghid: 0,014" (0,36 mm). Lungime shaft obligatorie: 140-145 cm Diametre balon obligatorii: 1,5-4,0 mm. Lungimi balon: 10-30 mm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni) .	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Baloane tip rapid exchange semicompliante cu acoperire hidrofilică. Permiți utilizarea tehnicii "kissing balloon". Tuburi externe și interne fixate previn încrețirea în cute pe lățimea balonului. Acoperire hidrofilică cu proprietăți similare mucoasei. Presiune nominală: 6-8 atm. Presiune RPB: 12-14 atm. În funcție de diametrul balonului. Temp. de umflare 1-3 sec. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Compatibilitate ghid: 0,014" (0,36 mm). Lungime shaft obligatorie: 140-145 cm Diametre balon obligatorii: 1,5-4,0 mm. Lungimi balon: 10-30 mm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni) .	ISO, CE

326	Baloane semicompliante de lungimi mari	Baloane semicompliante de lungimi mari	Solarice Rx	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Baloane tip rapid exchange semicompliante, cu acoperire hidrofilică. Compatibilități cu ghid 0.014". Presiune nominală 6 atm., RPB: 14 atm. Prezența a 2 markeri radiopaci la toate diametrele disponibile. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungimea shaft: 140-145 cm Diametru disponibil 1.5, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 mm Lungimi disponibile obligatorii: 10, 15, 20, 25, 30 mm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta și alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Baloane tip rapid exchange semicompliante, cu acoperire hidrofilică. Compatibilități cu ghid 0.014". Presiune nominală 6 atm., RPB: 14 atm. Prezența a 2 markeri radiopaci la toate diametrele disponibile. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungimea shaft: 140-145 cm Diametru disponibil 1.5, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 mm Lungimi disponibile obligatorii: 10, 15, 20, 25, 30 mm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta și alte dimensiuni).	ISO, CE
328	Baloane PTCA noncompliante	Baloane PTCA noncompliante	Solarice NC	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Baloane PTCA RX noncompliante. Compatibilitate ghid 0.014". Markeri radiopaci: 2. Diametrul de intrare în lăcuș: 0.42 mm. Presiune nominală: 10-12 atm. Presiune RPB: 18-20 atm, în funcție de diametrul balonului. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungime shaft obligatorii: 135-145 cm. Dimensiuni diam. disponibile de la obligatorii: 2.0 pînă la 5.0 mm. Lungimi disponibile obligatorii: de la 6 pînă la 30 mm. Diametrul shaft-ului: Proximal: 2.0 Fr (0.67 mm). Distal: 2.5 Fr (0.83 mm) pentru Ø 2.25-3.00 mm; 2.6 Fr (0.87 mm) pentru Ø 3.25-5.00 mm. (suplimentar la ca obligatorii se va accepta și alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Baloane PTCA RX noncompliante. Compatibilitate ghid 0.014". Markeri radiopaci: 2. Diametrul de intrare în lăcuș: 0.42 mm. Presiune nominală: 10-12 atm. Presiune RPB: 18-20 atm, în funcție de diametrul balonului. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungime shaft obligatorii: 135-145 cm. Dimensiuni diam. disponibile de la obligatorii: 2.0 pînă la 5.0 mm. Lungimi disponibile obligatorii: de la 6 pînă la 30 mm. Diametrul shaft-ului: Proximal: 2.0 Fr (0.67 mm). Distal: 2.5 Fr (0.83 mm) pentru Ø 2.25-3.00 mm; 2.6 Fr (0.87 mm) pentru Ø 3.25-5.00 mm. (suplimentar la ca obligatorii se va accepta și alte dimensiuni).	ISO, CE

330	Baloane noncompliance pentru dilatare leziuni calcificate	Baloane noncompliance pentru dilatare leziuni calcificate	Solarice NC	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsa dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon angioplastie Rx non-compliant, acoperire hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0.014". Profil de intrare în leziune 30.018". Markeri radiopaci: 2. RBP 18-20 atm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Sistem cu lungime utilizabilă 142 cm. Diametre disponibile balon de la 2.0 până la 4.5 mm. Lungime: de la 8 pînă la 25 mm. (suplimentar la ca obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsa dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon angioplastie Rx non-compliant, acoperire hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0.014". Profil de intrare în leziune 30.018". Markeri radiopaci: 2. RBP 18-20 atm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Sistem cu lungime utilizabilă 142 cm. Diametre disponibile balon de la 2.0 până la 4.5 mm. Lungime: de la 8 pînă la 25 mm. (suplimentar la ca obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE
332	Balon farmacologic activ	Balon farmacologic activ	PREVAIL	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsa dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon farmacologic activ pt aa. coronare, impregnat cu Paclitaxel în doză de 3 µg/mm². Țimp de eliberare a medicamentului de la 30 secunde. Rx, compatibil cu ghid de 0.014". Profil ultra-subțire a vârfului de 0.016". Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungime utilă cateter de 140 cm Dimensiuni disponibile: diametru de la 2.0 pînă la 4.00 mm; Lungime de la 15 la 30 mm. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsa dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon farmacologic activ pt aa. coronare, impregnat cu Paclitaxel în doză de 3 µg/mm². Țimp de eliberare a medicamentului de la 30 secunde. Rx, compatibil cu ghid de 0.014". Profil ultra-subțire a vârfului de 0.016". Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungime utilă cateter de 140 cm Dimensiuni disponibile: diametru de la 2.0 pînă la 4.00 mm; Lungime de la 15 la 30 mm. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE

337	Stenturi coronariene farmacologic cu eliberare de substanta antirestenoză- Zotarolimus	Stenturi coronariene farmacologic cu eliberare de substanta antirestenoză- Zotarolimus	ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent de tip sinusoidal continuu fabricat dintr-un material metalic compozit, constând dintr-o carcasă din aliaj pe bază de cobalt și un miez de aliaj platina-indiu, compatibil RMN. Substanța activă: Zotarolimus. Doză: 1-2 µg/mm² pe lungimea stentului. Design modular, premonțat pe balon semicompliant. Suprafața de secțiune circulară (asigura o mai buna acoperire a vasului). Compatibil cu cateter ghid de 5F. Diametrele cu posibilitatea de supradilatare cu pînă la 1.25 mm de la diametrul nominal. Presiunea nominală: 12 atm. RBP: 16-18 atm. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni). Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Sistema de delivrare 140cm. Diametre de la 2.25 pînă la 5.0 mm. Lungimi 8-38 mm. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent de tip sinusoidal continuu fabricat dintr-un material metalic compozit, constând dintr-o carcasă din aliaj pe bază de cobalt și un miez de aliaj platina-indiu, compatibil RMN. Substanța activă: Zotarolimus. Doză: 1-2 µg/mm² pe lungimea stentului. Design modular, premonțat pe balon semicompliant. Suprafața de secțiune circulară (asigura o mai buna acoperire a vasului). Compatibil cu cateter ghid de 5F. Diametrele cu posibilitatea de supradilatare cu pînă la 1.25 mm de la diametrul nominal. Presiunea nominală: 12 atm. RBP: 16-18 atm. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni). Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Sistema de delivrare 140cm. Diametre de la 2.25 pînă la 5.0 mm. Lungimi 8-38 mm. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE
341	Cateter pentru aspirare ocluzii temporara	Cateter pentru aspirare ocluzii temporara	Export Advance ADVANCECE	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Cateter de tromboaspirație rapid exchange, premonțat cu silet detașabil, pentru o livrabilitate sporită și rezistență la răsucire. Construcția shaft-ului printr-o tehnologie de împietritură unică a peretelui, ce asigură rigiditate și rezistență la kinking. Vârful atraumatic radioopac, cu lumenul de extragere larg, orientat înainte, în imediata apropiere a ghidului, ce permite aspirarea maselor trombotice. Cateter cu porțiunea distală hidrofilică 30-40 cm, compatibil cu cateter-ghid de 6 F, ghid 0.014". Vârful cateterului radioopac. Markeri non-radioopaci situați la 90 și 100 cm din distal, pt. apreciere poziționarii în adancime. Setul include 2 seringi de aspiratie, prelungitor cu robinet și filtru de tip cosulet. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungime cateter 140-145 cm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Cateter de tromboaspirație rapid exchange, premonțat cu silet detașabil, pentru o livrabilitate sporită și rezistență la răsucire. Construcția shaft-ului printr-o tehnologie de împietritură unică a peretelui, ce asigură rigiditate și rezistență la kinking. Vârful atraumatic radioopac, cu lumenul de extragere larg, orientat înainte, în imediata apropiere a ghidului, ce permite aspirarea maselor trombotice. Cateter cu porțiunea distală hidrofilică 30-40 cm, compatibil cu cateter-ghid de 6 F, ghid 0.014". Vârful cateterului radioopac. Markeri non-radioopaci situați la 90 și 100 cm din distal, pt. apreciere poziționarii în adancime. Setul include 2 seringi de aspiratie, prelungitor cu robinet și filtru de tip cosulet. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungime cateter 140-145 cm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE

343	Set inflator cu manometru de presiuni mici	Set inflator cu manometru de presiuni mici	Everest30 Survival Kit AC3205P	SUA	Medtronic	set pompa cu manometru pentru umfla baloane pina la 30 atm si indicator analog luminescent. Conținut: inflelator, valva hemostatica, tub de extensie 25-30 cm, torquer, introducător fir ghid 0,014 inch Inflelator: seringa 20 ml, manometru până la 30atm Valva hemostatica cu închidere axiale, tip push-pull. Torque fir ghid 0,014 inch Introducător fir ghid 0,014 inch.	set pompa cu manometru pentru umfla baloane pina la 30 atm si indicator analog luminescent. Conținut: inflelator, valva hemostatica, tub de extensie 25-30 cm, torquer, introducător fir ghid 0,014 inch Inflelator: seringa 20 ml, manometru până la 30atm Valva hemostatica cu închidere axiale, tip push-pull. Torque fir ghid 0,014 inch Introducător fir ghid 0,014 inch.	ISO, CE
344	Set pompă cu manometru tip "pistol"	Set pompă cu manometru tip "pistol"	Everest30 Survival Kit AC3205P	SUA	Medtronic	Set pompa de tip "pistol" cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor pina la 30 atm. Deflare rapida prin apăsarea trăgaciului si posibilitate de operare cu 1 mână. Include valva hemostatica cu sistem de închidere tip push-pull, tub de extensie de minim 20 cm cu diametrul interior de 0,096 inch/2,44 mm, torquerul si introducătorul metalic.	Set pompa de tip "pistol" cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor pina la 30 atm. Deflare rapida prin apăsarea trăgaciului si posibilitate de operare cu 1 mână. Include valva hemostatica cu sistem de închidere tip push-pull, tub de extensie de minim 20 cm cu diametrul interior de 0,096 inch/2,44 mm, torquerul si introducătorul metalic.	ISO, CE

359	Balon medicamentos pentru angioplastie periferică	Balon medicamentos pentru angioplastie periferică	Impact Admiral SBxxxxxxxP	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon farmacologic activ pentru intervenții periferice femoropopliteale și infrapopliteale. Balon OTW compatibilizat cu ghid 0.014" și 0.035". Presiune nominală: 8 atm. R90: 12-14 atm. Compatibil cu introducător de 5-7 Fr (în funcție de diametrele balonului). Material: radiopac, platina-indu. Substanța activă Paclitaxel doza de 3.0 µg/mm² pentru inhibiție neointimală. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta și alte dimensiuni). Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Diametre disponibile: 2.4 mm (0.014") și 4-8 mm (0.035"). Lungimi disponibile: 40-150 mm. Lungimi disponibile cateter: 80, 120, 135, 150 cm.	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon farmacologic activ pentru intervenții periferice femoropopliteale și infrapopliteale. Balon OTW compatibilizat cu ghid 0.014" și 0.035". Presiune nominală: 8 atm. R90: 12-14 atm. Compatibil cu introducător de 5-7 Fr (în funcție de diametrele balonului). Material: radiopac, platina-indu. Substanța activă Paclitaxel doza de 3.0 µg/mm² pentru inhibiție neointimală. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta și alte dimensiuni). Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Diametre disponibile: 2.4 mm (0.014") și 4-8 mm (0.035"). Lungimi disponibile: 40-150 mm. Lungimi disponibile cateter: 80, 120, 135, 150 cm.	ISO, CE
360	Sistem de protecție împotriva emboliilor	Sistem de protecție împotriva emboliilor	Spider FX	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Dispozitiv de filtrare a emboliilor centrale, indicat ca dispozitiv adjuvant pentru pacienți care necesită stentare carotidiană (diam 3.5-5.0) sau de graft venos safen (diam 2.25-5.5mm). Diametrul porilor obligatorii: 100-110 micrometri. Compatibil cu ghid de 0.014". Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungimea cateterului obligatorie 190 cm. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta și alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Dispozitiv de filtrare a emboliilor centrale, indicat ca dispozitiv adjuvant pentru pacienți care necesită stentare carotidiană (diam 3.5-5.0) sau de graft venos safen (diam 2.25-5.5mm). Diametrul porilor obligatorii: 100-110 micrometri. Compatibil cu ghid de 0.014". Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungimea cateterului obligatorie 190 cm. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta și alte dimensiuni).	ISO, CE

361	Stenturi periferice balon expandabile	Stenturi periferice balon expandabile	VISI PRO PXP35-XXXXXXX	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsa dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent Rx, balon-expandabil, pentru aa. renale, mezentrice si trunchi celac. Grosime strut: 120-140 µm. Compatibil cu ghidul 0.014" si teaca 6F. Presiune nominala balon: 8-10 atm, RBP: 13-15 atm. 2 markeri radiopaci pt pozitionare precisa. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungime shaft: 140-150 cm. Diametre disponibile obligatorii: 4.5-7 mm. Lungimi disponibile obligatorii: 12, 19 mm. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsa dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent Rx, balon-expandabil, pentru aa. renale, mezentrice si trunchi celac. Grosime strut: 120-140 µm. Compatibil cu ghidul 0.014" si teaca 6F. Presiune nominala balon: 8-10 atm, RBP: 13-15 atm. 2 markeri radiopaci pt pozitionare precisa. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungime shaft: 140-150 cm. Diametre disponibile obligatorii: 4.5-7 mm. Lungimi disponibile obligatorii: 12, 19 mm. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE
362	Stenturi periferice autoexpandabile	Stenturi periferice autoexpandabile	Everflex PRP35XXXXXXX	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsa dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent OTW, autoexpandabil, din nitinol, pentru segm ileo-femorale. Compatibil cu ghidul 0.035". Markeri radiopaci pt pozitionare precisa. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungime shaft: 120-135 cm. Diametre disponibile: 7, 8, 9, 10 mm. Lungimi disponibile: de la 30 la 80 mm. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsa dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent OTW, autoexpandabil, din nitinol, pentru segm ileo-femorale. Compatibil cu ghidul 0.035". Markeri radiopaci pt pozitionare precisa. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungime shaft: 120-135 cm. Diametre disponibile: 7, 8, 9, 10 mm. Lungimi disponibile: de la 30 la 80 mm. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

Specificații de Preț

Numărul procedurii de achiziție:		ocds-b3wdp1-MD-1662536410242 din 10.10.2022										
Obiectul achiziției:		Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2023										
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Set inflator cu manometru tip A	Set inflator cu manometru tip A	800	bucată	632.50	759.00	506 000.00	607 200.00		33100000-1	-	-
13	Extensie pentru cate-ghiduri	Extensie pentru cate-ghiduri	130	bucată	10 080.00	10 886.40	1 310 400.00	1 415 232.00		33100000-1	-	-
16	Cateter de suport periferic	Cateter de suport periferic	300	bucată	2 392.00	2 583.36	717 600.00	775 008.00		33100000-1	-	-
18	Microcatetere	Microcatetere	20	bucată	6 120.00	6 609.60	122 400.00	132 192.00		33100000-1	-	-
19	Microcatetere	Microcatetere	10	bucată	5 400.00	5 832.00	54 000.00	58 320.00		33100000-1	-	-
25	Ghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate.	Ghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate.	20	bucată	6 744.00	7 283.52	134 880.00	145 670.40		33100000-1	-	-
29	Cateter periferic cu balon	Cateter periferic cu balon	170	bucată	3 450.00	3 726.00	586 500.00	633 420.00		33100000-1	-	-
30	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	10	bucată	2 875.00	3 105.00	28 750.00	31 050.00		33100000-1	-	-
31	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala	120	bucată	2 012.50	2 173.50	241 500.00	260 820.00		33100000-1	-	-
32	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor cu abord anatomic dificil	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor cu abord anatomic dificil	20	bucată	2 628.00	2 838.24	52 560.00	56 764.80		33100000-1	-	-
33	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse	20	bucată	2 012.50	2 173.50	40 250.00	43 470.00		33100000-1	-	-
36	Cateter cu Balon pentru atriaseptostomie	Cateter cu Balon pentru atriaseptostomie	5	bucată	16 335.00	17 641.80	81 675.00	88 209.00		33100000-1	-	-
37	Cateter Balon pentru valvuloplastie pulmonara si aortica	Cateter Balon pentru valvuloplastie pulmonara si aortica	30	bucată	10 210.20	11 027.02	306 306.00	330 810.60		33100000-1	-	-
38	Stent expandabil pe balon	Stent expandabil pe balon	65	bucată	8 400.00	8 400.00	546 000.00	546 000.00		33100000-1	-	-
39	Stent periferic autoexpandabil cu profil de 5 Fr	Stent periferic autoexpandabil cu profil de 5 Fr	30	bucată	9 744.00	9 744.00	292 320.00	292 320.00		33100000-1	-	-

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

OXIVITMED

Anexa nr. 23
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

40	Stent periferic cu flexibilitate crescută	Stent periferic cu flexibilitate crescută	120	bucată	8 832.00	8 832.00	1 059 840.00	1 059 840.00
45	Sistem de închidere percutana a orificiului de punctie	Sistem de închidere percutana a orificiului de punctie	400	bucată	1 971.00	2 365.20	788 400.00	946 080.00
48	Filtru distal pentru protecție embolică	Filtru distal pentru protecție embolică	50	bucată	13 248.00	14 307.84	662 400.00	715 392.00
58	Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi – stent retriever	Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi – stent retriever	10	bucată	32 300.00	38 760.00	323 000.00	387 600.00
59	Cateter ghid prevazut cu balon de olcuție	Cateter ghid prevazut cu balon de olcuție	10	bucată	13 075.00	14 121.00	130 750.00	141 210.00
60	Cateter suport intracranial	Cateter suport intracranial	20	bucată	14 400.00	15 552.00	288 000.00	311 040.00
61	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	20	bucată	8 200.00	8 200.00	164 000.00	164 000.00
62	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	20	bucată	8 200.00	8 200.00	164 000.00	164 000.00
63	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	20	bucată	8 200.00	8 200.00	164 000.00	164 000.00
64	Seringi pentru injectie cu precizie înalta	Seringi pentru injectie cu precizie înalta	8	bucată	1 622.40	1 946.88	12 979.20	15 575.04
71	Agent embolic	Agent embolic	7	bucată	15 144.00	18 172.80	106 008.00	127 209.60
74	Microcateter 0.017"	Microcateter 0.017"	3	bucată	15 168.00	16 381.44	45 504.00	49 144.32
75	Microcateter cu virf detasabil	Microcateter cu virf detasabil	2	bucată	10 632.00	11 482.56	21 264.00	22 965.12
76	Balon Supercompliant	Balon Supercompliant	2	bucată	11 208.00	12 104.64	22 416.00	24 209.28
77	Balon Extracompliant	Balon Extracompliant	2	bucată	11 208.00	12 104.64	22 416.00	24 209.28
78	Microghid 0.008"	Microghid 0.008"	2	bucată	6 744.00	7 283.52	13 488.00	14 567.04
79	Microghid 0.014"	Microghid 0.014"	10	bucată	6 072.00	6 557.76	60 720.00	65 577.60
80	Ghid 0.010"	Ghid 0.010"	3	bucată	6 072.00	6 557.76	18 216.00	19 673.28
85	Set inflator cu manometru tip B	Set inflator cu manometru tip B	200	bucată	632.50	759.00	126 500.00	151 800.00
89	Stentgraft aorta abdominala	Stentgraft aorta abdominala	10	bucată	210 000.00	226 800.00	2 100 000.00	2 268 000.00
93	Cateter ghid	Cateter ghid	30	bucată	912.00	984.96	27 360.00	29 548.80
98	Cateter pentru suport	Cateter pentru suport	20	bucată	2 300.00	2 484.00	46 000.00	49 680.00
99	Cate-ghid	Cate-ghid	10	bucată	912.00	984.96	9 120.00	9 849.60
100	Cateter de infuzie cu valva	Cateter de infuzie cu valva	2	bucată	2 744.00	2 963.52	5 488.00	5 927.04

[illegible]

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

OXIVITMED

Anexa nr. 23
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

113	Balon noncompliant angioplastie periferică BTK	Balon noncompliant angioplastie periferică BTK	20	bucată	7 475.00	8 073.00	149 500.00	161 460.00
115	Cateter periferic cu balon	Cateter periferic cu balon	50	bucată	2 012.50	2 173.50	100 625.00	108 675.00
116	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	20	bucată	2 012.50	2 173.50	40 250.00	43 470.00
117	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstruative cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstruative cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala	30	bucată	2 628.00	2 838.24	78 840.00	85 147.20
118	Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si AV	Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si AV	5	bucată	2 875.00	3 105.00	14 375.00	15 525.00
119	Balon PTA angioplastie periferica	Balon PTA angioplastie periferica	20	bucată	2 628.00	2 838.24	52 560.00	56 764.80
120	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor cu abord anatomic dificil	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor cu abord anatomic dificil	30	bucată	2 628.00	2 838.24	78 840.00	85 147.20
121	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse	20	bucată	2 012.50	2 173.50	40 250.00	43 470.00
123	Balon angioplastie periferica BTK	Balon angioplastie periferica BTK	40	bucată	3 450.00	3 726.00	138 000.00	149 040.00
124	Stent expandabil pe balon	Stent expandabil pe balon	15	bucată	8 400.00	8 400.00	126 000.00	126 000.00
125	Stent periferic autoexpandabil cu profil de 5 Fr	Stent periferic autoexpandabil cu profil de 5 Fr	30	bucată	9 744.00	9 744.00	292 320.00	292 320.00
126	Stent-graft periferic	Stent-graft periferic	3	bucată	28 256.80	28 256.80	84 770.40	84 770.40
128	Stent periferic cu flexibilitate crescută	Stent periferic cu flexibilitate crescută	20	bucată	8 832.00	8 832.00	176 640.00	176 640.00
132	Set inflator cu manometru tip "B"	Set inflator cu manometru tip "B"	50	bucată	632.50	759.00	31 625.00	37 950.00
133	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie	70	bucată	1 971.00	2 365.20	137 970.00	165 564.00
136	Filtru distal pentru protectie embolica	Filtru distal pentru protectie embolica	130	bucată	13 248.00	14 307.84	1 722 240.00	1 860 019.20
137	Cateter pentru recanalizarea lumenului arterial	Cateter pentru recanalizarea lumenului arterial	2	bucată	6 510.00	7 030.80	13 020.00	14 061.60
142	Set inflator cu manometru de presiune înaltă	Set inflator cu manometru de presiune înaltă	20	bucată	632.50	759.00	12 650.00	15 180.00
143	Balon de ocluzie hipercompliant	Balon de ocluzie hipercompliant	3	bucată	11 208.00	12 104.64	33 624.00	36 313.92
144	Balon de ocluzie hipercompliant alungit	Balon de ocluzie hipercompliant alungit	3	bucată	11 208.00	12 104.64	33 624.00	36 313.92
145	Micro-ghid pentru MAV	Micro-ghid pentru MAV	5	bucată	6 744.00	7 283.52	33 720.00	36 417.60
146	Micro-ghid	Micro-ghid	5	bucată	6 072.00	6 557.76	30 360.00	32 788.80

DDP - Franco destinație
vămuit, Incoterms 2020, pe
parcursul anului 2023 începând
cu data de 01.01.2023 în
termen de până la 30 de zile
de la solicitarea scrisă a
beneficiarului.

[illegible]

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

OXIVITMED

Anexa nr. 23
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

147	Microcateter livrare spirale (coils)	Microcateter livrare spirale (coils)	10	bucată	5 400.00	5 832.00	54 000.00	58 320.00
148	Microcateter pentru embolizare cu lichid embolic	Microcateter pentru embolizare cu lichid embolic	5	bucată	10 632.00	11 482.56	53 160.00	57 412.80
149	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	20	bucată	8 200.00	8 200.00	164 000.00	164 000.00
150	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	20	bucată	8 200.00	8 200.00	164 000.00	164 000.00
151	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	20	bucată	8 200.00	8 200.00	164 000.00	164 000.00
152	Cateter de suport intracranian	Cateter de suport intracranian	5	bucată	14 400.00	15 552.00	72 000.00	77 760.00
153	Lichid embolic	Lichid embolic	5	bucată	15 144.00	18 172.80	75 720.00	90 864.00
154	Flow-diverter	Flow-diverter	1	bucată	163 300.00	163 300.00	163 300.00	163 300.00
155	Microcateter pentru embolizare	Microcateter pentru embolizare	5	bucată	5 400.00	5 832.00	27 000.00	29 160.00
156	Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi – stent retriever	Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi – stent retriever	40	bucată	32 300.00	38 760.00	1 292 000.00	1 550 400.00
157	Cateter ghid prevazut cu balon de olcuzie	Cateter ghid prevazut cu balon de olcuzie	40	bucată	13 075.00	14 121.00	523 000.00	564 840.00
158	Microcateter : Destinat livrarii materialelor / substantelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular	Microcateter : Destinat livrarii materialelor / substantelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular	40	bucată	6 120.00	6 609.60	244 800.00	264 384.00
159	Cateter suport intracranial	Cateter suport intracranial	40	bucată	14 400.00	15 552.00	576 000.00	622 080.00
160	Ghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate.	Ghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate.	40	bucată	6 744.00	7 283.52	269 760.00	291 340.80
168	Cateter ghid coronare	Cateter ghid coronare	100	bucată	912.00	984.96	91 200.00	98 496.00
170	Cateter ghid lung pentru access neurovascular	Cateter ghid lung pentru access neurovascular	100	bucată	13 500.00	14 580.00	1 350 000.00	1 458 000.00
171	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie din 3 componente	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie din 3 componente	500	bucată	1 971.00	2 365.20	985 500.00	1 182 600.00
175	Stent pentru artere carotide cu celule deschise	Stent pentru artere carotide cu celule deschise	70	bucată	12 125.00	12 125.00	848 750.00	848 750.00

[illegible]

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

OXIVIT MED

Anexa nr. 23
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

178	Balon pentru pre si postdilatare	Balon pentru pre si postdilatare	400	bucată	874.00	943.92	349 600.00	377 568.00		33100000-1	-	-
180	Balon farmacologic activ	Balon farmacologic activ	10	bucată	7 700.00	8 316.00	77 000.00	83 160.00		33100000-1	-	-
183	Stent coronarian farmacologic activ	Stent coronarian farmacologic activ	50	bucată	7 140.00	7 140.00	357 000.00	357 000.00		33100000-1	-	-
185	Microghid 0.014" din otel inoxidabil	Microghid 0.014" din otel inoxidabil	50	bucată	6 744.00	7 283.52	337 200.00	364 176.00		33100000-1	-	-
187	Microghid 0.014" utilizat in cazuri dificile	Microghid 0.014" utilizat in cazuri dificile	100	bucată	6 072.00	6 557.76	607 200.00	655 776.00		33100000-1	-	-
189	Cateter acces distal	Cateter acces distal	25	bucată	14 400.00	15 552.00	360 000.00	388 800.00		33100000-1	-	-
190	Microcateter cu virf detasabil 1.5,3,5 cm compatibil DMSO	Microcateter cu virf detasabil 1.5,3,5 cm compatibil DMSO	50	bucată	10 632.00	11 482.56	531 600.00	574 128.00		33100000-1	-	-
191	Microghid 008	Microghid 008	60	bucată	6 744.00	7 283.52	404 640.00	437 011.20		33100000-1	-	-
192	Pachet lichid cu tantal pentru embolizare cerebrala	Pachet lichid cu tantal pentru embolizare cerebrala	100	bucată	15 144.00	18 172.80	1 514 400.00	1 817 280.00		33100000-1	-	-
194	Microcateter livrare stent deviator flux neurovascular sau	Microcateter livrare stent deviator flux neurovascular sau dispozitive embolizare	30	bucată	15 168.00	16 381.44	455 040.00	491 443.20		33100000-1	-	-
196	Microcateter cerebral reînfortat	Microcateter cerebral reînfortat	50	bucată	6 120.00	6 609.60	306 000.00	330 480.00		33100000-1	-	-
197	Microcateter cerebral direcționat de flux	Microcateter cerebral direcționat de flux	30	bucată	5 400.00	5 832.00	162 000.00	174 960.00		33100000-1	-	-
198	Teaca dedicata acces radial	Teaca dedicata acces radial	30	bucată	13 200.00	14 256.00	396 000.00	427 680.00		33100000-1	-	-
199	Stent tip flow-diverter Co-Cr	Stent tip flow-diverter Co-Cr	10	bucată	163 300.00	163 300.00	1 633 000.00	1 633 000.00		33100000-1	-	-
200	Stent tip flow-diverter double layer	Stent tip flow-diverter double layer	10	bucată	163 300.00	163 300.00	1 633 000.00	1 633 000.00		33100000-1	-	-
201	Stent tip flow-diverter cu vizibilitate crescuta	Stent tip flow-diverter cu vizibilitate crescuta	3	bucată	163 300.00	163 300.00	489 900.00	489 900.00		33100000-1	-	-
205	Cateter intracerebral cu balon	Cateter intracerebral cu balon	10	bucată	11 208.00	12 104.64	112 080.00	121 046.40		33100000-1	-	-
206	Cateter intracerebral cu balon super compliant	Cateter intracerebral cu balon super compliant	15	bucată	11 208.00	12 104.64	168 120.00	181 569.60		33100000-1	-	-
208	Stent cerebral auto-expandabil cu celule deschise	Stent cerebral auto-expandabil cu celule deschise	10	bucată	51 480.00	51 480.00	514 800.00	514 800.00		33100000-1	-	-
209	Spirale platina cu detasare mecanica	Spirale platina cu detasare mecanica	100	bucată	8 200.00	8 200.00	820 000.00	820 000.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în	33100000-1	-	-

209	Spirale platina cu detasare mecanica	Spirale platina cu detasare mecanica	15	bucată	873.60	1 048.32	13 104.00	15 724.80	cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-
						TOTAL LOT 209	833 104.00	835 724.80				
211	Spirale platina si tungsten	Spirale platina si tungsten	40	bucată	11 880.00	11 880.00	475 200.00	475 200.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-
211	Spirale platina si tungsten	Spirale platina si tungsten	5	bucată	4 092.00	4 910.40	20 460.00	24 552.00		33100000-1	-	-
						TOTAL LOT 211	495 660.00	499 752.00				
212	Cateter ghid prevazut cu balon de olcuzie	Cateter ghid prevazut cu balon de olcuzie	60	bucată	13 075.00	14 121.00	784 500.00	847 260.00		33100000-1	-	-
213	Dispozitiv revascularizare cerebrala	Dispozitiv revascularizare cerebrala	50	bucată	32 300.00	38 760.00	1 615 000.00	1 938 000.00		33100000-1	-	-
214	Dispozitiv de revascularizare cerebrala in cazuri dificile	Dispozitiv de revascularizare cerebrala in cazuri dificile	5	bucată	116 160.00	139 392.00	580 800.00	696 960.00		33100000-1	-	-
234	Cateter ghid pentru coronare – tip “ballanced support”	Cateter ghid pentru coronare – tip “ballanced support”	700	bucată	912.00	984.96	638 400.00	689 472.00		33100000-1	-	-
245	Baloane PCI semicompliante	Baloane PCI semicompliante	400	bucată	828.00	894.24	331 200.00	357 696.00		33100000-1	-	-
247	Baloane PTCA noncompliante	Baloane PTCA noncompliante	400	bucată	874.00	943.92	349 600.00	377 568.00		33100000-1	-	-
248	Balon non-compliant de diametre mari	Balon non-compliant de diametre mari	400	bucată	874.00	943.92	349 600.00	377 568.00		33100000-1	-	-
254	Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenoză- Zotarolimus	Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenoză- Zotarolimus	400	bucată	7 140.00	7 140.00	2 856 000.00	2 856 000.00		33100000-1	-	-
257	Cateter pentru trombaspiratrie biluminal	Cateter pentru trombaspiratrie biluminal	150	bucată	2 484.00	2 682.72	372 600.00	402 408.00		33100000-1	-	-
260	Set pompă cu manometru tip “pistol”	Set pompă cu manometru tip “pistol”	500	bucată	660.00	792.00	330 000.00	396 000.00		33100000-1	-	-
273	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie	400	bucată	1 971.00	2 365.20	788 400.00	946 080.00		33100000-1	-	-
277	Sistem de protectie impotriva emboliilor	Sistem de protectie impotriva emboliilor	10	bucată	13 248.00	14 307.84	132 480.00	143 078.40		33100000-1	-	-

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

OXIVITMED

Anexa nr. 23
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

278	Stenturi periferice autoexpandabile	Stenturi periferice autoexpandabile	5	bucată	9 744.00	9 744.00	48 720.00	48 720.00
279	Stenturi periferice balon expandabil	Stenturi periferice balon expandabil	5	bucată	8 400.00	8 400.00	42 000.00	42 000.00
280	Balon 0.035" pentru angioplastie periferică	Balon 0.035" pentru angioplastie periferică	5	bucată	2 012.50	2 173.50	10 062.50	10 867.50
282	Balon farmacologic activ utilizat in angioplastia coroniana	Balon farmacologic activ utilizat in angioplastia coroniana	20	bucată	7 700.00	8 316.00	154 000.00	166 320.00
284	Valva aortica autoexpandabila transcateter de dimensiuni mari	Valva aortica autoexpandabila transcateter de dimensiuni mari	15	bucată	492 536.00	531 938.88	7 388 040.00	7 979 083.20
290	Cateter multi-electrod pentru denervare renala	Cateter multi-electrod pentru denervare renala	12	bucată	125 396.00	135 427.68	1 504 752.00	1 625 132.16
313	Cateter ghid pentru coronare – tip "ballanced support"	Cateter ghid pentru coronare – tip "ballanced support"	150	bucată	912.00	984.96	136 800.00	147 744.00
325	Baloane PTCA semicompliante	Baloane PTCA semicompliante	100	bucată	828.00	894.24	82 800.00	89 424.00
326	Baloane semicompliante de lungimi mari	Baloane semicompliante de lungimi mari	200	bucată	828.00	894.24	165 600.00	178 848.00
328	Baloane PTCA noncompliante	Baloane PTCA noncompliante	150	bucată	874.00	943.92	131 100.00	141 588.00
330	Baloane noncompliante pentru dilatare leziuni calcificate	Baloane noncompliante pentru dilatare leziuni calcificate	150	bucată	874.00	943.92	131 100.00	141 588.00
332	Balon farmacologic activ	Balon farmacologic activ	30	bucată	7 700.00	8 316.00	231 000.00	249 480.00
337	Stenturi coronariene farmacologic cu eliberare de substanta antirestenoză- Zotarolimus	Stenturi coronariene farmacologic cu eliberare de substanta antirestenoză- Zotarolimus	30	bucată	7 140.00	7 140.00	214 200.00	214 200.00
341	Cateter pentru aspirare ocluzii temporara	Cateter pentru aspirare ocluzii temporara	20	bucată	2 490.00	2 689.20	49 800.00	53 784.00
343	Set inflator cu manometru de presiuni mici	Set inflator cu manometru de presiuni mici	125	bucată	632.50	759.00	79 062.50	94 875.00
344	Set pompă cu manometru tip "pistol"	Set pompă cu manometru tip "pistol"	125	bucată	632.50	759.00	79 062.50	94 875.00
359	Balon medicamentos pentru angioplastie periferică	Balon medicamentos pentru angioplastie periferică	20	bucată	7 318.50	7 903.98	146 370.00	158 079.60
360	Sistem de protectie impotriva emboliilor	Sistem de protectie impotriva emboliilor	5	bucată	13 248.00	14 307.84	66 240.00	71 539.20

DDP - Franco destinație
vămuit, Incoterms 2020, pe
parcursul anului 2023 începând
cu data de 01.01.2023 în
termen de până la 30 de zile
de la solicitarea scrisă a
beneficiarului.

[illegible]

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

OXIVIT MED

Anexa nr. 23
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

361	Stenturi periferice balon expandabile	Stenturi periferice balon expandabile	10	bucată	8 400.00	8 400.00	84 000.00	84 000.00	33100000-1	-	-
362	Stenturi periferice autoexpandabile	Stenturi periferice autoexpandabile	20	bucată	8 832.00	8 832.00	176 640.00	176 640.00	33100000-1	-	-
TOTAL Oferta							53 730 277.10	58 045 464.30			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator
Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

OXIVITMED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1662536410242 din 10.10.2022
din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN
SANATATE**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Oxivit-med”, declara ca:

- Mostrele vor fi prezentate în termen de 10 zile de la solicitare, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul DA procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic.

- Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului

Data completării: 6.10.2022

Cu stimă,
Dmitrii Kojevnikov
Administrator
S.C. OXIVIT-MED S.R.L. _____
(semnătura)

OXIVIT MED

DECLARAȚIE

**privind înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor Medicale**

Noi S.C. OXIVIT-MED S.R.L ne obligăm să înregistrăm în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale bunurile oferite în cadrul procedurii de achiziției publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1662536410242 din 10.10.2022 privind Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2023

La solicitarea autorității contractante ne obligăm să prezentăm numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, în termen de 15 zile. Ne asumăm riscul respingerii ofertei în caz de neprezentare în termen a numărului de înregistrare la AMDM.

Data completării: 6.10.2022

Cu stimă,
Dmitrii Kojevnikov
Administrator

S.C. OXIVIT-MED S.R.L

(semnătura)