

FHR 002

EN 659:2003+A1:2008+AC:2009

2474

GB

Mănuși pentru pompieri conform EN 659:2003

Simbolul indică faptul că trebuie consultate informațiile producătorului.

Descriere:

Mănușă cu cinci degete.

Partea interioară a mâinii, vârfurile degetelor, articulațiile degetelor și întăriturile articulațiilor (piele): material structural tip „checker plate” realizat din 100% Kevlar, vopsit în negru, cu acoperire silicon-carbon ignifugă.

Partea dorsală a mâinii și manșeta: material tip twill 2/1, 100% Kevlar, vopsit în negru, cu impregnare fluorocarbonică și linie NF pe partea dorsală realizată din silicon ignifug.

Izolația, clinul dintre degete și căptușeala până la capătul manșetei: material tricotat 100% Kevlar, de asemenea aciculat cu 50 g/m² – 50% Kevlar / 50% Nomex.

Manșeta este căptușită intern și cu material meta-aramidic.

Mănușa este prevăzută cu inserție anatomică din Porelle, care oferă protecție împotriva umidității.

Manșetă prevăzută cu inel și clemă cu arc, precum și curea reglabilă realizată din bandă rezistentă la căldură și sistem de închidere Velcro® greu inflamabil.

Mănușa este cusută integral cu fir 100% Kevlar.

Mărimi disponibile: 7–12

Culoare disponibilă: negru

Proprietăți:

Mănușa asigură izolare împotriva căldurii și frigului.

Rezistență la căldură de contact până la 250°C.

Oferă un nivel ridicat de confort la purtare, aderență foarte bună și protecție excelentă împotriva riscurilor mecanice.

Datorită inserției Porelle, mănușa este respirabilă.

Îndeplinește cerințele standardului EN 659:2003+A1:2008+AC:2009 și este adecvată pentru protecția mâinilor în timpul activităților normale de stingere a incendiilor, inclusiv operațiuni de recuperare și salvare, în sensul acestui standard.

Instrucțiuni de curățare:

Se recomandă utilizarea agenților de curățare disponibili în comerț (de ex. perii, lavete etc.).

Spălarea trebuie efectuată după consultarea unei firme specializate acreditate.

Producătorul nu își asumă răspunderea pentru modificări ale proprietăților produsului.

Mănușile trebuie verificate pentru a se asigura că sunt intacte înainte de a fi reutilizate.

Informații generale:

Rezultatele menționate în raportul de testare se bazează pe analize de laborator efectuate exclusiv pe mănuși neutilizate.

Transferul rezultatelor la mănuși care au fost utilizate necesită efectuarea testelor corespunzătoare.

Această mănușă oferă protecție împotriva perforării cu obiecte ascuțite în sensul EN 388:2003, dar nu oferă protecție împotriva obiectelor foarte ascuțite precum acele de seringă.

Mănușa oferă protecție limitată în caz de contact accidental cu substanțe chimice, dar nu este o mănușă de protecție împotriva substanțelor chimice și microorganismelor în sensul EN 374-1:2003.

Se recomandă ca mănușile de pompieri să se potrivească cu mânecile echipamentului, astfel încât pielea să nu rămână expusă atunci când brațele sunt complet întinse.

Mănușile trebuie depozitate într-un loc uscat și, dacă este posibil, ferit de lumină.

Nu sunt permise reparații sau modificări care pot reduce efectul protector al mănușilor.

Dacă mănușile sunt deteriorate, acestea trebuie eliminate pentru propria protecție și înlocuite cu o pereche complet funcțională.

Deoarece nicio mănușă nu poate oferi protecție 100%, se recomandă utilizarea cu atenție sporită.

În cazul improbabil al unei reclamații, chiar dacă mănușile au fost utilizate cu grijă, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră sau direct adresa de mai jos.

Deoarece pentru acest articol sunt utilizate materiale speciale și nu poate fi exclusă contaminarea cu substanțe periculoase în timpul utilizării, produsul trebuie eliminat ca deșeu special.

Producător:

Intechplast S.A.
ul. Oboźna 1, 00-340 Varșovia, Polonia
biuro@intechplast.eu

Organism notificat:

MIRTA-KONTROL d.o.o.
Nr. 2474
Gradiška 3, 10040 Zagreb – Dubrava, Croația

Rezultate teste mecanice conform EN 388:

Rezistență la abraziune: Categoria 3
Rezistență la tăiere: Categoria 5
Rezistență la rupere: Categoria 4
Rezistență la perforare: Categoria 3

Rezultate teste termice conform EN 407:

Comportament la ardere: Categoria 4
Rezistență la căldură convectivă: Categoria 4

Rezultate test dexteritate conform EN 420:

Flexibilitate deget: Categoria 5

Acest ambalaj conține articolul nr. FHR 002

NOTĂ IMPORTANTĂ:

FHR 002
Mănuși pentru pompieri