

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1693929056109 din 05/09/2023
Obiectul de achiziție: Asigurarea unui spatiu de joaca pentru copii din s.Palanca r.Stefan Voda

Denumirea bunurilor/se rviceilor	Denumire a modelului bunului/se rviceiului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Pavilion Nouras	Pavilion Terra	Republica Moldova	Nova Park Company	Pavilionului Nouras, cu scaun pe perimetru (lungime x lungime: 4000x4000mm, inaltime 2000mm	Dimensiuni : Lungimea 4000 mm Înălțimea 4000 mm Adâncime 2000 mm Materialele : Carcasa pavelionului este confecționată din metal cu mărimea de 60/60/3 mm . Podeaua pavelionului este confecționată din țevi metalice cu dimensiuni de 60/60/3 mm și este acoperită cu placaj finlandez antiderapant cu o grosime de minim 15 mm și cu o garanție de exploatare de 20 ani . Pereții sunt confecționați din carcasa metalica de 60/60/3 mm și 30/20/2 mm și sunt acoperiți cu lambriu de calitate superioara - Lambriul este prelucrat și vopsit cu vopsea pulbere in 2 straturi) . De la înălțimea de 100 cm până la înălțimea de 200 cm se folosește material din plastic străveziu (polycarbonat)	

					-Acoperișul este confecționat din carcasă metalică cu dimensiuni de 60/30/3 mm și 40/20/2 mm Este acoperit cu tablă cutată cu o grosime de 0.42 mm (Coreea) de colorare deschisă (aliuma ținc) cu o garanție de exploatare minimum 20 ani -În interiorul pavilionului conține scaune pe perimetru Toate țevile sunt astupate cu capace din plastic	
Complex de joacă	Complex de joacă Cetate	Republica Moldova	Nova Park Company	Complex de joacă 5-9 ani Compoziția: <i>Căsuțe- 5; Tobogan simplu-1,Topogan spirala -2; scară-3, alpinism-2, urcare cu funie, bară, coborîre dreaptă, urcare pe plasă.</i> Materiale folosite: Placaj de 9 mm, 12 mm, 18 mm rezistent la umiditate, vopsit din uzină. Marginile placajului sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din placaj rezistent la umiditate, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice. Confecția este metalică și au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi. Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic. Părți încorporate ale stâlpilor de sprijin - acoperire dublă cu pulbere. Podeaua din placaj antiderapant, Topoganele din plastic	Complex de joacă 5-9 ani Compoziția: <i>Turnuri cu elemente decorative- 5 buc;</i> <i>Tobogan drept H = 1.2 m -1 buc,</i> <i>Topogan spiralat realizat din fibra de sticlă H = 1,5 m -2 buc;</i> <i>scară-3 buc,</i> <i>perete pentru alpinism -2 buc,</i> <i>urcare cu funie,</i> <i>bară, coborîre dreaptă, urcare pe plasă.</i> Materiale folosite: Stâlpi din lemn <u>lamelar (încleiat)</u>, produs de clasa premium rezistent la factorii de mediu care nu formează fisuri are rezistență mare la greutate. Placaj de 12 mm, 18 mm, 21 mm rezistent la umiditate, vopsit din uzină. Marginile placajului sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din placaj rezistent la umiditate, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice. Confecția este metalică și au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice,	

				ecologic LLDPE, executat prin tunare rotativă, rezistent la temperature joase sau ridicate. Dimensiuni: <i>Lungime x Lăţime: 10120x7100mm,</i> <i>Înălţime: 2700mm</i>	stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi. Din motive de siguranţă, toate părţile proeminente şi conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic. Părţi încorporate ale stâlpilor de sprijin - acoperire dublă cu pulbere. Podeaua din placaj antiderapant, Topoganele din fibra de sticlă PAFS, executat prin tunare rotativă, rezistent la temperature joase sau ridicate. Dimensiuni: <i>Lungime x Lăţime: 10120x7100mm,</i> <i>Înălţime: 2700mm</i>	
Carusel	Carusel semioval	Republica Moldova	Nova Park Company	Materiale folosite Confectia este metalică şi au raze de rotunjire netede şi o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oţel, se foloseşte o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistenţă la îmbătrânire în condiţii atmosferice, stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi. Din motive de siguranţă, toate părţile proeminente şi conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic, marginile şuruburilor sunt închise cu dopuri din plastic. La scaun si spetează se foloseşte placaj laminat vopsit din uzină. Marginile placajului sunt şlefuite şi rotunjite. Pentru a vopsi elementele din placaj rezistent la umiditate, se foloseşte un strat de dispersie de apă care este rezistent la	Materiale folosite Confectia este metalică şi au raze de rotunjire netede şi o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oţel, se foloseşte o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistenţă la îmbătrânire în condiţii atmosferice, stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi. Din motive de siguranţă, toate părţile proeminente şi conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic, marginile şuruburilor sunt închise cu dopuri din plastic. La scaun si spetează se foloseşte placaj laminat vopsit din uzină. Marginile placajului sunt şlefuite şi rotunjite. Pentru a vopsi elementele din placaj rezistent la umiditate, se foloseşte un strat de dispersie de apă care este rezistent la	

				influențele atmosferice. Lungime x Lățime: 1600x1600mm, Înălțime: 750mm	influențele atmosferice. Lungime x Lățime: 1600x1600mm, Înălțime: 750mm	
Scaun	Scaun color cu spătar	Republica Moldova	Nova Park Company	Materiale folosite Scândură de 20 mm, rezistent la umiditate, vopsit din uzină. Marginile elementelor din lemn sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din lemn, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice. Confectia este metalică și au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi. Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic. Părți încorporate ale stâlpilor de sprijin - acoperire dublă cu pulbere. Lungime x Lățime:1200x380mm Înălțime: 450mm	Materiale folosite Scândură de 20 mm, rezistent la umiditate, vopsit din uzină. Marginile elementelor din lemn sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din lemn, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice. Confectia este metalică și au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi. Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic. Părți încorporate ale stâlpilor de sprijin - acoperire dublă cu pulbere. Lungime x Lățime:1200x380mm Înălțime: 450mm	
Masă Inimioara	Masă Romaniță	Republica Moldova	Nova Park Company	Materiale folosite Confectia este metalică și au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice,	Materiale folosite Confectia este metalică și au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice,	

				stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi. Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic, marginile șuruburilor sunt închise cu dopuri din plastic. La scaun si spetează se folosește placaj laminat vopsit din uzină. Marginile placajului sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din placaj rezistent la umiditate, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice. Dimensiuni: Lungime x Lățime: 1600x1600mm, Înălțime: 630mm	stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi. Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic, marginile șuruburilor sunt închise cu dopuri din plastic. La scaun si spetează se folosește placaj laminat vopsit din uzină. Marginile placajului sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din placaj rezistent la umiditate, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice. Dimensiuni: Lungime x Lățime: 1600x1600mm, Înălțime: 630mm	
Nisipieră	Nisipieră Scaunel	Republica Moldova	Nova Park Company	Materiale folosite Se folosește lemn cu grosimea de 20 mm, la care sunt rotunjite colturile, este prelucrat cu soluție antiinsectică, este vopsit Pentru a vopsi elementele din lemn, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice. Dimensiuni: Lungime x Lățime:1250x1250mm Înălțime: 300mm	Materiale folosite Se folosește lemn cu grosimea de 20 mm, la care sunt rotunjite colturile, este prelucrat cu soluție antiinsectică, este vopsit Pentru a vopsi elementele din lemn, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice. Dimensiuni: Lungime x Lățime:1250x1250mm Înălțime: 300mm	
Carusel cu Volan	Carusel cu Volan	Republica Moldova	Nova Park Company	Materiale folosite: Placaj de 9 mm, 12 mm, 18 mm rezistent la umiditate, vopsit din uzină. Marginile placajului sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din placaj rezistent la umiditate, se folosește un strat de	Materiale folosite: Placaj 12 mm, 18 mm, 21 mm rezistent la umiditate, vopsit din uzină. Marginile placajului sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din placaj rezistent la umiditate, se folosește un strat de	

				dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice. Confectia este metalică și au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi. Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic. Părți încorporate ale stâlpilor de sprijin - acoperire dublă cu pulbere. Podeaua din placaj antiderapant. Dimensiuni: Lungime x Lățime: 1600x1600mm, Înălțime: 750mm	dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice. Confectia este metalică și au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi. Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic. Părți încorporate ale stâlpilor de sprijin - acoperire dublă cu pulbere. Podeaua din placaj antiderapant. Dimensiuni: Lungime x Lățime: 1600x1600mm, Înălțime: 750mm	
Scaun cu spetează	Scaun cu spătar color	Republica Moldova	Nova Park Company	Materiale folosite Placaj de 9 mm, 12 mm, 18 mm rezistent la umiditate, vopsit din uzină. Marginile placajului sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din placaj rezistent la umiditate, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice. Confectia este metalică și au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice,	Materiale folosite Placaj de 12 mm, 18 mm, 21 mm rezistent la umiditate, vopsit din uzină. Marginile placajului sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din placaj rezistent la umiditate, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice. Confectia este metalică și au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice,	

				stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi. Dimensiuni: Lungime 1000 mm, Înălțime: 1500mm	stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi. Dimensiuni: Lungime 1000 mm, Înălțime: 1500mm	
Tablă pentru desen	Tablă pentru desen	Republica Moldova	Nova Park Company	Materiale folosite Confectia este metalică și are raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi. Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic, marginile șuruburilor sunt închise cu dopuri din plastic. Părți încorporate ale stâlpilor de sprijin - acoperire dublă cu pulbere. Suprafața pentru scris este placat laminat rezistent la umiditate și la factorii climaterici Dimensiuni: Lungime x Înălțime 1250x800 mm	Materiale folosite Confectia este metalică și are raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi. Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic, marginile șuruburilor sunt închise cu dopuri din plastic. Părți încorporate ale stâlpilor de sprijin - acoperire dublă cu pulbere. Suprafața pentru scris este placat laminat rezistent la umiditate și la factorii climaterici Dimensiuni: Lungime x Înălțime 1250x800 mm	
				Complex de joacă 2-3 ani Compoziția: <i>Căsuțe-2; Tobogane-2; scară, nisipieră</i> Materiale folosite: Placaj de 9 mm, 12 mm, 18 mm rezistent la umiditate, vopsit din uzină. Marginile placajului sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din placaj rezistent la umiditate, se folosește un strat de	Complex de joacă 2-3 ani Compoziția: <i>Căsuțe cu elemente decorative -2 buc; Tobogane drepte H = 0,5 m -2 buc; scară, nisipieră</i> Materiale folosite: Stâlpi din lemn lamelar încheiat, produs de clasa premium rezistent la factorii de mediu	

Complex de joacă	Complex de joacă Căsuța	Republica Moldova	Nova Park Company	dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice. Confectia este metalică și au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi. Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic. Părți încorporate ale stâlpilor de sprijin - acoperire dublă cu pulbere. Podeaua din placaj antiderapant, Topoganele din plastic ecologic LLDPE, executat prin tunare rotativă, rezistent la temperature joase sau ridicate. Dimensiuni: <i>Lungime x Lățime: 3570x2510 mmÎnălțime: 2270 mm</i>	care nu formeaza fisuri are rezistență mare la greutate. Placaj 12 mm, 18 mm, 21 mm rezistent la umiditate, vopsit din uzină. Marginile placajului sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din placaj rezistent la umiditate, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice. Confectia este metalică și au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi. Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic. Părți încorporate ale stâlpilor de sprijin - acoperire dublă cu pulbere. Podeaua din placaj antiderapant, Topoganele din plastic ecologic LLDPE (opțional din oțel inoxidabil), executat prin tunare rotativă, rezistent la temperature joase sau ridicate. Dimensiuni: <i>Lungime x Lățime: 3570x2510 mmÎnălțime: 2270 mm</i>	
				Materiale folosite: Placaj de 9 mm, 12 mm, 18 mm rezistent la umiditate, vopsit din uzină. Marginile placajului sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din placaj rezistent la	Materiale folosite: Placaj 12 mm, 18 mm, 21 mm rezistent la umiditate, vopsit din uzină. Marginile placajului sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din placaj rezistent la	

Foișor	Foișor 02	Republica Moldova	Nova Park Company	umiditate, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice. Confectia este metalică și au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi. Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic. Părți încorporate ale stâlpilor de sprijin - acoperire dublă cu pulbere. Dimensiuni: <i>Lungime x Lățime: 2000x150mm, Înălțime:2000mm</i>	umiditate, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice. Confectia este metalică și au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi. Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic. Părți încorporate ale stâlpilor de sprijin - acoperire dublă cu pulbere. Dimensiuni: <i>Lungime x Lățime: 2000x150mm, Înălțime:2000mm</i>	
Masă cu scaune	Masă cu scaune 01	Republica Moldova	Nova Park Company	Placaj de 9 mm, 12 mm, 18 mm rezistent la umiditate, vopsit din uzină. Marginile placajului sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din placaj rezistent la umiditate, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice. Confectia este metalică și au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice,	Placaj de 12 mm, 18 mm, 21 mm rezistent la umiditate, vopsit din uzină. Marginile placajului sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din placaj rezistent la umiditate, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice. Confectia este metalică și au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice,	

				stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi. Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic. Părți încorporate ale stâlpilor de sprijin - acoperire dublă cu pulbere. Dimensiuni: <i>Lungime x lățime 2000x1750 mm</i> <i>Înălțimea: 750 mm</i>	stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi. Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic. Părți încorporate ale stâlpilor de sprijin - acoperire dublă cu pulbere. Dimensiuni: <i>Lungime x lățime 2000x1750 mm</i> <i>Înălțimea: 750 mm</i>	
TOTAL:12						

Semnat:_____

Numele, Prenumele: **Pleşca Mihail**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **Nova Park Company SRL**

Adresa: **mun. Chișinău, or. Sîngera, str. Grigore Ureche № 8**

