

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: <b>ocds-b3wdp1-MD-1776249990388 din 15/04/2026</b>
Obiectul de achiziție: <b>Achiziționarea Autospecialei pentru transportarea deșeurilor solide conform necesarului primăriei Cobileia r-nul Soldanesti.</b>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
<b>Bunuri</b>					
34100000 - 8 Autospeciala	DongFeng SZD5145ZYSE	China	DongFeng Motor Co.,Ltd + SuiZhou DongZhen g Special Automobil e Co.,Ltd	-Anul producției: NOU nu mai devreme de 2025 -Combustibil: Motorină -Motor: minim 170 hp. -Volum motor minim 2900cm. Minim Euro 5 -Cabina: -Cabina cu A/C și 1 sofer + 2 locuri pasager, -Cutia de viteze: -Manuală minim cu 8 trepte înainte, 1 înapoi -Ecartament față/spate: -Minim (mm) 1745/1630 -Formula roții: 4x2LHD, volan stânga, -6 Anvelope +1 de rezerva -Greutate totală: minim 14000 kg -Dimensiuni orientative minim: 7820X2480X3250 Tipul suspensiei: Mecanică pe arcuri. Suprastructura camionului -Volumul compactorului: minim 10 mc. -Volumul gurii de încărcare: minim 1,0 mc -Sistem de compactare: Controlat PLC, articulată tip monolamă, care acționează asupra plăcii ejectoare din tâmplărie metalică,	-Anul producției: NOU 2025 -Combustibil: Motorină -Motor: 170 hp. -Volum motor minim 2970cm. Euro 5 -Cabina: -Cabina cu A/C și 1 sofer + 2 locuri pasager, -Cutia de viteze: -Manuală cu 8 trepte înainte, 1 înapoi -Ecartament față/spate:(mm) 1745/1630 -Formula roții: 4x2LHD, volan stânga, -6 Anvelope +1 de rezerva -Greutate totală: 14060 kg -Dimensiuni orientative: 7820X2480X3250 Tipul suspensiei: Mecanică pe arcuri. Suprastructura camionului -Volumul compactorului: 10 mc. -Volumul gurii de încărcare: 1,2 mc -Sistem de compactare: Controlat PLC, articulată tip monolamă, care acționează asupra plăcii ejectoare din tâmplărie metalică,

			<p>dimensionată corespunzător entru a rezista tuturor cerințelor care apar în timpul fazelor de compactare și descărcare</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tipul încărcării: ciclu manual, automat sincronizat</li> <li>-Acționarea loatei de încărcare: cilindri hidraulici, cu acțiune dublă</li> <li>-Timpul necesar pentru un ciclu de compactare: 20-30 secunde</li> <li>-Material de fabricare a suprastructurii: oțel rezistent la uzura Hard box 400 sau analog</li> <li>-Compactorul echipat cu o supapă de evacuare a nămolului 2"-3"</li> <li>-Dispozitiv de rotire a containelor 120-240-360 litri și 1100 litri</li> </ul> <p>Accesorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Lumini de lucru de noapte aprobate. DA</li> <li>-Buton de oprire de urgență: DA</li> <li>-Sistem de control video în cabină: DA</li> <li>-Panou de control cu ciclu automat/manual/economic: DA</li> <li>-Tablou omologat conform standardelor CEI, dotat cu grad de protecție IP65 cu dispozitiv antivibrații pentru a asigura o fiabilitat ridicată a sistemului chiar și pe trasee neuniforme:DA</li> <li>-Circuit hydraulic auxiliar și unitate de comandă 24v: DA</li> <li>-Repetati luminile din spate + lunmina de lucru noapte: DA</li> <li>-Cabluri de alimentare echipate cu conexiuni terminale multe-pini: DA</li> <li>-Instalație electrică realizată în conformitate cu Direcția de loasă tensiune și electromagnetică Directiva de compatibilitate: DA</li> <li>-Documente: Conformitate "CE": DA</li> <li>-Garanție: 24 luni sau 100000,0 km</li> </ul> <p>Data livrării: în decurs de 60 zile de la înregistrarea contractului.</p>	<p>dimensionată corespunzător entru a rezista tuturor cerințelor care apar în timpul fazelor de compactare și descărcare</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tipul încărcării: ciclu manual, automat sincronizat</li> <li>-Acționarea loatei de încărcare: cilindri hidraulici, cu acțiune dublă</li> <li>-Timpul necesar pentru un ciclu de compactare: 20-30 secunde</li> <li>-Material de fabricare a suprastructurii: Oțel rezistent la uzura NM400 echivalent Hardox 400</li> <li>-Compactorul echipat cu o supapă de evacuare a nămolului 2"-3"</li> <li>-Dispozitiv de rotire a containelor 120-240-360 litri și 1100 litri</li> </ul> <p>Accesorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Lumini de lucru de noapte aprobate. DA</li> <li>-Buton de oprire de urgență: DA</li> <li>-Sistem de control video în cabină: DA</li> <li>-Panou de control cu ciclu automat/manual/economic: DA</li> <li>-Tablou omologat conform standardelor CEI, dotat cu grad de protecție IP65 cu dispozitiv antivibrații pentru a asigura o fiabilitat ridicată a sistemului chiar și pe trasee neuniforme:DA</li> <li>-Circuit hydraulic auxiliar și unitate de comandă 24v: DA</li> <li>-Repetati luminile din spate + lunmina de lucru noapte: DA</li> <li>-Cabluri de alimentare echipate cu conexiuni terminale multe-pini: DA</li> <li>-Instalație electrică realizată în conformitate cu Direcția de loasă tensiune și electromagnetică Directiva de compatibilitate: DA</li> <li>-Documente: Conformitate "CE": DA</li> <li>-Garanție: 24 luni sau 100000,0 km</li> </ul> <p>Data livrării: în decurs de 45 zile de la înregistrarea contractului.</p>
--	--	--	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Ivanicenco Stanislav În calitate de: Administrator  
Ofertantul: Agrotrac Prim SRL Adresa: MD-4839, str A. Mateevici 99.A, s. Stauceni mun. Chisinau Republica Moldova