

## Specificații tehnice (F4.1)

<b>Numărul licitației:</b>	ocds-b3wdp1-MD-1605082430293	<b>Data:</b> 02.12.2020	
<b>Către</b>	ANSA	<b>LOT:</b> 1,2,3	

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Produce petroliere:	3	4	5	6	7	8
09100000 -0	Benzină (carduri valorice)	A95	România	Petrotel Lukoil SA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cifra octanică, COR, min. 95;</li> <li>- Aspect limpede și transparent</li> </ul> Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cifra cetanică, min. 51,0</li> <li>- Punct de inflamabilitate, min. 55 °C</li> <li>- Densitate la 15°C, max. 845,0 kg/m<sup>3</sup></li> <li>- Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm<sup>2</sup>/s</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cifra octanică, COR, min. 95;</li> <li>- Aspect limpede și transparent</li> </ul> Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cifra cetanică, min. 51,0</li> <li>- Punct de inflamabilitate, min. 55 °C</li> <li>- Densitate la 15°C, max. 845,0 kg/m<sup>3</sup></li> <li>- Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm<sup>2</sup>/s</li> </ul>	SM228+A1:2017
09100000 -0	Motorină (carduri valorice)	Iarnă Vară	România	Petrotel Lukoil SA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cifă octanică „motor” a eşantionului de GPL - 92,3;</li> <li>- conținutul de diene (inclusiv 1,3-butadienă) - &lt;0,1;</li> <li>- presiunea de vapori la 40°C - 1024 kPa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cifă octanică „motor” a eşantionului de GPL - 92,3;</li> <li>- conținutul de diene (inclusiv 1,3-butadienă) - &lt;0,1;</li> <li>- presiunea de vapori la 40°C - 1024 kPa.</li> </ul>	SM SR EN 589+A1:2016
09100000 -0	GPL (carduri valorice)	Iarnă Vară	Rusia	ООО“ТАЗПИРОМ ПЕПЕРАБОТКА”	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cifă octanică „motor” a eşantionului de GPL - 92,3;</li> <li>- conținutul de diene (inclusiv 1,3-butadienă) - &lt;0,1;</li> <li>- presiunea de vapori la 40°C - 1024 kPa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cifă octanică „motor” a eşantionului de GPL - 92,3;</li> <li>- conținutul de diene (inclusiv 1,3-butadienă) - &lt;0,1;</li> <li>- presiunea de vapori la 40°C - 1024 kPa.</li> </ul>	SM SR EN 589+A1:2016

**Director Comercial**

Numele, Prenumele și calitatea de: **Nănu Vasile**

Adresa: **str. Armeneasca 28, mun. Chisinau**

Ofertantul: **Î.M. TIREX PETROL S.A.**

Semnat: 

