

Autoritatea Contractanta: Institutul Neurologie și Neurochirurgie
Numărul procedurii de achiziție nr. *ocds-b3wdp1-MD-1769675202525*

Denumirea procedurii de achiziție: Tehnica de calcul, pentru anul 2026

Data: 06.02.2026
Lot: 1,3,4,11,12,13,14,18,20,23,
27,54
Page 1 of 6

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: <i>ocds-b3wdp1-MD-1769675202525</i>
Obiectul achiziției: Tehnica de calcul, pentru anul 2026

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ că torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1						
Monitor	23.8" AOC IPS LED 24B3HA2 Black Bezel Ultra Narrow (1ms, 1000:1, 250cd, 1920x1080, 178°/178°, VGA, HDMI, Refresh Rate 100Hz, Speakers 2 x 2W, Audio Line-out, VESA)	China	AOC	Rezoluție 1920x1080 Reglareluminozitate Filtru de luminăalbastră QuickFit Dimensiunepanou: 23,8 "(60,5 cm) 16: 9 Ecranlat Saturațieculoare: 72% (NTSC) Frecventa maxima de actualizare: 75Hz Tip panou: Comutareîn plan Pixel Pitch: 0,2652 mm Zona de vizualizare a ecranului : 527,04 x 296,46 mm Luminozitate (Max): 250 cd / m ² Afișeazăsuprafațafărăorbire Unghi de vizualizare (CR ≥ 10): 178 ° (H) / 178 ° (V) Timp de răspuns: 4 ms (de la gri la gri) Culori de afișare: 16,7M Fărăpălpare Culorișasiu: negru Înclinare: + 22 ° ~ -5 Design subțire: Da Design fărăcadru: Da Intrare PC: HDMI, D-Sub Difuzoare integrate Iesire audio: 3.5mm Mini-Jack Mod de pomire: <14,75 W * Mod de economisire a energiei: <0,5W Mod oprire: <0,5W	Rezoluție 1920x1080 Reglareluminozitate Filtru de luminăalbastră QuickFit Dimensiunepanou: 23,8 "(60,5 cm) 16: 9 Ecranlat Saturațieculoare: 72% (NTSC) Frecventa maxima de actualizare: 75Hz Tip panou: Comutareîn plan Pixel Pitch: 0,2652 mm Zona de vizualizare a ecranului : 527,04 x 296,46 mm Luminozitate (Max): 250 cd / m ² Afișeazăsuprafațafărăorbire Unghi de vizualizare (CR ≥ 10): 178 ° (H) / 178 ° (V) Timp de răspuns: 4 ms (de la gri la gri) Culori de afișare: 16,7M Fărăpălpare Culorișasiu: negru Înclinare: + 22 ° ~ -5 Design subțire: Da Design fărăcadru: Da Intrare PC: HDMI, D-Sub Difuzoare integrate Iesire audio: 3.5mm Mini-Jack Mod de pomire: <14,75 W * Mod de economisire a energiei: <0,5W Mod oprire: <0,5W	ISO

Autoritatea Contractanta: Institutul Neurologie și Neurochirurgie
Numărul procedurii de achiziție nr. *ocds-b3wdp1-MD-1769675202525*

Data: 06.02.2026

Lot: 1,3,4,11,12,13,14,18,20,23,
27,54

Page 2 of 6

Denumirea procedurii de achiziție: Tehnica de calcul, pentru anul 2026

Lotul nr. 3					
Printer pentru sectii	Printer Canon i-Sensys LBP246DW II, Duplex, Net, WiFi, A4, 39 ppm, 1200x1200dpi, 1Gb, 4 GB eMMC, 1200x1200dpi, Max. 80k pages per month, Up 250+100 sheet tray, 5-Line LCD, UFR II, PCL5e6, PCL6,	China	Canon	Imprimantă duplex, Ethernet, WiFi, Viteză de imprimare: Față-verso: Până la 40 ppm (A4), Până la 65,4 ppm (A5-Peisaj) Față-verso: Până la 33,6 ipm (A4) Metodă de imprimare: Imprimare cu fascicul laser monocrom. Rezoluție de imprimare: Până la 1200 x 1200 dpi. Timp de încălzire: Aprox. 14 secunde sau mai puțin de la pornire. Timp de imprimare a primei pagini: Aprox.: 5,0 secunde sau mai puțin. Limbaje de imprimare: UFR II, PCL 5e, PCL6, Adobe® PostScript3. Fonturi: 45 fonturi PCL, 136 fonturi PS Margini de imprimare: 5 mm - sus, jos, stânga și dreapta. Întrare hârtie (standard): Casetă de 250 de coli, tavă multifuncțională de 100 de coli. Întrare hârtie (opțional): Casetă de 550 de coli Capacitate maximă de alimentare hârtie: Până la 900 de coli. Ieșire hârtie: 150 de coli. Tipuri de suporturi: Hârtie simplă, Hârtie reciclată, Hârtie groasă, Hârtie subțire, Hârtie creată, Etichete, Carte poștală, Plic. Dimensiuni de suporturi: Casetă (standard și opțională): A4, A5, A5 (Peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Dimensiuni personalizate: Min. 105 x 148 mm Max. 216,0 x 355,6 mm. Tavă multifuncțională: A4, A5, A5 (Peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Hârtie plană, 16K, Fișă index, Plic (COM10, Monarch, C5, DL), Dimensiuni personalizate: Min. 76,2 x 127 mm Max. 216,0 x 355,6 mm. Greutăți suport: Casetă (standard și opțională): 60 până la 120 g/m², Tavă multifuncțională: 60 până la 199 g/m². Imprimare față-verso: A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Hârtie plană, Dimensiuni personalizate - Min. 210 x 279,4 mm Max. 216,0 x 355,6 mm, 60 - 120 g/m². Volum lunar de imprimare recomandat: 750 - 4.000 de pagini. Ciclu de funcționare: 80.000 de pagini. Viteză procesor: 1.200 MHz, Memorie: 1 GB, Stocare: 4 GB eMMC. Panou de control: LCD cu 5 linii, 3 LED-uri (Lucrare, Eroare, Economisire energie), Butoane, Tastatură numerică cu 10 taste. Interfață: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Conexiune directă wireless. Cartușe: Cartuș 070 (3.000 de pagini) Cartuș 070H (10.200 de pagini) Imprimantă estelivrată cu cartușul Starter	ISO

Autoritatea Contractanta: Institutul Neurologie și Neurochirurgie
Numărul procedurii de achiziție nr. *ocds-b3wdp1-MD-1769675202525*

Data: 06.02.2026

Lot: 1,3,4,11,12,13,14,18,20,23,
27,54

Page 3 of 6

Denumirea procedurii de achiziție: Tehnica de calcul, pentru anul 2026

				Cartuș 070 (3.000 de pagini) Cartuș 070H (10.200 de pagini) Imprimanta estelivrată cu cartușul Starter		
Lotul nr. 4						
Imprimantă multifuncțională	MFD Canon i-Sensys MF275dw, Mono Printer/Duplex/Copier/Color ADF/Fax, Net, WiFi, A4, 29ppm, 1200Mgz, 256Mb, 2400x600dpi, 60-163g/m2, Scan 9600x9600dpi-24 bit, 150sheet tray, Max. 20k pages per month, Cartr 071/071H (1200/2500 pag*)	China	Canon	Cartuș 070 (3.000 de pagini) Cartuș 070H (10.200 de pagini) Imprimanta estelivrată cu cartușul Starter MFD MFXXXdw MFD A4, ADF 35 de coli. Tip mașină: Imprimare monocromă cu fascicul laser. Imprimare, copiere, scanare, fax. Imprimare față-verso. Viteză de imprimare: Față-o singură: Până la 29 ppm (A4) Față-verso: Până la 18,5 ipm (A4). Rezoluție de imprimare: Până la 2400 echivalent x 600 dpi. Timp de încălzire: Aprox. 7,5 secunde sau mai puțin de la pornire. Timp de imprimare a primei pagini: Aprox.: 5,4 secunde sau mai puțin (400 dpi) Aprox.: 7,1 secunde sau mai puțin (600 dpi) Limbaje de imprimare: UFR II Margini de imprimare: 5 mm - sus, jos, stânga și dreapta Mod economisire toner: Da Viteză de copiere: O singură față: Până la 29 ppm (A4) Față-verso: Până la 18,5 ipm (A4) Timp de imprimare a primei copii: ADF (A4): 8,9 secunde sau mai puțin Calibrul de imprimare (A4): 7,6 secunde sau mai puțin Rezoluție de copiere: Până la 600 x 600 dpi Moduri de copiere: Text/Foto, Text/Foto (viteză mare), Foto, Text Copiere față-verso: De la o singură față la față-verso (automat) Copii multiple: Până la 999 de copii Micșorare/Mărire: 25-400% în trepte de 1% Alte caracteristici: Copii colaționate, 2 pe 1, 4 pe 1, copiere carte de identitate, copiere pașaport Tip scanner: Color, suport plat și alimentator automat de documente (ADF), 35 de coli Rezoluție scanare: Optică: Până la 600 x 600 dpi, Îmbunătățită: Până la 9600 x 9600 dpi Viteză scanare: Platană: Monocrom o singură față: 2,7 sec/pagină (300x600 dpi) Color o singură față: 3,5 sec/pagină (300x300 dpi) ADF: Monocrom o singură față: 20 ipm (300x600 dpi) Color o singură față: 15 ipm (300x300 dpi) Adâncime de scanare color: 24 biți/24 biți (intrare/ieșire) Tonuri de gri: 256 de niveluri Compatibilitate: TWAIN, WIA Lățime maximă de scanare: 216 mm Scanare către PC: JPEG (doar o singură pagină) Scanare către cloud: TIFF/JPEG/PDF/PNG Viteză modem: 33,6 Kbps (Până la 3 secunde/pagină) Intrare hârtie (standard): Casetă de 150	MFD MFXXXdw MFD A4, ADF 35 de coli. Tip mașină: Imprimare monocromă cu fascicul laser. Imprimare, copiere, scanare, fax. Imprimare față-verso. Viteză de imprimare: Față-o singură: Până la 29 ppm (A4) Față-verso: Până la 18,5 ipm (A4). Rezoluție de imprimare: Până la 2400 echivalent x 600 dpi. Timp de încălzire: Aprox. 7,5 secunde sau mai puțin de la pornire. Timp de imprimare a primei pagini: Aprox.: 5,4 secunde sau mai puțin (400 dpi) Aprox.: 7,1 secunde sau mai puțin (600 dpi) Limbaje de imprimare: UFR II Margini de imprimare: 5 mm - sus, jos, stânga și dreapta Mod economisire toner: Da Viteză de copiere: O singură față: Până la 29 ppm (A4) Față-verso: Până la 18,5 ipm (A4) Timp de imprimare a primei copii: ADF (A4): 8,9 secunde sau mai puțin Calibrul de imprimare (A4): 7,6 secunde sau mai puțin Rezoluție de copiere: Până la 600 x 600 dpi Moduri de copiere: Text/Foto, Text/Foto (viteză mare), Foto, Text Copiere față-verso: De la o singură față la față-verso (automat) Copii multiple: Până la 999 de copii Micșorare/Mărire: 25-400% în trepte de 1% Alte caracteristici: Copii colaționate, 2 pe 1, 4 pe 1, copiere carte de identitate, copiere pașaport Tip scanner: Color, suport plat și alimentator automat de documente (ADF), 35 de coli Rezoluție scanare: Optică: Până la 600 x 600 dpi, Îmbunătățită: Până la 9600 x 9600 dpi Viteză scanare: Platană: Monocrom o singură față: 2,7 sec/pagină (300x600 dpi) Color o singură față: 3,5 sec/pagină (300x300 dpi) ADF: Monocrom o singură față: 20 ipm (300x600 dpi) Color o singură față: 15 ipm (300x300 dpi) Adâncime de scanare color: 24 biți/24 biți (intrare/ieșire) Tonuri de gri: 256 de niveluri Compatibilitate: TWAIN, WIA Lățime maximă de scanare: 216 mm Scanare către PC: JPEG (doar o singură pagină) Scanare către cloud: TIFF/JPEG/PDF/PNG Viteză modem: 33,6 Kbps (Până la 3 secunde/pagină) Intrare hârtie (standard): Casetă de 150	ISO

Autoritatea Contractanta: Institutul Neurologie și Neurochirurgie
Numărul procedurii de achiziție nr. *ocds-b3wdp1-MD-1769675202525*

Data: 06.02.2026

Lot: 1,3,4,11,12,13,14,18,20,23,
27,54

Page 4 of 6

Denumirea procedurii de achiziție: Tehnica de calcul, pentru anul 2026

				de coli, tavă multifuncțională de 1 coală, ADF de 35 de coli Capacitate maximă de intrare hârtie: 186 de coli Ieșire hârtie: 50 de coli Greutăți suport: Casetă: 60 până la 163 g/m ² , ADF: 105 până la 128 g/m ² (o singură coală), 50 până la 105 g/m ² (coli multiple) Interfață: USB 2.0 Cartuș 071 (1.200 de pagini) Cartuș 071H (2.500 de pagini) .	până la 128 g/m ² (o singură coală), 50 până la 105 g/m ² (coli multiple) Interfață: USB 2.0 Cartuș 071 (1.200 de pagini) Cartuș 071H (2.500 de pagini) .	
Lotul nr. 11						
Unitate de stocare SSD	2.5" SSD 128GB GOODRAM CX400 Gen.2, SATAIII, Sequential Reads: 550 MB/s, Sequential Writes: 460 MB/s, Maximum Random 4k: Read: 65,000 IOPS / Write: 82,500 IOPS, Thickness- 7mm, Controller Phison PS3111-S11, 3D NAND TLC	China	Goodram	2.5" SATA III 6GB/s SSD 128GB, read up 560MB/s, write performance up to 540MB/s IOPs 4K NAND Flash 3D	2.5" SATA III 6GB/s SSD 128GB, read up 550MB/s, write performance up to 460MB/s IOPs 4K NAND Flash 3D	ISO
Lotul nr. 12						
Memorie operative RAM	8GB DDR3-1600 PATRIOT Signature Line, PC12800, CL11, 2Rank, Double-sided Module, 1.5V	China	Patriot	8GB DDR3-1600MHz, CL 11	8GB DDR3-1600MHz, CL 11	ISO
Lotul nr. 13						
Memorie operative RAM	8GB DDR4-3200 GOODRAM, PC25600, CL22, 1024x8, 1.2V	China	Goodram	8GB DDR4, 2666MHz, CL19	8GB DDR4, 2666MHz, CL19	ISO

Autoritatea Contractanta: Institutul Neurologie și Neurochirurgie
Numărul procedurii de achiziție nr. *ocds-b3wdp1-MD-1769675202525*

Data: 06.02.2026

Lot: 1,3,4,11,12,13,14,18,20,23,
27,54

Page 5 of 6

Denumirea procedurii de achiziție: Tehnica de calcul, pentru anul 2026

Lotul nr. 14						
Cartuș Compatibil	Compatible laser HP Q2612A/Canon703/FX-10 2K (Q2612A/FX9/FX10/CRG303)	China	Easyprint	CARTUȘ LASER HP 2612A/CANON703 (Q2612A/FX9/FX10/CRG303/CRG703) 2K IMAGINE	CARTUȘ LASER HP 2612A/CANON703 (Q2612A/FX9/FX10/CRG303/CRG703) 2K IMAGINE	
Lotul nr. 18						
Mouse	Logitech M100 Optical Mouse, Black, DPI (Min/Max): 1000±, cable 1.8m, 90g, USB EMEA-914	China	Logitech	Conexiune: cu fir Lungimecabl:aproximativ 1.8m Interfață: USB Numărul de butoane: 3 Tip senzor: Optic Rezoluțiamaximă a senzorului, dpi: 900-1200 Culoare: Negru Design: simetric (potrivit pentru utilizare cu mână stângă sau dreaptă) Compatibilitate: Windows, MacOS, Linux Greutate :90g Altele :Plug & Play (nu necesită driver suplimentare)	Conexiune: cu fir Lungimecabl:aproximativ 1.8m Interfață: USB Numărul de butoane: 3 Tip senzor: Optic Rezoluțiamaximă a senzorului, dpi: 900-1200 Culoare: Negru Design: simetric (potrivit pentru utilizare cu mână stângă sau dreaptă) Compatibilitate: Windows, MacOS, Linux Greutate :90g Altele :Plug & Play (nu necesită driver suplimentare)	
Lotul nr. 20						
Cartuș Compatibil	Compatible laser Canon CRG-071H/HP135X (W1350X) for Canon MF272/MF275 or HP207 (w/o chip) 2.4K p. Imagine	China		Cartuș Laser CRG 071H negru Compatibil Imprimante Compatibile: i-SENSYS LBP122dw, i-SENSYS MF275dw, i-SENSYS MF272dw Randament imprimare: 2500 Pagini	Cartuș Laser CRG 071H negru Compatibil Imprimante Compatibile: i-SENSYS LBP122dw, i-SENSYS MF275dw, i-SENSYS MF272dw Randament imprimare: 2500 Pagini	
Lotul nr. 23						
Cablu UTP	Cable SFTP Gembird SPC-5004E double shielded LAN cable with stranded wires, CAT5e, AWG24 solid copper, 305m	China	Gembird	Cablu UTP Cat.5E, 24awg 4X2X1/0.50, CUPRU, 305M,	Cablu UTP Cat.5E, 24awg 4X2X1/0.50, CUPRU, 305M	

Accent Tenno SRL

IDNO: 1002600037469

TVA: 0244960

BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. suc. 'MAIB PARK'

BIC AGRNMD2X522

IBAN LEI: MD52AG000000022515264935

accenttehnno
we bring innovations

Autoritatea Contractanta: Institutul Neurologie și Neurochirurgie
Numărul procedurii de achiziție nr. *ocds-b3wdp1-MD-1769675202525*

Data: 06.02.2026
Lot: 1,3,4,11,12,13,14,18,20,23,
27,54
Page 6 of 6

Denumirea procedurii de achiziție: Tehnica de calcul, pentru anul 2026

Lotul nr. 27						
Filtru de rețea 220v	Surge Protector SVEN SF-06E, 6 Sockets, Children protection, NON-FLAMMABLE, 2300W, 3.0m, Black	China	Sven	Numarul de conectori: 5-6 Prize. Lungime Cablu: 3m -5m Material carcasa: Plastic ignifug. Indicatori: Indicație de conectare	Numarul de conectori: 5-6 Prize. Lungime Cablu: 3m -5m Material carcasa: Plastic ignifug. Indicatori: Indicație de conectare	
Lotul nr. 54						
UPS	SVEN Pro 1500 (LCD,USB), Line-interactive UPS with AVR, 1500VA /900W, Multifunction LCD display, 3x Schuko outlets, 2x9AH, AVR: 175-280V, USB, RJ-11, Cable 1.1m, Cold start function, Black	China	Sven	UPS Tip: Line-Interactive cu AVR Puterenominală: 1500 VA Puterereală: aprox. 900 W-1000W Baterie:Tip: Plumb-acid VRLA, fărăîntreținere,autonomie: 8-12 minute (sarcinămedie) Intrare:Tensiune: 220-230 V AC Ieșire:Prize: 3-4 x Schuko Undă: sinus simulat Protecții:Supratensiune / subtensiune,Suprasarcină ,Descărcarecompletăbaterie,Filtrare EMI/RFI Afișaj: LCD multifuncțional (tensiune, baterie, sarcină) Conectivitate:Port USB pentru management șioprireautomată PC. Recomandatpentru: - PC, monitor, perifericebirou	UPS Tip: Line-Interactive cu AVR Puterenominală: 1500 VA Puterereală: aprox. 900 W-1000W Baterie:Tip: Plumb-acid VRLA, fărăîntreținere,autonomie: 8-12 minute (sarcinămedie) Intrare:Tensiune: 220-230 V AC Ieșire:Prize: 3-4 x Schuko Undă: sinus simulat Protecții:Supratensiune / subtensiune,Suprasarcină ,Descărcarecompletăbaterie,Filtrare EMI/RFI Afișaj: LCD multifuncțional (tensiune, baterie, sarcină) Conectivitate:Port USB pentru management șioprireautomată PC. Recomandatpentru: - PC, monitor, perifericebirou	

Nume: Oleg Savcenco

În calitate de: Director Accent Tehno SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Bulgară, 33/1

Data completării 06.02.2026