




Produs	Descrierea	ID	Denumirea
	Alkyd Enamel PF-115 «CONTACT» este un email universal de înaltă calitate, pe bază de lac pentaftalic, cu adaos de pigmenți rezistenți la lumină. Emailul are o acoperire excelentă și un număr mare de culori și nuanțe gata făcute. Rezistent la schimbările de temperatură, schimbările de umiditate, rezistent la combustibili, lubrifianți și detergenți. Emailul PF-115 «CONTACT» are o gama larga de utilizare: lemn, beton, ipsos, chit, caramida, metal. Se foloseste la lucrari de constructii si reparatii, atat in sfera industrială cat si in cea casnică, precum si pentru vopsirea vehiculelor. Stratul de email este rezistent la schimbarile de temperatura de la -45°C la +60°C. Standard de consum 1 strat: 60-165 g/m2	90344865	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Alba 0.9kg
		90346763	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Bej 0.9kg
		90346764	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Bej 2.8kg
		90348187	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Sura inchis 2.8kg
		90348188	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Sura inchis 0.9kg
		90347775	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Alb Mat 0.9kg
		90347776	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Alb Mat 2.8kg
		90346765	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Albastru 0.9kg
		90346766	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Albastru 2.8kg
		90346773	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Albastru inchis 0.9kg
		90346774	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Albastru inchis 2.8kg
		90346781	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Albastru-aprins 0.9kg
		90346782	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Albastru-aprins 2.8kg
		90346771	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Albastru-deschis 0.9kg
		90346772	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Albastru-deschis 2.8kg
		90346777	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Haki 0.9kg
		90346778	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Haki 2.8kg
		90346767	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Portocalie 0.9kg
		90346768	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Portocalie 2.8kg
		90346779	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Rosu 0.9kg
		90346780	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Rosu 2.8kg
		90346769	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Vere lime 0.9kg
		90346770	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Vere lime 2.8kg
		90346775	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Visinie-inchis 0.9kg
		90346776	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Visinie-inchis 2.8kg
		90344866	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Alba 2.8kg
		90344867	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Visinie 2.8kg
		90344868	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Visinie 0.9kg
		90344869	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Galbena 0.9kg
		90344870	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Galbena 2.8kg
		90344871	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Galbena-Maró 2.8kg
		90344872	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Galbena-Maró 0.9kg
		90344873	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Verde 2.8kg
		90344874	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Verde 0.9kg
		90344875	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Maró 0.9kg
		90344876	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Maró 2.8kg
		90344877	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Verde deschis 0.9kg
		90344878	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Verde deschis 2.8kg
		90344879	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Sur deschis 0.9kg
		90344880	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Sur deschis 2.8kg
		90344881	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Sura 2.8kg
		90344882	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Sura 0.9kg
		90344883	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Argintie 0.9kg
		90344884	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Argintie 2.2kg
		90344885	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Verde inchis 0.9kg
		90344886	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Verde inchis 2.8kg
		90344887	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Maró-roscat 0.9kg
		90344888	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Maró-roscat 2.8kg
		90344889	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Neagra 0.9kg
		90344890	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Neagra 2.8kg
		90344891	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Ciocolata 0.9kg
		90344892	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 Ciocolata 2.8kg
	Emailul alchidic PF-266 «CONTACT» este un email de înaltă calitate, care include lac alchid, solvent, desicant, diverși pigmenți importați și umpluturi. Acoperirea ridicată a produsului vă permite să ascundeți neregulile suprafeței. Usor de folosit si usor de aplicat. Duritate și strălucire crescute. Proprietăți elastice la microfracturi. Stratul de email este rezistent la schimbările de temperatură de la -45°C la +60°C. Rezistent la combustibili, lubrifianți și detergenți. Standard de consum 1 strat: 60-165 g/m2	90348197	Vopsea alkydna PF-266 p/podele Galben-Maró 0.9kg
		90348198	Vopsea alkydna PF-266 p/podele Galben-Maró 2.8kg
		90348195	Vopsea alkydna PF-266 p/podele Maró-roscat 0.9kg
		90348196	Vopsea alkydna PF-266 p/podele Maró-roscat 2.8kg
	Emalia PF-115 „EXPRESS” cu uscare rapidă este o suspensie de pigmenți și umpluturi de înaltă calitate într-un lac alchidic modificat. Are un grad ridicat de luciu, reologie tixotropică, care asigură controlul scurgerilor. Este rezistentă la intemperii, are culori saturate,	90344893	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 "Dnipro Contact" EXPRESS Alba 0.7kg
		90344894	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 "Dnipro Contact" EXPRESS Alba 2.6kg
		90344895	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 "Dnipro Contact" EXPRESS Visinie0.7kg
		90344896	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 "Dnipro Contact" EXPRESS Visinie 2.6kg
		90344897	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 "Dnipro Contact" EXPRESS Galbena 2.6kg
		90344898	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 "Dnipro Contact" EXPRESS Galbena 0.7kg
		90344899	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 "Dnipro Contact" EXPRESS Verde 0.7kg

Produs	Descrierea	ID	Denumirea
	care nu își pierde intensitatea timp de 7 ani. Emailul are o aderență ridicată la metal, rezistență la intemperii, medii alcaline și acide, rezistență la variații de temperatură de la -40 °C la +60 °C. Pentru lucrări exterioare și interioare. Emalia se utilizează pentru vopsirea suprafețelor metalice, din lemn, beton, cărămidă și altele, care sunt expuse la influențele atmosferice. Este recomandată pentru vopsirea camioanelor, structurilor metalice, utilajelor agricole și a utilajelor de construcții. Se utilizează pentru protecția și vopsirea structurilor metalice, a suprafețelor exterioare ale conductelor și rezervoarelor, a echipamentelor, a gardurilor, a porților și a altor produse metalice. Standard de consum 1 strat: 60-165 g/m2	90344900	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 "Dnipro Contact" EXPRESS Verde 2.6kg
		90344901	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 "Dnipro Contact" EXPRESS Sur deschis 0.7kg
		90344902	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 "Dnipro Contact" EXPRESS Sur deschis 2.6kg
		90344903	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 "Dnipro Contact" EXPRESS Albastra 2.6kg
		90344904	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 "Dnipro Contact" EXPRESS Albastra 0.7kg
		90344905	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 "Dnipro Contact" EXPRESS Maro-roscat 0.7kg
		90344906	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 "Dnipro Contact" EXPRESS Maro-roscat 2.6kg
		90344907	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 "Dnipro Contact" EXPRESS Neagra 2.6kg
		90344908	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 "Dnipro Contact" EXPRESS Neagra 0.7kg
		90344909	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 "Dnipro Contact" EXPRESS Ciocolata 0.7kg
		90344910	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 "Dnipro Contact" EXPRESS Ciocolata 2.6kg
		90344911	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 "Dnipro Contact" EXPRESS Grafit 0.7kg
		90344912	Vopsea EMAIL alkydna PF-115 "Dnipro Contact" EXPRESS Grafit 2.6kg
	Emalia PF-266 „EXPRESS” este o emalia de înaltă calitate, care conține lac alchidic modificat, solvent, sicativ și pigmenți de producție importată. Principalul avantaj este timpul relativ scurt de uscare în condiții naturale. Acoperirea are o rezistență și o duritate ridicate, precum și o durată lungă de exploatare. Proprietatea de acoperire ridicată a produsului permite ascunderea neregulilor suprafeței. Este ușor de utilizat și simplu de aplicat. Rezistent la variații de temperatură de la -45 °C la +60 °C. PF-266 „EXPRESS” rezistă excelent la acțiunea anumitor solvenți, combustibili și lubrifianți și detergenți. Emalia PF-266 „EXPRESS” este destinată acoperirii decorative și protectoare a suprafețelor din lemn și a suprafețelor metalice prealabil amorsoate din interiorul încăperilor. Emalia are o rezistență operațională ridicată și un grad ridicat de luciu, ceea ce conferă acoperirii proprietăți decorative speciale. Standard de consum 1 strat: 60-165 g/m2	90344913	Vopsea EMAIL alkydna PF-266 "Dnipro Contact" EXPRESS Galben-Maró 2.6kg
		90344914	Vopsea EMAIL alkydna PF-266 "Dnipro Contact" EXPRESS Galben-Maró 0.7kg
		90344915	Vopsea EMAIL alkydna PF-266 "Dnipro Contact" EXPRESS Maró-roscat 0.7kg
		90344916	Vopsea EMAIL alkydna PF-266 "Dnipro Contact" EXPRESS Maró-roscat 2.6kg
	Grundul GF-021 „EXPRESS” se utilizează ca strat de bază înainte de aplicarea emailului pentru a asigura o mai bună aderență la suprafață, îmbunătățirea proprietăților de protecție și o durată de viață mai lungă a suprafeței, precum și pentru a reduce costurile pentru următorul strat de email. Caracteristicile sale remarcabile sunt aderența excelentă la metale colorate, duritatea ridicată și timpul de uscare. Se utilizează pentru produse din oțel carbon și inoxidabil, aliaje de aluminiu, magneziu, titan și suprafețe zincate. Conține inhibitori puternici de coroziune. Grundul este destinat tratării suprafețelor metalice de orice tip, inclusiv suprafețe din oțel zincat, oțel inoxidabil, oțel cromat, aliaje de aluminiu, suprafețe din alamă și cupru. Pentru amorsoarea acoperișurilor din metal și zinc, profile, cupole, jgheaburi și burlane, piese de mașini. Pelicula de grund este rezistentă la schimbări de temperatură de la -45 °C la +60 °C. Standard de consum 1 strat: 60-100 g/m2	90350319	Grunt GF-021 EPI "Dnipro Contact" EXPRESS gri 25kg
		90344917	Grund GF-021 EPI "Promini" alba 0.9kg
		90344918	Grund GF-021 EPI "Promini" alba 2.8kg
	Grundul GF-021 EPI „FLORA COLOUR” se utilizează ca strat de bază		


Produs	Descrierea	ID	Denumirea
	înainte de aplicarea emailului pentru a asigura o mai bună aderență la suprafață, îmbunătățirea proprietăților de protecție și o durată de viață mai lungă a suprafeței, precum și pentru a economisi costurile stratului următor de email. Conține inhibitori puternici de coroziune, care asigură o protecție îndelungată a suprafeței metalice împotriva coroziunii, a influenței agresive a atmosferei, a umidității și a soarelui. Se usucă rapid, este ușor de aplicat. Grundul este destinat grunduirii suprafețelor metalice și din lemn înainte de acoperirea cu diferite tipuri de emailuri organice solubile (PF, MA, AU), precum și emailuri pe bază de apă. Se recomandă utilizarea în construcții și reparații. Pelicula grundului este rezistentă la schimbări de temperatură de la -45 °C la +60 °C. Standard de consum 1 strat: 80-140 g/m2	90344919	Grund GF-021 EPI "Promini" sur 0.9kg
		90344920	Grund GF-021 EPI "Promini" sur 2.8kg
		90344921	Grund GF-021 EPI "Promini" Maro-roscat 2.8kg
		90344922	Grund GF-021 EPI "Promini" Maro-roscat 0.9kg
		90344923	Grund GF-021 EPI "Promini" Negru 0.9kg
		90344924	Grund GF-021 EPI "Promini" Negru 2.8kg
		90347777	Grund GF-021 EPI alba 0.9kg
		90347778	Grund GF-021 EPI alba 2.5kg
		90347781	Grund GF-021 EPI Maro-roscat 0.9kg
		90347782	Grund GF-021 EPI Maro-roscat 2.5kg
		90347783	Grund GF-021 EPI negru 0.9kg
		90347784	Grund GF-021 EPI negru 2.5kg
		90347779	Grund GF-021 EPI sur 0.9kg
		90347780	Grund GF-021 EPI sur 2.5kg
	Grundul GF-021 EPI „ULTRATone” este destinat grunduirii suprafețelor metalice, betonate și din lemn înainte de acoperirea cu diferite tipuri de emailuri organice solubile (PF, MA, AU). Se recomandă utilizarea pentru protecția împotriva coroziunii în acoperirea complexă a construcțiilor metalice, vagoanelor de cale ferată, autovehiculelor, cisternelor. Pelicula grundului este rezistentă la schimbări de temperatură de la -45 °C la +60 °C. Grundul se utilizează ca acoperire de bază înainte de aplicarea emailului pentru a asigura o mai bună aderență la suprafață, pentru a îmbunătăți proprietățile de protecție și pentru a prelungi durata de viață a suprafeței, precum și pentru a reduce costurile stratului următor de email. Standard de consum 1 strat: 60-100 g/m2	90344925	Grund GF-021 EPI "Ultra Tone" sur 0.9kg
		90344927	Grund GF-021 EPI "Ultra Tone" sur 2.8kg
		90344929	Grund GF-021 EPI "Ultra Tone" Maro-Roscat 0.9kg
		90344930	Grund GF-021 EPI "Ultra Tone" Maro-Roscat 2.8kg
	Grundul-emalia „3 în 1” „DNIPRO-CONTACT” este un material de vopsire de înaltă calitate. Prezența a trei componente funcționale într-un singur material permite utilizarea acestuia ca grund anticoroziv, email rezistent la intemperii și modificador de rugină, ceea ce permite aplicarea grundului-email direct pe rugină. Avantajul grundului-emaliei „3 în 1” este ușurința în aplicare și proprietățile protectoare ridicate ale stratului de acoperire obținut, care devine rezistent la schimbările de temperatură, la acțiunea combustibililor și lubrifianților, a detergenților și a variațiilor de umiditate a aerului.	90348189	Grunt-email 3in1 "Dnipro Contact" albastra 0.9kg
		90348190	Grunt-email 3in1 "Dnipro Contact" albastra 2.8kg
		90348191	Grunt-email 3in1 "Dnipro Contact" ciocolata 0.9kg
		90348192	Grunt-email 3in1 "Dnipro Contact" ciocolata 2.8kg
		90346510	Grunt-email 3in1 "Dnipro Contact" alb 0.9kg
		90346509	Grunt-email 3in1 "Dnipro Contact" alb 2.8kg
		90346512	Grunt-email 3in1 "Dnipro Contact" grafit 0.9kg
		90346520	Grunt-email 3in1 "Dnipro Contact" grafit 2.8kg
		90346515	Grunt-email 3in1 "Dnipro Contact" maro-roscat 0.9kg
		90346523	Grunt-email 3in1 "Dnipro Contact" maro-roscat 2.8kg
		90346516	Grunt-email 3in1 "Dnipro Contact" negru 0.9kg


Produs	Descrierea	ID	Denumirea
	Se utilizează pentru vopsirea structurilor metalice, a echipamentelor agricole, militare și a altor echipamente speciale, a mijloacelor de transport, a părții supratereane a navelor maritime, a containerelor. Se utilizează în diferite zone climatice. Película de email este rezistentă la schimbări de temperatură de la -45 °C la +60 °C. Standard de consum 1 strat: 60-165 g/m2	90346524	Grunt-email 3in1 "Dnipro Contact" negru 2.8kg
		90346517	Grunt-email 3in1 "Dnipro Contact" negru mat 0.9kg
		90346525	Grunt-email 3in1 "Dnipro Contact" negru mat 2.8kg
		90346514	Grunt-email 3in1 "Dnipro Contact" sur deschis 0.9kg
		90346522	Grunt-email 3in1 "Dnipro Contact" sur deschis 2.8kg
		90346513	Grunt-email 3in1 "Dnipro Contact" verde 0.9kg
		90346521	Grunt-email 3in1 "Dnipro Contact" verde 2.8kg
		90346511	Grunt-email 3in1 "Dnipro Contact" visinie 0.9kg
		90346519	Grunt-email 3in1 "Dnipro Contact" visinie 2.8kg
		90346523	Grunt-email 3in1 "Dnipro Contact" maro-roscat 2.8kg
		90350306	Email alchidic PF-115 "ULTRA Tone" alb 0,9kg
	Emalia alchidică PF-115 „ULTRATone” este o emalie universală de înaltă calitate, pe bază de lac pentaftaic. Are o aderență excelentă la aproape toate materialele de construcție și structurale, este foarte ușor de aplicat și se remarcă prin proprietățile sale decorative. În plus, este rezistentă la apă, la combustibili și lubrifianți, la detergenți și destul de elastică. Emailul este destinat vopsirii suprafețelor metalice, din lemn, beton și altor suprafețe grunduite, atât în interior, cât și în exterior. Se utilizează în lucrări de construcții și reparații, atât în domeniul industrial, cât și în cel casnic, pentru vopsirea mijloacelor de transport și a mecanismelor. Película de email este rezistentă la schimbări de temperatură de la -45 °C la +60 °C. Standard de consum 1 strat: 60-165 g/m2	90350309	Email alchidic PF-115 "ULTRA Tone" alb 2.8kg
		90350311	Email alchidic PF-115 "ULTRA Tone" verde 0.9kg
		90350312	Email alchidic PF-115 "ULTRA Tone" verde 2.8kg
		90350313	Email alchidic PF-115 "ULTRA Tone" gri 0.9kg
		90350314	Email alchidic PF-115 "ULTRA Tone" gri 2.8kg
		90350315	Email alchidic PF-115 "ULTRA Tone" negru 0.9kg
		90350317	Email alchidic PF-115 "ULTRA Tone" negru 2.8kg
	Emalia alchidică PF-266 „ULTRATone” este o suspensie de pigmenți și umpluturi într-un amestec de lac alchidic cu adaos de sicativ și solvent. Emalia PF-266 „ULTRATone” este destinată vopsirii decorative și protectoare a pardoselilor din lemn, metal și beton din interiorul încăperilor. Standard de consum 1 strat: 80-120 g/m2	90348195	Vopsea alkydna PF-266 p/podele Maro-roscat 0.9kg
		90348196	Vopsea alkydna PF-266 p/podele Maro-roscat 2.8kg
		90348197	Vopsea alkydna PF-266 p/podele Galben-Maró 0.9kg
		90348198	Vopsea alkydna PF-266 p/podele Galben-Maró 2.8kg
	Vopseaua siliconică rezistentă la căldură „DNIPRO-CONTACT” este destinată vopsirii suprafețelor metalice expuse la temperaturi ridicate: cuptoare, boilere, șeminee, cazane, radiatoare, suporturi, motoare, țevi de eșapament și alte elemente ale sistemului de eșapament al automobilului. Se utilizează în intervalul de temperatură de la –60 °C la +600 °C. Rezistentă la atmosfera industrială specifică. Standard de consum 1 strat: 60-80 g/m2	90344934	Vopsea Termozistenta "Dnipro Contact" Argintie 0.2kg
		90344936	Vopsea Termozistenta "Dnipro Contact" Neagra 0.2kg

	Emalia cu efect de ciocan „HAMMER PAINT” este destinată vopsirii mobilierului metalic și a construcțiilor metalice, a produselor și mecanismelor forjate, care sunt utilizate în condiții de variații bruște de temperatură. Este utilizată pentru vopsirea pavilioanelor metalice, gardurilor și porților, datorită proprietăților sale anticorozive ridicate. În plus, emailul cu efect de ciocan poate fi aplicat pe suprafețe din lemn și minerale	90350237	Email molotcova "Dnipro Contact" GOLD 0.75L
		90350238	Email molotcova "Dnipro Contact" GOLD 2L
		90346548	Email molotcova "Dnipro Contact" antarcit 0.7L
		90350236	Email molotcova "Dnipro Contact" antarcit 2L
		90350239	Email molotcova "Dnipro Contact" GRAFIT 0.75L
		90350240	Email molotcova "Dnipro Contact" GRAFIT 2L
		90350242	Email molotcova "Dnipro Contact" Malahit 0.75L
		90350243	Email molotcova "Dnipro Contact" Malahit 2L

Produs	Descrierea	ID	Denumirea
	In plus, emailul cu efect de ciocan poate fi aplicat pe suprafețe din lemn și minerale, precum și pe produse din plastic dur, utilizat pentru producția de țevi de scurgere, ca acoperire decorativă. Pe lângă proprietățile sale de protecție ridicate, emailul cu efect de ciocan conferă oricărui produs un aspect deosebit de atractiv. Pelicula de email este rezistentă la schimbări de temperatură de la -45°C la +60°C. Standard de consum 1 strat: 120-165 g/m2	90350247	Email molotcova "Dnipro Contact" Silver 0.75L
		90350248	Email molotcova "Dnipro Contact" Silver 2L
		90350250	Email molotcova "Dnipro Contact" Vin Rosu 0.75L
		90350252	Email molotcova "Dnipro Contact" Vin Rosu 2L
		90350255	Email molotcova "Dnipro Contact" Negru 0.75L
		90350257	Email molotcova "Dnipro Contact" Negru 2L
		90350258	Email molotcova "Dnipro Contact" Ciocolata 0.75L
		90350259	Email molotcova "Dnipro Contact" Ciocolata 2L
	Gruntul anticoroziv-email „TOPCOAT” RAL-9005 este destinat protecției și finisării decorative a suprafețelor metalice expuse la coroziune, precum și a elementelor din oțel sau fontă care funcționează în condiții dificile de exploatare. Produsul combină proprietățile unui grund, ale unui strat intermediar și ale unui email de finisare, oferind protecție anticorozivă de lungă durată. Poate fi utilizat atât în exterior, cât și în interior. Este potrivit pentru protejarea structurilor metalice, echipamentelor industriale, utilajelor, gardurilor, elementelor metalice de construcții, containerelor, balustradelor, porților, rezervoarelor și altor suprafețe supuse influenței umezelii și factorilor atmosferici.	90350305	Grunt anticoroziv-email TOPCOAT RAL-9005 25kg
	Lacul pentru iahturi „CONTACT” este destinat tratării protectoare și decorative a produselor din metal și lemn, exploatate în condiții de expunere intensă la intemperii. Poate fi utilizat în exterior și în interior. Este potrivit pentru suprafețele situate deasupra liniei de plutire, pentru toate tipurile de ambarcațiuni fluviale și maritime: bărci, iahturi, șalupe, precum și pentru punți, suprastructuri de punte, detalii de catarg etc. Lacul poate fi aplicat pe metal și pe suprafețe acoperite cu lacuri alchidice și alchid-uretanice. Standard de consum 1 strat: 50-100 g/m2	90350262	Lac alchid uretanovii iahtovii 0.75L
		90350266	Lac alchid uretanovii iahtovii 2.2L
	Lazura alchidică „CONTACT” — material colorat de vopsea și lac care imită esențele valoroase de lemn. Asigură protecție împotriva factorilor externi ai biosferei: ultraviolete, dăunători, albăstrea, umiditate și mușegai. Subliniază modelul natural al lemnului, îl face mai contrastant și mai texturat. Lazura este rezistentă la schimbările de temperatură, la variațiile de umiditate a aerului, la efectele combustibililor și lubrifiantilor și ale detergentilor. Lazura este destinată impregnării și vopsirii produselor din lemn și a obiectelor construite din cherestea (ferestre, uși și pereți din lemn, tocuri, garduri și placări, schelete de clădiri). Imprégnează și protejează suprafața fără a modifica structura inițială a materialului datorită efectului de acoperire, prelungește durata de viață a produselor din lemn și îmbunătățește aspectul exterior. Rezistentă la schimbări de temperatură de la -45 °C la +60 °C. Standard de consum 1 strat: 50-100 g/m2	90350304	Lac alchidic pentru lemn "Cires" 0.75l
		90350302	Lac alchidic pentru lemn "Cires" 2.5l
		90350300	Lac alchidic pentru lemn "Tec" 0,75l
		90350301	Lac alchidic pentru lemn "Tec" 2.5l
		90350297	Lac alchidic pentru lemn "Pin" 0,75l
		90350299	Lac alchidic pentru lemn "Pin" 2.5l
		90350284	Lac alchidic pentru lemn "Castan" 0.75l
		90350285	Lac alchidic pentru lemn "Castan" 2.5l
		90350280	Lac alchidic pentru lemn "Stejar" 0,75l
		90350282	Lac alchidic pentru lemn "Stejar" 2.5l
		90350277	Lac alchidic pentru lemn "Nuc" 2.5l
		90350274	Lac alchidic pentru lemn "Nuc" 0,75l
		90348200	Lac alchid p/lemn Nuc 0.75L
		90348201	Lac alchid p/lemn Nuc 2.5L
		90348202	Lac alchid p/lemn Stejar(dub) 0.75L
		90348203	Lac alchid p/lemn Stejar(dub) 2.5L
		90348204	Lac alchid p/lemn Castan 0.75L
		90348205	Lac alchid p/lemn Castan 2.5L
		90348206	Lac alchid p/lemn Mahagon 0.75L
		90348207	Lac alchid p/lemn Mahagon 2.5L
		90348208	Lac alchid p/lemn Palisand 0.75L
		90348209	Lac alchid p/lemn Palisand 2.5L
		90348210	Lac alchid p/lemn Pin(sosna) 0.75L
		90348211	Lac alchid p/lemn Pin(sosna) 2.5L
		90348212	Lac alchid p/lemn Tik 0.75L
		90350291	Lac alchidic pentru lemn "Palisandru" 0,75l

Produs	Descrierea	ID	Denumirea
		90350292	Lac alchidic pentru lemn "Palisandru" 2.5l
		90350287	Lac alchidic pentru lemn "Mahogany" 0.75l
		90350289	Lac alchidic pentru lemn "Mahogany" 2.5l
		90348213	Lac alchid p/lemn Tik 2.5L
		90348214	Lac alchid p/lemn Cires 0.75L
		90348215	Lac alchid p/lemn Cires 2.5L
	Grundul acrilic G-18 „CONTACT” cu penetrare profundă este un grund solubil în apă de calitate superioară. Creat pe baza unei dispersii acrilice de înaltă calitate, acest grund poate fi utilizat pe diferite tipuri de suprafețe. Datorită dimensiunii medii a particulelor de polimer și cantității crescute de polimer acrilic, are un avantaj în comparație cu alte produse similare. Grundul acrilic G-18 „CONTACT” este destinat tratării diferitelor tipuri de suprafețe, atât în exterior, cât și în interior. La tratarea suprafeței, grundul pătrunde adânc în suprafață, iar polimerul leagă ferm particulele materialului pe care este aplicat grundul. Previne distrugerea ulterioară a suprafețelor fragile, îndepărtează praful de pe suprafață și crește aderența suprafeței pentru vopsirea sau betonarea ulterioară. Poate fi utilizat pentru tratarea produselor din lemn. Grundul leagă ferm fibrele suportului din lemn și previne „ridicarea firelor” pentru vopsirea sau lăcuirea ulterioară. Standard de consum 1 strat: 100-200 g/m2	90344986	Grund acrilic concentrat G-18 "CONTACT" 5kg
		90344987	Grund acrilic concentrat G-18 "CONTACT" 1kg
	Grundul acrilic G-7 „CONTACT” cu penetrare profundă este un grund solubil în apă de calitate superioară. Creat pe bază de dispersie acrilică de înaltă calitate, poate fi utilizat pe diferite tipuri de suprafețe. Datorită cantității crescute de polimer acrilic, are avantaje în ceea ce privește utilizarea și numărul de straturi aplicate în comparație cu alte produse similare. Grundul acrilic G-7 „CONTACT” este destinat tratării diferitelor tipuri de suprafețe, atât în exterior, cât și în interior. La tratarea suprafeței, grundul pătrunde adânc în suprafață, iar liantul polimeric leagă ferm particulele materialului pe care este aplicat grundul. Previne distrugerea ulterioară a suprafețelor fragile, îndepărtează praful de pe suprafață și crește aderența suprafeței pentru vopsirea sau betonarea ulterioară. Poate fi utilizat pentru tratarea produselor din lemn. Grundul fixează ferm fibrele suportului din lemn și previne „ridicarea firelor” pentru vopsirea sau lăcuirea ulterioară. Standard de consum 1 strat: 100-200 g/m2	90346783	Grund acrilic G-7 "CONTACT" 1kg
		90346784	Grund acrilic G-7 "CONTACT" 5kg
	Antisepticul ignifug „CONTACT” a fost conceput ca un material universal, care combină protecția biologică (împotriva mucegaiului, ciupercilor, insectelor dăunătoare) și creează un strat ignifug, care blochează accesul oxigenului la suprafața lemnului, împiedicând astfel propagarea flăcării să se răspândească. Antisepticul ignifug și bioprotector „CONTACT” este destinat tratării lemnului atât la exterior, cât și la interiorul încăperilor. La tratarea lemnului, antisepticul ignifug pătrunde adânc în suprafața lemnului, conferind astfel materialului rezistență la ciuperci, mucegai, insecte dăunătoare și alte distrugerii biologice. În același timp, lemnul tratat formează un strat ignifug, care nu susține procesul de ardere. Acest material poate fi utilizat și pentru tratarea suprafețelor minerale ca antiseptic pentru îndepărtarea diferitelor tipuri de ciuperci și mucegaiuri. Standard de consum 1 strat: 80-200 g/m2	90350267	Antiseptic ignifug-bioprotectie, concentrat 1kg
		90350270	Antiseptic ignifug-bioprotectie, concentrat 5kg
		90350265	Antiseptic ignifug-bioprotectie, concentrat 10kg
	Lacul acrilic „CONTACT” este destinat acoperirii decorative și protectoare și consolidării pietrei naturale și artificiale, gresiei, betonului, granitului, cărămizii, suprafețelor din ipsos, bordurilor, tencuielii și altor suprafețe minerale. Protejează suprafața împotriva formării fisurilor, umezelii, precum și împotriva razelor UV. La finisarea produselor din piatră și gresie, creează efectul de „piatră umedă”. Se utilizează pentru lucrări exterioare și interioare. Lacul acrilic pentru piatră este utilizat ca acoperire decorativă și protectoare pentru a crește rezistența la uzură și proprietățile operaționale ale pietrei. Lacul protejează piatra de condițiile dure ale mediului înconjurător. Standard de consum 1 strat: 60-80 g/m2	90350272	Lac acrilic pentru piatra "CONTACT" 0.75L
	Lacul acrilic pentru panouri „CONTACT” este rezistent la spălare,	90346528	Lac acrilic pentru panouri "CONTACT" lucios 10kg
		90346526	Lac acrilic pentru panouri "CONTACT" lucios 1kg

Produs	Descrierea	ID	Denumirea
	protejează lemnul împotriva murdăririi și umezelii, nu îngălbeneste. Creează o barieră UV care protejează suprafața împotriva decolorării și crăpării pe o perioadă de mai mulți ani. Pentru lăcuire, finisare decorativă și protecție a suprafețelor din lemn și materiale similare (placaje aglomerate, plăci fibrolemnoase, MDF), cărămidă, suprafețe minerale, beton, piatră artificială, gresie decorativă, diferite tipuri de tapet. Nu se recomandă utilizarea pentru lăcuirea podelelor și a mobilierului. Standard de consum 1 strat: 60-80 g/m2	90346527	Lac acrilic pentru panouri "CONTACT" lucios 3kg
	Lacul acrilic pentru fațade „CONTACT” este rezistent la intemperii, protejează suprafețele fațadelor, creând o barieră UV care protejează suprafața împotriva decolorării și crăpării pe o perioadă de mai mulți ani. Pentru lăcuire, finisare decorativă și protecție a suprafețelor fațadelor și interioare din lemn și materiale similare (placaje aglomerate, plăci fibrolemnoase, MDF), cărămidă, suprafețe minerale, beton, piatră artificială, gresie decorativă, tencuială decorativă, atât în interiorul, cât și în exteriorul încăperilor. Nu se recomandă utilizarea pentru lăcuirea podelelor și a mobilierului. Standard de consum 1 strat: 60-80 g/m2	90350273	Lac acrilic pentru fatade "CONTACT" lucios 1kg
		90350275	Lac acrilic pentru fatade "CONTACT" lucios 3kg
		90350276	Lac acrilic pentru fatade "CONTACT" lucios 10kg
	Vopseaua decorativă acrilică „DNIPRO-CONTACT” este creată pentru finisarea decorativă a diferitelor tipuri de suprafețe, atât în exterior, cât și în interior. Datorită compoziției sale specializate, vopseaua are o aderență excelentă la suprafețe și creează un efect metalic sau perlat, în funcție de culoarea aleasă. Vopseaua are o rezistență ridicată la radiațiile UV și o absorbție redusă a apei, ceea ce creează o barieră protectoare între suprafață și vopsea. Vopseaua decorativă acrilică „DNIPRO-CONTACT” este destinată vopsirii decorative și protectoare a diverselor suprafețe, cum ar fi: metal, lemn, cărămidă, beton, plastic, polistiren expandat, sticlă. Poate fi utilizată peste vopselele pe bază de apă și vopselele pe bază de alchid aplicate anterior. Este ideală pentru decorarea produselor metalice și forjate. Standard de consum 1 strat: 80-150 g/m2	90347791	Vopsea acrilica decorativa
		90347792	Vopsea acrilica decorativa argintiu 0.1kg
		90347787	Vopsea acrilica decorativa auriu 0.1kg
		90347786	Vopsea acrilica decorativa bronz 0.1kg
		90347790	Vopsea acrilica decorativa ciocolate 0.1kg
		90347789	Vopsea acrilica decorativa cupru 0.1kg
		90347785	Vopsea acrilica decorativa perla alba 0.1kg
		90347788	Vopsea acrilica decorativa perla aurie 0.1kg
	Emailul acrilic pentru radiatoare „CONTACT” este destinat vopsirii elementelor sistemului de încălzire și alimentare cu apă (radiatoare, țevi, cazane și altele). Emailul are clasa I de rezistență la abraziune conform DIN EN 13300, ceea ce permite spălarea repetată a suprafețelor cu produse chimice de uz casnic. Are avantaje în utilizare față de emailurile tradiționale, cum ar fi PF-115, deoarece nu îngălbeneste și nu se fisurează în timp. Nu are miros puternic, se usucă rapid. Rezistă la încălzire îndelungată până la 90°C. De asemenea, smalțul este un produs universal, utilizat pentru vopsirea suprafețelor metalice, minerale și din lemn. După uscare, smalțul formează o suprafață albă și netedă, cu caracteristici decorative și de protecție ridicate. Are o aderență ridicată la diferite tipuri de suprafețe. În procesul de producție sunt utilizate pigmenți de la producători europeni, care îi conferă o capacitate de acoperire ridicată și un grad ridicat de alb. Are un efect antistatic, care reduce acumularea de praf pe suprafață, ceea ce permite suprafeței vopsite să rămână curată și albă ca zăpada pentru o lungă perioadă de timp. Standard de consum 1 strat: 80-130 g/m2	90347793	Email acrilic pentru radiatoare "Contact" alb 0.75L
		90344938	Vopsea Emali acril "Contact"Alba p/u calorifer 0.75kg
		90348194	Vopsea Emali acril "Contact"Alba p/u calorifer 2.5L
	Emalia acrilică universală „CONTACT” este destinată vopsirii ferestrelor și ușilor, precum și a suprafețelor din lemn, metal sau minerale vopsite anterior, atât în exterior, cât și în interior. Emalia are clasa I de rezistență la abraziune conform DIN EN 13300, ceea ce permite spălarea repetată a suprafețelor cu produse chimice de uz casnic. Prin proprietățile sale, emailul acrilic universal nu este inferior emailurilor de înaltă calitate pe bază de alchid și poate fi utilizat ca analog al acestora. Formează o suprafață perfect albă și netedă, cu caracteristici decorative și de protecție ridicate. Capacitate de acoperire ridicată și aderență la diferite tipuri de suprafețe. Se aplică ușor, are o durată lungă de exploatare și un efect antistatic, care reduce acumularea de praf pe suprafață, ceea ce permite suprafeței vopsite să rămână curată și albă ca zăpada pentru o lungă perioadă de timp. Standard de consum 1 strat: 80-130 g/m2	90350278	Email acrilic universal "CONTACT" alb 0.4L
		90350279	Email acrilic universal "CONTACT" alb 0.75L
		90350281	Email acrilic universal "CONTACT" alb 2.5L
	Adezivul PVA D-3 „FLORA COLOUR” este destinat lipirii produselor din lemn și materiale derivate (hârtie, carton, placaj, MDF, aglomerat, fibră de lemn și altele), mocheta, tapet din vinil și hârtie, țesături, piele, spumă, pânză, fibră de sticlă, lipirea plaselor de construcție etc. De asemenea, acest adeziv este utilizat pentru a îmbunătăți proprietățile de	90344942	Clei PVA D3 "FLORA COLOUR " 1kg

Produs	Descrierea	ID	Denumirea
	aderență ale amestecurilor de construcție (ciment, beton, soluții de cretă) ca aditiv pentru acestea. Este ideal pentru cazurile în care se utilizează presarea la cald, pentru fabricarea de mobilier (rame de ferestre, uși etc.). Standard de consum 1 strat: 120-150 g/m2	90348193	Clei PVA D3 "FLORA COLOUR " 5kg
	Vopseaua acrilică pentru copaci „FLORA COLOUR” este fabricată din copolimer acrilic de înaltă calitate, cu adaos de aditivi cu acțiune biocidă și insecticidă. Are o excelentă capacitate de permeabilitate la vapori, ceea ce permite trunchiului copacului să „respire” și împiedică procesul de putrezire a lemnului. Vopseaua acrilică pentru copaci „FLORA COLOUR” este destinată pentru tratarea preventivă și curativă a trunchiurilor copacilor și arbuștilor din grădină. Are următoarele proprietăți: protejează planta de boli, de influența bacteriilor și de germinarea sporilor microorganismelor datorită aditivilor antiseptici speciali. Protejează împotriva dăunătorilor (gândaci, insecte, rozătoare, iepuri etc.). Protejează copacul de arsurile solare și de efectele temperaturilor scăzute. Vopseaua formează un strat protector rezistent la radiațiile UV. Previne formarea mușchiului, mucegaiului și ciupercilor pe trunchi. Contribuie la vindecarea mai rapidă a locurilor tăiate pe ramuri. Arborele are un aspect mai estetic. Standard de consum 1 strat: 130-160 g/m2	90348216	Vopsea acril "FLORA COLOUR" p/u copaci 4.2kg
		90348217	Vopsea acril "FLORA COLOUR" p/u copaci 14kg
	Vopseaua acrilică pentru interior „FLORA COLOUR” este rezistentă la uzură uscată. Se utilizează în construcțiile moderne pentru lucrări de finisare în interiorul încăperilor. La uscare, formează o suprafață perfect albă, mată și netedă, cu caracteristici protectoare și decorative. Are o aderență ridicată la diferite tipuri de suprafețe minerale. Avantajul utilizării vopselei pentru interior este că acoperirea va dura mult timp și nu va necesita refacere sau reparații. Vopseaua de interior este destinată în principal pentru vopsirea tavanelor, pereților, precum și pentru suprafețe minerale noi sau restaurate din interiorul încăperilor, care nu sunt supuse murdăririi mecanice și nu necesită spălare umedă. Se aplică pe tencuială, chit, beton, gips-carton, cărămidă și alte suprafețe. Rezistentă la uzură uscată, permeabilă la vapori. Standard de consum 1 strat: 150-180 g/m2	90344943	Vopsea acril Ultra alba"FLORA COLOUR" p/interior 1.4kg
		90344946	Vopsea acril Ultra alba"FLORA COLOUR" p/interior 4.2kg
		90344948	Vopsea acril Ultra alba"FLORA COLOUR" p/interior 14kg
	Vopseaua acrilică pentru interior „FLORA COLOUR” este rezistentă la uzură uscată și umedă. Se utilizează la lucrări de finisare în interiorul încăperilor. La uscare, formează o suprafață perfect albă, mată și netedă, cu caracteristici protectoare și decorative. Are o aderență ridicată la diferite tipuri de suprafețe minerale. Formează un strat alb mat și ajută la mascarea defectelor sau a denivelărilor suprafeței. Avantajul utilizării vopselei pentru interior este că stratul format va rezista mult timp și nu va necesita refacere sau reparații. Vopseaua interioară se aplică pe tencuială, chit, beton, gips-carton, cărămidă și alte suprafețe. Este destinată suprafețelor care nu pot fi spălate, dar se permite ștergerea umedă a suprafeței. Vopseaua are proprietăți de permeabilitate la vapori, ceea ce permite suprafeței să respire. Standard de consum 1 strat: 130-150 g/m2	90346504	Vopsea acril "FLORA COLOUR" p/interior 7kg
		90346506	Vopsea acril Ultra alba"FLORA COLOUR" p/interior 7kg
		90344950	Vopsea acril "FLORA COLOUR" p/interior 1.4kg
		90344952	Vopsea acril "FLORA COLOUR" p/interior 4.2kg
		90344953	Vopsea acril "FLORA COLOUR" p/interior 14kg
	Vopseaua acrilică pentru fațade „FLORA COLOUR” este rezistentă la uzură uscată și umedă. Se utilizează în construcțiile moderne pentru lucrări de finisare atât la exterior, cât și la interior. La uscare, formează o suprafață mată și netedă, perfect albă, cu caracteristici protectoare și decorative. Are o aderență ridicată la diferite tipuri de suprafețe minerale. Avantajul utilizării vopselei pentru fațade este că acest strat de acoperire va rezista mult timp și nu va necesita refacere sau reparații. Vopseaua pentru fațade este destinată vopsirii suprafețelor minerale noi sau restaurării celor vechi, atât în exterior, cât și în interior. Se aplică pe tencuială, chit, beton, gips-carton, cărămidă și alte suprafețe. Rezistentă la decolorare, nu absoarbe umezeala, permeabilă la vapori. Standard de consum 1 strat: 150-180 a/m2	90346505	Vopsea acril "FLORA COLOUR" p/u Fasade 7kg
		90344955	Vopsea acril "FLORA COLOUR" p/u Fasade 1.4kg
		90344956	Vopsea acril "FLORA COLOUR" p/u Fasade 4.2kg
		90344957	Vopsea acril "FLORA COLOUR" p/u Fasade 14kg

Produs	Descrierea	ID	Denumirea
	Standard de consum 1 strat: 130-180 g/m2	90344958	Vopsea acril p/u Fasade "FLORA COLOUR" p/u colorare 4.2 kg
		90344959	Vopsea acril p/u Fasade "FLORA COLOUR" p/u colorare 14kg
	Vopseaua pentru fațade „EVEREST” este destinată aplicării pe suprafețe minerale, tencuite sau șlefuite. Poate fi utilizată în interiorul încăperilor cu umiditate ridicată. Principalele avantaje ale vopselei „EVEREST” sunt capacitatea ridicată de acoperire, proprietățile reologice și rezistența la apă. Poate fi utilizată ca strat de reparație pe fațade sau interioare vopsite anterior. Vopseaua pentru fațade „EVEREST” este un material de calitate superioară, conceput pentru construcții moderne și reparații ale suprafețelor fațadelor. Vopseaua este fabricată pe bază de dispersie acrilică cu rezistență sporită la apă, ceea ce o face extrem de rezistentă la influențele atmosferice. O caracteristică distinctivă a vopselei pentru fațade este rezistența la apă, rămânând în același timp permeabilă la vaporii, la fel ca vopselele latex obișnuite. Standard de consum 1 strat: 120-130 g/m2	90346531	Vopsea acril p/u Fasade "EVEREST" 14kg
		90346529	Vopsea acrilica pentru fatade "EVEREST" 1.4kg
		90346530	Vopsea acrilica pentru fatade "EVEREST" 4.2kg
		90347796	Vopsea acrilica pentru fatade "EVEREST" 7kg
	Vopseaua latex pentru interior „MONT BLANC” este rezistentă la ștergerea umedă. Se utilizează la lucrările de finisare în interiorul încăperilor. La uscare, formează o structură satinată profund mată și o textură perfect netedă, cu caracteristici decorative și de protecție ridicate. Are o aderență ridicată la diferite tipuri de suprafețe minerale. Vopseaua este ușor de aplicat, nu formează stropi și nu lucrează, ceea ce permite crearea unui strat uniform pe o suprafață mare. Vopseaua latex pentru interior „MONT BLANC” este destinată vopsirii și restaurării suprafețelor minerale în interior. Se aplică pe tencuială, chit, beton, gips-carton, cărămidă și alte suprafețe. Este destinată suprafețelor cu solicitare intensă, se permite ștergerea umedă a suprafeței. Vopseaua are proprietăți de permeabilitate la vaporii, ceea ce permite suprafeței să respire. Standard de consum 1 strat: 130-150 g/m2	90348218	Vopsea acri.Satinl "MONT BLANC" p/interior 1.4kg
		90348219	Vopsea acri.Satinl "MONT BLANC" p/interior 4.2kg
		90348220	Vopsea acri.Satinl "MONT BLANC" p/interior 7kg
		90348221	Vopsea acri.Satinl "MONT BLANC" p/interior 14kg
	Vopseaua latex pentru interior „ALPAMAYO” este rezistentă la spălare. Se utilizează la lucrări de finisare în interiorul încăperilor cu diferite grade de uzură și umiditate. La uscare, formează o suprafață mată și netedă, perfect albă, cu caracteristici protectoare și decorative. Are o aderență ridicată la diferite tipuri de suprafețe minerale. Se aplică ușor, fără a forma dungi și pete. Vopseaua conține aditivi reologici care permit evitarea stropirii vopselei la aplicare. Contribuie la mascarea defectelor sau denivelărilor suprafeței. Avantajul utilizării vopselei latex pentru interior: acoperirea creată va servi mult timp și nu va necesita restaurare sau reparații. Vopseaua latex pentru interior se aplică pe tencuială, chit, beton, gips-carton, cărămidă și alte suprafețe. Are clasa 2 de rezistență la uzură umedă, ceea ce permite utilizarea în încăperi cu utilizare intensă. Vopseaua are proprietăți de permeabilitate la vaporii, ceea ce permite suprafeței să respire. Standard de consum 1 strat: 90-100 g/m2	90348222	Vopsea acri.Mattlatex "ALPAMAYO" p/interior 1.4kg
		90348223	Vopsea acri.Mattlatex "ALPAMAYO" p/interior 4.2kg
		90348224	Vopsea acri.Mattlatex "ALPAMAYO" p/interior 14kg
		90348225	Vopsea acri.Mattlatex "ALPAMAYO" p/interior 7kg
	Vopseaua latex pentru interior „FUJI” este rezistentă la uzură uscată și umedă, permeabilă la vaporii. Se utilizează în construcțiile moderne pentru lucrări de finisare în interiorul încăperilor. La uscare, formează o suprafață mată perfect albă, cu caracteristici protectoare și decorative. Are o aderență ridicată la diferite tipuri de suprafețe minerale și nu îngălbeneste în timp. Vopseaua latex pentru interior este destinată vopsirii tavanelor, pereților, suprafețelor minerale din interiorul încăperilor cu sarcină operațională redusă, care nu sunt supuse murdăririi mecanice și nu necesită spălare umedă. Se aplică pe tencuială, chit, beton, gips-carton, cărămidă și alte suprafețe. Standard de consum 1 strat: 110-130 g/m2	90346534	Vopsea acrilica de interior pentru pereti si tavane "FUJI" 14kg
		90346532	Vopsea acrilica de interior pentru pereti si tavane "FUJI" 1.4 kg
		90346533	Vopsea acrilica de interior pentru pereti si tavane "FUJI" 4.2 kg
		90347797	Vopsea acrilica de interior pentru pereti si tavane "FUJI" 7kg
		90346536	Vopsea cauciucata "CONTACT" alb 12kg RAL-9016
		90346535	Vopsea cauciucata "CONTACT" alb 3.5kg RAL-9016
		90346544	Vopsea cauciucata "CONTACT" ciocolata 12kg RAL-8017
		90346543	Vopsea cauciucata "CONTACT" ciocolata 3.5kg RAL-8017
		90347798	Vopsea cauciucata "CONTACT" grafit 1.2kg RAL-7024
		90347799	Vopsea cauciucata "CONTACT" grafit 3.5kg RAL-7024
		90347800	Vopsea cauciucata "CONTACT" grafit 6kg RAL-7024
		90346542	Vopsea cauciucata "CONTACT" negru 12kg RAL-7021
		90346541	Vopsea cauciucata "CONTACT" negru 3.5kg RAL-7021

Produs	Descrierea	ID	Denumirea
	Vopseaua cauciucată este destinată vopsirii și protejării acoperișurilor din beton și țiglă ceramică, soclurilor, fațadelor clădirilor, ardeziei, zidăriei din cărămidă și piatră, asfaltului, construcțiilor din oțel, pereților băilor, coridoarelor, bucătăriilor și altor suprafețe. Protejează împotriva apei în cazul expunerii constante la aceasta pe o perioadă îndelungată. Se utilizează pentru vopsirea următoarelor suprafețe: beton, lemn, plăci aglomerate, plăci fibrolemnoase, cărămidă, metal, aluminiu, oțel zincat, piatră, tencuială, tablă ondulată. Standard de consum 1 strat: 100-200 g/m2	90346540	Vopsea cauciucata "CONTACT" rosu 12kg RAL-3020
		90346538	Vopsea cauciucata "CONTACT" verde 12kg RAL-6028
		90346539	Vopsea cauciucata "CONTACT" rosu 3.5kg RAL-3020
		90346537	Vopsea cauciucata "CONTACT" verde 3.5kg RAL-6028
		90350283	Vopsea cauciucata "CONTACT" alb 1.2kg RAL-9016
		90350286	Vopsea cauciucata "CONTACT" alb 6kg RAL-9016
		90350307	Vopsea cauciucata "CONTACT" grafit 12kg RAL-7024
		90350254	Vopsea cauciucata "CONTACT" rosu 1.2kg RAL-3020
		90350256	Vopsea cauciucata "CONTACT" rosu 6kg RAL-3020
		90350321	Vopsea cauciucata "CONTACT" verde 1.2kg RAL-6028
		903502410	Vopsea cauciucata "CONTACT" verde 6kg RAL-6028
		90350241	Vopsea cauciucata "CONTACT" albastra 1.2kg RAL-5005
		903502411	Vopsea cauciucata "CONTACT" albastra 3.5kg RAL-5005
		90350244	Vopsea cauciucata "CONTACT" albastra 6kg RAL-5005
		90350245	Vopsea cauciucata "CONTACT" albastra 12kg RAL-5005
		90350246	Vopsea cauciucata "CONTACT" gri 1.2kg RAL-7046
		90350249	Vopsea cauciucata "CONTACT" gri 3.5kg RAL-7046
		90350251	Vopsea cauciucata "CONTACT" gri 6kg RAL-7046
		90350253	Vopsea cauciucata "CONTACT" gri 12kg RAL-7046
		90350316	Vopsea cauciucata "CONTACT" galben 3.5kg RAL-1023
		90350318	Vopsea cauciucata "CONTACT" galben 6kg RAL-1023
		90350320	Vopsea cauciucata "CONTACT" galben 12kg RAL-1023
		90350310	Vopsea cauciucata "CONTACT" galben 1.2kg RAL-1023
		90350303	Vopsea cauciucata "CONTACT" visina 12kg RAL-3009
		90350295	Vopsea cauciucata "CONTACT" visina 1.2kg RAL-3009
		90350296	Vopsea cauciucata "CONTACT" visina 3.5kg RAL-3009
		90350298	Vopsea cauciucata "CONTACT" visina 6kg RAL-3009
		90350260	Vopsea cauciucata "CONTACT" rosu-mar0 1.2kg RAL-3011
		90350261	Vopsea cauciucata "CONTACT" rosu-mar0 3.5kg RAL-3011
		90350263	Vopsea cauciucata "CONTACT" rosu-mar0 6kg RAL-3011
		90350264	Vopsea cauciucata "CONTACT" rosu-mar0 12kg RAL-3011
		90350288	Vopsea cauciucata "CONTACT" albastra 1.2kg RAL-5015
		90350290	Vopsea cauciucata "CONTACT" albastra 3.5kg RAL-5015
		90350293	Vopsea cauciucata "CONTACT" albastra 6kg RAL-5015
		90350294	Vopsea cauciucata "CONTACT" albastra 12kg RAL-5015
	Chitniakul acrilic gata de utilizare „CONTACT” este destinat chituirii și nivelării finale a suprafețelor înainte de vopsire sau tapetare în interiorul încăperilor. Permite obținerea unei suprafețe albe perfect netede. Se utilizează pentru acoperirea următoarelor suprafețe: tencuială de ciment și gips, beton, gips-carton, lemn, plăci aglomerate, plăci fibrolemnoase, QSB, OSB. Formează o suprafață perfect albă și netedă, cu proprietăți termoizolante. Are o aderență ridicată la suprafață. Este elastică la aplicare, ușor de modelat și șlefuit. Nu produce praf la șlefuire. CONSUM: 1,6 kg/m2- la o grosime a stratului de 1 mm. Grosimea maximă a stratului nu trebuie să depășească 3 mm	90346545	Chit de finisare acrilic "Contact" 1.5kg
		90346547	Chit de finisare acrilic "Contact" 16kg
		90347803	Glet acrilic de finisare "CONTACT" 8kg
		90346546	Chit de finisare acrilic "Contact" 4kg
	Grundul cu cuarț „CONTACT” este un material universal care permite obținerea unei suprafețe cu proprietăți adezive ridicate. În același timp, poate fi utilizat ca acoperire independentă cu model structural. Are o aderență ridicată la diferite tipuri de suprafețe minerale. Grundul cu cuarț este destinat pentru tratarea preliminară, consolidarea și creșterea proprietăților adezive ale suprafețelor înainte de aplicarea tencuielilor decorative, plăcilor ceramice etc. Se utilizează pentru grunduirea suprafețelor minerale noi sau restaurarea celor vechi, atât în exterior, cât și în interior. Se aplică pe tencuială, chit, beton, gips-carton, cărămidă și alte suprafețe. Nu absoarbe umiditatea, dar are proprietăți de permeabilitate la vaporii. Poate fi utilizat ca acoperire independentă, aplicând minimum două straturi. CONSUM: 200-500 g/m2 - la o grosime a stratului de 1 mm. Grosimea maximă a stratului nu trebuie să depășească 3 mm	90344992	Grund cuarț 'CONTACT' 6.3 kg
		90347805	Grund cu cuarț "CONTACT" 1.2kg
		90344993	Grund cuarț 'CONTACT' 13 kg
		90344962	Colorant 'PROFCOLOR' N.11 bej 100ml (10bc)
		90344964	Colorant 'PROFCOLOR' N.18 Ciocolata 100ml (10bc)
		90344965	Colorant 'PROFCOLOR' N.14 Negru 100ml (10bc)
		90344966	Colorant 'PROFCOLOR' N.10 Fistic 100ml (10bc)

Produs	Descrierea	ID	Denumirea
	Pastele colorante „CONTACT” sunt concentrate pigmentare pe bază de apă, cu o paletă largă de culori vii, care conțin pigmenți rezistenți la lumină și la intemperii, permițând realizarea unei varietăți de soluții cromatice atât pentru vopsirea exterioară, cât și pentru cea interioară a încăperilor. Pastele colorante „CONTACT” sunt destinate colorării vopselelor acrilice pe bază de apă. Se poate utiliza atât o singură culoare, cât și un amestec de culori pentru a crea diverse nuanțe.	90344967	Colorant 'PROFCOLOR' N.2 Galben 100ml (10bc)
		90344968	Colorant 'PROFCOLOR' N.9 Verde 100ml (10bc)
		90344969	Colorant 'PROFCOLOR' N.6 Albastru chetriu 100ml (10bc)
		90344971	Colorant 'PROFCOLOR' N.13 Cafeniu 100ml (10bc)
		90344973	Colorant 'PROFCOLOR' N.3 Piersic 100ml (10bc)
		90344975	Colorant 'PROFCOLOR' N.12 Mahagon 100ml (10bc)
		90344976	Colorant 'PROFCOLOR' N.5 Albastru 100ml (10bc)
		90344978	Colorant 'PROFCOLOR' N.17 Liliac 100ml (10bc)
		90344979	Colorant 'PROFCOLOR' N.1 Galben Auriu 100ml (10bc)
		90347809	Colorant 'PROFCOLOR' N.10 Fistic 100ml (10bc)
		90344981	Colorant 'PROFCOLOR' N.15 Coral 100ml (10bc)
		90344983	Colorant 'PROFCOLOR' N.4 Portocaliu 100ml (10bc)
		90344984	Colorant 'PROFCOLOR' N.7 Salatăii 100ml (10bc)
		90344985	Colorant 'PROFCOLOR' N.8 Esmerald 100ml (10bc)
		90344991	Colorant 'PROFCOLOR' N.16 Ultramarin 100ml (10bc)