

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP [ocds-b3wdp1-MD-1751618087233](#) din 04.07.2025

Obiectul achiziției: Vopsea pentru marcaj rutier

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot. I						
Vopsea pentru marcaj rutier	Limboroute K828F aeroport	Germania	SWARCO LIMBURGE R LACKFABRIK GmbH	Vopsea albă – 18 000,00 kg. Vopsea galbenă – 2 000,00 kg. Vopsea verde RAL 6029 – 1 000,00 kg. Vopsea roșie RAL 3020 – 2 000,00 kg. Vopsea neagră RAL 9005 – 1 000,00 kg. Substanța - acrilică. Aspect – lichid. Termen de uscare – 5 minute. Tip de aplicare - manual/mecanizat Cerințe speciale - fără efect reflectorizant , rezistent la reagenți de degivrare și trafic intens.	Vopsea albă – 18 000,00 kg. Vopsea galbenă – 2 000,00 kg. Vopsea verde RAL 6029 – 1 000,00 kg. Vopsea roșie RAL 3020 – 2 000,00 kg. Vopsea neagră RAL 9005 – 1 000,00 kg. Substanța - acrilică. Aspect – lichid. Termen de uscare – 5 minute. Tip de aplicare - manual/mecanizat Cerințe speciale - fără efect reflectorizant , rezistent la reagenți de degivrare și trafic intens.	DIN 5033 evaluation in line with ICAO Annex 14-Aerodroms and according to STANAG 3711 DSGS certificates DIN EN ISO 2812-1

				Consum kg/m2 - 0,4-0,6 kg/m2. Conținut substanțe solide - 51-53% din volum. Compuși organici volatili g/l - 420-44- g/l Densitate kg - 1.60-1.65 kg. <u>Se livrează în recipiente metalice cu volumul de 20-30 litri.</u>	Consum kg/m2 - 0,4-0,6 kg/m2. Conținut substanțe solide - 51-53% din volum. Compuși organici volatili g/l - 420-44- g/l Densitate kg - 1.60-1.65 kg. <u>Se livrează în recipiente metalice cu volumul de 20-30 litri.</u>	DIN 68861, part 1 / DIN EN 12720
Dizolvant/diluant	Thinner for high-solid-paints,	Germania	SWARCO LIMBURGE R LACKFABRI K GmbH	Dizolvant – 3 100,00 litri. Diluant pentru spălarea echipamentelor de marcare rutiera de tip airless cu presiune de lucru 150-200 atmosfere - 550,00 litri. <u>Dizolvantul trebuie să fie compatibil cu vopseaua de marcaj rutier prezentată.</u> Ingrediente - solvenți organici. Aspect - lichid, transparent. Densitate gr/cmc - 0,79 ±0,910 gr/cmc. Refracție la 20°C - 1,440-1,460. Interval de distilare °C - 140-220 °C. <u>Se livrează în recipiente metalice cu volumul de 10-20 litri.</u>	Dizolvant – 3 100,00 litri. Diluant pentru spălarea echipamentelor de marcare rutiera de tip airless cu presiune de lucru 150-200 atmosfere - 550,00 litri. <u>Dizolvantul trebuie este compatibil cu vopseaua de marcaj rutier prezentată.</u> Ingrediente - solvenți organici. Aspect - lichid, transparent. Densitate gr/cmc - 0,79 ±0,910 gr/cmc. Refracție la 20°C - 1,440-1,460. Interval de distilare °C - 140-220 °C. <u>Se livrează în recipiente metalice cu volumul de 10-20 litri.</u>	Respecta legislația RM pentru astfel de produse.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Artiom MOGHILDEA În calitate de: administrator
Ofertantul: Manticora SRL Adresa: MD 2075, mun. Chișinău, str. Igor Vieru 3 of 88