

**Îmbunătățirea condițiilor de igienă în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal prin intervenții de construcție/renovare/reabilitare a blocurilor sanitare, localizat în s. Mitoc, r-nul Orhei**

WinCmeta2000  
Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 6-1-1**

**Deviz-oferta № 6-1-1**

**Lucrări de renovare a rețelelor exterioare de apeduct și canalizare REAC**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari tersamente</b>		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m <sup>3</sup>	0,068
2	TsA20B	Sapatura manuala de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m <sup>3</sup>	1,000
3	TsD01B	Imprăștierea cu lopata a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m <sup>3</sup>	5,000
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ necoeziv	100 m <sup>3</sup>	0,050
5	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculanta la distanța de 5 km	t	5,000
6	TsC51B	Lucrari la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m <sup>3</sup>	0,050
7	AcF03A	Umpluturi în santuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m <sup>3</sup>	3,000
		<b>Capitolul 2. Canalizare exterioara</b>		
8	AcA08A	Montarea în pământ, în exteriorul clădirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avînd diametrul de 110 mm (PVC d=160mm SN 4)	m	9,000
9	SB09G	Piesa de legatură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avînd diametrul de 160 mm. (Manseta de siguranță la foc d=160mm)	buc	2,000
10	SB09E	Piesa de legatură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc,	buc	1,000

1	2	3	4	5
		avind diametrul de 160 mm Revizie d=160mm		
11	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm	m	17,000

**Total:**

Total	lei
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %
Cheltuieli de transport	10,00 %
Cheltuieli de depozitare	2,00 %
Cheltuieli de regie	14,50 %
Beneficiu de deviz	6,00 %

**Total deviz:**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)