

**Lucrari de reparatie a acoperisului in
cadrul institutiilor de invatamint
subordonate DETS sec. Botanica(IET
nr.91, 98, 123, 153, 168, 180, 181, 124)**

(denumirea obiectivului)



Deviz in suma de 936 305lei
Confirmat
Beneficiar

DETS sec. Botanica

" " 2018

/0/

**DEVIZ №
Lucrari de reparatie capitala**

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 936 305 lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis IET nr. 91				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	40,00	3,69	147,57
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti	m2	10,00	7,11	71,06
3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	90,00	17,67	1 590,08
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin	m2	35,00	31,99	1 119,58
5	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (se adauga 3 cm, total medie 6cm)	m2	35,00	32,42	1 134,65
6	RpCJ12A k=1,5	Tencuieli interioare si exterioare solvisite, execute cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	10,00	76,71	767,07
7	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	80,00	11,94	954,93
8	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., execute la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2	20,00	49,00	980,01
9	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭПП 1 strat)	m2	90,00	57,58	5 182,62
10	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭПП 2 strat)	m2	90,00	63,65	5 728,58
11	RpCI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime,	m	10,00	61,30	612,97

1	2	3	4	5	6	7
12	RpCI22E	cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv Glafuli si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m	30,00	75,66	2 269,72
13	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	40,00	14,35	574,06
14	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	3,00	35,74	107,22
15	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km	t	3,00	43,40	130,20

Total Acoperis IET nr. 91

21 370,31

2. Acoperis IET nr. 98						
16	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	143,50	3,69	529,40
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti	m2	36,80	7,11	261,49
18	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	925,50	17,67	16 351,36
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin	m2	355,00	31,99	11 355,74
20	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (se adauga 3 cm, total medie 6cm)	m2	355,00	32,42	11 508,60
21	RpCJ12A k=1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,80	76,71	2 822,82
22	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei hidrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	780,00	11,94	9 310,55
23	RpCE06A	Izolatii hidrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2	183,00	49,00	8 967,05
24	RpCI34A	Invelitorii la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭКП 1 strat)	m2	925,50	57,58	53 294,62
25	RpCI34A	Invelitorii la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭКП 2 strat)	m2	925,50	63,63	58 908,93
26	RpCI22D	Glafuli si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	143,50	61,919	8 796,10
27	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	85,50	14,35	1 227,05
28	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	9,00	35,74	321,67
29	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km	t	9,00	43,40	390,60

Total Acoperis IET nr. 98

184 045,98

3. Acoperis IET nr. 123						
30	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	35,00	3,69	129,12

1	2	3	4	5	6	7
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti	m2	22,50	7,11	159,88
32	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	428,00	17,67	7 561,73
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin	m2	107,50	31,99	3 438,71
34	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (se adauga 3 cm, total medie 6cm)	m2	107,50	32,42	3 485,00
35	RpCJ12A k=1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	22,50	76,71	1 725,91
36	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	381,50	11,94	4 553,81
37	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2	176,50	49,00	8 648,55
38	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭППЛ 1 strat)	m2	428,00	57,58	24 646,24
39	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭКП 2 strat)	m2	428,00	63,65	27 242,60
40	RpCI22E	Gafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impasilitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m	35,00	75,66	2 648,00
41	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	68,50	14,35	983,08
42	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	5,00	35,74	178,70
43	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km	t	5,00	43,40	217,00

Total Acoperis IET nr. 123

85 618,33



4. Acoperis IET nr. 153						
44	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - igheaburi, burlane, gafuri, sorturi, etc.	m	20,00	3,69	73,78
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti	m2	20,00	7,11	142,11
46	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	235,00	17,67	4 151,89
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin	m2	63,40	31,99	2 028,04
48	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (se adauga 3 cm, total medie 6cm)	m2	63,40	32,42	2 055,34
49	RpCJ12A k=1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	20,00	76,71	1 534,14
50	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de	m2	215,00	11,94	2 566,37

1	2	3	4	5	6	7
		bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate				
51	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2	20,00	49,00	980,01
52	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭИП 1 strat)	m2	235,00	57,58	13 532,40
53	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭКП 2 strat)	m2	235,00	63,65	14 957,97
54	RpCI22D	Gafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	52,00	61,30	3 187,44
55	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	52,00	14,35	746,28
56	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	4,00	35,74	142,96
57	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km	t	4,00	43,40	173,60

Total Acoperis IET nr. 153

46 272,32

		5. Acoperis IET nr. 168				
58	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, gafuri, sorturi, etc.	m	80,00	3,69	295,14
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuri la pereti	m2	42,10	7,11	299,15
60	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	440,33	17,67	7 779,57
61	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuri fin	m2	152,30	31,99	4 871,77
62	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuri fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (se adauga 3 cm, total medie 6cm)	m2	152,30	32,42	4 937,35
63	RpCJ12A k=1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	42,10	76,71	3 229,36
64	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	354,67	11,94	4 233,55
65	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2	85,66	49,00	4 197,36
66	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭИП 1 strat)	m2	440,33	57,58	25 356,26
67	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭКП 2 strat)	m2	440,33	63,65	28 027,41
68	RpCI22D	Gafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	80,00	61,30	4 903,75



1	2	3	4	5	6	7
69	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	80,00	14,35	1 148,12
70	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	8,00	35,74	285,93
71	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 30 km	t	8,00	43,40	347,20

Total Acoperis IET nr. 168

89 911,93

		6. Acoperis IET nr. 180				
72	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - igheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	115,00	3,69	424,26
73	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti	m2	44,15	7,11	313,71
74	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	491,50	17,67	8 683,63
75	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin	m2	153,60	31,99	4 913,36
76	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (se adauga 3 cm, total medie 6cm)	m2	153,60	32,42	4 979,50
77	RpCJ12A k=1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	44,15	76,71	3 386,62
78	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	378,50	11,94	4 518,00
79	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2	113,00	49,00	5 537,03
80	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭПП 1 strat)	m2	491,50	57,58	28 302,87
81	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭКП 2 strat)	m2	491,50	63,65	31 284,43
82	RpCI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m	88,50	61,30	5 424,77
83	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m	88,50	75,66	2 004,92
84	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	115,00	14,35	1 650,42
85	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	9,00	35,74	321,67
86	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 30 km	t	9,00	43,40	390,60

Total Acoperis IET nr. 180

102 135,78

		7. Acoperis IET nr. 181				
87	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - igheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	115,00	3,69	424,26

1	2	3	4	5	6	7
88	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti	m2	32,20	7,11	228,80
89	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	75,00	17,67	1 325,07
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin	m2	75,00	31,99	2 399,10
91	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (se adauga 3 cm, total medie 6cm)	m2	75,00	32,42	2 431,39
92	RpCJ12A k=1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	32,20	76,71	2 469,97
93	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	246,20	11,94	2 938,79
94	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2	35,00	49,00	1 715,01
95	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭПП 1 strat)	m2	281,20	57,58	16 192,81
96	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭКП 2 strat)	m2	284,20	63,65	18 089,59
97	RpCI22D	Gafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impasilitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	60,00	61,30	3 677,81
98	RpCI22E	Gafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impasilitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m	12,00	75,66	907,89
99	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	72,00	14,35	1 033,31
100	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	5,00	35,74	178,70
101	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 30 km	t	5,00	43,40	217,00

Total Acoperis IET nr. 181

54 229,50

8. Acoperis IET nr. 124			
102	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, gafuri, sorturi, etc.	m
			25,00
			3,69
			92,23
103	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti	m2
			23,50
			7,11
			166,98
104	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2
			553,12
			17,67
			9 772,30
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin	m2
			159,30
			31,99
			5 095,69
106	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (se adauga 3 cm, total medie 6cm)	m2
			159,30
			32,42
			5 164,28
107	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,	m2
			23,50
			76,71
			1 802,61



1	2	3	4	5	6	7
	k=1,5	executate cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
108	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei hidrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	474,60	11,94	5 665,11
109	RpCE06A	Izolatii hidrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2	78,52	49,00	3 847,50
110	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu (Bipoli ЭПП 1 strat)	m2	553,12	57,58	31 851,23
111	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu (Bipoli ЭПП 2 strat)	m2	553,12	63,65	35 206,60
112	RpCI22D	Glasuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	87,30	61,30	5 351,22
113	RpCI22E	Glasuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m	18,00	75,66	1 361,83
114	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	105,30	14,35	1 511,21
115	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	10,00	35,74	357,41
116	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km	t	10,00	43,40	434,00
Total Acoperis IET nr. 124						107 680,21

Прямые затраты	lei	691 264
Asigurarea sociale si medicina	22,50 %	69 904
Transport	1,00 %	3 711
Cheltuieli de regie	1,00 %	7 649
Beneficiu	1,00 %	7 725
TVA	20,00 %	156 051
Total deviz:		936 305

Intocmit



Verificat

(funcție, semnătura)

Investitor Obiect	DETS sec. Botanica Lucrari de reparatie a acoperisului in cadrul institutiilor de invatamint subordonate DETS sec. Botanica(IET nr.91, 98, 123, 153, 168, 180, 181, 124)
----------------------	--

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

Lucrari de reparatie capitala
(formular desfășurat) 936 305lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Acoperis IET nr. 91						
1	RpCl42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			3,69
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	26,28	3,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,28	1,31
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti	m2			7,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	26,28	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,28	3,94
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
3	RpCl42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			17,67
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	0,4700	26,28	17,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	26,28	5,26
	2922140006703	Macara fereastra	h-ut	0,0600	1,00	0,06
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin	m2			31,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	26,28	18,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,80	10,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	75,00	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
5	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (se adauga 3 cm, total medie 6cm)	m2			32,42
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	26,28	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	26,28	3,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,80	10,32
	14211022005	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	75,00	3,15



1	2	3	4	5	6	7
	13					
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	1,00	0,02
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	1,00	0,01
6	RpCJ12A k=1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			76,71 67,01
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	1,3300	26,28	52,43
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	26,28	14,59
	26641021020 10	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	0,80	7,66
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	75,00	2,02
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	29522700038 171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	1,00	0,01
	29221400067 02	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	1,00	0,00
7	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			11,94 1,84
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	26,28	1,05
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	26,28	0,79
	24133173460 00	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000	14,00	10,09
	29221400067 02	Macara de fereastra	h-ut	0,0030	1,00	0,00
8	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2			49,00 3,15
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	26,28	2,10
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	26,28	1,05
	26531021008 80	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	1,20	0,87
	23203226001 03	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000	10,00	35,02
	23201662009 75	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	7,10	5,85
	23201162005 73	Benzina auto	l	0,3000	13,20	4,08
	29522700040 29	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	1,00	0,03
	29221400067 02	Macara de fereastra	h-ut	0,0023	1,00	0,00
9	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭПП 1 strat)	m2			57,58 23,13
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om.	0,7300	26,28	19,18
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	26,28	3,94
	26821326004 70.1	Bipoli ЭПП	m2	1,1500	26,50	32,15
	11202062010 35	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	7,10	2,25
	29221400067 02	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	1,00	0,05
	29211400076 81	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	1,00	0,01
10	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭПП 2 strat)	m2			63,65 23,13
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om.	0,7300	26,28	19,18
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	26,28	3,94



1	2	3	4	5	6	7
	26821326004 70,2	Bipoli ƏKII	m2	1,1500	31,50	38,22
	11202062010 35	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	7,10	2,25
	29221400067 02	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	1,00	0,05
	29211400076 81	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	1,00	0,01
11	RpCI22D	Glafuli si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m			61,30 26,81
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,7700	26,28	20,24
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	26,28	6,57
	27104036422 87	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,2500	12,50	16,41
	26821326009 33	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3300	20,00	6,93
	27441259047 70	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	5,00	0,16
	28731458868 51	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	15,00	0,47
	20511429507 16	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,25	0,53
	34105200057 02	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	100,00	10,00
12	RpCI22E	Glafuli si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m			75,66 29,96
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,8900	26,28	23,39
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	26,28	6,57
	27104036422 87	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,8500	12,50	24,05
	26821326009 33	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5000	20,00	10,40
	27441259047 70	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	5,00	0,26
	28731458868 51	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	15,00	0,47
	20511429507 16	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,25	0,52
	34105200057 02	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	100,00	10,00
13	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m			14,35 11,04
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	26,28	9,20
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	26,28	1,84
	24302261030 00	Chit polimeric	kg	0,1500	20,00	3,17
	24133373458 00	Solutie de amorsaj	l	0,0100	14,00	0,15
	29221400067 02	Macara de fereastra	h-ut	0,0012	1,00	0,00
14	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			35,74 35,74
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	26,28	35,74
15	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km	t			43,40 0,00
	34105400000 01	Autocamion, 5 t	h-ut	0,4940	180,00	43,40
	2. Acoperis IET nr. 98					
16	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			3,69
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,0900	26,28	2,37
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,28	1,31
	29221400067	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01



1	2	3	4	5	6	7
	03					
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare discurse la pereti	m2			7,11
	71220500134 00	Zidar	h-om	0,1200	26,28	3,15
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,28	3,94
	29221400067 03	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
18	RpCl42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			17,67
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om.	0,4700	26,28	12,35
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	26,28	5,26
	29221400067 03	Macara fereastra	h-ut	0,0600	1,00	0,06
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata discurta fin	m2			31,99
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	0,6000	26,28	15,77
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	26641021020 10	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,80	10,40
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	75,00	3,15
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
20	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata discurta fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (se adauga 3 cm, total medie 6cm)	m2			32,42
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	0,1000	26,28	15,77
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	26,28	3,15
	26641021020 10	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,80	10,32
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	75,00	3,15
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	1,00	0,02
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	1,00	0,01
21	RpCJ12A k=1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			76,71
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	1,3300	26,28	52,43
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	26,28	14,59
	26641021020 10	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	0,80	7,66
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	75,00	2,03
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	29522700038 171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	1,00	0,01
	29221400067 02	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	1,00	0,00
22	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			11,94
						1,84

1	2	3	4	5	6	7
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	26,28	1,05
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	26,28	0,79
	24133173460 00	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000	14,00	10,09
	29221400067 02	Macara de fereastra	h-ut	0,0030	1,00	0,00
23	RpCE06A	Izolatii hidrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe raiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2			49,00 3,15
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	26,28	2,10
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	26,28	1,05
	26531021008 80	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	1,20	0,87
	23203226001 03	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000	10,00	35,02
	23201662009 75	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	7,10	5,85
	23201162005 73	Benzina auto	l	0,3000	13,20	4,08
	29522700040 29	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	1,00	0,03
	29221400067 02	Macara de fereastra	h-ut	0,0023	1,00	0,00
24	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭПП 1 strat)	m2			57,58 23,13
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om.	0,7300	26,28	19,18
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	26,28	3,94
	26821326004 70.1	Bipoli ЭПП	m2	1,1500	26,50	32,15
	11202062010 35	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	7,10	2,25
	29221400067 02	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	1,00	0,05
	29211400076 81	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	1,00	0,01
25	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭКП 2 strat)	m2			63,65 23,13
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om.	0,7300	26,28	19,18
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	26,28	3,94
	26821326004 70.2	Bipoli ЭКП	m2	1,1500	31,50	38,22
	11202062010 35	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	7,10	2,25
	29221400067 02	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	1,00	0,05
	29211400076 81	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	1,00	0,01
26	RpCI22D	Gafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m			
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,1700	26,28	20,24
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	26,28	6,57
	27104036422 87	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,2500	12,50	16,41
	26821326009 33	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3300	20,00	6,93
	27441259047 70	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	5,00	0,16
	28731458868 51	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	15,00	0,47
	20511429507 16	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,25	0,53
	34105200057 02	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	100,00	10,00
27	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si	m			14,35

1	2	3	4	5	6	7
		strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice				
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	26,28	11,04
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	26,28	9,20
	24302261030 00	Chit polimeric	kg	0,1500	20,00	1,84
	24133373458 00	Solutie de amorsaj	l	0,0100	14,00	0,15
	29221400067 02	Macara de fereastra	h-ut	0,0012	1,00	0,00
28	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			35,74
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	26,28	35,74
29	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 30 km	t			43,40
	34105400000 01	Autocamion, 5 t	h-ut	0,4340	100,00	0,00
	3. Acoperis IET nr. 123					
30	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			3,69
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,0900	26,28	2,37
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,28	1,31
	29221400067 03	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare disrulete la pereti	m2			7,11
	71220500134 00	Zidar	h-om	0,1200	26,28	3,15
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,28	3,94
	29221400067 03	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
32	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			17,67
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om.	0,4700	26,28	12,35
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	26,28	5,26
	29221400067 03	Macara fereastra	h-ut	0,0600	1,00	0,06
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata disruleta fin	m2			31,99
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	0,6000	26,28	18,40
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	26641021020 10	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,80	10,40
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	75,00	3,15
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		0,03
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
34	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata disruleta fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (se adauga 3 cm, total medie 6cm)	m2			
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	0,1000	26,28	15,77
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	26,28	3,15
	26641021020 10	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,80	10,32

1	2	3	4	5	6	7
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	75,00	3,15
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	1,00	0,02
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	1,00	0,01
35	RpCJ12A k=1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			76,71 67,01
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	1,3300	26,28	52,43
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	26,28	14,59
	26641021020 10	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	0,80	7,66
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	75,00	2,02
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	29522700038 171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	1,00	0,01
	29221400067 02	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	1,00	0,00
36	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			11,94 1,84
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	26,28	1,05
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	26,28	0,79
	24133173460 00	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000	14,00	10,09
	29221400067 02	Macara de fereastra	h-ut	0,0030	1,00	0,00
37	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2			49,00 3,15
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	26,28	2,10
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	26,28	1,05
	26531021008 80	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	1,20	0,87
	23203226001 03	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000	10,00	35,02
	23201662009 75	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	7,10	5,85
	23201162005 73	Benzina auto	l	0,3000	13,20	4,08
	29522700040 29	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	1,00 R.L.	0,03
	29221400067 02	Macara de fereastra	h-ut	0,0023	1,00 R.L.	0,00
38	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭПП 1 strat)	m2			57,58 23,13
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om.	0,7300	26,28	19,18
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	26,28	3,94
	26821326004 70.1	Bipoli ЭПП	m2	1,1500	26,50	32,15
	11202062010 35	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	7,10	2,25
	29221400067 02	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	1,00	0,05
	29211400076 81	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	1,00	0,01
39	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭПП 2 strat)	m2			63,65 23,13
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om.	0,7300	26,28	19,18
	93100600199	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	26,28	3,94



1	2	3	4	5	6	7
	20					
	26821326004 70,2	Bipoli ЭКП	m2	1,1500	31,50	38,22
	11202062010 35	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	7,10	2,25
	29221400067 02	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	1,00	0,05
	29211400076 81	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	1,00	0,01
40	RpCI22E	Glafuli si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m			75,66 29,96
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,8900	26,28	23,39
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	26,28	6,57
	27104036422 87	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,8500	12,50	24,05
	26821326009 33	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5000	20,00	10,40
	27441259047 70	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	5,00	0,26
	28731458868 51	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	15,00	0,47
	20511429507 16	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,25	0,52
	34105200057 02	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	100,00	10,00
41	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m			14,35 11,04
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	26,28	9,20
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	26,28	1,84
	24302261030 00	Chit polimeric	kg	0,1500	20,00	3,16
	24133373458 00	Solutie de amorsaj	l	0,0100	14,00	0,15
	29221400067 02	Macara de fereastra	h-ut	0,0012	1,00	0,00
42	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			35,74 35,74
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	26,28	35,74
43	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km	t			43,40 0,00
	34105400000 01	Autocamion, 5 t	h-ut	0,4340	100,00	43,40
	4. Acoperis IET nr. 153					
44	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			3,69 3,68
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,0900	26,28	2,37
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,28	1,31
	29221400067 03	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare discurse la pereti	m2			7,11 7,10
	71220500134 00	Zidar	h-om	0,1200	26,28	3,15
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,28	3,94
	29221400067 03	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
46	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			17,67 17,61
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om.	0,4700	26,28	12,35
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	26,28	5,26
	29221400067 03	Macara fereastra	h-ut	0,0600	1,00	0,06
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar	m2			31,99



1	2	3	4	5	6	7
		din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisculata fin				
71320300126 00	Mozaicar		h-om	0,6000	26,28	18,40 15,77
93100600199 20	Muncitor deservire CM		h-om	0,1000	26,28	2,63
26641021020 10	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)		m3	0,0330	0,00	0,00
26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500		kg	13,0000	0,80	10,40
14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm		m3	0,0420	75,00	3,15
41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane		m3	0,0100	0,00	0,00
29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj		h-ut	0,0300	1,00	0,03
29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric		h-ut	0,0120	1,00	0,01
48	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisculata fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (se adauga 3 cm, total medie 6cm)	m2			32,42 18,92
71320300126 00	Mozaicar		h-om	0,1000	26,28	15,77
93100600199 20	Muncitor deservire CM		h-om	0,0200	26,28	3,15
26641021020 10	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)		m3	0,0055	0,00	0,00
26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500		kg	2,1500	0,80	10,32
14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm		m3	0,0070	75,00	3,15
41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane		m3	0,0020	0,00	0,00
29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj		h-ut	0,0030	1,00	0,02
29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric		h-ut	0,0015	1,00	0,01
49	RpCJ12A k=1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			76,71 67,01
71220500134 42	Tencuitor		h-om	1,3300	26,28	52,43
93100600199 20	Muncitor deservire CM		h-om	0,3700	26,28	14,59
26641021020 10	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)		m3	0,0240	0,00	0,00
26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500		kg	9,5700	0,80	7,66
14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm		m3	0,0270	75,00	2,02
41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane		m3	0,0070	0,00	0,00
29522700038 171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric		h-ut	0,0080	1,00	0,01
29221400067 02	Macara de fereastra		h-ut	0,0040	1,00	0,00
50	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			11,94 1,84
71340300122 00	Izolator hidrofug		h-om	0,0400	26,28	1,05
93100600199 20	Muncitor deservire CM		h-om	0,0300	26,28	0,79
24133173460 00	Suspensie de bitum filerizat-subif		kg	0,7000	14,00	10,09
29221400067 02	Macara de fereastra		h-ut	0,0030	1,00	0,00
51	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2			49,00 3,15
71340300122 00	Izolator hidrofug		h-om	0,0800	26,28	2,10
93100600199 20	Muncitor deservire CM		h-om	0,0400	26,28	1,05
26531021008 80	Filer de calcar saci S 539		kg	0,7000	1,20	0,87
23203226001	Bitum de izolatie tip H-68/75		kg	3,4000	10,00	35,02



1	2	3	4	5	6	7
	03					
	23201662009 75	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	7,10	5,85
	23201162005 73	Benzina auto	l	0,3000	13,20	4,08
	29522700040 29	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	1,00	0,03
	29221400067 02	Macara de fereastra	h-ut	0,0023	1,00	0,00
52	RpCI34A	Invelitorii la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭПП 1 strat)	m2			57,58 23,13
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om.	0,7300	26,28	19,18
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	26,28	3,94
	26821326004 70.1	Bipoli ЭПП	m2	1,1500	26,50	32,15
	11202062010 35	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	7,10	2,25
	29221400067 02	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	1,00	0,05
	29211400076 81	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	1,00	0,01
53	RpCI34A	Invelitorii la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭКП 2 strat)	m2			63,65 23,13
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om.	0,7300	26,28	19,18
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	26,28	3,94
	26821326004 70.2	Bipoli ЭКП	m2	1,1500	31,50	38,22
	11202062010 35	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	7,10	2,25
	29221400067 02	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	1,00	0,05
	29211400076 81	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	1,00	0,01
54	RpCI22D	Glafuli si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m			61,30 26,81
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,7700	26,28	20,24
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	26,28	6,57
	27104036422 87	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,2500	12,50	16,41
	26821326009 33	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3300	20,00	6,93
	27441259047 70	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	5,00	0,16
	28731458868 51	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	15,00	0,47
	20511429507 16	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,25	0,53
	34105200057 02	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,4000	100,00	10,00
55	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m			14,35 11,04
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	26,28	9,20
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	26,28	1,84
	24302261030 00	Chit polimeric	kg	0,1500	20,00	3,17
	24133373458 00	Solutie de amorsaj	l	0,0100	14,00	0,15
	29221400067 02	Macara de fereastra	h-ut	0,0012	1,00	0,00
56	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			35,74 35,74
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	26,28	35,74
57	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km	t			43,40 0,00



1	2	3	4	5	6	7
	34105400000 01	Autocamion, 5 t	h-ut	0,4340	100,00	43,40
58	RpCl42A	5. Acoperis IET nr. 168 Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			3,69
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,0900	26,28	3,68 2,37
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,28	1,31
	29221400067 03	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti	m2			7,11 7,10
	71220500134 00	Zidar	h-om	0,1200	26,28	3,15
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,28	3,94
	29221400067 03	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
60	RpCl42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			17,67 17,61
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om.	0,4700	26,28	12,35
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	26,28	5,26
	29221400067 03	Macara fereastra	h-ut	0,0600	1,00	0,06
61	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin	m2			31,99 18,40
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	0,6000	26,28	15,77
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	26641021020 10	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,80	10,40
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	75,00	3,15
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
62	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (se adauga 3 cm, total medie 6cm)	m2			
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	0,6000	26,28	15,77
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	26,28	3,15
	26641021020 10	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,80	10,32
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	75,00	3,15
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	1,00	0,02
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	1,00	0,01
63	RpCJ12A k=1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			76,71 67,01
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	1,3300	26,28	52,43
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	26,28	14,59
	26641021020 10	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	0,80	7,66

1	2	3	4	5	6	7
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	75,00	2,02
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	29522700038 171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	1,00	0,01
	29221400067 02	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	1,00	0,00
64	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			11,94 1,84
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	26,28	1,05
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	26,28	0,79
	24133173460 00	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000	14,00	10,09
	29221400067 02	Macara de fereastra	h-ut	0,0030	1,00	0,00
65	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2			49,00 3,15
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	26,28	2,10
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	26,28	1,05
	26531021008 80	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	1,20	0,87
	23203226001 03	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000	10,00	35,02
	23201662009 75	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	7,10	5,85
	23201162005 73	Benzina auto	l	0,3000	13,20	4,08
	29522700040 29	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	1,00	0,03
	29221400067 02	Macara de fereastra	h-ut	0,0023	1,00	0,00
66	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭПП 1 strat)	m2			57,58 23,13
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om.	0,7300	26,28	19,18
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	26,28	3,94
	26821326004 70.1	Bipoli ЭПП	m2	1,1500	26,50	32,15
	11202062010 35	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	7,10	2,25
	29221400067 02	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	1,00	0,05
	29211400076 81	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	1,00	0,01
67	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭКП 2 strat)	m2			63,65 23,13
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om.	0,7300	26,28	19,18
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	26,28	3,94
	26821326004 70.2	Bipoli ЭКП	m2	1,1500	31,50	38,22
	11202062010 35	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	7,10	2,25
	29221400067 02	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	1,00	0,05
	29211400076 81	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	1,00	0,01
68	RpCI22D	Glafuli si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impasitura din fibre de sticla bitumata, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m			61,30 26,81
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,7700	26,28	20,24
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	26,28	6,57
	27104036422	Tabla zincata de 0,5 x 650 x 1000 mm	kg	1,2500	12,50	16,41



1	2	3	4	5	6	7
	87					
	26821326009 33	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3300	20,00	6,93
	27441259047 70	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	5,00	0,16
	28731458868 51	Cuie cu cap con. Tip A I 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	15,00	0,47
	20511429507 16	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,25	0,53
	34105200057 02	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	100,00	10,00
69	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatare, cu chituri sau masticuri polimerice	m			14,35
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	26,28	11,04
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	26,28	1,84
	24302261030 00	Chit polimeric	kg	0,1500	20,00	3,17
	24133373458 00	Solutie de amorsaj	l	0,0100	14,00	0,15
	29221400067 02	Macara de fereastra	h-ut	0,0012	1,00	0,00
70	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			35,74
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	26,28	35,74
71	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km	t			43,40
	34105400000 01	Autocamion, 5 t	h-ut	0,4340	100,00	43,40
	6. Acoperis IET nr. 180					
72	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			3,69
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,0900	26,28	2,37
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,28	1,31
	29221400067 03	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
73	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti	m2			7,11
	71220500134 00	Zidar	h-om	0,1200	26,28	3,15
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,28	3,94
	29221400067 03	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
74	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			17,67
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om.	0,1760	26,28	12,35
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	26,28	5,26
	29221400067 03	Macara fereastra	h-ut	0,0600	1,00	0,06
75	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin	m2			31,99
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	0,6000	26,28	15,77
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	26641021020 10	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,80	10,40
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	75,00	3,15
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
76	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2			32,42



1	2	3	4	5	6	7
	k=6	driscuri fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (se adauga 3 cm, total medie 6cm)				18,92
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	0,1000	26,28	15,77
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	26,28	3,15
	26641021020 10	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,80	10,32
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	75,00	3,15
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	1,00	0,02
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	1,00	0,01
77	RpCJ12A k=1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			76,71 67,01
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	1,3300	26,28	52,43
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	26,28	14,59
	26641021020 10	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	0,80	7,66
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	75,00	2,03
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	29522700038 171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	1,00	0,01
	29221400067 02	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	1,00	0,00
78	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei hidrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			11,94 1,84
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	26,28	1,05
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	26,28	0,79
	24133173460 00	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000	14,00	10,09
	29221400067 02	Macara de fereastra	h-ut	0,0030		0,00
79	RpCE06A	Izolatii hidrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2			49,00 3,15
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	26,28	2,10
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	26,28	1,05
	26531021008 80	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	1,20	0,87
	23203226001 03	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000	10,00	35,02
	23201662009 75	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	7,10	5,85
	23201162005 73	Benzina auto	l	0,3000	13,20	4,08
	29522700040 29	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	1,00	0,03
	29221400067 02	Macara de fereastra	h-ut	0,0023	1,00	0,00
80	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu (Bipoli ЭПП 1 strat)	m2			57,58 23,13
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om.	0,7300	26,28	19,18
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	26,28	3,94
	26821326004 70.1	Bipoli ЭПП	m2	1,1500	26,50	32,15
	11202062010	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	7,10	2,25

1	2	3	4	5	6	7
	35					
	29221400067 02	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	1,00	0,05
	29211400076 81	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	1,00	0,01
81	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭКП 2 strat)	m2			63,65 23,13
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om.	0,7300	26,28	19,18
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	26,28	3,94
	26821326004 70,2	Bipoli ЭКП	m2	1,1500	31,50	38,22
	11202062010 35	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	7,10	2,25
	29221400067 02	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	1,00	0,05
	29211400076 81	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	1,00	0,01
82	RpCI22D	Glafuli si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impasitura din fibre de sticla bitumata, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m			61,30 26,81
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,7700	26,28	20,24
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	26,28	6,57
	27104036422 87	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,2500	12,50	16,41
	26821326009 33	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3300	20,00	6,93
	27441259047 70	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	5,00	0,16
	28731458868 51	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	15,00	0,47
	20511429507 16	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,25	0,53
	34105200057 02	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	100,00	10,00
83	RpCI22E	Glafuli si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impasitura din fibre de sticla bitumata, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m			
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,8900	26,28	23,39
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	26,28	6,57
	27104036422 87	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,8500	12,50	24,05
	26821326009 33	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5000	20,00	10,40
	27441259047 70	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	5,00	0,26
	28731458868 51	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	15,00	0,47
	20511429507 16	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,25	0,52
	34105200057 02	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	100,00	10,00
84	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m			14,35 11,04
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	26,28	9,20
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	26,28	1,84
	24302261030 00	Chit polimeric	kg	0,1500	20,00	3,16
	24133373458 00	Solutie de amorsaj	l	0,0100	14,00	0,15
	29221400067 02	Macara de fereastra	h-ut	0,0012	1,00	0,00
85	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			35,74 35,74
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	26,28	35,74
86	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la	t			43,40

1	2	3	4	5	6	7
		distanta 30 km				
	34105400000 01	Autocamion, 5 t	h-ut	0,4340	100,00	43,40
87	RpCI42A	7. Acoperis IET nr. 181 Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			3,69
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,0900	26,28	2,37
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,28	1,31
	29221400067 03	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
88	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti	m2			7,11
	71220500134 00	Zidar	h-om	0,1200	26,28	3,15
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,28	3,94
	29221400067 03	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
89	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			17,67
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om.	0,4700	26,28	12,35
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	26,28	5,26
	29221400067 03	Macara fereastra	h-ut	0,0600	1,00	0,06
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin	m2			31,99
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	0,6000	26,28	15,77
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	26641021020 10	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,80	10,40
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	75,00	3,15
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
91	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (se adauga 3 cm, total medie 6cm)	m2			32,42
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	0,1000	26,28	15,77
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	26,28	3,15
	26641021020 10	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,80	10,32
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	75,00	3,15
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	1,00	0,02
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	1,00	0,01
92	RpCJ12A k=1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			76,71
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	1,3300	26,28	52,43
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	26,28	14,59
	26641021020 10	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adasuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	0,80	7,66
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	75,00	2,02
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	29522700038 171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	1,00	0,01
	29221400067 02	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	1,00	0,00
93	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			11,94 1,84
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	26,28	1,05
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	26,28	0,79
	24133173460 00	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000	14,00	10,09
	29221400067 02	Macara de fereastra	h-ut	0,0030	1,00	0,00
94	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2			49,00 3,15
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	26,28	2,10
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	26,28	1,05
	26531021008 80	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	1,20	0,87
	23203226001 03	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000	10,00	35,02
	23201662009 75	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	7,10	5,85
	23201162005 73	Benzina auto	l	0,3000	13,20	4,08
	29522700040 29	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	1,00	0,03
	29221400067 02	Macara de fereastra	h-ut	0,0023	1,00	0,00
95	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭПП 1 strat)	m2			57,58 23,13
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om.	0,7300	26,28	19,18
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	26,28	3,94
	26821326004 70.1	Bipoli ЭПП	m2	1,1500	26,50	32,15
	11202062010 35	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	7,10	2,25
	29221400067 02	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	1,00	0,05
	29211400076 81	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	1,00	0,01
96	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭКП 2 strat)	m2			63,65 23,13
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om.	0,7300	26,28	19,18
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	26,28	3,94
	26821326004 70.2	Bipoli ЭКП	m2	1,1500	31,50	38,22
	11202062010 35	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	7,10	2,25
	29221400067 02	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	1,00	0,05
	29211400076 81	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	1,00	0,01
97	RpCI22D	Gafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impasatura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m			61,30 26,81
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,7700	26,28	20,24
	93100600199	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	26,28	6,57



1	2	3	4	5	6	7
	20					
	27104036422 87	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,2500	12,50	16,41
	26821326009 33	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3300	20,00	6,93
	27441259047 70	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	5,00	0,16
	28731458868 51	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	15,00	0,47
	20511429507 16	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,25	0,53
	34105200057 02	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	100,00	10,00
98	RpCI22E	Glafuli si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impasatura din fibre de sticla bitumata, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m			75,66 29,96
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,8900	26,28	23,39
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	26,28	6,57
	27104036422 87	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,8500	12,50	24,05
	26821326009 33	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5000	20,00	10,40
	27441259047 70	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	5,00	0,26
	28731458868 51	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	15,00	0,47
	20511429507 16	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,25	0,52
	34105200057 02	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	100,00	10,00
99	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m			14,35 11,04
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	26,28	9,20
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	26,28	1,84
	24302261030 00	Chit polimeric	kg	0,1500	20,00	3,17
	24133373458 00	Solutie de amorsaj	l	0,0100	14,00	0,15
	29221400067 02	Macara de fereastra	h-ut	0,0012	1,00	0,00
100	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			35,74 35,74
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	26,28	35,74
101	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km	t			43,40 0,00
	34105400000 01	Autocamion, 5 t	h-ut	0,4340	100,00	43,40
	8. Acoperis IET nr. 124					
102	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			3,69 3,68
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,0900	26,28	2,37
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,28	1,31
	29221400067 03	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
103	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare discurse la pereti	m2			7,11 7,10
	71220500134 00	Zidar	h-om	0,1200	26,28	3,15
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,28	3,94
	29221400067 03	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
104	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			17,67 17,61
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om.	0,4700	26,28	12,35
	93100600199	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	26,28	5,26



1	2	3	4	5	6	7
	20					
	29221400067 03	Macara fereastra	h-ut	0,0600	1,00	0,06
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisculita fin	m2			31,99
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	0,6000	26,28	18,40
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	26641021020 10	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,80	10,40
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	75,00	3,15
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
106	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisculita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (se adauga 3 cm, total medie 6cm)	m2			32,42
						18,92
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	0,1000	26,28	15,77
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	26,28	3,15
	26641021020 10	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,80	10,32
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	75,00	3,15
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		0,02
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	1,00	0,01
107	RpCJ12A k=1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			76,71
						67,01
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	0,3300	26,28	52,43
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	26,28	14,59
	26641021020 10	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	0,80	7,66
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	75,00	2,02
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	29522700038 171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	1,00	0,01
	29221400067 02	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	1,00	0,00
108	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei hidrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			11,94
						1,84
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	26,28	1,05
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	26,28	0,79
	24133173460 00	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000	14,00	10,09
	29221400067 02	Macara de fereastra	h-ut	0,0030	1,00	0,00
109	RpCE06A	Izolatii hidrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2			49,00
						3,15
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	26,28	2,10
	93100600199	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	26,28	1,05

1	2	3	4	5	6	7
	20					
	26531021008 80	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	1,20	0,87
	23203226001 03	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000	10,00	35,02
	23201662009 75	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	7,10	5,85
	23201162005 73	Benzina auto	l	0,3000	13,20	4,08
	29522700040 29	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	1,00	0,03
	29221400067 02	Macara de fereastra	h-ut	0,0023	1,00	0,00
110	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭПП 1 strat)	m2			57,58 23,13
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om.	0,7300	26,28	19,18
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	26,28	3,94
	26821326004 70.1	Bipoli ЭПП	m2	1,1500	26,50	32,15
	11202062010 35	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	7,10	2,25
	29221400067 02	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	1,00	0,05
	29211400076 81	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	1,00	0,01
111	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭКП 2 strat)	m2			63,65 23,13
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om.	0,7300	26,28	19,18
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	26,28	3,94
	26821326004 70.2	Bipoli ЭКП	m2	1,1500	31,50	38,22
	11202062010 35	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	7,10	2,25
	29221400067 02	Macara de fereastra	h-ut	0,0500		0,05
	29211400076 81	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100		0,01
112	RpCI22D	Glafuli si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m			61,30 26,81
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,7700	26,28	20,24
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	26,28	6,57
	27104036422 87	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,2500	12,50	16,41
	26821326009 33	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3300	20,00	6,93
	27441259047 70	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	5,00	0,16
	28731458868 51	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	15,00	0,47
	20511429507 16	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,25	0,53
	34105200057 02	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	100,00	10,00
113	RpCI22E	Glafuli si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m			75,66 29,96
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,8900	26,28	23,39
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	26,28	6,57
	27104036422 87	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,8500	12,50	24,05
	26821326009 33	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5000	20,00	10,40
	27441259047 70	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	5,00	0,26
	28731458868	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	15,00	0,47



1	2	3	4	5	6	7
	51					
	20511429507 16	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,25	0,52
	34105200057 02	Platforma telescopică pe auto	h-ut	0,1000	100,00	10,00
114	RpCI30A	Etansarea suplimentară, pe contur, la rosturi și strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m			14,35
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	26,28	9,20
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	26,28	1,84
	24302261030 00	Chit polimeric	kg	0,1500	20,00	3,16
	24133373458 00	Solutie de amorsaj	l	0,0100	14,00	0,15
	29221400067 02	Macara de fereastra	h-ut	0,0012	1,00	0,00
115	TsH92A	Incarcarea în auto gunoi	t			35,74
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	26,28	35,74
116	TsI50J	Transportarea încărcăturilor cu autocamioane la distanță 30 km	t			43,40
	34105400000 01	Autocamion, 5 t	h-ut	0,4200	100,00	43,40

Intocmit

0

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)



**Lucrari de reparatie a
acoperisului in cadrul
institutiilor de invatamint
subordonate DETS sec.**

**Botanica(IET nr.91, 98, 123, 153,
168, 180, 181, 124)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie capitala**

Valoarea de deviz 936 305 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	27,75	26,28	729,27
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	461,34	26,28	12 124,12
3.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 321,32	26,28	34 724,29
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	389,76	26,28	10 242,85
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	5 031,38	26,28	132 224,64
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	561,15	26,28	14 747,05
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	1 522,07	26,28	40 000,04
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	72,08	26,28	1 894,26
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 681,54	26,28	19 807,51
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	1 681,54	26,28	44 190,74
Total manopera						310 685

Materiale:

1.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	3 2181,45	7,10	15 488,03
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	98,74	75,00	7 405,22
3.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1014 347,45	0,25	336,86
4.	2320116200573	Benzina auto	l	219,91	13,20	2 902,80
5.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	586,42	7,10	4 163,61
6.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	2 492,30	10,00	24 923,03
7.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	2 098,45	14,00	29 378,28
8.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	6,52	14,00	91,32
9.	2430226103000	Chit polimeric	kg	97,85	20,00	1 956,92
10.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30 731,55	0,80	24 585,24
11.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	513,12	1,20	615,75
12.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	78,22	0,00	0,00
13.	2682132600470-1	Bipoli ЭПП	m2	4 179,22	26,50	110 749,37
14.	2682132600470-2	Bipoli ЭКП	m2	4 182,86	31,50	131 760,13
15.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	243,81	20,00	4 876,21
16.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x 1000 mm	kg	917,97	12,50	11 474,65
17.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	22,74	5,00	113,69
18.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1,2,5 x 60 OL34 S2111	kg	20,21	15,00	303,18
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	25,84	0,00	0,00
Total materiale de constructii						371 124

Utilaje de constructii:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	68,92	1,00	68,92
----	---------------	--------------------	------	-------	------	-------

2.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	12,04	1,00	12,04
3.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	344,62	1,00	344,62
4.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,05	1,00	8,05
5.	2922140006703	Macara fereastra	h-ut	194,31	1,00	194,31
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	52,85	1,00	52,85
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	23,12	1,00	23,12
8.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,85	1,00	1,85
9.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	21,35	1,00	21,35
10.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	64,28	100,00	6 428,00
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	23,00	100,00	2 300,20
		Total utilaje de constructii				9 455

Total:

Прямые затраты	lei	691 264
Asigurarea sociale si medicina	22,50 %	69 904
Transport	1,00 %	3 711
Cheltuieli de regie	1,00 %	7 649
Beneficiu	1,00 %	7 725
TVA	20,00 %	156 051

Total deviz:

936 305

Intocmit



0

Verificat

(funcția, semnătura)

0