



BITAHON
PROTECT SOLUTIONS

office@bitahon.md
www.bitahon.md

MD - 2020, R.Moldova, mun.Chisinau,
str. Calea Orheiului, 103, oficiul (ap.) 6

tel.: +373 22 880 671
fax: +373 22 602 901
mob.: +373 78 444 446
mob.: +373 79 444 446








fb.com/bitahonmd

Oferta tehnica si de pret din

"05" iunie 2023

la organizarea si instalarea sistemului: **Sistem de supraveghere video**
beneficiar: **IMSP Spitalul Raional Cahul**
amplasat pe adresa: **MD3909, MOLDOVA, Cahul, mun.Cahul, str.Ştefan cel Mare,23**
persoana de contact: **Arteni Tatiana: 076700112**

email: office.srcahul@gmail.com

Denumirea	Descrierea	un. de masura	Cantitatea	Pret fara TVA, MDL	Pret cu TVA, MDL	Suma fara TVA, MDL	Suma cu TVA, MDL
DS-7616NI-I2	 Seria profesională NVR video recorder de rețea cu 16 canale. 16 videoclipuri + 1 audio (1 intrare, 1 ieșire). Camera înregistrează până la rezoluție de 12Mpx. 32 MP și 24 MP sunt disponibile numai pentru canalul 1 în modul de rezoluție Ultra HD (în acest mod, canalele disponibile vor fi reduse la 4). Sistemul analitic VCA încorporat poate detecta automat diverse tipuri de evenimente în fluxurile video (intrare/ieșire în regiune, detectarea mișcării, trecere a liniilor etc.). Informațiile POS sunt afișate la vizualizarea și redarea videoclipurilor. Bitrate de intrare - 160 Mbps, de ieșire - 256 Mbps. Codecuri de compresie H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4, înregistrare în 2 fluxuri. Ieșiri: HDMI - 4K (3840x2160, 60Hz), VGA (1920x1080). Ieșire HDMI/VGA independentă. Redare sincronă. 2 HDD SATA-II de până la 10 TB (suportă limitarea HDD; diferite capacități pot fi alocate diferitelor canale). Interfețe: 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xGigabit LAN, intrare/ieșire alarmă - 4/1, intrare/ieșire audio - 1/1. Server Web încorporat. Telecomanda, mouse inclus. Dimensiuni: 385x315x52 mm. Interval de temperatură de la -10°C până la +55°C. 3 ani garanție!	buc.	1	5104,17	6125,00	5104,17	6125,00
DS-2CD1057G0-LUF	 5 megapixeli în culoare 24/7 cu microfon încorporat cameră de exterior. generație următoare Rezoluție: 20fps@5MP (2560x1920), 25fps@4MP (2560x1440). Inteligență: detectarea mișcării, sabotaj video (schimbarea camerei, închiderea obiectivului, defocalizare), zonă de interes (control sport). Matrix 1/3 Progressive Scan CMOS, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Codecuri de compresie H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dublu. 3D DNR, 120dB WDR. BLC, HLC. Obiectiv de 2,8 mm (câmp vizual de 95°). Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot de mediu și MP2L2, codec audio AAC. Slot pentru carduri microSD de până la 256 GB. Iluminare albă caldă până la 30 de metri. Alimentare DC12V (consum 5W) ± 25%, PoE (consum 6,5W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C până la +60°C. Dimensiuni: Ø77x164 mm. Folosit cu suportul DS-1280ZJ-XS (19166). 3 ani garanție!	buc.	2	1833,33	2200,00	3666,67	4400,00
DS-2CD1357G0-LUF	 5 megapixeli în culoare 24/7 cu microfon încorporat cameră de exterior. generație următoare Rezoluție: 20fps@5MP (2560x1920), 25fps@4MP (2560x1440). Inteligență: detectarea mișcării, sabotaj video (schimbarea camerei, închiderea obiectivului, defocalizare), zonă de interes (control sport). Matrix 1/3 Progressive Scan CMOS, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Codecuri de compresie H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dublu. 3D DNR, 120dB WDR. BLC, HLC. Obiectiv de 2,8 mm (câmp vizual de 95°). Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot de mediu și MP2L2, codec audio AAC. Slot pentru carduri microSD de până la 256 GB. Iluminare albă caldă până la 30 de metri. Alimentare DC12V (consum 5W) ± 25%, PoE (consum 6,5W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C până la +60°C. Dimensiuni: Ø 110x104 mm. 3 ani garanție!	buc.	5	1833,33	2200,00	9166,67	11000,00
WD102PURX	 HDD din seria specializată WD Purple, proiectat să funcționeze în sisteme de supraveghere video 24/7: capacitate 10TB, factor de formă 3,5", interfață SATA 6 Gb/s, tehnologii AllFrame și Advanced Format Technology, consum de energie 6,2 W (max.), dimensiuni 101,6x26,1x147 mm, greutate 650 g. 2 ani garanție!	buc.	1	5593,75	6712,50	5593,75	6712,50
DS-3E0326P-E	 Comutator PoE+ pentru desktop. Transmisia de putere și semnal la 250m. 24 porturi 10/100 Mbps (24 porturi PoE) + 2 porturi 10/100 Mbps / 2 porturi SFP. Încărcare pe POE - 370W. Protecție la trăsnet 4kV. Lățime de bandă 8,8 Gbps. Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at. Alimentare AC 220V. 1-8 port - prioritate. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garanție!	buc.	1	4854,17	5825,00	4854,17	5825,00
DS-1LN5E-UU/E	 Cablul exterior fabricat de Hikvision, cablu UTP CAT5E cu 4 perechi, neecranat, cu nucleu din cupru solid de 24 AWG (0,5 mm) (CU - 99,99%). Teaca - polietilena de înaltă densitate (HDPE), culoare - negru. Cove 305 m. Temperatura de funcționare: -20°C până la +60°C.	m	200	6,35	7,63	1270,83	1525,00
DS-1LN5E-E/E	 Cablul de interior fabricat de Hikvision, neecranat, cablu UTP categoria 5e cu 4 perechi cu conductori din cupru solid (CU - 99,95%) - 0,45 mm. Teaca din polietilena de înaltă densitate, grosime 0,82 mm, gri. Golf 305m într-o cutie individuală.	m	250	6,15	7,38	1536,46	1843,75
Accesorii și materiale de fixare(inclusiv RJ-45 / box 100*100 / tros / etc.)		set	7	325,00	390,00	2275,00	2730,00
Lucrarile de montare și punerea în funcțiune		serv.	1	16333,33	19600,00	16333,33	19600,00
Total						49801,04	59761,25

Total pe oferta	fara TVA	inclusiv TVA
	49801,04	59761,25

Manager: Oleg Ciumac, tel.: 079 403 550;
Sef departamentul vanzari: Vladimir Climenco, tel.: 079 403 092

B.C. Moldindconbank S.A., filiala Poșta Veche, Chisinau, c/f 1011600036411; TVA 0607747; cod IBAN MD17ML00000002251207353; MOLDMD2X307