



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 2799

Масло моторное всесезонное Gazpromneft Moto 4T 10W-40,
СТО 84035624-282-2018 с изм. 1 Код ОКПД 19.20.29.110



Декларация о соответствии
ЕАЭС № RU Д-РУ.НО02.В.00039/18 по 23.09.2021г.

Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям стандартов
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Резервуар: Е-9
Партия № 2111054502
Дата изготовления: 08.05.21

Тара: канистра. 1л
Дата фасовки: 09.05.21

Количество, т: 10,84
Кол-во, шт: 12417
Дата отбора пробы: 09.05.21

Наименование показателя	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Норма НД	Факт. значение
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, в пределах	ASTM D 445	-	13,50 - 15,50	15,27
Индекс вязкости, не менее	ASTM D 2270	-	120	153
Вязкость кажущаяся (динамическая), определенная на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при минус 25°С, мПа·с, не более	ASTM D 5293	-	7000	6385
Вязкость кажущаяся (динамическая), определенная на минироторном вискозиметре (MRV) при минус 30°С, мПа·с, не более	ASTM D 4684	-	60000	30885
Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	ASTM D 2896	-	7,7	9,9
Массовая доля сульфатной золы, %, в пределах	ГОСТ 12417	-	0,9 - 1,5	1,4
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,03	0,015	отсутствие
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	-	следы	следы
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287 (метод Б)	-	минус 35	минус 39
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	135	200	221
Склонность к пенообразованию/ стабильность пены, см ³ , не более: последовательность 1 последовательность 2 последовательность 3	ASTM D 892 (альтернативный вариант)	-	10/0 50/0 10/0	0/0 10/0 0/0
Массовая доля активных элементов, %, в пределах: кальций цинк	ASTM D 6481	-	0,27 - 0,32 0,09 - 0,11	0,29 0,10
Массовая доля потерь от испарения по методу Ноак, %, не более	ASTM D 5800 (методика В)	-	13,0	12,0
Плотность, кг/м ³ : при 20 °С при 15 °С	ASTM D 4052	-	не нормируется, определение обязательно	870,8 873,9
Внешний вид	Согласно СТО п.6.5 СТО	-	однородная прозрачная жидкость без видимых посторонних включений	соответствует
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	ГОСТ 12.1.044	165	165	358

Заключение: Масло моторное всесезонное Gazpromneft Moto 4T 10W-40 соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и СТО 84035624-282-2018 с изм. 1.

Срок годности (срок хранения) - 5 лет с даты изготовления.

Условия отбора пробы - по ГОСТ 2517-2012.

Условия хранения продукции - в крытых складских помещениях или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков (по ГОСТ 1510-84).

Изготовитель: АО «Газпромнефть МЗСМ», Россия, 141191, Московская область, г. Фрязино, ул. Озерная, д. 69, по адресу: ООО «Газпромнефть - СМ».

Представитель по доверенности (доверенность № Д-168)

Паспорт выдан: 09.05.2021



Продолжение паспорта см. на стр. 2
стр. 1 из 2

