

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ 21509305 _din_ 14.11. 2025 __
Obiectul achiziției:_ Motoferăstrău

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Motoferăstrău	Motoferăstrău STIHL MS661C-M	Germania	Andreas Stihl AG & Co. KG	Motoferăstrău pentru îndeplinirea sarcinilor de intervenții în salvare - deblocare și combaterea incendiilor, beneficiind de tehnologii de ultima generație, cum ar fi consum redus de combustibil, sistem anti-vibrații și altele. Cu lanț special, pentru asigurarea duratei mult mai mari de utilizare, dinții tăietori având blindaj special din plăci de aliaj dur, rezistent la lovire. Mâner cu limitator al tăierii. Comanda monobloc cu pornirea la rece și la cald, funcționarea și oprirea fiind asigurate de la o singură manetă. Sistemul de frânare și siguranță, sistem pentru ungerea lanțului. Dispozitiv pentru	Capacitate cilindrică - 91.1 cm ³ Putere (conform ISO 7293) - 5.40 kW / 7,3 C.P. CO2 - 776 g/kWh Greutate - 7.4 kg Raport putere/greutate - 1.40 kg/kW Lungime șină - 63 cm (Lungimea reală de tăiere) Lățimea canelurii - 1.6 mm Tip lanț – 36RD- 84 (3/8” Rapid Duro 3 (RD3): Pentru solicitari extreme, armat cu metal dur) Pasul lanțului - 3/8" Lungimea dispozitivului cu opritor cu gheare - 467 mm Nivelul presiunii sonore - 105 dB(A) 4) Nivelul puterii sonore - 115 dB(A) 4) Valoarea vibrațiilor stânga - 6.9 m/s ² 5) Valoarea vibrațiilor dreapta - 5.6 m/s ² 5)	Număr de certificare: UK-MCR-0019 conform cu cerințele Regulamentelor UK The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equip- ment Regulations 2012, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 și

				întinderea lanțului amplasat lateral. Pompa de ulei cu debit reglabil. Puterea motorului – nu mai mică de 4,0 kW / 6,0 CP Capacitatea cilindrică – nu mai mică de 75 cm³ Lungimea de tăiere – nu mai mică de 50 cm Greutatea – de la 7 kg până la 8 kg Certificat de garanție, termen cel puțin 12 luni. Starea tehnică nou și neutilizat, anul fabricării 2025. Manual de exploatare și întreținere. Ambalate și etichetate cu specificarea obligatorie a modelului bunului, producătorului și țării de origine. Ofertanții vor prezenta mostra în decurs de 2 zile după data deschiderii ofertelor. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia până la 12.12.2025, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă.	DESCRIERE M-Tronic garantează în permanență puterea optimă și pornirea simplă datorită unei singure poziții de start, pompă de ulei performantă cu debit reglabil, filtru HD2 cu un foarte bun efect de filtrare. Cu motorul STIHL 2-Mix, reduceți emisiile de gaze arse și consumul și, prin urmare, costurile de exploatare. Acest motor în 2 timpi este construit cu un necesar redus de întreținere și utilizează eficient combustibilul chiar și la putere mare. Utilizați drept combustibil un amestec de benzină și ulei de motor. Motorul STIHL 2-Mix îndeplinește cerințele stricte ale Directivei UE privind emisiile de gaze arse, clasa V. Elementele tampon și de suspensie ale sistemului anti-vibrații STIHL reduc transferul vibrațiilor motorului către zona de prindere și astfel către corpul dumneavoastră. Efectul: utilajul dumneavoastră stă mai bine în mână și puteți lucra cu un nivel semnificativ mai redus de efort. Sistemul STIHL Ematic este alcătuit dintr-o șină port-lanț STIHL Ematic sau Ematic S, un lanț de fierăstrău STIHL Oilomatic și o pompă de ulei cu debit reglabil. Acesta asigură că uleiul de lanț ajunge acolo unde este necesar pentru lubrifiere. În acest fel, puteți reduce consumul de ulei cu până la 50&nbsp;%. Dacă lucrați frecvent în condiții de praf sau utilizați șine port-lanț lungi, puteți crește rapid și simplu cantitatea de ulei cu noul sistem de pompă de ulei. Datorită preîncălzirii carburatorului, puteți lucra în mod fiabil cu motoferăstrăul dvs. chiar și iarna. Puteți schimba funcționarea din modul de vară în cel de iarnă printr-un singur pas simplu. În setarea de iarnă, aerul de admisie preîncălzit circulă în jurul carburatorului, împiedicându-l să înghețe. PORNIRE FĂRĂ EFORT. Ventilul de decompresiune facilitează pornirea utilajului dumneavoastră. La pornire,	Noise Emis- sion in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 relevante și a fost creat și produs în conformitate cu versiunile următoarelor standarde aplicabile la respectivele date de producție: EN ISO 11681-1, EN 55012 și EN 61000-6-1.
--	--	--	--	---	--	--

					puteți lăsa o parte din amestecul comprimat să iasă din cilindru prin deschiderea supapei. Acest lucru protejează sistemul de pornire și trebuie să aplicați mai puțină forță asupra șnurului demaror. Un sistem de reglare din carburator, compensatorul, asigură, prin intermediul egalizării presiunii, că puterea motorului, calitatea gazelor arse și consumul de combustibil rămân aproape constante pe o perioadă lungă de timp, în ciuda creșterii gradului de contaminare a filtrului de aer. Prin urmare, curățați filtrul de aer numai atunci când există o scădere semnificativă a puterii. Acest lucru vă permite să lucrați mult timp fără a efectua lucrări de întreținere. FACILITEAZĂ OPERAREA. Este necesară doar o singură poziție de pornire la pârghia combinată. După oprire, maneta de operare sare automat înapoi în poziția de funcționare, datorită funcției de oprire. Mașina încălzită poate fi astfel repornită direct. Filtrul HD2 protejează motorul utilajului chiar și împotriva celui mai fin praf, asigurând o durată de viață mai lungă și o uzură redusă. Filtrul realizat din material PET are pori cu până la 70% mai fini decât filtrele din fleece și poliamidă și este, de asemenea, rezistent la ulei și apă. Acest lucru face, de asemenea, mai ușoară curățarea filtrului. Atunci când este necesar, cartușul filtrului poate fi înlocuit cu ușurință, fără unelte. Protecție împotriva pierderii. Piulițele sunt fixate pe capacul pinionului în mod captiv. Acest lucru face imposibil ca piulițele să cadă și să se piardă atunci când capacul este îndepărtat. Dispozitiv pentru întinderea lanțului amplasat lateral.	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: __Ștubei Victor__ În calitate de: __Director__

Ofertantul: _ S.C. VICTAD - MOTO S.R.L._ Adresa: _ mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Coșbuc George, 13