

Heat Number	Size (mm)	Length (m)	Standard	Quality	Type	Pcs	B/Pcs	TOTAL LENGTH m	TOTAL WEIGHT kg	End Protect	Bevel Degree	Surf. & Dim.	Bending	Flatten	OFFLINE / ONLINE NDT				Drift	Internal Bead Removed	Drift Expanding Test	Roll Grooving	Coating	Heat Treated °C	Weld Seam Annealed °C	IMPACT STRENGTH									
															Laminasyon	(UT / ET)	Ref Ind. Size 3.2 mm	Ref. Type Hole								Location	Longitudinal	Transverse	Size	Type	Test Temp °C	Seam J	Material J	Acceptance	
22306627	48.3X3.00	6.0	EN10217-1	P235TR1	BPE	244	4/61	1464	4960	****	OK	OK	****	OK	****	ET	****	****	****	****	OK	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
22117312	57.0X3.50	6.0	EN10217-1	P235TR1	BPE	459	9/51	2754	12716	****	OK	OK	****	OK	****	ET	****	****	****	****	OK	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
22117312	57.0X3.50	6.0	EN10217-1	P235TR1	BPE	11	1/11	66	304	****	OK	OK	****	OK	****	ET	****	****	****	****	OK	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
2225759	76.1X3.50	6.0	EN10217-1	P235TR1	BPE	111	3/37	666	3970	****	OK	OK	****	OK	****	ET	****	****	****	****	OK	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
21950																																			

Heat Number	Hydrostatic Test Pressure&Duration		MECHANICAL PROPERTIES									CHEMICAL COMPOSITION																											Carbon Equivalent																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			Shape	Test Temp °C	Orientation	Type	Size	Location	Tensile Strength	Yield Strength	EL	Heat Analysis %															Product Analysis %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
												C	Si	Mn	P	S	Ti	Cu	Ni	Cr	Mo	V	Nb	N	Al	C	Si	Mn	P	S	Ti	Cu	Ni	Cr	Mo	V	Nb	N	Al	Pcm	IIW - CEV	Max. Accept. Value																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
												N/mm²																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
22306627	BAR	s	P	RT	L	****	****	****	452	387	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL HEREIN HAS BEEN MADE AND TESTED IN ACCORDANCE WITH ABOVE SPECIFICATION AND THE RESULTS OF ALL TEST ARE ACCEPTANCE.

Water well casing usage is not acceptable. Orientation = L (longitudinal) , Q (transverse) / Shape = C (cylindric) , P (prismatic) / Yield Strength= Rp0.2 CEV =C+(Mn/6)+((Cr+V+Mo)/5)+((Ni+Cu)/15)	Ayşe Cakır Laboratory Technician
This certificate is prepared in electronic data system and having validity without signature in accordance with item 5 of EN 10204 standard.	
NDT test are performed according to EN ISO 10893-11 U3/U3H (UT), EN ISO 10893-2 E3/E3H (ET).	

MILL TEST CERTIFICATE

ACC.EN 10204 / 3.1

CUSTOMER	:	FPC SANTARM SRL
ORDER	:	230390
CERTIFICATE NO	:	0000007214
DATE	:	27.02.2023
PAGE	:	2
COMMODITY	:	ERW STEEL TUBES
SPECIFICATION	:	EN10217-1 P235TR1 /EN10240 A2 m. GPE

[illegible][illegible]

WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL HEREIN HAS BEEN MADE AND TESTED IN ACCORDANCE WITH ABOVE SPECIFICATION AND THE RESULTS OF ALL TEST ARE ACCEPTANCE.

Water well casing usage is not acceptable.
Orientation = L (longitudinal) , Q (transverse) / Shape = C (cylindric) , P (prismatic) / Yield Strength= Rp0.2
CEV = C+(Mn/6)+((Cr+V+Mo)/5)+((Ni+Cu)/15)

This certificate is prepared in electronic data system and having validity without signature in accordance with item 5 of EN 10204 standard.

NDT test are performed according to EN ISO 10893-11 U3/U3H (UT), EN ISO 10893-2 E3/E3H (ET).

Ayşe Çakır
Laboratory Technician

[illegible][illegible]

WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL HEREIN HAS BEEN MADE AND TESTED IN ACCORDANCE WITH ABOVE SPECIFICATION AND THE RESULTS OF ALL TEST ARE ACCEPTANCE.

Water well casing usage is not acceptable.	Ayşe Çakır Laboratory Technician
Orientation = L (longitudinal), Q (transverse) / Shape = C (cylindric), P (prismatic) / Location = 90 against weld seam / Yield Strength= Rp0.2 CEV =C+(Mn/6)+((Cr+V+Mo)/5)+((Ni+Cu)/15)	

This certificate is prepared in electronic data system and having validity without signature in accordance with item 5 of EN 10204 standard.
The Construction Products Regulation (CPR) (EU) No 305/2011 By SZUTEST

NDT test are performed according to EN ISO 10893-11 U3/U3H (UT), EN ISO 10893-2 E3/E3H (ET).

MILL TEST CERTIFICATE

ACC.EN 10204 / 3.1

CUSTOMER	:	FPC SANTARM SRL
ORDER	:	230390
CERTIFICATE NO	:	0000007214
DATE	:	27.02.2023
PAGE	:	4
COMMODITY	:	ERW STEEL TUBES
SPECIFICATION	:	EN10255L1 S195T /EN10240 A2 6 m. GPE

[illegible][illegible]

WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL HEREIN HAS BEEN MADE AND TESTED IN ACCORDANCE WITH ABOVE SPECIFICATION AND THE RESULTS OF ALL TEST ARE ACCEPTANCE.

Water well casing usage is not acceptable.

Orientation = L (longitudinal) , Q (transverse) / Shape = C (cylindric) , P (prismatic) / Location = 90 against weld seam / Yield Strength= Rp0.2

$$CEV = C + (Mn/6) + ((Cr+V+Mo)/5) + ((Ni+Cu)/15)$$

This certificate is prepared in electronic data system and having validity without signature in accordance with item 5 of EN 10204 standard.

The Construction Products Regulation (CPR) (EU) No 305/2011 By SZUTEST

NDT test are performed according to EN ISO 10893-11 U3/U3H (UT), EN ISO 10893-2 E3/E3H (ET).

Ayşe Çakır
Laboratory Technician