

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: Licitație deschisă 21415107 / ocds-b3wdp1-MD-1746534808204								
Denumirea licitației: Surse de alimentare neîntreruptibile								
Nr d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Model/ marca	Standard e de referință	Producătorul / Țara de origine	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bunuri/Servicii: Surse de alimentare neîntreruptibile								
1	Аккумулятор для УПС / Acumulator UPS	buc.	3,00	Conform Caietului de sarcini	SV1272 / SVEN	ISO9001	China	Lead-acid AGM type storage battery SVEN SV1272, 12V 7,2Ah
2	Блок питания / Bloc de alimentare	buc.	12,00	Conform Caietului de sarcini	24HPOW / Mikrotik	ISO9001	China	Mikrotik 24HPOW 24V 2.5A power supply
3	Зарядное устройство / Dispozitiv de incarcare	buc.	1,00	Conform Caietului de sarcini	ALASKA 150 START / TELWIN	ISO9001	China	Battery charger TELWIN ALASKA 150 START with BOOST charge QUICK CHARGE/START CURRENT: 50/100 A EFFECTIVE CHARGING CURRENT: 20 A RATED CHARGE CURR.: 12A CHARGING VOLTAGE: 12 V MIN. RATED REFERENCE CAPACITY: 10 Ah MAX RATED REFERENCE CAPACITY: 200 Ah Overload and polarity reversal protection
4	Зарядное устройство для аккумулятора / Dispozitiv de incarcare pentru acumuloare	buc.	61,00	Conform Caietului de sarcini	ALASKA 150 / TELWIN	ISO9001	China	Battery charger TELWIN ALASKA 150 CHARGING VOLTAGE: 12 / 24 V EFFECTIVE CHARGING CURRENT: 9 / 4,5 A RATED CHARGE CURR.: 6 / 3 A MIN. RATED REFERENCE CAPACITY: 60/30 Ah MAX RATED REFERENCE CAPACITY: 115/40 Ah
5	Источник питания / Sursă de alimentare	buc.	40,00	Conform Caietului de sarcini	SRV1KI-E / APC Shneider Electric	EU Declaration of Conformity	China	APC Easy UPS SRV1KI-E High quality, Double-conversion On-line UPS Rated power: 1000VA / 900 W Efficiency 88 % (full load) Input Voltage: 220V / 230V/ 240V Output Voltage: 220V / 230V/ 240V Wave type: Pure Sine wave Internal bypass (automatic and manual) Mounting position: Vertical Output connection: 3x IEC C13, 1xUSB 1xRS-232 Intelligent card slot for Network Management Card, Multifunction LCD status and control console Estimated Run Time for 800W 4min 2sec

Numărul procedurii de achiziție: **Licitație deschisă 21415107 / ocds-b3wdp1-MD-1746534808204**

Denumirea licitației: **Surse de alimentare neîntreruptibile**

Nr d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Model/ marca	Standard e de referință	Producătorul / Țara de origine	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
6	Стабилизатор / Stabilizator de tensiune	buc.	2,00	Conform Caietului de sarcini	SVC 6kVA / KASAN	ISO9001	China	Stabilizer KASAN SVC 7500VA/6000W 150-250V Automatic Voltage Regulator
7	Стабилизатор / Stabilizator de tensiune	buc.	17,00	Conform Caietului de sarcini	HTND2 / Himel	ISO9001	China	Single phase Voltage Stabilizers Himel HTND2 Rated power: 2 kVA Response time: 1s Efficiency: 92 % Input voltage limits: 140...250 V Protection type: Overvoltage, Short-circuit, Undervoltage Network frequency: 50/60 Hz
8	Сетевой интерфейс / Interfață de rețea	buc.	40,00	Conform Caietului de sarcini	AP9544 / APC Shneider Electric	EU Declaration of Conformity	China	UPS Network Management Card APC AP9544 Communication network type: 10/100/1000BASE-T Communication port protocol: HTTP over secure sockets, Layer (HTTPS), SSH, FTP, HTTP, SNMP, DHCP, BOOTP (Bootstrap Protocol), TCP/IP Dry contact Support

Semnat:

Numele, Prenumele: Ghincu Sergiu

În calitate de: Director General

Ofertantul: DAAC System Integrator S.R.L.

Adresa: mun.Chisinau str.Calea Iesilor 10

