

Recirculator bactericid destinat distrugerii

<Virusilor, Bacteriilor, Fungilor si Compușilor organici volativi> Este proiectat pentru lucru numa in prezenta personalului

SPECIFICAȚII TEHNICE

Denumire produs RBI200

Dimensiuni 1125x120x120mm.

Corp recirculatorului - Otel Inoxidabil alimentar.

Metoda de montare orizontal .

Productivitatea 170 m3/ora.

Număr motoare - 1.

Nivelul de zgomot 50 dB.

Filtre la intrare si esire din corp- 2.

Sursa de emisie este 2 lămpi bactericide de 43W (Fara Ozon)

Sursa de emisie modul biopolar (PLASMA RECE)

Unda de iradiere - 253,7 nm

Durata medie de ardere a lămpilor, ore –10800.

Tipul radierii închis.

Utilaju este dotat cu orificiu placat cu sticla mat pentru vizualizarea funcționării.

Utilaju funcționează fără balast electromagnetic.

Cablu 3 fire lungime 3m (Schuko)

Tensiunea de alimentare – 220V Frecvență,

Hz 50.

Consum 100w ora

Protecție de la scurt circuit sau supratensiune.

Utilaju este dotat cu modul de cronometrare a timpului de funcțiune. Utilaju este dotat cu telecomada pentru pornire oprire.

Clasa de protecție 1 conform SM EN 60505 2014.

Utilaju deține împământare conform standardului EU IEC 60601-1.

Greutate, kg - cel mult 7,500.

Durata medie de serviciu, ani - 10.

Durata de garanție 24 luni de la data livrării, este posibila **extinderea garanției in caz de mentenanța anuala**. Utilaju deține marcaj și număr de serie este însoțit cu set de fixare, si pașaport-instrucțiune.

LOC UTILIZARE Încăperi medicale , este proiectat pentru lucru in prezenta personalului si bolnavilor .

PS producătorul deține dreptul exclusiv si poate modifica utilajul doar in beneficiu utilizatorului final.

FABRICAT IN MOLDOVA