

1	2	3	4	5	6	7
		si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea			27,100	745,256
		Total Presiune joasa Dulap N-1 /19-consum/ Inklusiv salariu				107 388,388 26 466,060
		2. Presiune joasa Dulap N-2 /6-consum/				
42	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , avind diametrul de 50mm	m	1,500	83,147 29,983	124,720 44,975
43	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc	2,000	187,190 28,830	374,380 57,660
44	GB06A	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 14	2 buc	1,000	34,458 20,758	34,458 20,758
45	TfE02A	Montarea cotului , cu diametrul nominal de 57 mm	buc	2,000	194,493 86,490	388,986 172,980
46	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (trecere PE-OL) din polietilena, tevine avind diametrul de 40 mm	buc	1,000	287,080 46,128	287,080 46,128
47	IzH02B	Izolarea cu carton ondulat a conductelor pentru tevi cu diam. de 50 mm	m	0,500	12,790 5,190	6,395 2,595
48	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm 1-1.2m 1buc La iesiri	m	1,200	349,918 119,933	419,902 143,920
49	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1,560	1 975,385 0,000	3 081,600 0,000
50	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	13,000	110,707 110,707	1 439,194 1 439,194
51	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,170	490,385 0,000	573,750 0,000
52	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	39,000	17,875 17,875	697,109 697,109
53	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 32 mm	m	60,000	33,254 5,189	1 995,234 311,365
54	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 40 mm	m	200,000	41,489 5,189	8 297,702 1 037,880
55	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (trecere PE/OL) din polietilena, tevine avind diametrul de 32 mm	buc	6,000	232,378 46,128	1 394,268 276,768
56	GA08A	Tub de protectie din teava de otel,	m	7,200	350,029	2 520,207

