

CAIET DE SARCINI

pentru achiziționarea aparatelor de spălat cu apă sub presiune pentru curățarea autovehiculelor și a echipamentelor - Lotul nr.1

Nr.	Aparat de spălare cu presiune înaltă	
Specificații tehnice		
1.	Alimentare electrică	230 V / 50 Hz
2.	Presiune de lucru	Presiune de lucru între 20 și 180 bar, toleranță ±5% sau echivalent funcțional
3.	Debit apă	Debit apă până la 600 l/h sau echivalent care asigură capacitatea de curățare specificată
4.	Capacitate de curățare	60 m²/h
5.	Temperatura maximă a apei la intrare	60°C
6.	Putere	Putere nominală aprox. 3 kW (±10%) sau echivalent care asigură performanța cerută
7.	Lungimea cablului de alimentare	minim 5 m
Accesorii		
8.	Pistol de înaltă presiune	Da
9.	Lance cu reglaj al jetului (variabil) sau echivalente funcționale.	Da
10.	Lance cu jet rotativ sau echivalente funcționale	Da
11.	Furtun de înaltă presiune	minim 10 m
12.	Sistem de cuplare rapidă standard, compatibil cu racorduri uzuale	Da
13.	Sistem de aplicare a detergentului	Sistem de aplicare a detergentului cu cartuș/rezervor ușor de înlocuit și etanșare rapidă (sistem tip plug-in sau echivalent)
14.	Mâner telescopic	Da
15.	Motor răcit cu apă	Da
16.	Filtru fin de apă integrat	Da
17.	Adaptor pentru racord furtun de grădină	Da
18.	Garantie	min. 24 luni

CAIET DE SARCINI
privind achiziționarea dispozitivelor portabile de pornire pentru baterii auto
(Jump Starter) – Lotul nr.2

Nr. crt.	Parametru Tehnic / Caracteristică	Cerință Minimă Acceptată
1.	Tensiune de alimentare	230 V (monofazat), 50/60 Hz
2.	Tensiune de încărcare / pornire	12 V și 24 V (selectabil)
3.	Curent de încărcare maxim	Minim 90 A
4.	Curent de încărcare convențional	Minim 60 A
5.	Curent de pornire maxim (Peak)	Minim 560 A
6.	Curent de pornire convențional (1V/C)	Minim 360 A
7.	Capacitate acumulatori suportată	20 Ah - 1000 Ah (gama minimă acceptată)
8.	Putere absorbită (încărcare / pornire)	Maxim 2 kW la încărcare / Maxim 10 kW la pornire
9.	Funcții obligatorii minim spre întrunire	Încărcare rapidă (BOOST), temporizator pentru încărcare rapidă, protecție la suprasarcină și inversarea polarității, indicator pentru curentul de încărcare/pornire (ampermetru incorporat)
10.	Mobilitate și accesorii	Echipat cu roți și mâner pentru transport, cabluri cu clești izolați incluse (lungime minimă 1.5m)