

Anexa nr.1 Autorefractometru, RC-900, Tomey/Potec	
<i>Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință</i>	<i>Specificarea tehnică deplină oferita, Standarde de referință</i>
Autorefractometru Cod 170400 Autorefractometru este un dispozitiv utilizat în timpul unui examen oftalmologic pentru a oferi o măsurare obiectivă a erorilor și de prescripție de refracție a unei persoane pentru ochelari sau lentile de contact. Parametru Specificație Distanța vertex, mm 0, 12, 13.5, 15 Putere sferă (SPH) -25 ~ +25D (pasul 0,12/0,25D) Putere cilindru(CYL) -10 ~ +10D (pasul 0,12/0,25D) Axa 0-180° (pasul 1°) Distanța pupilară, mm 10 - 85(pasul 1) Diametru pupilar minim, mm 2,3 Display LCD Printer da Alimentare 220 V, 50 Hz Cerință către furnizor Garanție Minim 2 ani Livrare la locul solicitat Da Instalare și dare în exploatare Da Training pentru utilizatori și ingineri Da	Autorefractometru Cod 170400 Autorefractometru este un dispozitiv utilizat în timpul unui examen oftalmologic pentru a oferi o măsurare obiectivă a erorilor și de prescripție de refracție a unei persoane pentru ochelari sau lentile de contact. Parametru Specificație Distanța vertex, mm 0, 12, 13.5, 15- pag 1 Putere sferă (SPH) -30 ~ +25D (pasul 0,12/0,25D)- pag 1 Putere cilindru(CYL) -10 ~ +10D (pasul 0,12/0,25D) - pag 1 Axa 0-180° (pasul 1°)- pag 1 Distanța pupilară, mm 10 – 88 (pasul 1) - pag 1 Diametru pupilar minim, mm 2- pag 1 Display LCD- pag 1 Printer da incorporat - pag 1 Alimentare 100-240 V, 50/60 Hz Cerință către furnizor Garanție Minim 2 ani Livrare la locul solicitat Da Instalare și dare în exploatare Da Training pentru utilizatori și ingineri Da