

Construcția anexei cu două niveluri cu 14 clase și blocul de sport la școala medie or. Lipcani. Construcția Blocului de sport – etapat II

Primar al or.Lipcani, r-nul Briceni
E.Dumenco
" " " 2024

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări (defecțiunilor) obiectul № 7729-2k-14

or.Lipcani.

№ crt	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Bloc de sport. Lucrări generale de construcții		
		Capitolul 1.1. Fundatiile si svai		
1	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	72,00
2	CA07A	Preparare si punere in opera beton armat clasa C25/20 (Bc 25/ B 330) sau C 30/25 (Bc 30/ B 400) in subturnari de 20 mm grosime la utilaje tehnologice si la stilpi metalici	m2	7,50
		Capitolul 1. 2. Lucrari deverse		
		Capitolul 1.2.1. Pereul	100m2	43,26
3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	12,00
4	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	120,00
		Capitolul 1.2.2. Подпольные каналы		
5	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,55
6	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale	m3	0,67
7	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100 -T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil	m2	5,50
8	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe	buc	13,00
		Capitolul 2. Bloc de sport. Arhitectura		
		Capitolul 2.1. Peretii din panouri Sandwici		
9	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. cu vata minerala gr. 100mm	m2	599,00
10	CP29A	Izolarea hidrofuga si termica a rosturilor verticale dintre panourile mari de fatada executata cu pinza bitumata neacoperita si fisii din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, prevazute cu bariera de vapori din folie de polietilena de 0,2 mm grosime, avind latimea fisiiilor de pina la 20 cm inclusiv	m	554,00

11	CD14A	Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata cuprinsa intre 30 si 50 cm, inclusiv, fara protectie antifoc	m	1 108,00
12	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	525,00
		Capitolul 2.2. Planseul combinat cu acoperisul, cosurile de fum		
13	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. cu vata minerala, gr.100mm	m2	93,22
14	CP29A	Izolarea hidrofuga si termica a rosturilor verticale dintre panourile mari de fatada executata cu pinza bitumata neacoperita si fisii din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, prevazute cu bariera de vapori din folie de polietilena de 0,2 mm grosime, avind latimea fisiiilor de pina la 20 cm inclusiv	m	448,00
15	CD14A	Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata cuprinsa intre 30 si 50 cm, inclusiv, fara protectie antifoc	m	896,00
16	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	288,00
17	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	72,00
18	CD07A	Cosurile de ventilare.Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Panouri termoizolante cu vata minerala "NOBASIL" 50mm captusite cu tabla "RANILA" si zincata gr. 1mm	m2	60,00
19	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	30,00
20	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	6,70
		Capitolul 2.3. Pereti despartitori		
21	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100 m2	1,36
		Capitolul 2.4. Goluri		
22	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	140,40
23	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m cu geam	m2	9,54
24	CM01B	Geamuri trasesimple de 2-3 mm grosime, in ochiuri peste 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie Stecluirea usilor	m2	3,20
25	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	10,40
26	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu	m2	7,77

		inaltimi pina la 35 m oarbe		
27	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,00
28	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor blindate	buc	3,00
29	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m	92,00
30	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m	64,95
31	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	55,42
		Capitolul 2.5. Pardoseli		
		Capitolul 2.5.1. det.191		
32	CG42B	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisorii din caramida	m2	295,00
33	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	132,00
34	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	295,00
		Capitolul 2.5.2. det.245		
35	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100 m2	0,12
36	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) M100	m3	0,96
37	CG22A1k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	12,10
		Capitolul 2.5.3. det.222		
38	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100 m2	0,26
39	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) M100	m3	2,06
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,72
41	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	25,72
42	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	25,72

		Capitolul 2.5.4. det.240		
43	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100 m2	0,17
44	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) M100	m3	1,34
45	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	9,70
		Capitolul 2.5.5. det.243		
46	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100 m2	0,51
47	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) M100	m3	2,02
48	CG22A1k=4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	50,50
49	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	50,50
50	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	62,00
		Capitolul 2.6. Finisarea interioara		
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	203,80
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	203,80
53	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	66,40
54	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior	m2	129,60
55	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	129,60
		Capitolul 2.7. Finisarea exterioara		
56	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2	70,04

		Capitolul 2.8. Pragurile		
57	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100 m2	0,11
58	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,43
59	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.B10	m3	2,43
60	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 –rugoasa	m2	14,52
		Capitolul 3. Încălzirea și ventilarea.		
		Capitolul 3.1. Incalzirea		
61	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(tip 22VK500/500)	buc	1,00
62	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(tip 22VK700/500)	buc	1,00
63	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(tip 22VK800/500)	buc	1,00
64	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(tip 22VK1200/500)	buc	5,00
65	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm(tip 22VK1600/500)	buc	18,00
66	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(термоголовка "Romstal")	buc	26,00
67	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal deB=25"(вентиль запорный"Штремикс"	buc	4,00
68	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de D=25mm(Stremax G D=32mm)	buc	2,00
69	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal deD=20mm(вентиль запорный"Штремакс"	buc	2,00
70	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de B=15(вентиль Гери RL5)	buc	26,00
71	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal deB=15"(вентиль Гери GP)	buc	26,00
72	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de (сливная арматура)	buc	10,00
73	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15mm	m	26,00
74	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de25x2mm	m	88,00

75	IC01d	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 32x2mm	m	140,00
76	IC01d	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 38x2,5mm	m	43,00
77	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3mm	m	30,00
78	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	114,00
79	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	213,00
80	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	230,00
81	IA52A	Cutie metalica pentru colector de distribuire 0,5x2.5x2,0H(распределительная гребенка)	buc	1,00
82	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50 mm	buc	2,00
83	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(автоматический кран для выпуска воздуха)	buc	2,00
84	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	50,00
85	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 15mm(соединение с наружной резьбой)	buc	52,00
86	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 20mm(колесо стальное)	buc	20,00
87	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 25mm(колесо стальное)	buc	24,00
88	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 32mm(колесо стальное)	buc	16,00
89	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv("Heralam-Lam 040")	m2	23,00
		Capitolul 3.2. Nod de mamevrare N3		
90	IC46B	Distribuitoare - colectoare pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 150 mm(распред.гребенка Д=150мм)	buc	2,00

91	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(спусковой вентиль15кч18л2)	buc	4,00
92	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm(спусковой вентиль)	buc	2,00
93	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de D=32mm(спусковой вентиль15кч18п)	buc	2,00
94	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(спусковой вентиль15кч18п)	buc	2,00
95	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm(спусковой вентиль)	buc	4,00
96	IC53C	Piese de instalare a apatelor de control (закладные)	buc	2,00
97	GE10A1	Manometru montare	buc	2,00
98	GE10B1	Termometru cu teaca de protectie - montare	buc	2,00
99	IC53C	Piese de instalare a apatelor de control (ЗКЧ)	buc	6,00
100	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80 mm(15с58НЖ)	buc	2,00
101	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv("Heralam-Lam 040")	m2	3,00
		Capitolul 3.3. Ventilarea		
102	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	3,60
103	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm D=400mm	m2	2,51
104	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 150x150 mm, montata pe zidarie	buc	12,00
105	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	5,00
		Capitolul 4. Rețele apă și canalizare		
		Capitolul 4.1. Apa rece		
106	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -20 mm	buc	1,00
107	SD13B	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 32 mm	buc	1,00
108	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de D=15mm	buc	6,00
109	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul D=20mm	buc	1,00
110	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 32mm	buc	2,00

111	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 32mm	buc	3,00
112	GE10A1	Manometru - montare	buc	1,00
113	SD04A1	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete	buc	4,00
114	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de D=15mm	buc	1,00
115	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm	buc	1,00
116	GD52B	Tranzitie PE-OT 32*40	m	2,00
117	GD52B	Tranzitie PE-OT 25mm	m	3,00
118	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" trecere D32*20mm	buc	2,00
119	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" trecere D32*25mm	buc	1,00
120	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" trecere D32mm	buc	10,00
121	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (патрубок стальной Д200ммЛ=100мм)	buc	2,00
122	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" te D32*20mm	buc	1,00
123	GD52B	Tranzitie PE-OT 20*25mm	m	1,00
124	0412311	Mufa polipropilena D20*1/2mm	buc	10,00
125	0412312	Mufa polipropilena D25*3/4mm	buc	2,00
126	0412313	Teu D25*20mm	buc	2,00
127	0412314	Teu D20*20mm	buc	12,00
128	0412315	Cot polipropilen D20mm	buc	21,00
129	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,05
130	SA04C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	2,00
131	SA04D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 32mm	m	15,00

132	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m	5,00
133	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	20,00
134	SA09C	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul 25 mm	m	20,00
135	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	62,00
136	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	62,00
137	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	17,00
138	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv	m2	3,50
		Capitolul 4.2. Canalizarea		
139	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00
140	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	2,00
142	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(переход полиэтиленовый D100*50)	buc	11,00
143	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm(Cot D50mm)	buc	1,00
144	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00
145	SB06D2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Teu polietilen d=100mm)	buc	5,00
146	SB06D2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Teu polietilen 100*50mm)	buc	1,00
147	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Revizia D100mm)	buc	1,00
148	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,05
149	SB05A	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50mm	m	2,00

150	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul 110 mm	m	20,00
		Capitolul 6. Instalarea și procurarea inventarului sportiv		
		Capitolul 6.1. Utilajelor		
151		Set de echipament sportive p/u baschet(panou baschet,cos bachet cu plasa si element de ficsare)	шт.	2,00
152		Стенка гимнастическая	шт.	1,00
153		Кольца гимнастические	шт.	1,00
154		Канат для лазания	шт.	1,00
155		Конь гимнастический для махов	шт.	1,00
156		Конь гимнастический для прыжков	шт.	1,00
157		Брусья гимнастические разновысокие	шт.	1,00
158		Скамейка гимнастическая	шт.	1,00
159		Сетка волейбольная	шт.	1,00
160		Мат гимнастический	шт.	1,00
161		Стол рабочий	шт.	1,00
162		Стул рабочий	шт.	1,00
163		Шкаф комбинированный	шт.	1,00
164		Стеллаж 1000*600*2000	шт.	1,00
165		Скамья для переодивания	шт.	1,00
166		Профессиональное оснащение спортзалов	шт.	1,00
167		Спортоборудование	шт.	1,00
168		Профессиональное оснащение спортзалов	шт.	1,00
169		Спортивные маты	шт.	30,00
170		Оборудование для спорта	шт.	1,00
		Capitolul 7. Lucrări Interioare. WC		
		Capitolul 7.1. Lucrari de interioare. WC		
171	CD08A	Pereti din placi cutate, din rasini poliesterice, armate cu fibra de sticla (PAS), montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv -перегородки сантехкабин	m2	32,00
172	RpCG16A	Montarea ghermelelor carbolinizate in ziduri existente, cu grosimea minimum 1 caramida, cu mortar M 100-Z	buc	28,00
173	RpCJ01A1	Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar de var nisip marca M4-T, pentru preparare manuala pe santier	m3	0,80
174	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	18,20
175	RpCM17A	Placaje cu gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrifiata, mata sau lucioasa, executata pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv glafurile si spaletii, cu placi de aceeasi forma si culoare, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu pasta de ciment alb, pentru suprafete mai mari de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T pe strat suport de 2 cm din mortar	m2	81,00
176	RpCM29E	Finisarea placajelor prin elemente liniare (glafuri, solbancuri, profile, baghete) din beton mozaicate etc.	m	9,00
177	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc. inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare,	m2	50,00

		executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp		
178	RpCO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului	m2	21,20
179	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de d=15mm	buc	5,00
180	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	20,00
181	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	18,00
182	SA38A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	54,00
183	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	31,00
184	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	12,00
185	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110mm (переход полиэтилен d100*50)	buc	12,00
186	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	17,00
187	SB06D2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	12,00
188	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h	buc	3,00
189	VA02E2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	3,80
190	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm	m2	3,80
191	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2	3,80
192	SC05A	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida	buc	5,00
193	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	12,00
194	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00

195	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	5,00
196	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	30,00
		Capitolul 8. Lucrări de protecție a construcțiilor metalice, pavare, gard		
		Capitolul 8.1. Protectia confectiilor metalice		
197	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	300,000
198	RpIzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv	t	18,000
199	RpIzF05A	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie destinata maririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, executate cu stabilizator de rugina SR9-solutie apoasa acida care realizeaza stoparea procesului de rugina fixarea ruginii si inchiderea ei intr-o masa polimera aderenta la metal.Produsul se aplica inclusiv pe otel ruginit avind efect preventiv contra coroziunii subpeliculare Materiale marunte (scinduri schela,cuie,sirma etc.) din valoarea mat.=1,030	m2	600,000
200	RpIzC31C	Vopsitorii cu vopsele antiincendiu (Краска огнезащитная Pirex-Metal Plus), in doua straturi, la constructiile metalice diverse Materiale marunte (diluanti,scinduri schela etc.) =1,030	t	18,000
		Capitolul 8.2. Amenajare		
201	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,200
202	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	200,000
203	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	3,000
204	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,600
205	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire h=12cm	m3	36,000
206	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	5,000
207	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,500
208	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BR100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	80,000
209	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat, tip caramida,	m2	300,000

		60mm, culoare sura, "Zona pavata")		
		Capitolul 8.3. Constructia gardului - 160 m		
210	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	20,000
211	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm	m3	4,800
212	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm Коэффициент к трудозатратам=0,378 Коэффициент к материалам=0,378	m2	32,000
213	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti - beton C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	224,000
214	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat	m3	20,000
215	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,200
216	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (Panou gata confectionat - Panou ECO H-1,65m L-2,5m D-3,8mm zincat vopsit (verde onchis) - pasul stilpilor 2.50 m + Stblp zincat ECO 16 60x40x1,2mm L-2,2m)	m	160,000
		Capitolul 5. Echipament electric de forță și iluminat.		
		Capitolul 5.1. Lucrari de constructii		
217	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint	m3	7,500
218	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru priza de pamint	m3	7,500
219	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	8,000
220	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000
221	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	112,000
222	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	122,000
223	RpCU06C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2	m	27,000
224	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	27,000
		Capitolul 5.2. Lucrari de montare		
225	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000
226	08-03-521-15	-Declansator tripolar	buc	1,000
227	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	1,000
228	08-03-526-2	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000
229	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000
230	08-03-526-2	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe	buc	1,000

		perete sau coloana, curent pina la 100		
231	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	2,000
232	08-03-599-9	Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6	buc	1,000
233	08-03-521-15	-Declansator tripolar	buc	1,000
234	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	6,000
235	08-03-599-9	Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6	buc	1,000
236	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	2,000
237	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000
238	08-03-526-2	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000
239	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000
240	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,080
241	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,500
242	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,020
243	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030
244	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,020
245	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050
246	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050
247	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010
248	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,050
249	10-06-037-08	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200x200	buc	15,000
250	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,430
251	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	1,560
252	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc	1,000
253	08-02-152-13	Constructii metalice de cablu: constructie din otel de sectiune pentru fixarea suspensiilor inglobate, masa pina la: 1 kg	100 buc	0,100
254	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm ² , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	1,000
255	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,015
256	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc	0,300

257	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 18 mm	100 m	0,250
258	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,250
259	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	3,000
260	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,900
261	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	1,090
262	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatore monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	7,600
263	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatore monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ²	100 m	2,010
264	33411248-01	Corp de iluminat LPO03 1x18W	buc	4,000
265	33411248-02	Corp de iluminat LPO03 2x36W	buc	14,000
266	33411248-03	Corp de iluminat LPO03 1x36W	buc	4,000
267	33411248-05	Corp de iluminat LPO25 2x36W	buc	36,000
268	33411249-01	Corp de iluminat LPPO1 1x36	buc	2,000
269	33411249-02	Corp de iluminat Apt.135	buc	3,000
270	33410155-02	Corp de iluminat " Indicator a cailor de evacuare" CYB-M	buc	2,000
271	3341203-22	Tub fluorescent ЛБ-36	buc	110,000
272	33400144-01	Bec incandescent Б220-60(Wt)	buc	7,000
273	33410033	Starter 80C- 220V	buc	110,000
274	33600035	Intreruptor cu o clapa la instalatie inchisa инд. 02.1.2-02	buc	5,000
275	33600036	Intreruptor cu 2 clape la instalatie inchisa инд.02.1.2-14	buc	5,000
276	3360018	Intreruptor semietansat ind.02.1.1-03	buc	1,000
277	3331022-01	Conductor PV1 1,5mm ²	m	680,000
278	3331022-02	Conductor PV1 2,5mm ²	m	205,000

279	3331022-03	Conductor PV1 4mm2	m	265,000
280	3331022-05	Conductor PV1 10mm2	m	275,000
281	3331022-06	Conductor PV1 16mm2	m	35,000
282	33700011	Cutii pentru intreruptoare si prize J1250Y3 75x62	buc	15,000
283	33700012	Cutie de ramificatie J1245Y3	buc	12,000
284	3370008-01	Cutie de ramificatie Y994Y2 100*100	buc	15,000
285	441000-1559	Teava PIBX d=16mm	m	290,000
286	441000-1562	Teava PIBX d=25mm	m	53,000
287	444019-175	Teava din otel apa-gaz d=32x1.8mm	m	55,000
288	444019-176-1	Teava din otel apa-gaz d=40x1.8mm	m	5,000
289	444019-177-2	Teava din otel apa-gaz d=40x3.5mm	m	96,000
290	335000526-1	Carlig p/ru corpuri de iluminat Y623YXJ14	buc	112,000
291	3370007-11	Cutie cu transformator coboritor ЯТП-0,25-23	buc	1,000
292	335000504	Profil de montare K101/1Y2 (l=1m)	buc	10,000
293	3370027	Cutie de ramificatie Y614Y2 (10 cleme)	buc	1,000
		Capitolul 5.3. Utilaj		
294	5550086-04	Dulap de distributie ЩРН-123-0 74 Y2 IP54, 240x330x120	buc	1,000
295	555-100011-5	-Intreruptor BH32/3/63 , 63A	buc	1,000
296	5550243-12	-Intrerupator automat cu 3 pol, 25A, BA47-29/3/25B	buc	1,000
297	5550243-14	-Intrerupator automat cu 3 pol, 40A, BA47-29/3/40B	buc	1,000
298	5550086-107	Dulap de distributie ЩРН-183-0 74 Y2 IP54 (PIЦ)	buc	1,000
299	5550243-13	-Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29/3/32B	buc	1,000
300	5550243-11	-Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20B	buc	1,000
301	5550243-12	-Intrerupator automat cu 3 pol, 25A, BA47-29/3/25B	buc	1,000
302	5550086-27	Dulap de distributie ЩРН-243-0 74 Y2 IP54, 395x310x120 (OЩЦ1)	buc	1,000
303	555-100011-2	Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc	1,000

304	5550236-9	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	2,000
305	5550236-11	-Intrerupator automat cu 1 pol, 16A, BA47-29/1/16B	buc	1,000
306	5550297-51	- Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/C6/30 , 6A, 30mA	buc	3,000
307	555007745-04	-Panou de distributie 6 module, LEGRAND IP54 601031 dim: 215x165x61	buc	1,000
308	5550236-9	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	2,000
309	555053-05	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-01-100A-01(ШУ)	set	1,000
310	5550278-7	Intrerupator automat 3p, 63A, BA66-29/3/63B	buc	1,000
311	55500024-04	Contor cu 3 faze KRIZIK	buc	1,000
312	33330003-1	Телескопический подъемник "Темп"	buc	1,000

Primarul or.Lipcani

E.Dumenco