

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1740745193235 din 14.03.2025

Obiectul achiziției: **Tehnică de calcul**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1. Sursă de alimentare neîntreruptă Smart-UPS Linear-interactiv, 3000VA						
1.1. Sursă de alimentare neîntreruptibilă Smart-UPS Linear-interactiv, 3000VA	SMT3000RMI 2UC	Franta	SCHNEIDER-ELECTRIC	Conform Caietului de sarcini, Anexa nr.21 din documentația standard	Tip: UPS (Sursă de Alimentare Neîntreruptibilă) Tehnologie: Line-Interactive Putere nominală: Putere aparentă: 3000VA Putere activă: 2700W Tensiune de intrare și frecvență: Tensiune nominală: 230V Gama tensiunii de intrare la funcționare: 151V – 302V Frecvență: 50/60 Hz ±3 Hz (auto-sensing) Tensiune de ieșire: Tensiune nominală: 230V Toleranță tensiune: ±5% Formă undă: Sinusoidală pură Autonomie baterie:	Declaratie de conformitate CE

					La 50% sarcină (1350W): ±13 minute La 100% sarcină (2700W): ±4 minute Tip baterie: Tip: Plumb-acid, sigilată, fără întreținere baterii interne: RBC43 Timp de reîncărcare: aproximativ 3 ore Durată de viață estimată: 3 – 5 ani Conectori și porturi: Ieșiri de alimentare: 8 x IEC C13 3 x IEC Jumpers 1 x IEC C19 Intrare de alimentare: IEC C20 (cablu inclus) Interfețe de comunicare: USB SmartSlot pentru accesorii de rețea Afișaj și management: Ecran LCD multifuncțional cu indicatori pentru tensiune, sarcină, nivel baterie și alerte Alarmer sonore și vizuale pentru notificarea utilizatorului Protecție împotriva supratensiunilor și descărcărilor electrice Dimensiuni și greutate: Format: Rack 2U Dimensiuni: 86 x 432 x 683 mm Greutate: 44,28 kg Consum și eficiență: Eficiență la sarcină maximă: 99,1% Consum în modul așteptare: <5W Mediu de operare: Temperatură: 0°C – 40°C Umiditate: 0 – 95% fără condensare Certificări și conformitate: CE, EAC, IRAM, RCM, VDE, UK PSTI62040-2,	
--	--	--	--	--	--	--

					EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 Accesorii incluse: Cablul de alimentare IEC C19 Cablul de comunicare USB Kit de montare în rack Software de management PowerChute Garanție: 2 ani	
Lotul 3. Imprimantă laser A4						
3.1. Imprimantă laser A4	LaserJet M111ca	SUA	HP	Conform Caietului de sarcini, Anexa nr.21 din documentația standard	Imprimanta Laser Tip: Laser, monocrom Format: A4 Viteză imprimare: 18 ppm Rezoluție: 600 x 600 dpi Conectivitate: USB 2.0 Capacitate tavă hârtie: 150 coli Consum energie: 361W în funcționare Garanție: 2 ani Inclusiv: Cablu de comunicație USB Type-A/USB Type-B, 1,8m Prelungitor electric 5 Prize, 1,8m	Declarat ie de conform itate CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Oleg Savcenco În calitate de: Director
Ofertantul: Accent Tehno SRL Adresa: str. Bulgara 33/1