

# CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria s. Gura Galbenei**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria s. Gura Galbenei**
3. Obiectul achizițiilor **Str. Miron Costin s. Gura Galbenei, r-nul Cimisia**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unitatea de masura | Volum  |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                  | 5      |
|        |                             | <b>1. LCM str. Miron Costin</b><br><b>1.1. Drum beton L=94m, B=3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |        |
| 1      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                                                                                                     | 100 m3             | 1,41   |
| 2      | TsI51A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                            | t                  | 248,16 |
| 3      | TsE05B                      | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                                                                                                                                                    | 100m2              | 3,18   |
| 4      | TsD7A1                      | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%                                                                                     | 100 m3             | 1,41   |
| 5      | TsC02D1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. pinteni                                                                                                                                                                                           | 100 m3             | 0,01   |
| 6      | TsI51A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                            | t                  | 1,06   |
| 7      | DII19                       | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C20/25 pinteni                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3                 | 0,60   |
| 8      | DA12B                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire                                                                                                                                                                                                                   | m3                 | 28,20  |
| 9      | IzF04J2<br>Aplicativ        | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite Pelicula 90mk | m2                 | 282,00 |
| 10     | CC03C                       | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg                 | 338,40 |
| 11     | DC05A                       | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm C20/25                                                                                                                                                                                                                                           | m2                 | 282,00 |
| 12     | DII15                       | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta SM SR EN 13242 + AI :2010 de 10 cm                                                                                                                                                                                                                                                        | m2                 | 94,00  |
| 13     | DII16 k=5                   | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DII15                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2                 | 94,00  |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5     |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 14 | TsC17B               | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II                                                                                                                                                                                         | 100 m  | 1,00  |
|    |                      | <b>1.2. Intersectiile</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |
| 15 | TsC02D1              | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. pinteni                                                                                                                                                                                           | 100 m3 | 0,03  |
| 16 | TsI51A1              | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                            | t      | 7,04  |
| 17 | DII19                | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C20/25 pinteni                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 2,40  |
| 18 | DA12B                | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 4,50  |
| 19 | IzF04J2<br>Aplicativ | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite Pelicula 90mk | m2     | 45,00 |
| 20 | CC03C                | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 54,00 |
| 21 | DC05A                | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm C20/25                                                                                                                                                                                                                                           | m2     | 45,00 |
| 22 | DII15                | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta SM SR EN 13242 + AI :2010 de 10 cm                                                                                                                                                                                                                                                        | m2     | 12,00 |
| 23 | DII16 k=5            | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DII15                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2     | 12,00 |