

Buna ziua, va aducem multumiri pentru interesul dvs. Suntem siguri ca va vom oferi cea mai oportuna si eficienta oferta satisfacind toate cerintele si necesitatile pe care le aveti.

Descriere produse Atasamente pentru Miniincarcatorul AVANT



Buldoexcavatorul 260 are multe caracteristici îmbunătățite: balansarea brațului are loc cu doi cilindri hidraulici, în loc de un singur cilindru și transmisie cu lanț la modelele vechi. Noul sistem oferă mișcări mai exacte a brațului la balansare și necesită mai puține servicii. Unghiul de balansare este de 170 de grade.


Buldoexcavatorul 260 este echipat standard cu stabilizatoare hidraulice. Operatorul poate regla cu ușurință stabilizatoarele cu pârgă de pe supapa de control a buldoexcavatorului. Acest lucru permite instalarea rapidă și ușoară și pe terenuri denivelate. Schimbarea găleții este ușoară datorită mecanismului de atașare rapidă.

Montarea buldoexcavatorului pe Avant este foarte rapidă, iar noul banc de supape de control pliabil și sistemul de blocare de pe braț o fac și mai ușoară.

Excavator
Max.adancime de sapare 2600mm

A443267

1



Buna ziua, va aducem multumiri pentru interesul dvs. Suntem siguri ca va vom oferi cea mai oportuna si eficienta oferta satisfacind toate cerintele si necesitatile pe care le aveti.

Latime 1300mm Unghiulm de balansare a bratului 170° Galeata standard 400mm Greutate 420kg https://www.youtube.com/watch?v=3KO-PRaGgmE			
Grapa de cherestea pentru sarcini grele este echipată cu un braț mai puternic și cu un rotator hidraulic și cu grapă mai mare. Este destinat în special pentru seriile Avant 700 și 800. Setul arborist care se montează pe braț este, de asemenea, o caracteristică standard. Când tăiați un copac, puteți împinge copacul în jos cu el dacă este necesar, în loc să îl împingeți cu mâna. De asemenea, este posibil să atașați o frânghie pe suportul de pe kit, care permite remorcarea buștenilor trăgându-i cu încărcătorul. Grapp de cherestea Tip de rotatie hidraulic Diametrul deschiderii grappului 1340mm Zona de prindere 0,2m2 Greutate 280Kg Montare placa de atasare rapida Tip de rotatie hidraulic Diametrul deschiderii grappului 1340mm Zona de prindere 0,2m2 Greutate 210kg https://www.youtube.com/watch?v=2NZ-FUnpqBs	A438973+ A437203	1	
Disjunctoarele Avant sunt special concepute pentru a fi utilizate cu încărcătoarele Avant. Din trei modele diferite, puteți găsi potrivite pentru toate modelele din seriile 300, 400, 500, 600, 700 și 800. Încărcătorul Avant cu spartor este un instrument foarte eficient în operațiunile de demolare și recondiționare: faceți demolarea cu Avant și breaker, îndepărtați	A36425	1	

Oferta este valabila 20 zile de la emitere
Asigurarea centrului de service si echipa mobile.

Buna ziua, va aducem multumiri pentru interesul dvs. Suntem siguri ca va vom oferi cea mai oportuna si eficienta oferta satisfacind toate cerintele si necesitatile pe care le aveti.

resturile cu Avant și găleată – foarte rapid și eficient. Un alt beneficiu al acestei combinații este dimensiunile sale compacte: poți merge aproape oriunde cu această unitate. Disjunctoarele Avant sunt cele mai rapide, mai simple și mai eficiente spartoare pentru încărcătoarele Avant. Toate furtunurile, cuplajele și suporturile de atașare rapidă sunt incluse în pachet. În plus, toate setările au fost făcute la întrerupător deja din fabrică, astfel încât să puteți fi sigur că aveți un pachet complet funcțional pe șantier. Ciocan hidraulic Rata de impact(frecventa) 700-2600 bpm Greutatea 230 kg B230 https://www.youtube.com/watch?v=F8f-jL6E8mc			
Polizorul de cioturi Avant este un dispozitiv de îndepărtare a ciotului de copac eficient și ușor de utilizat. Discul de tăiere este montat transversal în raport cu încărcătorul, ceea ce înseamnă că aruncă deșeurile de lemn în partea dreaptă – deșeurile nu zboară asupra operatorului sau a încărcătorului. În plus, șlefuitorul de cioturi este echipat cu un capac de protecție din cauciuc care împiedică zburarea lemnului. Slefuirea are loc prin deplasarea polizorului înainte și înapoi ceea ce înseamnă control ușor cu pedalele de antrenare ale încărcătorului – sau cu mișcarea de inclinare a plăcii de atașare rapidă, iar montarea laterală a discului de tăiere garantează o vizibilitate excelentă în zona de lucru. Dinții de tăiere au trei muchii tăietoare: odată ce un dinte devine tocit, șurubul său de fixare este ușor de deschis și rotește dintele astfel încât să fie folosită o muchie ascuțită.	A438282	1	

Buna ziua, va aducem multumiri pentru interesul dvs. Suntem siguri ca va vom oferi cea mai oportuna si eficienta oferta satisfacind toate cerintele si necesitatile pe care le aveti.

Faramitator de cioturi

Diametrul discului de tăiere 540 mm

Numărul de dinți 20 buc

Lățime 840 mm

Înălțime 920 mm

Lungime 630 mm

Kit de dinti pentru sarcini grele- Dinți cu vârș din carbură de tungsten

Greutate 175 kg