

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție _____ocds-b3wdp1-MD-1677742026194/21074944 din 2 mart 2023 deschidere la 3 apr 2023, 10:00

Obiectul achiziției: **Contoare de apă**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Contor de apă rece cu filet, set de montare și garnituri în complet						
Dn-20 mm, L-190 mm, Q3-4,0 m ³ /h Dn-25 mm, L-260 mm, Q3-6,3 m ³ /h Dn-32 mm, L-260 mm, Q3-10 m ³ /h Dn-40 mm, L-300 mm, Q3-16 m ³ /h	MJ-LFC	CHINA PRODUS PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ	NWM	Tip contor-mecanic, Lungime-190-260-300mm, Poziția de montare orizontală(H), Corp din alamă forjată, Debit:Q3-4,0-16m ³ /h, Rangul-5-6, Tip racord: cu filet, cu set de montare și garnituri în complet, Presiunea nominală:PN-16, Clasa de temperatură: T-30,T-50, Clasa de pierdere de presiune: ΔP-63, Clasa de sensibilitate la profilul curgerii: U0-D0.	Tip contor-mecanic, Lungime-190-260-300mm, Poziția de montare orizontală(H), Corp din alamă forjată, Debit:Q3-4,0-16m ³ /h, Rangul-5-6, Tip racord: cu filet, cu set de montare și garnituri în complet, Presiunea nominală:PN-16, Clasa de temperatură: T-30,T-50, Clasa de pierdere de presiune: ΔP-63, Clasa de sensibilitate la profilul curgerii: U0-D0	STANDARTUL EUROPEAN EN14154+A1+A2 : CONTOARE APĂ ; ȘI A ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE DE METROLOGIE LEGALĂ OIML R-49: 2006 (E),.

Lotul 2 Contor de apă rece cu filet, set de montare și garnituri în complet						
Dn-50/15 mm, L-300-360 mm, Q3-25 m³/h; Dn-65 mm, L-300 mm, Q3-40 m³/h; Dn-80/20 mm, L-300-360 mm, Q3-63 m³/h; Dn-100/20 mm, L-300-360 mm, Q3-100 m³/h;	ZENNER	ZENNER internațional (CHINA) CE	ZENNER Internațional GmbH&Co .Kg Germania	Tip contor-mecanic, Lungime:300-360mm, Poziția de montare orizontală (H), Carcasă din alamă forjată, Debit:Q3-25-100m ³ /h, Rangul-6, Tip racord: cu flanșă și garnituri în complet, Presiunea nominală: PN-16, Clasa de temperatură: T-30,T-50, Clasa de pierdere de presiune: ΔP-63, Clasa de sensibilitate la profilul curgerii: U0-D0.	Tip contor-mecanic, Lungime:300-360mm, Poziția de montare orizontală (H V cu menținerea clase de precizie), Carcasă din fontă ductibilă , Debit:Q3-25-100m ³ /h, Rangul-6, Tip racord: cu flanșă și garnituri în complet, Presiunea nominală: PN-16, Clasa de temperatură: T-30,T-50, Clasa de pierdere de presiune: ΔP-63, Clasa de sensibilitate la profilul curgerii: U0-D0	STANDARTUL EUROPEAN EN14154+A1+A2 : CONTOARE APĂ ; ȘI A ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE DE METROLOGIE LEGALĂ OIML R-49: 2006 (E),,
Contoare de apă						
TOTAL						

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Suvac Marcel În calitate de: Director
 Ofertantul: I.I.Marcel Suvac Adresa: Republica Moldova or.Orhei Str. 31 August 67 B 1