

din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: 09.03.26 din ocds-b3wdp1-MD-1772098218104
Obiectul achiziției: Achiziționarea vopselelor.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
LOT nr. 1 Vopsele, grunduri. (Emailuri)				Conform Caietului de Sarcini	Vopsea alchidică, rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 2.7-2.9 kg.	CONFORM CERTIFICATELOR DE CONFORMITATE; AVIZE SANITARE; AGREMENTE TEHNICE
1.1 Vopsea Email, Culoare maro	Casa Bella Maro	BG	Orgachim			
1.2 Vopsea Email, Culoare sur	Casa Bella Gri	BG	Orgachim			
1.3 Vopsea Email, Culoare roșie	Casa Bella Roșu	BG	Orgachim			
1.4 Vopsea Email, Culoare alba	Casa Bella Alba	BG	Orgachim			
1.5 Vopsea Email, Culoare neagră	Casa Bella Negru	BG	Orgachim			
1.6 Vopsea Email, Culoare albastră	Casa Bella Albastră	BG	Orgachim			
1.7 Vopsea Email, Culoare galbenă	Casa Bella Galbena	BG	Orgachim			

1.8 Vopsea Email, Culoare verde	Casa Bella Verde	BG	Orgachim
1.9 Grund Alchidic pentru metal	Grund Leko PF 02 Gri	BG	Orgachim
LOT nr. 2 Vopsele, grunduri (lavabile).			
2.1 Grund dispersiv în apă	Amorsa Polisept	BG	Orgachim
2.2 Vopsea dispersivă în apă (vopsea lavabilă)	Leko/Spor	BG	Orgachim
2.3 Vopsea hidroizolantă pe bază de acrilat	Deko Hydroizol	BG	Orgachim
2.4 Vopsea pentru fațade	Leko/Spor	BG	Orgachim
2.5 Lac pentru suprafețe minerale	Lac Brio	MD	Supraten

Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorrosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperii atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110° C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Ambalaj 5 kg.	CONFORM CERTIFICATELOR DE CONFORMITATE; AVIZE SANITARE, AGREMENTE TEHNICE
Grund Polisept pe baza de acrilat, pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeței de bază în vederea creării aderenței; Cu proprietăți de distrugere a mușcăiului; produs biacid. Capacitatea ambalajului 10kg.	CONFORM CERTIFICATELOR DE CONFORMITATE; AVIZE SANITARE, AGREMENTE TEHNICE
Leko/Spor Int Vopsea albă pe baza de acrilat cu rezistență sporită la uzură clasa 2 după EN ISO 11998 Consum normal într-un strat 0,12±0,17 kg/m ² ; Pentru lucrări la interior; Capacitatea ambalajului 14kg.	
Vopsea hidroizolantă pe bază de acrilat utilizată pentru suprafețe minerale a încăperilor de baie, WC, etc.; Culoarea albă; Pentru lucrări la interior și exterior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg.	
Leko/ Spor Ext Culoarea albă. Vopsea lavabilă cu silicon pentru suprafețe exterioare, rezistența la intemperii atmosferice, Clasa 1 de lavabilitate conform EN 13300 și rezistența la vapori de apă conform EN 7783.	
Aderență sporită la suport; Rezistență sporită la intemperii și razele UV; Rezistent la lovire și zgâriere; Accentuează textura și intensitatea culorii conferite suprafeței prelucrate - efect de "piatră umedă"; Formează un strat de protecție fin cu luciu mătășos; Formează o peliculă transparentă, elastică, rezistentă și impermeabilă; Suprafața lăcuită este permeabilă la vapori de apă; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior și exterior; Recomandat pentru utilizare în interior și la exterior, pentru lăcuirea de protecție și decorare suprafețelor suport minerale;	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moghildea Artiom În calitate de: administrator

Ofertantul: Manticora SRL Adresa: Mun. Chişinău, str. Igor Vieru 3 of 88