

ООО "ЛЗГИ"

461634, Оренбургская обл, Бугуруслан, ул Щорса, зд. 1А

Паспорт № 002218 - 1 от 23.03.2026 г.

Марка графита: LFC554 Размер: 32x20x64 Кол-во: 400 шт.

Наименование параметров	Параметры по НТД	Фактические параметры
Плотность г/см ³	1,23-1,27	1,25
Среднее удельное электрическое сопротивление, мкОм*м	15 - 24	20
Прочность крепления токоведущего провода, не менее кгс	7,1	7,1
Среднее значение общего перепада напряжения, В	1,3 - 3,0	1,3
Износ на установке КЗК-95, мм, не более	0,3	0,25
Массовая доля золы (макс), %	0,5	0,28
Коэффициент трения (макс)	0,2	0,10
Удельное нажатие на электрощётку, кПа	9 - 20	-
Допустимая плотность тока, А/см ²	13	-
Окружная скорость, м/сек	90	-

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ГОСТ 53617-2009 и ТУ-27.90.13-001-23958378-2022. При соблюдении условий транспортировки и хранения, гарантийный срок хранения изделий с момента изготовления составляет 60 месяцев.

Начальник ОТК



Калимов Р.Ф.