

Turbo

Viteza maximă a fluxului de aer și a compresorului.

Doar printr-o atingere a butonului TURBO treceți în regim de viteză maximă a ventilatorului și compresorului

Filtrare Dublă

Sistemul de filtrare dublă elimină complet substanțele nocive în doi pași succesivi, oferindu-vă aer proaspăt și curat.



Blocul de Control Ignifug.

Blocul de control e construit din material ABS cu un rating de rezistență la foc de 5VA, iar suprafața exterioară este acoperită cu metal, care izolează blocul de control de foc.

Tehnologia Acoperire cu oxid de aur

Schimbător mai rezistent la: ruginire, depuneri de grăsimi aderente, oxidare și alte elemente corozive față de schimbătoarele obisnuite. Astfel, schimbătorul de căldură (una dintre componentele de bază ale unității de aer condiționat) are o perioadă de exploatare mai îndelungată.



Detectarea scurgerii de refrigerant

Sistemul va opri automat funcționarea odată ce este detectată scurgerea de agent frigorific pentru a asigura siguranța.

Climatizoare inverter Perfetto by Midea



Durabil și de Încredere,
o alegere inteligentă!

Funcții



8°C
Încălzire



Răcire
Rapidă



ECO
Mode



Filtru de
Densitate
Înaltă



Filtru de
Catalizator
Rece



Dirijarea
Fluxului
de Aer
În toate
direcțiile



Dirijare
Prin
Telefon



Regim
Somn



Zgomot
Redus



Super
Ionizator

- Clasa energetică **A+++**
- Climatizor Inverter Perfetto 9000 BTU
- Climatizor Inverter Perfetto 12000 BTU
- Climatizor inverter Perfetto 18000 BTU
- Modul Wi-Fi pentru Climatizor Perfetto

Specificațiile Produsului

Perfetto by Midea®



Bloc interior		9000 BTU		12000 BTU
Bloc Exterior		9000 BTU		12000 BTU
Putere		Ph-V-Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Răcire Nominală	Capacitate	Btu/h	9000(3100-11600)	12000(3800-14200)
Încălzire Nominală	Capacitate	Btu/h	10000(2800-11500)	13000(3700-14400)
Răcire Sezonieră	Putere	kW	2.8	3.6
	Clasa Eficienței Energetice		A++	A++
Încălzire Sezonieră	Putere	kW	2.6	2.7
	Clasa Eficienței Energetice		A+	A+
Încălzire (Cald)	Putere	kW	2.6	2.6
	SCOP	W/W	5.1	5.1
	Clasa Eficienței Energetice		A+++	A+++
Flux de Aer pentru Unitate interioară (Hi/Mi/Lo)		m³/h	466/360/325	540/430/314
Presiune de sunet a unității (Hi/Mi/Lo/Si)		dB(A)	38.5/32/25/21	40.5/34.5/25/21.0
Nivelul de sunet Interior (Hi)		dB(A)	54	55
Bloc Interior	Dimensiuni (L*A*H)	mm	805x194x285	805x194x285
	Cutie (L*A*H)	mm	870x270x365	870x270x365
	Greutate Net/Gross	Kg	7.6/9.7	7.6/9.8
Fluxul de Aer pentru unitate Exterioră		m³/h	1750	1800
Presiune de sunet exterioră		dB(A)	55.5	56.0
Nivelul de sunet Exterior (Hi)		dB(A)	62	63
Bloc Exterior	Dimensiuni (L*A*H)	mm	720x270x495	720x270x495
	Cutie (L*A*H)	mm	835x300x540	835x300x540
	Greutate Net/Gross	kg	23.2/25.0	23.2/25.0
Tevile pentru Refrigerant	Partea Lichidă / Partea Gazoasă	mm(inch)	6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in)	6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in)
	Lungimea Maximă a conductei	m	25	25
	Diferența Maximă de Nivel	m	10	10
Temperatura de Operare	Interior (răcire/încălzire)	°C	17-32/0-30	17-32/0-30
	Exterior (răcire/încălzire)	°C	15-50/-20-30	-15-50/-20-30
Suprafața de Lucru	minimum-maximum	m²	12-25	16-35