

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1758709403190 / 21480035 din: 24.09.2025 conform SIARSAP Mtender							
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.24)							
Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						CE/ISO
1	Centrifuga de laborator (8-12 tuburi) viteză redusă	BKC-TL5M	China	Biobase	Descriere: Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele. Specificația Viteza de rotație (să cuprindă intervalul): Minimală, rpm 1000 Maximală, rpm 4500 Setări setarea vitezei Capacitatea: Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi Timer: Diapazon minim de timp 1 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului Indicatori: Indicadori vizual și acustic Debalansare Pornire/oprire Capac deschis Display Digital Nivelul de zgomot ≤70 dB Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standartelor în vigoare. Parametri eprubetă: Compatibilă cu eprubete cu dimensiunile: 17mm diametru x 102 mm lungime.	Descriere: Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele. DA, Datasheet BKC-TL5M Specificația Viteza de rotație (să cuprindă intervalul): VITEZA MAXIMA DE 5000RPM CUPRINDE INTERVALELE METIONATE DIN Datasheet BKC-TL5M Minimală, rpm 1000 SE POATE SETA Maximală, rpm 4500 SE PAOATE SETA Setări setarea vitezei DA Capacitatea: Angle rotor nr 9 Tipul tuburilor tuburi de 15 ml DA, Datasheet BKC-TL5M Numărul de tuburi 12 tuburi DA, DIN DATASHEET LC-05C Timer: Diapazon minim de timp 1s-999 min Incrementarea ≤1 min DA,Datasheet BKC-TL5M Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului Indicatori: Indicadori vizual și acustic Debalansare Pornire/oprire Capac deschis Display Digital DA Nivelul de zgomot ≤65 dB DA, Datasheet BKC-TL5M Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standartelor în vigoare. Parametri eprubetă: Compatibilă cu eprubete cu dimensiunile: 17mm diametru x 102 mm lungime	CE/ISO DM000424165

2	Set diagnostic otoscopie și oftalmoscopie	CNME0706	China	Nanjing Kaihong Healthcare Co., Ltd.	Oftalmoscop - dispozitiv pentru examinarea fundului de ochi. Otoscopul este un instrument medical profesional care permite examenul conductului auditiv al timpanului. Specificație Tip Portabil Diapazon focusare -20 - +20 D Pașii de Dioptrii 1-10; 15; 20; Sistem iluminare reglabil LED 5 fante: spot mare spot mic stea de fixație opțional jumătate de spot filtru roșu opțional filtru albastru opțional filtru verde opțional Alimentare de la rețea 220V 50Hz Kit de montare pe perete 2 capete, 2 mâner, câte unul pentru oftalmoscop și otoscop 10 specule auriculare dispozabili: diam.4,0mm	Oftalmoscop - dispozitiv pentru examinarea fundului de ochi. Otoscopul este un instrument medical profesional care permite examenul conductului auditiv al timpanului. DA, DIN DATASHEET V\CNME0706 Specificație Tip Portabil Diapazon focusare -20 - +20 D DA, DIN DATASHEET CNME0706 Pașii de Dioptrii 1-10; 15; 20;DA, DIN DATASHEET CNME0706 Sistem iluminare reglabil LED 5 fante: spot mare spot mic stea de fixație opțional jumătate de spot filtru verde opțional DIN DATASHEET CNME0706 Alimentare de la rețea 220V 50Hz DIN DATASHEETCNME0706 Kit de montare pe perete DIN DATASHEET CNME0706 2 capete, 2 mâner, câte unul pentru oftalmoscop și otoscop DIN DATASHEET CNME0706 10 specule auriculare dispozabili: diam.4,0mm DIN DATASHEET CNME0706	CE/ISO, DM000837041
13	Set alezoare de cap femural	Noviomagus Femoral Head Reamer Set	Olanda	Spierings Orthopaedics B.V	Set alezoare de cap femural . Utilizarea Procesarea grefelor de cap femural și personalizarea grefelor osoase în dependență de cerințele față de recipient Specificația: Alezoarele inversate să fie echipate cu un cuplaj, tip Zimmer Stryker-Hall (ZSH) sau echivalent. Să asigure fixare puternică și solidă a materialului osos. Set de instrumente confecționat din aliaj de oțel inoxidabil călit, rezistent la uzură Setul include: Tavă pentru sterilizare 1 buc. - SBM-1 109-45 Placă de bază 1 buc. - SBM-1109-14 Protector împotriva stropilor 1 buc. - SBM-1109-17 Mâner cu șurub 1 buc. - SBM-0503-16 Clemă detașabilă 1 buc. - SBM-0503-15 Alezoare inversate, diametrul (mm) 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 – câte o bucată.	Set alezoare de cap femural . Utilizarea Procesarea grefelor de cap femural și personalizarea grefelor osoase în dependență de cerințele față de recipient Specificația: Alezoarele inversate să fie echipate cu un cuplaj, tip Zimmer Stryker-Hall (ZSH) sau echivalent. Să asigure fixare puternică și solidă a materialului osos. Set de instrumente confecționat din aliaj de oțel inoxidabil călit, rezistent la uzură Setul include: Tavă pentru sterilizare 1 buc. - SBM-1 109-45 Placă de bază 1 buc. - SBM-1109-14 Protector împotriva stropilor 1 buc. - SBM-1109-17 Mâner cu șurub 1 buc. - SBM-0503-16 Clemă detașabilă 1 buc. - SBM-0503-15 Alezoare inversate, diametrul (mm) 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 – câte o bucată. SBM-1207-50 - SBM-1207-58 DIN Brochure Noviomagus Femoral Head Reamer Set	CE/ISO. DM000342786

Semnăt: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4