

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1770792359957 din 11.02.2026

Obiectul achiziției: Țevi din oțel, coturi din oțel și articole conexe

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1. Țevi din oțel pre-isolate și articole conexe							
1.	Țeavă de oțel 108x5/200-PUR-PE, oțel P265GH	Țeavă de oțel 108x5/200-PUR-PE, oțel 20	Ucraina	Energoresurs Invest	Țeavă de oțel 108x5/200-PUR-PE cu fir de semnalizare*. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2, electrosudată longitudinal conform SM EN 10217-2, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120°C. Izolația conform SM EN 253. Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	Țeavă de oțel 108x5/200-PUR-PE cu fir de semnalizare*. Teava trasa conform DSTU 8938-2019, EN 253-2016, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120°C. Izolația conform SM EN 253. Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	
2.	Țeavă de oțel 219x6/315-PUR-PE, oțel P265GH	Țeavă de oțel 219x6/315-PUR-PE, oțel 20	Ucraina	Energoresurs Invest	Țeavă de oțel 219x6/315-PUR-PE cu fir de semnalizare*. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2, electrosudată longitudinal conform SM EN 10217-2, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120°C. Izolația conform SM EN 253. Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	Țeavă de oțel 219x6/315-PUR-PE cu fir de semnalizare*. Oțel marca 20 conform DSTU 8943-2019, electrosudată longitudinal pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120°C. Izolația conform SM EN 253. Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	
3.	Țeavă de oțel 426x9/560-PUR-PE, oțel P265GH	Țeavă de oțel 426x9/560-PUR-PE, oțel 20	Ucraina	Energoresurs Invest	Țeavă de oțel 426x9/560-PUR-PE cu fir de semnalizare*. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2, electrosudată longitudinal conform SM EN 10217-2, pentru presiune de lucru până la	Țeavă de oțel 426x9/560-PUR-PE cu fir de semnalizare*. Oțel marca 20 conform DSTU 9218-2023, electrosudată longitudinal, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură ma	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120°C. Izolația conform SM EN 253. Tipul izolației: poliuret an (PUR), manta din polietilenă (PE).	ximă a agentului termic de 120°C. Izolația conform SM EN 253. Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	
4.	Țeavă de oțel 530x9/710-PUR-PE, oțel P265GH	Țeavă de oțel 530x9/710-PUR-PE, oțel P265GH	Ucraina	Energoresurs Invest	Țeavă de oțel 530x9/710-PUR-PE cu fir de semnalizare*. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2, electrosudată longitudinal conform SM EN 10217-2, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120°C. Izolația conform SM EN 253. Tipul izolației: poliuret an (PUR), manta din polietilenă (PE).	Țeavă de oțel 530x9/710-PUR-PE cu fir de semnalizare*. Oțel marca P265GH conform DSTU 9218-3023, electrosudată longitudinal conform SM EN 10217-2, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120°C. Izolația conform SM EN 253. Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	
5.	Cot ștanțat din oțel 108x6-90/200-PUR-PE, oțel P265GH, tip 2D	Cot ștanțat din oțel 108x6-90/200-PUR-PE, oțel 20, tip 2D	Ucraina	Energoresurs Invest	Cot ștanțat din oțel 108x6-90/200-PUR-PE conform SM ISO 3419:2017, cu fir de semnalizare*. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Cot de tip 2D (R≈DN), sudabil cap la cap, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120°C. Unghi de 90 grade. Izolația conform SM EN 448. Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	Cot ștanțat din oțel 108x6-90/200-PUR-PE cu fir de semnalizare*. Oțel marca 20 conform DSTU 8938-2019. Cot de tip 2D (R≈DN), sudabil cap la cap, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120°C. Unghi de 90 grade. Izolația conform SM EN 448. Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	
6.	Cot de oțel 219x7-90/315-PUR-PE, oțel P265GH	Cot de oțel 219x7-90/315-PUR-PE, oțel 20	Ucraina	Energoresurs Invest	Cot ștanțat din oțel 219x7-90/315-PUR-PE conform SM ISO 3419:2017, cu fir de semnalizare*. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Cot de tip 2D (R≈DN), sudabil cap la cap, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120°C. Unghi de 90 grade. Izolația	Cot ștanțat din oțel 219x7-90/315-PUR-PE, cu fir de semnalizare*. Oțel marca 20 conform DSTU 8943-2019. Cot de tip 2D (R≈DN), sudabil cap la cap, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120°C. Unghi de 90 grade. Izolația conform SM EN 448. Tip	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					a conform SM EN 448. Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	ul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	
7.	Cot ștanțat din oțel 426x9-90/560-PUR-PE, oțel P265GH, tip 2D	Cot ștanțat din oțel 426x9-90/560-PUR-PE, oțel 20, tip 2D	Ucraina	Energoresurs Invest	Cot ștanțat din oțel 426x9-90/560-PUR-PE conform SM ISO 3419:2017, cu fir de semnalizare*. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Cot de tip 2D (R≈DN), sudabil cap la cap, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120°C. Unghe de 90 grade. Izolația conform SM EN 448. Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	Cot ștanțat din oțel 426x9-90/560-PUR-PE cu fir de semnalizare*. Oțel marca 20 conform DSTU 9218-2023. Cot de tip 2D (R≈DN), sudabil cap la cap, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120°C. Unghe de 90 grade. Izolația conform SM EN 448. Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	
8.	Cot ștanțat din oțel 530x10-90/710-PUR-PE, oțel P265GH, tip 2D	Cot ștanțat din oțel 530x10-90/710-PUR-PE, oțel P265GH, tip 2D	Ucraina	Energoresurs Invest	Cot ștanțat din oțel 530x10-90/710-PUR-PE conform SM ISO 3419:2017, cu fir de semnalizare*. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Cot de tip 2D (R≈DN), sudabil cap la cap, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120°C. Unghe de 90 grade. Izolația conform SM EN 253. Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	Cot ștanțat din oțel 530x10-90/710-PUR-PE, cu fir de semnalizare*. Oțel marca P265GH conform DSTU 9218-2023. Cot de tip 2D (R≈DN), sudabil cap la cap, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120°C. Unghe de 90 grade. Izolația conform SM EN 253. Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	
9.	Mufă de tras pe tub cu manta din PE 200mm, cu set etanșare, componente și materiale	Mufă de tras pe tub cu manta din PE 200mm, cu set etanșare, componente și materiale	Ucraina	Energoresurs Invest	Mufă de tras pe tub cu manta din PE cu diametrul de 200mm cu set etanșare, componente și materiale pentru montarea sistemului de control și monitorizare la distanță a stării conductelor (sistemului de detectare a scurgerilor la îmbinările țevelor, ЦДКМ) - în corespundere cu cerințele SM EN 253. Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	Mufă de tras pe tub cu manta din PE cu diametrul de 200mm cu set etanșare, componente și materiale pentru montarea sistemului de control și monitorizare la distanță a stării conductelor (sistemului de detectare a scurgerilor la îmbinările țevelor, ЦДКМ) - în corespundere cu cerințele SM EN 253. Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
						din polietilenă (PE).	
10.	Mufă de tras pe tub cu manta din PE 315mm, cu set etanșare, componente și materiale	Mufă de tras pe tub cu manta din PE 315 mm, cu set etanșare, componente și materiale	Ucraina	Energoresurs Invest	Mufă de tras pe tub cu manta din PE cu diametrul de 315mm, cu set de etanșare, componente și materiale pentru montarea sistemului de control și monitorizare la distanță a stării conductelor (sistemului de detectare a scurgerilor la îmbinările țevelor, CДKM) - în corespundere cu cerințele SM EN 253. Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	Mufă de tras pe tub cu manta din PE cu diametrul de 315mm, cu set de etanșare, componente și materiale pentru montarea sistemului de control și monitorizare la distanță a stării conductelor (sistemului de detectare a scurgerilor la îmbinările țevelor, CДKM) - în corespundere cu cerințele SM EN 253. Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	
11.	Mufă de tras pe tub cu manta din PE 560mm, cu set etanșare, componente și materiale	Mufă de tras pe tub cu manta din PE 560 mm, cu set etanșare, componente și materiale	Ucraina	Energoresurs Invest	Mufă de tras pe tub cu manta din PE cu diametrul de 560mm, cu set de etanșare, componente și materiale pentru montarea sistemului de control și monitorizare la distanță a stării conductelor (sistemului de detectare a scurgerilor la îmbinările țevelor, CДKM) - în corespundere cu cerințele SM EN 253. Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	Mufă de tras pe tub cu manta din PE cu diametrul de 560mm, cu set de etanșare, componente și materiale pentru montarea sistemului de control și monitorizare la distanță a stării conductelor (sistemului de detectare a scurgerilor la îmbinările țevelor, CДKM) - în corespundere cu cerințele SM EN 253. Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	
12.	Mufă de tras pe tub cu manta din PE 710mm, cu set de etanșare, componente și materiale	Mufă de tras pe tub cu manta din PE 710 mm, cu set de etanșare, componente și materiale	Ucraina	Energoresurs Invest	Mufă de tras pe tub cu manta din PE cu diametrul de 710mm, cu set de etanșare, componente și materiale pentru montarea sistemului de control și monitorizare la distanță a stării conductelor (sistemului de detectare a scurgerilor la îmbinările țevelor, CДKM) - în corespundere cu cerințele SM EN 253. Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	Mufă de tras pe tub cu manta din PE cu diametrul de 710mm, cu set de etanșare, componente și materiale pentru montarea sistemului de control și monitorizare la distanță a stării conductelor (sistemului de detectare a scurgerilor la îmbinările țevelor, CДKM) - în corespundere cu cerințele SM EN 253. Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
13.	Componente și materiale pentru montarea sistemului de control și monitorizare la distanță a stării conductelor PI 710-PUR-PE	Componente și materiale pentru montarea sistemului de control și monitorizare la distanță a stării conductelor PI 710-PUR-PE	Ucraina	Energoresurs Invest	Componente și materiale pentru montarea sistemului de control și monitorizare la distanță a stării conductelor PI 710-PUR-PE (altfel spus, a sistemului de detectare a scurgerilor la îmbinările țevelor - СДКМ). Setul include: 1) fetru (фетр) - pentru izolarea conductoarelor; 2) conectori pentru fire electrice de cupru (соединители медных электрических проводов) - pentru conexiuni electrice sigure; 3) suport pentru fire electrice (держатель проводов) - asigură fixarea sigură în interiorul îmbinării; 4) material de lipit - sârmă (припой - проволока); 5) mastic de lipit (паяльная мастика) - asigură o lipire eficientă și durabilă; 6) fire electrice (медные провода) cu secțiunea de minim 1,5 mm ² , cu izolație rezistentă la temperaturi ridicate; 7) bandă adezivă din hârtie (бумажная клейкая лента) - utilizată la fixarea temporară a componentelor în timpul montajului. Toate componentele trebuie să fie compatibile cu sistemele de detecție utilizate la țevele pre-izolate, în conformitate cu SM EN 253.	Componente și materiale pentru montarea sistemului de control și monitorizare la distanță a stării conductelor PI 710-PUR-PE (altfel spus, a sistemului de detectare a scurgerilor la îmbinările țevelor - СДКМ). Setul include: 1) fetru (фетр) - pentru izolarea conductoarelor; 2) conectori pentru fire electrice de cupru (соединители медных электрических проводов) - pentru conexiuni electrice sigure; 3) suport pentru fire electrice (держатель проводов) - asigură fixarea sigură în interiorul îmbinării; 4) material de lipit - sârmă (припой - проволока); 5) mastic de lipit (паяльная мастика) - asigură o lipire eficientă și durabilă; 6) fire electrice (медные провода) cu secțiunea de minim 1,5 mm ² , cu izolație rezistentă la temperaturi ridicate; 7) bandă adezivă din hârtie (бумажная клейкая лента) - utilizată la fixarea temporară a componentelor în timpul montajului. Toate componentele trebuie să fie compatibile cu sistemele de detecție utilizate la țevele pre-izolate, în conformitate cu SM EN 253.	
14.	Suport fix PI 108x5/200-PUR-PE, oțel P265GH	Suport fix PI 108x5/200-PUR-PE, oțel 20	Ucraina	Energoresurs Invest	Suport fix pre-izolat 108x5/200-PUR-PE cu fir de semnalizare*, din oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. În corespundere cu cerințele SM EN 448. Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	Suport fix pre-izolat 108x5/200-PUR-PE cu fir de semnalizare*, din oțel marca 20 conform 8928-2019. În corespundere cu cerințele SM EN 448. Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
15.	Suport fix PI 219x6/315-PUR-PE, oțel P265GH	Suport fix PI 219x6/315-PUR-PE, oțel 20	Ucraina	Energoresurs Invest	Suport fix pre-izolat 219x6/315-PUR-PE cu fir de semnalizare*, din oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. În corespundere cu cerințele SM EN 448. Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	Suport fix pre-izolat 219x6/315-PUR-PE cu fir de semnalizare*, din oțel marca 20 conform DSTU8943-2019. În corespundere cu cerințele SM EN 448. Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	
16.	Suport fix PI 426x9/560-PUR-PE, oțel P265GH	Suport fix PI 426x9/560-PUR-PE, oțel 20	Ucraina	Energoresurs Invest	Suport fix pre-izolat 426x9/560-PUR-PE cu fir de semnalizare*, din oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. În corespundere cu cerințele SM EN 448. Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	Suport fix pre-izolat 426x9/560-PUR-PE cu fir de semnalizare*, din oțel marca 20 conform DSTU 9219-2019. În corespundere cu cerințele SM EN 448. Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	
17.	Suport fix PI 530x10/710-PUR-PE, oțel P265GH	Suport fix PI 530x10/710-PUR-PE, oțel P265GH	Ucraina	Energoresurs Invest	Suport fix pre-izolat 530x10/710-PUR-PE cu fir de semnalizare*, din oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. În corespundere cu cerințele SM EN 448. Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	Suport fix pre-izolat 530x10/710-PUR-PE cu fir de semnalizare*, din oțel marca P265GH conform DSTU9218-2023. În corespundere cu cerințele SM EN 448. Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	
18.	Manșon de capăt pentru țevi de oțel PI 200-PUR-PE	Manșon de capăt pentru țevi de oțel PI 200-PUR-PE	Ucraina	Energoresurs Invest	Manșon de capăt pentru țevi de oțel pre-izolate 108/200-PUR-PE - în corespundere cu cerințele SM EN 253. Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	Manșon de capăt pentru țevi de oțel pre-izolate 108/200-PUR-PE - în corespundere cu cerințele SM EN 253. Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	
19.	Manșon de capăt pentru țevi de oțel PI 315-PUR-PE	Manșon de capăt pentru țevi de oțel PI 315-PUR-PE	Ucraina	Energoresurs Invest	Manșon de capăt pentru țevi de oțel pre-izolate 219/315-PUR-PE - în corespundere cu cerințele SM EN 253. Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	Manșon de capăt pentru țevi de oțel pre-izolate 219/315-PUR-PE - în corespundere cu cerințele SM EN 253. Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	
20.	Manșon de capăt pentru țevi de oțel PI 560-PUR-PE	Manșon de capăt pentru țevi de oțel PI 560-PUR-PE	Ucraina	Energoresurs Invest	Manșon de capăt pentru țevi de oțel pre-izolate 426/560-PUR-PE - în corespundere cu cerințele SM EN 253. Tipul	Manșon de capăt pentru țevi de oțel pre-izolate 426/560-PUR-PE - în corespundere cu cerințele SM EN 253. Tip	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	ul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	
21.	Manșon de capăt pentru țevi de oțel PI 710-PUR-PE	Manșon de capăt pentru țevi de oțel PI 710-PUR-PE	Ucraina	Energoresurs Invest	Manșon de capăt pentru țevi de oțel pre-izolate 530/710-PUR-PE - în corespundere cu cerințele SM EN 253. Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	Manșon de capăt pentru țevi de oțel pre-izolate 530/710-PUR-PE - în corespundere cu cerințele SM EN 253. Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	
22.	Suport mobil pentru țevi PI 200-PUR-PE	Suport mobil pentru țevi PI 200-PUR-PE	Ucraina	Energoresurs Invest	Suport mobil pentru țevi pre-izolate 200-PUR-PE - în corespundere cu cerințele SM EN 253. Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	Suport mobil pentru țevi pre-izolate 200-PUR-PE - în corespundere cu cerințele SM EN 253. Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	
23.	Suport mobil pentru țevi PI 315-PUR-PE	Suport mobil pentru țevi PI 315-PUR-PE	Ucraina	Energoresurs Invest	Suport mobil pentru țevi pre-izolate 315-PUR-PE - în corespundere cu cerințele SM EN 253. Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	Suport mobil pentru țevi pre-izolate 315-PUR-PE - în corespundere cu cerințele SM EN 253. Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	
24.	Suport mobil pentru țevi PI 560-PUR-PE	Suport mobil pentru țevi PI 560-PUR-PE	Ucraina	Energoresurs Invest	Suport mobil pentru țevi pre-izolate 560-PUR-PE - în corespundere cu cerințele SM EN 253. Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	Suport mobil pentru țevi pre-izolate 560-PUR-PE - în corespundere cu cerințele SM EN 253. Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	
25.	Suport mobil pentru țevi PI 710-PUR-PE	Suport mobil pentru țevi PI 710-PUR-PE	Ucraina	Energoresurs Invest	Suport mobil pentru țevi pre-izolate 710-PUR-PE - în corespundere cu cerințele SM EN 253. Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	Suport mobil pentru țevi pre-izolate 710-PUR-PE - în corespundere cu cerințele SM EN 253. Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	
Lotul nr. 2. Țevi din oțel neizolate și articole conexe							
1.	Țeavă de oțel 25x2,8mm, electrosu				Țeavă de oțel 25x2,8mm. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. El		

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
	dată, oțel P265GH				ectrosudată longitudinal conform SM EN 10217-2, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120°C.		
2.	Țeavă de oțel 32x2,8mm, electrosudată, oțel P265GH				Țeavă de oțel 32x2,8mm. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. El ectrosudată longitudinal conform SM EN 10217-2, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120°C.		
3.	Țeavă de oțel 48x3,0mm, electrosudată, oțel P265GH				Țeavă de oțel 48x3,0mm. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. El ectrosudată longitudinal conform SM EN 10217-2, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120°C.		
4.	Țeavă de oțel 57x4mm, electrosudată, oțel P265GH				Țeavă de oțel 57x4,0mm. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. El ectrosudată longitudinal conform SM EN 10217-2, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120°C.		
5.	Țeavă de oțel 76x4mm, electrosudată, oțel P265GH				Țeavă de oțel 76x4,0mm. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. El ectrosudată longitudinal conform SM EN 10217-2, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120°C.		
6.	Țeavă de oțel 89x4mm, electrosudată, oțel P265GH				Țeavă de oțel 89x4,0mm. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. El ectrosudată longitudinal conform SM EN 10217-2, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120°C.		

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
7.	Țeavă de oțel 89x4,0mm, electrosudată, oțel 20				Țeavă de oțel cu diametrul exterior de 89 mm și grosimea pereților de 4,0 mm, în conformitate cu GOST 10704 și GOST 10706. Material - oțel de calitate 20 (Ст20) conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Lungimea țevii trebuie să fie de 10-12 metri, nemăsurată (немерная длина). Limitarea abaterilor pentru diametrul exterior și grosimea peretelui țevii conform GOST 10704. Capetele țevelor trebuie tăiate sub unghi drept. Se acceptă echivalentul: Țeavă de oțel 89x4,0mm, din oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Electrosudată longitudinal conform SM EN 10217-2, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120°C.		
8.	Țeavă de oțel 108x5mm, electrosudată, oțel P265GH				Țeavă de oțel 108x5,0mm. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Electrosudată longitudinal conform SM EN 10217-2, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120°C.		
9.	Țeavă de oțel 108x5mm, electrosudată, oțel marca Ст3сп				Țeavă de oțel cu diametrul exterior de 108 mm și grosimea pereților de 5,0 mm, în conformitate cu GOST 10704 și GOST 10706. Material - oțel marca Ст3сп conform GOST 380. Lungimea țevii trebuie să fie între 6-9 metri, nemăsurată (немерная длина). Limitarea abaterilor pentru diametrul exterior și grosimea peretelui țevii conform GOST		

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					10704. Capetele țevelor trebuie tăiate sub unghi drept.		
10.	Țeavă de oțel 219x6mm, electrosudată, oțel P265GH				Țeavă de oțel 219x6,0mm. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Electrosudată longitudinal conform SM EN 10217-2, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120°C.		
11.	Țeavă de oțel 273x7mm, electrosudată, oțel P265GH				Țeavă de oțel 273x7,0mm. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Electrosudată longitudinal conform SM EN 10217-2, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120°C.		
12.	Țeavă de oțel 325x8mm, electrosudată, oțel P265GH				Țeavă de oțel 325x8,0mm. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Electrosudată longitudinal conform SM EN 10217-2, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120°C.		
13.	Țeavă de oțel 426x9mm, electrosudată, oțel P265GH				Țeavă de oțel 426x9,0mm. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Electrosudată longitudinal conform SM EN 10217-2, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120°C.		
14.	Țeavă de oțel 530x9mm, electrosudată, oțel P265GH				Țeavă de oțel 530x9,0mm. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Electrosudată longitudinal conform SM EN 10217-2, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120°C.		
15.	Țeavă de oțel 38x3,5mm, fără sudură, oțel 20				Țeavă de oțel fără sudură (fără cusătură sudată), cu diametrul nominal (la exterior) de 38 mm și grosimea pereților		

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					de 3,5 mm conform GOST 8733 (группа В). Marca materialului - oțel 20 (Сталь 20) conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Lungimea țevelor - nu mai puțin de 9 metri. Limita abaterilor în ceea ce privește diametrul exterior și grosimea pereților țevii - conform prevederilor GOST 8734. Capetele țevelor trebuie să fie tăiate sub unghi drept.		
16.	Țeavă din oțel 108x4,0mm, fără sudură, oțel 20				Țeavă din oțel 108x4,0mm, fără sudură, deformată (trasă) la cald, conform GOST 8732-78. Marca materialului - oțel 20 (Сталь 20) conform GOST 1050. Lungimea țevii livrate va fi de 6,0 metri. Se acceptă echivalentul: Țeavă de oțel 108x4,0mm, din oțel marca P235TR2 conform SM SR EN 10220, SM EN 10216-1.		
17.	Țeavă din oțel 133x4,0mm, fără sudură, oțel 20				Țeavă din oțel 133x4,0mm, fără sudură, deformată (trasă) la cald, conform GOST 8732-78. Marca materialului - oțel 20 (Сталь 20) conform GOST 1050. Lungimea țevii livrate va fi de 6,0 metri. Se acceptă echivalentul: Țeavă de oțel 133x4,0mm, din oțel marca P235TR2 conform SM SR EN 10220, SM EN 10216-1.		
18.	Cot ștanțat din oțel 48x4mm 90°, oțel P265GH, tip 2D (R=DN)				Cot ștanțat din oțel 48x4,0 conform SM ISO 3419:2017. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Cot de tip		

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					2D (rază de curbura $R \approx DN$), sudabil c ap la cap, pentru presiune de lucru pân ă la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120°C. Unghi de 9 0 grade.		
19.	Cot ștanțat din oțel 57x5mm 90°, oț el P265GH, tip 2D (R=DN)				Cot ștanțat din oțel 57x5,0 conform S M ISO 3419:2017. Oțel marca P265G H conform SM EN 10028-2. Cot de tip 2D (rază de curbura $R \approx DN$), sudabil c ap la cap, pentru presiune de lucru pân ă la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120°C. Unghi de 9 0 grade.		
20.	Cot ștanțat din oțel 76x5mm 90°, oț el P265GH, tip 2D (R=DN)				Cot ștanțat din oțel 76x5,0 conform S M ISO 3419:2017. Oțel marca P265G H conform SM EN 10028-2. Cot de tip 2D (rază de curbura $R \approx DN$), sudabil c ap la cap, pentru presiune de lucru pân ă la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120°C. Unghi de 9 0 grade.		
21.	Cot ștanțat din oțel 89x5mm 90°, oț el P265GH, tip 2D (R=DN)				Cot ștanțat din oțel 89x5,0 conform S M ISO 3419:2017. Oțel marca P265G H conform SM EN 10028-2. Cot de tip 2D (rază de curbura $R \approx DN$), sudabil c ap la cap, pentru presiune de lucru pân ă la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120°C. Unghi de 9 0 grade.		
22.	Cot ștanțat din oțel 108x6mm 90°, oțel P265GH, tip 2D (R=DN)				Cot ștanțat din oțel 108x6,0 conform S M ISO 3419:2017. Oțel marca P265G H conform SM EN 10028-2. Cot de tip 2D (rază de curbura $R \approx DN$), sudabil c ap la cap, pentru presiune de lucru pân ă la 2,5 MPa și temperatură maximă a		

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					agentului termic de 120°C. Unghi de 90 grade.		
23.	Cot ștanțat din oțel 133x6mm 90°, oțel P265GH, tip 2D (R=DN)				Cot ștanțat din oțel 133x6,0 conform S M ISO 3419:2017. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Cot de tip 2D (rază de curbă $R \approx DN$), sudabil cap la cap, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120°C. Unghi de 90 grade.		
24.	Cot ștanțat din oțel 159x6mm 90°, oțel P265GH, tip 2D (R=DN)				Cot ștanțat din oțel 159x6,0 conform S M ISO 3419:2017. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Cot de tip 2D (rază de curbă $R \approx DN$), sudabil cap la cap, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120°C. Unghi de 90 grade.		
25.	Cot ștanțat din oțel 219x6mm 90°, oțel P265GH, tip 2D (R=DN)				Cot ștanțat din oțel 219x6,0 conform S M ISO 3419:2017. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Cot de tip 2D (rază de curbă $R \approx DN$), sudabil cap la cap, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120°C. Unghi de 90 grade.		
26.	Cot ștanțat din oțel 273x8mm 90°, oțel P265GH, tip 2D (R=DN)				Cot ștanțat din oțel 273x8,0 conform S M ISO 3419:2017. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Cot de tip 2D (rază de curbă $R \approx DN$), sudabil cap la cap, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120°C. Unghi de 90 grade.		

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
27.	Cot ștanțat din oțel 325x8mm 90°, oțel P265GH, tip 2D (R=DN)				Cot ștanțat din oțel 325x8,0 conform S M ISO 3419:2017. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Cot de tip 2D (rază de curbura R=DN), sudabil cap la cap, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120°C. Unghi de 90 grade.		
28.	Cot ștanțat din oțel 426x9mm 90°, oțel P265GH, tip 2D (R=DN)				Cot ștanțat din oțel 426x9,0 conform S M ISO 3419:2017. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Cot de tip 2D (rază de curbura R≈DN), sudabil cap la cap, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120°C. Unghi de 90 grade.		
29.	Cot ștanțat din oțel 89x6mm 90°, oțel 20, tip 3D (R=1,5DN)				Cot ștanțat din oțel 89x6,0mm conform SM ISO 3419:2017 (GOST 17375-2001 și GOST 17380-2001). Material - oțel de calitate 20 (Cr20) conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Cot de tip 3D (rază de curbura R≈1,5DN), sudabil cap la cap. Unghi de 90 grade.		
30.	Cot ștanțat din oțel 108x6mm 90°, oțel 20, tip 3D (R=1,5DN)				Cot ștanțat din oțel 108x6,0mm conform SM ISO 3419:2017 (GOST 17375-2001 și GOST 17380-2001). Material - oțel de calitate 20 (Cr20) conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Cot de tip 3D (rază de curbura R≈1,5DN), sudabil cap la cap. Unghi de 90 grade.		
31.	Cot ștanțat din oțel 133x6mm 90°, oțel 20, tip 3D (R=1,5DN)				Cot ștanțat din oțel 133x6,0mm conform SM ISO 3419:2017 (GOST 17375-2001 și GOST 17380-2001). Material		

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					- oțel de calitate 20 (CT20) conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Cot de tip 3D (rază de curbă $R \approx 1,5DN$), sudabil cap la cap. Unghi de 90 grade.		
32.	Reducție concentrică 325x8mm-219x7mm Pn25, oțel P265GH				Reducție concentrică 325x8mm - 219x7mm cu lungimea de 220mm conform SM ISO 3419:2017. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Sudabilă cap la cap, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120°C.		
33.	Reducție concentrică 426x12mm-273x10mm Pn25, oțel P265GH				Reducție concentrică 426x12mm - 273x10mm cu lungimea de 220mm conform SM ISO 3419:2017. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Sudabilă cap la cap, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120°C.		
34.	Reducție concentrică 530x12mm-426x10mm Pn25, oțel P265GH				Reducție concentrică 530x12mm - 426x10mm cu lungimea de 300mm conform SM ISO 3419:2017. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Sudabilă cap la cap, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120°C.		

Semnat:  _____ Numele, Prenumele: Mardare Denis În calitate de: administrator

Ofertantul: A-Tech Mix SRL Adresa: mun. Chisinau str. T. Vladimirescu 8/1



Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție <u>_ocds-b3wdp1-MD-1770792359957</u> din <u>11.02.2026</u>
Obiectul achiziției: <u>Țevi din oțel, coturi din oțel și articole conexe</u>

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lotul nr. 1. Țevi din oțel pre-izolate și articole conexe											
1.	44160000-9	Țeavă de oțel 108x5/200-PU R-PE, oțel P265GH	m.	144,0	699.75	839.70	100 764.00	120 916.80	60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML02251000000004015	
2.	44160000-9	Țeavă de oțel 219x6/315-PU R-PE, oțel P265GH	m.	468,0	1 850.18	2 220.21	865 881.90	1 039 058.28	60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML02251000000004015	

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	44160000-9	Țeavă de oțel 426x9/560-PU R-PE, oțel P265GH	m.	144,0	4 948.43	5 938.11	712 573.20	855 087.84	60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML02251000000004015	
4.	44160000-9	Țeavă de oțel 530x9/710-PU R-PE, oțel P265GH	m.	144,0	8 414.33	10 097.19	1 211 662.80	1 453 995.36	60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML02251000000004015	
5.	44160000-9	Cot ștanțat din oțel 108x6-90/200-PUR-PE, oțel P265GH, tip 2D	buc.	4,0	2 095.20	2 514.24	8 380.80	10 056.96	60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML02251000000004015	
6.	44160000-9	Cot de oțel 219x7-90/315-PU R-PE, oțel P265GH	buc.	24,0	5 473.35	6 568.02	131 360.40	157 632.48	60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML02251000000004015	
7.	44160000-9	Cot ștanțat din oțel 426x9-90/560-PUR-PE, oțel P265GH, tip 2D	buc.	2,0	20 393.75	24 472.53	40 787.55	48 945.06	60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML02251000000004015	
8.	44160000-9	Cot ștanțat din oțel 530x10-90/710-PUR-PE, oțel P265GH, tip 2D	buc.	2,0	35 001.00	42 001.20	70 002.00	84 002.40	60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML02251000000004015	
9.	44160000-9	Mufă de tras pe tub cu manta din PE 200mm, cu set etanșare, componente și materiale	set	24,0	340.20	408.24	8 164.80	9 797.76	60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML02251000000004015	
10.	44160000-9	Mufă de tras pe tub cu manta din PE 315mm, cu set etanșare, componente și materiale	set	100,0	585.23	702.27	58 522.50	70 227.00	60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML02251000000004015	
11.	44160000-9	Mufă de tras pe tub cu manta din PE 560mm, cu set etanșare, componente și materiale	set	22,0	1 579.05	1 894.86	34 739.10	41 686.92	60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML02251000000004015	
12.	44160000-9	Mufă de tras pe tub cu manta din PE 560mm, cu set etanșare, componente și materiale	set	22,0	2 860.43	3 432.51	62 929.35	75 515.22	60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML02251000000004015	

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in PE 710mm, cu set de etanșare, componente și materiale							momentul semnării contractului	225100000 00004015	
13.	44160000-9	Componente și materiale pentru montarea sistemului de control și monitorizare la distanță a stării conductelor PI 710-PUR-PE	set	50,0	337.28	404.74	16 864.20	20 237.04	60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML0 225100000 00004015	
14.	44160000-9	Suport fix PI 108x5/200-PUR-PE, oțel P265GH	buc.	2,0	3 515.18	4 218.21	7 030.35	8 436.42	60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML0 225100000 00004015	
15.	44160000-9	Suport fix PI 219x6/315-PUR-PE, oțel P265GH	buc.	10,0	8 157.38	9 788.85	81 573.75	97 888.50	60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML0 225100000 00004015	
16.	44160000-9	Suport fix PI 426x9/560-PUR-PE, oțel P265GH	buc.	4,0	26 482.50	31 779.00	105 930.00	127 116.00	60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML0 225100000 00004015	
17.	44160000-9	Suport fix PI 530x10/710-PUR-PE, oțel P265GH	buc.	2,0	42 552.45	51 062.94	85 104.90	102 125.88	60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML0 225100000 00004015	
18.	44160000-9	Manșon de capăt pentru țevi de oțel PI 200-PUR-PE	buc.	4,0	246.83	296.19	987.30	1 184.76	60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML0 225100000 00004015	
19.	44160000-9	Manșon de capăt pentru țevi de oțel PI 315-PUR-PE	buc.	4,0	370.58	444.69	1 482.30	1 778.76	60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML0 225100000 00004015	
20.	44160000-9	Manșon de capăt pentru țevi de oțel PI 560-PUR-PE	buc.	2,0	1 144.13	1 372.95	2 288.25	2 745.90	60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML0 225100000 00004015	

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	44160000-9	Manșon de capăt pentru țevi de oțel PI 710-PUR-PE	buc.	2,0	1 595.03	1 914.03	3 190.05	3 828.06	60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML02251000000004015	
22.	44160000-9	Suport mobil pentru țevi PI 200-PUR-PE	buc.	24,0	849.38	1 019.25	20 385.00	24 462.00	60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML02251000000004015	
23.	44160000-9	Suport mobil pentru țevi PI 315-PUR-PE	buc.	12,0	1 375.20	1 650.24	16 502.40	19 802.88	60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML02251000000004015	
24.	44160000-9	Suport mobil pentru țevi PI 560-PUR-PE	buc.	16,0	3 057.53	3 669.03	48 920.40	58 704.48	60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML02251000000004015	
25.	44160000-9	Suport mobil pentru țevi PI 710-PUR-PE	buc.	14,0	5 451.53	6 541.83	76 321.35	91 585.62	60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML02251000000004015	
		Total lot nr. 1	-	-			3 772 348.65	4 526 818.38	-	-	
Lotul nr. 2. Țevi din oțel neizolate și articole conexe											
1.	44160000-9	Țeavă de oțel 25x2,8mm, electrosudată, oțel P265GH	m.	24,0					60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML02251000000004015	
2.	44160000-9	Țeavă de oțel 32x2,8mm, electrosudată, oțel P265GH	m.	24,0					60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML02251000000004015	
3.	44160000-9	Țeavă de oțel 48x3,0mm, electrosudată, oțel P265GH	m.	60,0					60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML02251000000004015	
4.	44160000-9	Țeavă de oțel 57x4mm, electrosudată, oțel P265GH	m.	408,0					60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML02251000000004015	

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									contractului	00004015	
5.	44160000-9	Țeavă de oțel 76x4mm, electrosudată, oțel P265GH	m.	108,0					60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML022510000000004015	
6.	44160000-9	Țeavă de oțel 89x4mm, electrosudată, oțel P265GH	m.	216,0					60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML022510000000004015	
7.	44160000-9	Țeavă de oțel 89x4,0mm, electrosudată, oțel 20	m.	160,0					60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML022510000000004015	
8.	44160000-9	Țeavă de oțel 108x5mm, electrosudată, oțel P265GH	m.	216,0					60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML022510000000004015	
9.	44160000-9	Țeavă de oțel 108x5mm, electrosudată, oțel marca Cr3cn	m.	80,0					60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML022510000000004015	
10.	44160000-9	Țeavă de oțel 219x6mm, electrosudată, oțel P265GH	m.	12,0					60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML022510000000004015	
11.	44160000-9	Țeavă de oțel 273x7mm, electrosudată, oțel P265GH	m.	60,0					60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML022510000000004015	
12.	44160000-9	Țeavă de oțel 325x8mm, electrosudată, oțel P265GH	m.	12,0					60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML022510000000004015	
13.	44160000-9	Țeavă de oțel 426x9mm, electrosudată, oțel P265GH	m.	24,0					60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML022510000000004015	

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	44160000-9	Țeavă de oțel 530x9mm, electrosudată, oțel P265GH	m.	12,0					60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML02251000000004015	
15.	44160000-9	Țeavă de oțel 38x3,5mm, fără sudură, oțel 20	t.	1,0					60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML02251000000004015	
16.	44160000-9	Țeavă din oțel 108x4,0mm, fără sudură, oțel 20	m.	12,0					60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML02251000000004015	
17.	44160000-9	Țeavă din oțel 133x4,0mm, fără sudură, oțel 20	m.	12,0					60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML02251000000004015	
18.	44160000-9	Cot ștanțat din oțel 48x4mm 90°, oțel P265GH, tip 2D (R=DN)	buc.	6,0					60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML02251000000004015	
19.	44160000-9	Cot ștanțat din oțel 57x5mm 90°, oțel P265GH, tip 2D (R=DN)	buc.	20,0					60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML02251000000004015	
20.	44160000-9	Cot ștanțat din oțel 76x5mm 90°, oțel P265GH, tip 2D (R=DN)	buc.	10,0					60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML02251000000004015	
21.	44160000-9	Cot ștanțat din oțel 89x5mm 90°, oțel P265GH, tip 2D (R=DN)	buc.	12,0					60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML02251000000004015	
22.	44160000-9	Cot ștanțat din oțel 108x6mm 90°, oțel P265GH, tip 2D (R=DN)	buc.	12,0					60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML02251000000004015	
23.	44160000-9	Cot ștanțat din oțel 133x6mm	buc.	10,0					60 (șaizeci) zile din	MD21ML0	

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		90°, oțel P265GH, tip 2D (R=DN)							momentul semnării contractului	225100000 00004015	
24.	44160000-9	Cot ștanțat din oțel 159x6mm 90°, oțel P265GH, tip 2D (R=DN)	buc.	20,0					60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML0 225100000 00004015	
25.	44160000-9	Cot ștanțat din oțel 219x6mm 90°, oțel P265GH, tip 2D (R=DN)	buc.	1,0					60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML0 225100000 00004015	
26.	44160000-9	Cot ștanțat din oțel 273x8mm 90°, oțel P265GH, tip 2D (R=DN)	buc.	6,0					60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML0 225100000 00004015	
27.	44160000-9	Cot ștanțat din oțel 325x8mm 90°, oțel P265GH, tip 2D (R=DN)	buc.	1,0					60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML0 225100000 00004015	
28.	44160000-9	Cot ștanțat din oțel 426x9mm 90°, oțel P265GH, tip 2D (R=DN)	buc.	3,0					60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML0 225100000 00004015	
29.	44160000-9	Cot ștanțat din oțel 89x6mm 90°, oțel 20, tip 3D (R=1,5DN)	buc.	5,0					60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML0 225100000 00004015	
30.	44160000-9	Cot ștanțat din oțel 108x6mm 90°, oțel 20, tip 3D (R=1,5DN)	buc.	5,0					60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML0 225100000 00004015	
31.	44160000-9	Cot ștanțat din oțel 133x6mm 90°, oțel 20, tip 3D (R=1,5DN)	buc.	5,0					60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML0 225100000 00004015	
32.	44160000-9	Reducție concentrică 325x8mm-219x7mm Pn25, oțel P265	buc.	2,0					60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML0 225100000	

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		GH							contractului	00004015	
33.	44160000-9	Reducție concentrică 426x12 mm-273x10mm Pn25, oțel P2 65GH	buc.	4,0					60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML022510000000004015	
34.	44160000-9	Reducție concentrică 530x12 mm-426x10mm Pn25, oțel P2 65GH	buc.	6,0					60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML022510000000004015	
		Total lot nr. 2	-	-					-	-	
		TOTAL	-	-					-	-	

Semnat:  _____ Numele, Prenumele: Mardare Denis În calitate de: administrator

Ofertantul: A-Tech Mix SRL Adresa: mun. Chisinau str. T. Vladimirescu 8/1

