

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1685952131766 din 5/06/2023
Obiectul achiziției: Achiziționarea mobilierului pentru Casa de Cultura din satul Chistelnita r. Telenesti

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumire a modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Achiziționarea mobilierului pentru Casa de Cultura din satul Chistelnita r. Telenesti SCAUNE	Scaune	MD	SRL Goliat-Vita	-Scaun-Fotoliul cu finisaje de înaltă calitate, design personalizat. Culoarea tapiteriei și a elementelor din lemn - conform cromaticii instituționale a beneficiarului. Caracteristici tehnice generale: -Structura metalică va fi realizată din: metal de înaltă calitate, turnat, sablat și vopsit în câmp electrostatic. -Șezutul, spatarul și elementele laterale de susținere vor fi fabricate din: placaj multistrat. Fotoliu are șezutul rabatabil/pliabil -Șezutul prevăzut cu mecanism de rabatare și cu următoarele dimensiuni: Înălțimea: 930 mm (min); Adâncimea: 650 mm (min); Lățimea: 540 mm (min);	-Scaun-Fotoliul cu finisaje de înaltă calitate, design personalizat. Culoarea tapiteriei și a elementelor din lemn - conform cromaticii instituționale a beneficiarului. Caracteristici tehnice generale: -Structura metalică va fi realizată din: metal de înaltă calitate, turnat, sablat și vopsit în câmp electrostatic. -Șezutul, spatarul și elementele laterale de susținere vor fi fabricate din: placaj multistrat. Fotoliu are șezutul rabatabil/pliabil -Șezutul prevăzut cu mecanism de rabatare și cu următoarele dimensiuni: Înălțimea: 930 mm (min); Adâncimea: 650 mm (min);	

				Sezutul contine structură din polipropilenă de înaltă densitate, cu sistem de arcuri sinusoidale și buret din spumă poliuretanică injectată (min 100mm), in forme prefabricate. Va fi finisat în partea inferioară cu un placaj multistrat de minim 10 mm. Densitatea spumei poliuretănice: 60 +/- 5kg/m3 (min) Tapițat cu stofă de înaltă calitate, rezistentă la uzură, certificată CA117/BS5852, tratată ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133. Mecanismul de rabatare basculant va fi prevăzut cu sistem combinat de arcuri si cilindru pneumatic de frânare. Rabatarea șezutului va fi silențioasă și lentă, aceasta fiind prevăzuta cu bucle de amortizare din cauciuc teflonat. Spătarul: Spătarul conținut din spumă poliuretanică: 60 +/- 5 kg /m3 Tapițat cu stofă de înaltă calitate, rezistentă la uzură, certificată CA117/BS5852, tratată ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS 7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133 . Picioarele: picioarele/structura monolit vor fi executate din metal tinind cont de inclinarea podelei exixtente, sablat și vopsit în câmp electrostatic, cu sectiunea dreptunghiulara. Sistemul de prindere in pardoseală va fi prevăzut cu o platformă mascată, cu prindere în 2 puncte. Lateralele picioarelor vor fi tapițate, în partea superioară, cu stofă identică cu cea de pe șezut și spătar. Stofa va fi de înaltă calitate, rezistentă la uzură, certificată CA117/BS5852, tratată ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS	Lățimea: 540 mm (min); Sezutul contine structură din polipropilenă de înaltă densitate, cu sistem de arcuri sinusoidale și buret din spumă poliuretanică injectată (min 100mm), in forme prefabricate. Va fi finisat în partea inferioară cu un placaj multistrat de minim 10 mm. Densitatea spumei poliuretănice: 60 +/- 5kg/m3 (min) Tapițat cu stofă de înaltă calitate, rezistentă la uzură, certificată CA117/BS5852, tratată ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133. Mecanismul de rabatare basculant va fi prevăzut cu sistem combinat de arcuri si cilindru pneumatic de frânare. Rabatarea șezutului va fi silențioasă și lentă, aceasta fiind prevăzuta cu bucle de amortizare din cauciuc teflonat. Spătarul: Spătarul conținut din spumă poliuretanică: 60 +/- 5 kg /m3 Tapițat cu stofă de înaltă calitate, rezistentă la uzură, certificată CA117/BS5852, tratată ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS 7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133 . Picioarele: picioarele/structura monolit vor fi executate din metal tinind cont de inclinarea podelei exixtente, sablat și vopsit în câmp electrostatic, cu sectiunea dreptunghiulara. Sistemul de prindere in pardoseală va fi prevăzut cu o platformă mascată, cu prindere în 2 puncte. Lateralele picioarelor vor fi tapițate, în partea superioară, cu stofă identică cu cea de pe șezut și spătar. Stofa va fi de înaltă calitate,	
--	--	--	--	--	--	--

				7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133 . Cotiera: Grosime: 50mm (min). Cotiera va fi realizată din lemn masiv stejar, încadrat și montat în structura de metal al piciorului. Inclusiv Servicii de transport și montare a scaunelor.	rezistentă la uzură, certificată CA117/BS5852, tratată ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133 . Cotiera: Grosime: 50mm (min). Cotiera va fi realizată din lemn masiv stejar, încadrat și montat în structura de metal al piciorului. Inclusiv Servicii de transport și montare a scaunelor.	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Anastasov Ludmila În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL Goliat-Vita Adresa: mun.Comrat str.Lenin 11A