

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1781679538654 / 21634684 din 03 iulie 2026						
Denumirea procedurii de achiziție: Materiale tehnico-sanitare, de construcții și articole conexe REPETAT 1						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1. Inimă p/u lacăt 60mm	Inimă p/u lacăt 60mm	China	Avers	Inimă p/u lacăt 60mm, cu minim 5 chei în set	Inimă p/u lacăt 60mm, cu minim 5 chei în set	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
Lot 2. Lacăt pentru uși lemn	Lacăt pentru uși lemn	China	Avers	Lacăt pentru uși lemn/broască îngropată de tip Bravo 62C AB sau echivalent. Culoarea bronz antiC. În set: mînere 2 buc., broască îngropată, placa frontală și accesorii. Marimi: distanta dintre mâner si gaura de la broasca - 62 mm; Ieșirea zavoarelor - 20 mm; îndepărtarea gauri de la cheie (Backset) - 40 mm.	Lacăt pentru uși lemn/broască îngropată de tip Bravo 62C AB sau echivalent. Culoarea bronz antiC. În set: mînere 2 buc., broască îngropată, placa frontală și accesorii. Marimi: distanta dintre mâner si gaura de la broasca - 62 mm; Ieșirea zavoarelor - 20 mm; îndepărtarea gauri de la cheie (Backset) - 40 mm.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
Lot 10. Amortizor ușă	Amortizor ușă	China	APEX	Amortizor ușă 65-85 kg. Brațul cu mecanism de fixare. Culoare albă.	Amortizor ușă 65-85 kg. Brațul cu mecanism de fixare. Culoare albă.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
Lot 16. Linoleum și accesorii pentru acesta						
Lot 16.1. Linoleum medical	Linoleum medical	Germania	Gerflor	Lenoleum medical pentru trafic intens, lățimea 2,0 m, grosimea minim 2,0 mm cu strat protector PUR/PUR+. Culoare coordonată cu beneficiarul din gama disponibilă. Proprietăți antiderapante, rezistență la prelucrarea frecventă cu dezinfectanți și substanțe chimice similare, rezistență la foc. Livrarea se efectuează cu descărcarea jos pe rampa depozitului din camion.	Lenoleum medical pentru trafic intens, lățimea 2,0 m, grosimea minim 2,0 mm cu strat protector PUR/PUR+. Culoare coordonată cu beneficiarul din gama disponibilă. Proprietăți antiderapante, rezistență la prelucrarea frecventă cu dezinfectanți și substanțe chimice similare, rezistență la foc. Livrarea se efectuează cu descărcarea jos pe rampa depozitului din camion.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei

Lot 16.2. Fir pentru linoleum	Fir pentru linoleum	Germania	Gerflor	Fir pentru linoleum medical, culoarea în sortiment la solicitarea beneficiarului.Compatibil cu produsul din 56.1	Fir pentru linoleum medical, culoarea în sortiment la solicitarea beneficiarului.Compatibil cu produsul din 56.1	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
Lot 17. Chit Fuga	Chit Fuga	RM	Supraten	Chit pentru rosturi de tip Fuga, culoarea în sortiment la solicitarea beneficiarului. Pentru rosturi cu lățimea 1-7 mm, pe bază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale. Pentru lucrari la interior si exterior. Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării.	Chit pentru rosturi de tip Fuga, culoarea în sortiment la solicitarea beneficiarului. Pentru rosturi cu lățimea 1-7 mm, pe bază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale. Pentru lucrari la interior si exterior. Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
Lot 26. Vopsea email pe bază de apă	Coloris	RM	Cheton Grup	Bază acrilică, Culoare – alb, Consum normat – 70-80 g./m2. Destinație – metal, lemn, beton. Domeniul de utilizare – exterior și interior. Tip – email pe bază de dispersie apoasă, fără miros. Limita maximă COV 130 g/l. Ambalaj 0,6-0.9 l. Timp de uscare – 3-4 ore. Termen de valabilitate la livrare minim 3/4 din toată perioada de valabilitate. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, alte standarde de referință. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	Bază acrilică, Culoare – alb, Consum normat – 70-80 g./m2. Destinație – metal, lemn, beton. Domeniul de utilizare – exterior și interior. Tip – email pe bază de dispersie apoasă, fără miros. Limita maximă COV 130 g/l. Ambalaj 0,6-0.9 l. Timp de uscare – 3-4 ore. Termen de valabilitate la livrare minim 3/4 din toată perioada de valabilitate. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, alte standarde de referință. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
Lot 27. Baterie pentru lavoar	Baterie pentru lavoar	PL	NFGROUP	Baterie pentru lavoar, turnat, vertical, cu capăt scurt similar cu marca REMER, ESTA sau G-LIFE. Înălțime totala 135 mm,lungime pipa 130 mm,	Baterie pentru lavoar, turnat, vertical, cu capăt scurt similar cu marca REMER, ESTA sau G-LIFE. Înălțime totala 135 mm,lungime pipa 130 mm,	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei

				înălțime pipă 75 mm. Scurgerea apei din pipă cu înclinația de pînă la 30°.	înălțime pipă 75 mm. Scurgerea apei din pipă cu înclinația de pînă la 30°.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_

Ofertantul: SRL „Deniadi”, Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1